

10. Configuración

PDF Reader v0.3.1 | Análisis 2026-09-24 | Commit e22b730

Contenido

- Fuentes de verdad
- Variables de entorno
- Entornos
- Configuración de seguridad
- Consecuencias de errores
- Valores no identificados

Fuentes de verdad

Archivo	Responsabilidad	Valores actuales relevantes
package.json	versión, scripts, dependencias, empaquetado	0.3.1, Node >=22, pnpm 11.19.0
pnpm-lock.yaml	resolución reproducible	lockfile único
capacitor.config.json	identidad/shell Android	appld, webDir=dist, HTTPS, sin mixed content
android/variables.gradle	matriz SDK/librerías	min 24, compile/target 36
android/app/build.gradle	paquete y versión APK	versionCode 4, versionName 0.3.1
AndroidManifest.xml	actividades, intents y provider	launcher, VIEW PDF, FileProvider
.github/workflows/*.yaml	CI/CD	Node 22, Java 21, SDK/Build Tools 36
.github/dependabot.yaml	actualizaciones	npm y Actions semanales

src/app.js también contiene APP_VERSION='0.3.1'; es un marcador actual que debe mantenerse sincronizado. scripts/patch-android.mjs deriva Gradle desde package.json, pero no actualiza APP_VERSION ni textos de documentación.

Variables de entorno

Variable/secreto	Ámbito	Obligatorio	Uso
PORT	desarrollo local	No	puerto HTTP; defecto 4173
ANDROID_HOME / ANDROID_SDK_ROOT	Android local	Sí para Gradle/SDK	ubicación SDK
ANDROID_KEYSTORE_BASE64	GitHub Release	Sí al etiquetar	keystore cifrado en Secrets
ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD	GitHub Release	Sí	contraseña de almacén
ANDROID_KEY_ALIAS	GitHub Release	Sí	alias de firma
ANDROID_KEY_PASSWORD	GitHub Release	Sí	contraseña de clave
CI	runners/no TTY	Condicional	comportamiento no interactivo de pnpm

No hay .env, feature flags remotos ni secretos de runtime. Los secretos anteriores no deben copiarse a archivos, argumentos de shell ni logs.

Entornos

- **Desarrollo Web:** `pnpm build:web` crea `dist/`; el servidor local responde sin caché.
- **Pages:** `pages-dist/` contiene landing en raíz y app en `/app/`.
- **Electron:** carga `dist/index.html`; packaging incluye `dist`, `desktop` y `manifest`.
- **Android:** Capacitor copia `dist` a assets generados; `patch-android` aplica contrato.
- **Release:** el tag `vX.Y.Z` debe coincidir con `package.json` y notas.

Configuración de seguridad

Electron activa `contextIsolation`, desactiva `nodeIntegration` y activa `sandbox`. Capacitor desactiva `mixed content`. Android usa `android:exported=true` solo en la actividad que debe recibir intents y un `FileProvider` no exportado. El manifiesto no debe declarar Internet ni permisos amplios de almacenamiento.

Consecuencias de errores

- Versión o `versionCode` inconsistentes: CI/release falla o Android rechaza actualización.
- `webDir` incorrecto: APK sin aplicación Web funcional.
- `worker/CMaps` ausentes: PDF complejos pueden no renderizar correctamente.
- cambiar application ID: Android trata el paquete como aplicación distinta.
- perder/cambiar keystore: instalaciones existentes no se pueden actualizar.
- habilitar `mixed content/Node` en `renderer`: amplía superficie de ataque.
- renombrar checks: la protección de `main` podría esperar contextos inexistentes.

Valores no identificados

No se identifican configuraciones separadas de staging, logging, observabilidad, proxy, CSP HTTP, Sentry, analítica, base de datos remota ni rotación automatizada de secretos.