

13. Despliegue y operación

PDF Reader v0.3.1 | Análisis 2026-09-24 | Commit e22b730

Contenido

- Canales
- Pipeline CI
- Release
- Operación
- Rollback
- Mantenimiento
- Alertas y responsabilidades

Canales

Canal	Fuente	Salida
GitHub Pages	push a main	landing / y lector /app/
CI	push/PR a main	evidencia y artifacts de preview
GitHub Release	tag v*	APK firmado, EXE y checksums
Local Web	pnpm start:web	servidor 4173 sin caché

No hay servidores persistentes, contenedores, migraciones de infraestructura ni base de datos central.

Pipeline CI

Diagrama Mermaid

```
graph LR
    C[Commit/PR] --> W[Web tests + landing]
    W --> A[Android APK debug]
    W --> X[Windows package]
    C --> P[Pages build]
    P --> D[Deploy github-pages]
```

CI cancela ejecuciones anteriores de la misma referencia. Web instala con lockfile, prueba, audita dependencias de producción, construye Pages y sube preview. Android depende de Web, sincroniza, exige que android/ no cambie, compila tests/APK y revisa paquete, versión y permisos. Windows empaqueta dos EXE.

Release

- 1 actualizar marcadores actuales y notas docs/releases/vX.Y.Z.md;
- 2 ejecutar pnpm release:check;
- 3 fusionar a main con checks verdes;
- 4 crear y empujar tag exacto vX.Y.Z;
- 5 preflight verifica contrato;
- 6 Android reconstruye, firma y audita APK;
- 7 Windows genera instalador/portable;
- 8 publish calcula SHA-256 y crea/actualiza GitHub Release.

Los secrets de firma solo existen en el job Android y el keystore se reconstruye en \$RUNNER_TEMP. Los artifacts intermedios se fusionan antes de publicar.

Operación

La aplicación no emite métricas, logs remotos ni alertas. Diagnóstico: consola del navegador/Electron, logs Android/Gradle y GitHub Actions. El estado del usuario es local; no hay backup gestionado por el producto.

Rollback

- Pages: corregir main o redeplegar un commit conocido mediante workflow; no reescribir historia protegida.
- Release fallido antes de publicar: corregir main y recrear solo un tag no publicado.
- Release público defectuoso: publicar una versión nueva; no reescribir tags ni cambiar clave Android.
- Datos locales: la recuperación consiste en reabrir originales; no existe restauración central.

Mantenimiento

- revisar PR de Dependabot y ejecutar todos los gates;
- mantener Node/JDK/SDK/pnpm sincronizados entre docs y workflows;
- comprobar expiración/custodia de certificados y backups cifrados del keystore;
- verificar manualmente un APK/EXE descargado y sus hashes;
- probar PDF representativos sin datos sensibles en cada plataforma.

Alertas y responsabilidades

No se identifican SLA, on-call ni alertas automáticas. GitHub informa fallos de Actions según preferencias del mantenedor. El runbook recomienda Issues reproducibles y Security Advisories para vulnerabilidades.