

# 10. Configuración

PDF Reader v0.3.3 | Análisis 2026-09-28 | Referencia del release v0.3.3

## Contenido

- Fuentes de verdad
- Variables de entorno
- Entornos
- Configuración de seguridad
- Consecuencias de errores
- Valores no identificados

## Fuentes de verdad

| Archivo                  | Responsabilidad                             | Valores actuales relevantes                  |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| package.json             | versión, scripts, dependencias, empaquetado | 0.3.3, Node >=22, pnpm 11.19.0               |
| pnpm-lock.yaml           | resolución reproducible                     | lockfile único                               |
| capacitor.config.json    | identidad/shell Android                     | appld, webDir=dist, HTTPS, sin mixed content |
| android/variables.gradle | matriz SDK/librerías                        | min 24, compile/target 36                    |
| android/app/build.gradle | paquete y versión APK                       | versionCode 6, versionName 0.3.3             |
| AndroidManifest.xml      | actividades, intents y provider             | launcher, VIEW PDF, FileProvider             |
| .github/workflows/*.yaml | CI/CD                                       | Node 22, Java 21, SDK/Build Tools 36         |
| .github/dependabot.yaml  | actualizaciones                             | npm y Actions semanales                      |

src/app.js también contiene APP\_VERSION='0.3.3'; es un marcador actual que debe mantenerse sincronizado. scripts/patch-android.mjs deriva Gradle desde package.json, pero no actualiza APP\_VERSION ni textos de documentación.

## Variables de entorno

| Variable/secreto                | Ámbito           | Obligatorio        | Uso                                   |
|---------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|
| PORT                            | desarrollo local | No                 | puerto HTTP; defecto 4173             |
| ANDROID_HOME / ANDROID_SDK_ROOT | Android local    | Sí para Gradle/SDK | ubicación SDK                         |
| ANDROID_KEYSTORE_BASE64         | GitHub Release   | Sí al etiquetar    | keystore cifrado en Secrets           |
| ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD       | GitHub Release   | Sí                 | contraseña de almacén                 |
| ANDROID_KEY_ALIAS               | GitHub Release   | Sí                 | alias de firma                        |
| ANDROID_KEY_PASSWORD            | GitHub Release   | Sí                 | contraseña de clave                   |
| CI                              | runners/no TTY   | Condicional        | comportamiento no interactivo de pnpm |

No hay .env, feature flags remotos ni secretos de runtime. Los secretos anteriores no deben copiarse a archivos, argumentos de shell ni logs.

## Entornos

- **Desarrollo Web:** `pnpm build:web` crea `dist/`; el servidor local responde sin caché.
- **Pages:** `pages-dist/` contiene landing en raíz y app en `/app/`.
- **Electron:** carga `dist/index.html`; packaging incluye `dist`, `desktop` y `manifest`.
- **Android:** Capacitor copia `dist` a assets generados; `patch-android` aplica contrato.
- **Release:** el tag `vX.Y.Z` debe coincidir con `package.json` y notas.

## Configuración de seguridad

Electron activa `contextIsolation`, desactiva `nodeIntegration` y activa `sandbox`. Capacitor desactiva `mixed content`. Android usa `android:exported=true` solo en la actividad que debe recibir intents y un `FileProvider` no exportado. El manifiesto no debe declarar Internet ni permisos amplios de almacenamiento.

## Consecuencias de errores

- Versión o `versionCode` inconsistentes: CI/release falla o Android rechaza actualización.
- `webDir` incorrecto: APK sin aplicación Web funcional.
- `worker/CMaps` ausentes: PDF complejos pueden no renderizar correctamente.
- cambiar application ID: Android trata el paquete como aplicación distinta.
- perder/cambiar keystore: instalaciones existentes no se pueden actualizar.
- habilitar `mixed content/Node` en `renderer`: amplía superficie de ataque.
- renombrar checks: la protección de `main` podría esperar contextos inexistentes.

## Valores no identificados

No se identifican configuraciones separadas de staging, logging, observabilidad, proxy, CSP HTTP, Sentry, analítica, base de datos remota ni rotación automatizada de secretos.