

09. APIs e integraciones

PDF Reader v0.3.2 | Análisis 2026-09-28 | Commit del release 0638d05

Contenido

- Resumen
- PDF.js
- IndexedDB y Web APIs
- Contrato Electron IPC
- Contrato Capacitor PdfIntent
- GitHub
- Formatos e integridad

Resumen

No existe API HTTP propia, backend, webhook ni autenticación remota. Las integraciones son bibliotecas locales, APIs del navegador/sistema operativo y GitHub durante entrega.

PDF.js

pdfjsLib.getDocument recibe bytes y URLs locales para CMaps, fuentes estándar y WASM. El worker se configura desde ./vendor/pdf.worker.mjs. Las operaciones usadas son getPage, getViewport, render, getTextContent y destroy. Errores se clasifican por el texto de la excepción; no hay reintentos.

IndexedDB y Web APIs

- IndexedDB: open, getAll, get, put, delete, clear.
- localStorage: preferencias/progreso y aviso por versión.
- Fullscreen API: requestFullscreen/exitFullscreen si existen.
- File API: File.arrayBuffer.
- Web Share: navigator.share({title,text}).
- WhatsApp Web: https://wa.me/?text=<codificado> como fallback.
- matchMedia: preferencia de tema.

Contrato Electron IPC

Canal	Emisor -> receptor	Parámetros	Respuesta
pdf:pick	renderer -> main	ninguno	cancelación o PDF+metadatos
pdf:open-path	renderer -> main	ruta	PDF+metadatos o error
pdf:startup	renderer -> main	ninguno	ruta inicial
pdf:open-default-apps	renderer -> main	ninguno	resultado de shell.openExternal
pdf:external-open	main -> renderer	ruta	evento callback

No se exponen fs, shell general ni IPC arbitrario. setWindowOpenHandler deniega ventanas creadas desde contenido.

Contrato Capacitor PdfIntent

getPendingPdf()

Entrada implícita: intent actual con ACTION_VIEW, URI content/file y MIME asociado por Android. Respuesta disponible: {available:true,name,size,lastModified:0,data:<Base64>}. Si no aplica: {available:false}. Rechaza con mensaje genérico si ContentResolver falla o se superan 128 MiB.

requestDefault()

Crea cache/default-reader/elegir-pdf-reader.pdf, lo expone mediante FileProvider y abre un intent de lectura con permiso temporal. No puede establecer por sí mismo la aplicación predeterminada.

@capacitor/share recibe title, text y dialogTitle; la aplicación receptora la elige la persona.

GitHub

- Actions descarga dependencias desde registries y publica artifacts.
- Pages aloja landing y demo estática.
- Releases aloja APK/EXE/checksums.
- Dependabot abre PR semanales para npm y Actions.

No se identifican límites/reintentos de proveedores codificados. Los workflows usan permisos mínimos por trabajo: lectura de contenido; Pages necesita pages:write/id-token:write; Release necesita contents:write.

Formatos e integridad

Entradas: PDF binario, URI Android o ruta Windows. Intercambio interno: Uint8Array, Buffer, Blob, Base64 y objetos JSON. Release usa APK/EXE y SHA256SUMS.txt. No hay contratos OpenAPI, GraphQL ni JSON externos.