

18. Guía para un nuevo desarrollador

PDF Reader v0.3.1 | Análisis 2026-09-10 | Commit 265b122

Contenido

- Itinerario recomendado
- Preparar el entorno
- Seguir un flujo completo
- Dónde agregar cambios
- Convenciones y cuidados
- Crear pruebas
- Primera tarea apropiada
- Definition of Done

Itinerario recomendado

- 1 Leer README.md y spec/spec.md para entender la promesa de solo lectura.
- 2 Leer [01 - Descripción general](#) y [03 - Arquitectura](#).
- 3 Recorrer src/index.html y src/app.js siguiendo apertura -> render -> persistencia.
- 4 Revisar src/history-store.js y src/utils.js junto con sus pruebas.
- 5 Estudiar desktop/ y luego el plugin Android para comparar adaptadores.
- 6 Leer scripts y workflows para comprender qué protege cada gate.
- 7 Ejecutar localmente los comandos base y abrir el PDF smoke.

Preparar el entorno

Bloque de código

```
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm check
pnpm build:pages
pnpm start:web
```

Requisitos: Node 22+, pnpm 11; para Android, JDK 21 y SDK/Build Tools 36. Usa solo pnpm y no agregues otro lockfile.

Seguir un flujo completo

Abre src/index.html para encontrar openBtn; en las últimas líneas de app.js se enlaza a choosePdf; sigue loadFile/loadPdfData, luego renderPage, saveReadingState y saveHistoryDocument. Para Android sigue ACTION_VIEW -> MainActivity.onNewIntent -> evento pdf-intent -> openPendingAndroidPdf. Para Windows sigue handler IPC -> preload -> openDesktopPath.

Dónde agregar cambios

- función pura/cálculo: src/utils.js y prueba en test/;
- persistencia: history-store.js, considerando versión/migración;
- UX compartida: src/index.html, styles.css, app.js;

- capacidad Windows privilegiada: API mínima en preload y handler main;
- capacidad Android: plugin registrado, manifiesto y prueba instrumentada;
- build/release: `scripts/` y `.github/workflows/` con docs actualizadas.

Convenciones y cuidados

- Mantener el original inmutable y el rótulo Solo lectura.
- No solicitar Internet/almacenamiento Android sin decisión explícita.
- Escapar texto antes de usar `innerHTML`.
- No exponer Node/IPC general al renderer.
- No editar `android/app/capacitor.build.gradle` como fuente primaria: es generado.
- Mantener versión coherente en package, app, Android, README y docs actuales; no cambiar cifras históricas.
- Si cambia el nombre de un job, actualizar la protección de rama.
- No usar documentos reales/confidenciales como fixtures.

Crear pruebas

Las funciones puras usan `node:test` y `assert/strict`. Un cambio de UI debe añadir E2E cuando exista infraestructura; mientras tanto, sumar una prueba unitaria y extender `verify-repo` solo para invariantes estructurales. Los cambios Android deben ejecutar Gradle y, cuando sea posible, pruebas instrumentadas en emulador/dispositivo.

Primera tarea apropiada

Reemplazar `ExampleUnitTest.additionIsCorrect` por pruebas unitarias extraíbles de la validación de tamaño/nombre del plugin, o añadir pruebas `IndexedDB` con una implementación controlada. Evitar como primera tarea cambios de firma, permisos, application ID o formato de historial.

Definition of Done

`pnpm check` y `pnpm build:pages` verdes; Android/Windows según alcance; documentación y changelog actualizados; diff sin binarios/generados; PR con los tres checks obligatorios y conversaciones resueltas.