
Clase 057 — Fine-tuning: grid search y randomized search

Parte: 1 — Machine Learning Clásico · Fuente: Géron, cap. 2. Duración estimada: 70 min. ·

Nivel: Intermedio

Clase 057 — Fine-tuning: grid search y randomized search

Parte: 1 — Machine Learning Clásico · Fuente: Géron, cap. 2. Duración estimada: 70 min. · Nivel: Intermedio

Objetivo

Que el alumno deje de tunear hiperparámetros "a ojo" y use búsquedas sistemáticas con validación cruzada — GridSearchCV cuando el espacio es chico y discreto, RandomizedSearchCV cuando es grande o continuo — integradas dentro de un Pipeline para evitar data leakage del preprocesamiento.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar la clase, el alumno podrá:

1. Distinguir parámetros entrenados (pesos del modelo) de hiperparámetros (los que vos fijás antes del fit).
2. Configurar GridSearchCV con param_grid, cv, scoring, n_jobs=-1 y leer best_params_ / best_estimator_ / cv_results_.
3. Usar RandomizedSearchCV con param_distributions (scipy.stats: randint, uniform, loguniform) y n_iter para presupuestar trials.
4. Integrar HPO dentro de un Pipeline usando claves del tipo 'step__hparam' para tunear preprocesamiento + modelo juntos.
5. Decidir grid vs random vs bayesiano según tamaño del espacio, costo por fit y continuidad de los hiperparámetros.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Hiperparámetros vs parámetros	El error conceptual #1 al arrancar con skl
2	param_grid y scoring	Definís el espacio y la métrica que querés
3	cv y n_jobs=-1	CV honesto + paralelismo gratis sobre todo
4	GridSearchCV	Producto cartesiano completo. Garantiza en
5	RandomizedSearchCV con distribuciones (ra	Muestrea n_iter puntos; gana cuando pocos
6	Pipelines + HPO con sintaxis step__hparam	Evita leakage del scaler/imputer al hacer
7	Inspeccionar cv_results_	DataFrame con todos los trials; sirve para

Versión profundizada — 2026

El tema moderno que antes vivía como complemento dentro de esta clase ahora tiene su(s) clase(s) propia(s) con patrón completo, ejercicios y homework:

- Clase 058 — Optuna y HPO bayesiano dedicado

Definiciones y características

Hiperparámetro

: Parámetro que vos fijás antes del entrenamiento y que el fit no aprende. Ej.: `max_depth`, `C`, `n_estimators`. Distinto de los parámetros aprendidos (pesos, splits del árbol).

`GridSearchCV(estimator, param_grid, cv, scoring, n_jobs)`

: Evalúa el producto cartesiano de `param_grid` con CV. Total de fits = $\prod |\text{valores}| \times \text{cv}$. Determinista y exhaustivo dentro del grid.

`RandomizedSearchCV(estimator, param_distributions, n_iter, cv, scoring)`

: Muestra `n_iter` combinaciones de las distribuciones. Acepta tanto listas (como grid) como distribuciones `scipy` (`randint`, `uniform`, `loguniform`). Gana cuando algunos hparams son irrelevantes.

`param_distributions`

: Dict `{'hparam': distribución_o_lista}`. Para escalas tipo learning rate o `C` de SVM, usá `loguniform(1e-4, 1e0)` — random uniforme en log-space, no lineal.

`refit=True` (default)

: Tras encontrar la mejor combinación, re-entrena el estimador sobre todo el train set con esos hparams. Por eso `best_estimator_` viene listo para predecir.

`best_params_`

: Dict con la combinación ganadora.

`best_estimator_`

: El modelo ya re-entrenado en train completo. Es el que usás para `.predict()` en test.

`scoring`

: Métrica a maximizar. Strings como `'accuracy'`, `'f1'`, `'neg_root_mean_squared_error'` (negados porque `sklearn` maximiza siempre). También callables custom con `make_scorer`.

`cv_results_`

: Dict-of-arrays con todos los trials: parámetros, mean/std de score por fold, tiempos. Lo cargás en un `DataFrame` para decidir si refinar.

Dataset / recursos

`fetch_california_housing()` de `sklearn` (mismo que viene usando Géron en cap. 2). Para los ejercicios con clasificación, `load_breast_cancer()`.

Ejercicios

1. `GridSearchCV` sobre `RandomForestRegressor`. California Housing. `param_grid` con `n_estimators` `{50, 100, 200}` y `max_features` `{4, 6, 8}`. `cv=5`, `scoring='neg_root_mean_squared_error'`, `n_jobs=-1`. Reportá `best_params_` y RMSE en test.
2. `RandomizedSearchCV` con distribuciones. Mismo dataset, ahora con `n_estimators=randint(50, 500)`, `max_features=randint(2, 8)`, `min_samples_leaf=randint(1, 20)`. `n_iter=30`. Compará tiempo y score vs el grid del ej. 1.
3. Pipeline + HPO. Construí `Pipeline([('scaler', StandardScaler()), ('svr', SVR())])`. Tuneá `svr__C` con `loguniform(1e-1, 1e3)` y `svr__gamma` con `loguniform(1e-4, 1e-1)`. Mostrá por qué meter el `StandardScaler`

afuera del CV sería data leakage.

4. Inspección de `cv_results_`. Cargá `search.cv_results_` en un DataFrame, ordenalo por `mean_test_score` y plotteá score vs `n_estimators`. ¿Hay meseta? ¿Vale subir más?

5. Optuna sobre el mismo problema. Repetí el ej. 2 pero con Optuna (`n_trials=30`, `TPESampler`, `MedianPruner`). Compará score final y tiempo con `RandomizedSearchCV`. Mostrá `study.best_params` y un plot de `optuna.visualization.plot_optimization_history`.

Homework verifiable

Notebook que: (a) baseline con `RandomForestRegressor` sin tuneear; (b) `GridSearchCV` con grid chico (≤ 27 combos); (c) `RandomizedSearchCV` con `n_iter=30` y distribuciones log; (d) Optuna con `n_trials=30` y `MedianPruner`; (e) tabla comparativa con RMSE en test, tiempo de búsqueda y mejor combinación de cada método.

Criterio de aceptación: los tres métodos (grid/random/Optuna) mejoran sobre el baseline. La tabla final tiene `RMSE_test`, segundos y `best_params`. El Pipeline se usa en todos para evitar leakage del scaler.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
<code>ValueError: Invalid parameter 'C' for esti</code>	Estás pasando 'C' pero dentro de un Pipeli
<code>GridSearchCV</code> tarda eternidades	Producto cartesiano explotó. Fix: pasá a R
RMSE de CV mucho mejor que en test	Data leakage: aplicaste <code>StandardScaler.fit</code>
<code>ImportError: cannot import name 'HalvingGr</code>	Sigue siendo experimental en sklearn. Fix:
<code>scoring='rmse'</code> tira <code>ValueError: 'rmse' is</code>	sklearn no tiene 'rmse' directo; maximiza

Preguntas frecuentes

¿`GridSearch`, `RandomSearch` u `Optuna`?

Regla de bolsillo: espacio chico y discreto (≤ 50 combos) → Grid, te asegura el óptimo del grid. Espacio mediano o con hparams continuos → Random con `loguniform` para los que viven en escala log. Cada fit cuesta caro (XGBoost grande, red neuronal) o el espacio es enorme → Optuna con `TPE` + `MedianPruner`. Para producción sería hoy, Optuna es default.

¿Cuántos `n_iter` en `RandomizedSearchCV`?

Bergstra & Bengio (2012) mostraron que 60 trials random alcanzan el top-5% del espacio con probabilidad >95% si pocos hparams dominan. Empezá con 30-60 y subí si `cv_results_` muestra que el top-N todavía mejora.

¿`n_jobs=-1` en el search o en el modelo?

Si lo ponés en los dos, se pelean por los cores. Recomendación: `n_jobs=-1` en el search (paraleliza folds × candidatos) y `n_jobs=1` dentro del estimador. Para modelos que ya paralelizan internamente y son rápidos (`RandomForest` chico), a veces es al revés — medilo.

¿`cv=5` o `cv=10`?

cv=5 es el sweet spot por costo/varianza. cv=10 baja un poco la varianza pero duplica tiempo. Para datasets chicos ($\leq 1k$ filas), cv=10 o incluso LOO. Para datasets grandes, cv=3 ya alcanza.

¿Tuneo sobre train y evalúo sobre test, o necesito un set de validación aparte?

Con CV adentro de GridSearchCV ya tenés validación honesta sobre folds del train. Test set se toca una sola vez al final, con el best_estimator_ ya elegido. Si vas a hacer muchas iteraciones de exploración manual encima, dejá un set de validación separado para no contaminar test.

Referencias

- Géron, cap. 2 § Fine-Tune Your Model.
- sklearn — GridSearchCV
- sklearn — RandomizedSearchCV
- sklearn — Successive Halving (experimental)
- Optuna docs — TPE, pruners, dashboard.
- Bergstra & Bengio (2012), Random Search for Hyper-Parameter Optimization, JMLR.

Material descargable

- Guía explicativa (PDF) — versión imprimible con todo el contenido de la clase.
- Presentación (PPTX) — deck PowerPoint listo para proyectar en clase.
- Notebook ejecutable (.ipynb) — ábrilo desde el laboratorio del programa o desde Jupyter.

Siguiente clase

Clase 058 — Optuna y HPO bayesiano dedicado

Apéndice: notebook (primer bloque)

Dejamos de tunear "a ojo": GridSearchCV para espacios chicos y discretos, RandomizedSearchCV con distribuciones para espacios grandes o continuos, todo dentro de un Pipeline para evitar leakage del preprocesamiento.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import time
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import randint, loguniform
from sklearn.datasets import load_diabetes
from sklearn.model_selection import train_test_split, GridSearchCV, RandomizedSearchCV
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.svm import SVR
from sklearn.metrics import root_mean_squared_error

np.random.seed(42)
X, y = load_diabetes(return_X_y=True)
Xtr, Xte, ytr, yte = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
print('train', Xtr.shape, 'test', Xte.shape)
```

Archivos complementarios

- notebook.ipynb