
Clase 075 — Regresión logística binaria y softmax

Parte: 1 — Machine Learning Clásico · Fuente: Géron, cap. 4. Duración estimada: 70 min. ·

Nivel: Intermedio

Clase 075 — Regresión logística binaria y softmax

Parte: 1 — Machine Learning Clásico · Fuente: Géron, cap. 4. Duración estimada: 70 min. · Nivel: Intermedio

Objetivo

Que el alumno entienda la regresión logística como modelo lineal para clasificación: cómo la sigmoide convierte un score lineal en probabilidad, por qué se entrena minimizando log-loss (cross-entropy), y cómo se generaliza a multiclase con softmax. Además, que sepa diagnosticar si las probabilidades que devuelve un clasificador están bien calibradas y cómo corregirlas si no.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar la clase, el alumno podrá:

1. Derivar la sigmoide $\sigma(z) = 1/(1+e^{-z})$ como puente entre score lineal y probabilidad, y explicar por qué no se usa MSE en clasificación.
2. Entrenar LogisticRegression binaria de sklearn, interpretar coeficientes como log-odds y la frontera de decisión.
3. Extender a multiclase con `multi_class='multinomial'` (softmax) y diferenciar de 'ovr' (one-vs-rest).
4. Evaluar con log-loss y Brier score, no solo accuracy.
5. Diagnosticar y corregir calibración con `calibration_curve` y `CalibratedClassifierCV` (Platt / isotonic).

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Sigmoide y log-odds	Conecta regresión lineal con probabilidad
2	Log-loss (cross-entropy binaria)	Función de costo convexa, derivable, penal
3	Regularización (C, penalty)	sklearn regulariza por default — $C=1/\lambda$.
4	Softmax para multiclase	Generaliza sigmoide a K clases con probabi
5	multinomial vs ovr	El primero es softmax real; el segundo ent
6	Predict_proba y calibración	El score no siempre es probabilidad confia

Versión profundizada — 2026

El tema moderno que antes vivía como complemento dentro de esta clase ahora tiene su(s) clase(s) propia(s) con patrón completo, ejercicios y homework:

- Clase 076 — Calibración de probabilidades: Platt, isotonic, temperature scaling

Definiciones y características

Sigmoide $\sigma(z)$

: Función $1/(1+\exp(-z))$ que mapea $\rightarrow (0,1)$. Su inverso es el logit $\log(p/(1-p))$. La regresión logística modela

$\text{logit}(p) = w \cdot x + b$ (linealidad en los log-odds).

Log-loss (cross-entropy binaria)

: $-[y \cdot \log(p) + (1-y) \cdot \log(1-p)]$. Función de costo convexa de la logística. Penaliza fuerte la confianza alta cuando te equivocas (predecir 0.99 y que sea 0 cuesta ~ 4.6).

Softmax

: Generalización de la sigmoide a K clases: $\text{softmax}(z_k) = \exp(z_k) / \sum \exp(z_j)$. Probabilidades positivas que suman 1. Es la activación final de logística multinomial y de la última capa en clasificadores neuronales.

Cross-entropy categórica

: Generalización del log-loss a K clases: $-\sum_k y_k \cdot \log(p_k)$ con y one-hot. Pareja natural de softmax.

Calibración

: Propiedad de que $P(y=1 | \hat{y}=p) \approx p$ para todo p. Un modelo calibrado al 0.7 acierta como positivo el 70% de las veces que dice "0.7".

Reliability diagram

: Gráfico de fracción observada de positivos vs score promedio en bins. Diagonal = perfecto. Curva en S = típica de árboles; curva inversa = sobre-confianza.

Brier score

: $\text{mean}((p - y)^2)$. MSE entre probabilidades y labels 0/1. Resume calibración + discriminación en un escalar. Menor = mejor.

CalibratedClassifierCV

: Wrapper de sklearn que envuelve un clasificador base y calibra sus probabilidades vía cross-validation interno. Métodos: 'sigmoid' (Platt) o 'isotonic'.

Dataset / recursos

- Iris (3 clases) para softmax — `sklearn.datasets.load_iris()`.
- Breast cancer Wisconsin (binario) para logística y calibración — `load_breast_cancer()`.
- Sintético desbalanceado con `make_classification(weights=[0.9, 0.1])` para visualizar mis-calibración de un RandomForest.

Ejercicios

1. Logística binaria desde cero. Entrená `LogisticRegression()` sobre breast cancer. Reportá accuracy, log-loss y matriz de confusión. Imprimí los 5 coeficientes con mayor $|w|$ e interpretá uno como odds-ratio ($\exp(w)$).
2. Frontera de decisión. Con 2 features de iris (solo 2 clases primero), graficá la frontera lineal de la logística y los puntos. Cambiá C entre 0.01 y 100 y observá cómo la frontera se vuelve más/menos rígida.
3. Softmax sobre iris. `LogisticRegression(multi_class='multinomial', solver='lbfgs')`. Comparalo con `multi_class='ovr'` en log_loss y accuracy. Imprimí `predict_proba` de 3 muestras y verificá que sumen 1.
4. Reliability diagram de un RandomForest. Entrená `RandomForestClassifier(n_estimators=100)` sobre el dataset sintético desbalanceado. Computá `calibration_curve` con `n_bins=10` y graficá vs diagonal. Reportá Brier score.
5. Calibrar con `CalibratedClassifierCV`. Sobre el mismo RF: aplicá `method='sigmoid'` y `method='isotonic'`

(cv=5). Re-graficá los tres reliability diagrams (RF crudo, +Platt, +isotonic) y compará Brier scores. Reportá cuál calibra mejor y por qué te parece.

Homework verifiable

Notebook que sobre `make_classification(n_samples=20000, weights=[0.9, 0.1], random_state=42)`: (a) entrena `LogisticRegression` y `RandomForestClassifier`; (b) reporta accuracy, log-loss y Brier score de ambos en test; (c) grafica reliability diagram de ambos en la misma figura; (d) calibra el RF con `CalibratedClassifierCV(method='isotonic', cv=5)` y reporta el nuevo Brier; (e) escribe 2-3 líneas interpretando: ¿quedó el RF mejor calibrado que la logística cruda?

Criterio de aceptación: Brier score del RF calibrado debe ser menor que el del RF crudo. El reliability diagram del calibrado debe estar visiblemente más cerca de la diagonal.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Usar <code>predict_proba</code> directamente para tomar	Asumir que el score es probabilidad. Fix:
<code>ConvergenceWarning: lbfgs failed to conver</code>	Features sin escalar o <code>max_iter</code> bajo. Fix:
Coefficientes enormes con C muy alto en dat	Sin regularización, la logística diverge c
<code>multi_class='ovr'</code> y log-loss raro en multi	OvR entrena K binarios independientes — la
Calibrar sobre el mismo set de entrenamien	Leakage — los scores ya están sobreajustad

Preguntas frecuentes

¿Por qué log-loss y no MSE para clasificación?

Con MSE sobre una sigmoide la superficie de costo es no convexa (varios mínimos locales) y los gradientes se saturan en los extremos. Log-loss + sigmoide da costo convexo y gradientes limpios ($p - y$).

¿Platt o isotonic?

Platt si tenés ~1000 ejemplos de calibración y la curva de mis-calibración parece sigmoidea (típico SVM, NN pequeñas). Isotonic si tenés ~10k+ y/o la mis-calibración no es monótona-sigmoidea (RF, boosting). Regla práctica: probá ambos en validación y quedate con el de menor Brier.

¿`predict_proba` de `LogisticRegression` está calibrado?

Generalmente sí, porque la logística optimiza log-loss directamente — sus probabilidades suelen ser razonables. Igual chequealo con `calibration_curve` antes de usarlas para decisiones críticas; regularización fuerte (C chico) puede sub-confiar el output.

¿Softmax y sigmoide son lo mismo en binario?

Equivalentes: softmax con K=2 colapsa a sigmoide. sklearn con `multi_class='multinomial'` y 2 clases hace lo mismo que el modo binario por default.

¿Calibrar afecta el accuracy o solo las probabilidades?

Platt e isotonic son monótonas no-decrecientes → no cambian el ranking ni el argmax → accuracy y AUC quedan iguales. Lo que cambia es el log-loss, el Brier score, y el threshold óptimo cuando elegís uno distinto

de 0.5.

Referencias

- Géron, cap. 4 § Logistic Regression y § Softmax Regression.
- sklearn — Probability calibration
- sklearn — LogisticRegression
- Niculescu-Mizil & Caruana (2005), Predicting Good Probabilities With Supervised Learning, ICML — paper canónico sobre Platt vs isotonic en RF, SVM, boosting, NB.
- Guo et al. (2017), On Calibration of Modern Neural Networks — temperature scaling.

Material descargable

- Guía explicativa (PDF) — versión imprimible con todo el contenido de la clase.
- Presentación (PPTX) — deck PowerPoint listo para proyectar en clase.
- Notebook ejecutable (.ipynb) — ábrilo desde el laboratorio del programa o desde Jupyter.

Siguiente clase

Clase 076 — Calibración de probabilidades: Platt, isotonic, temperature scaling

Apéndice: notebook (primer bloque)

Entrenamos LogisticRegression (escalada) y reportamos accuracy, log-loss y matriz de confusión. Interpretamos los coeficientes de mayor peso como odds-ratio $\exp(w)$.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.metrics import accuracy_score, log_loss, confusion_matrix

data = load_breast_cancer()
Xc, yc = data.data, data.target
Xtr, Xte, ytr, yte = train_test_split(Xc, yc, test_size=0.2, random_state=42, stratify=yc)
clf = make_pipeline(StandardScaler(), LogisticRegression(max_iter=1000)).fit(Xtr, ytr)
proba = clf.predict_proba(Xte)[:, 1]

print('accuracy:', round(accuracy_score(yte, clf.predict(Xte)), 4))
print('log-loss:', round(log_loss(yte, proba), 4))
print('matriz de confusión:\n', confusion_matrix(yte, clf.predict(Xte)))
coef = clf.named_steps['logisticregression'].coef_[0]
for i in np.argsort(np.abs(coef))[::-1][5:]:
    print(f'{data.feature_names[i][22:22s]} w={coef[i]:+.3f} odds-ratio exp(w)={np.exp(coef[i]):.3f}')
```

Archivos complementarios

- notebook.ipynb