
Clase 107 — Vanishing/exploding gradients

Parte: 2 — Deep Learning · Fuente: Géron, cap. 11 § The Vanishing/Exploding Gradients Problems. Duración estimada: 70 min. · Nivel: Avanzado

Clase 107 — Vanishing/exploding gradients

Parte: 2 — Deep Learning · Fuente: Géron, cap. 11 § The Vanishing/Exploding Gradients Problems.
Duración estimada: 70 min. · Nivel: Avanzado

Objetivo

Entender el problema central que estancó el Deep Learning hasta 2010: cuando un gradiente atraviesa muchas capas, se desvanece (sigmoid/tanh saturadas $\rightarrow$ multiplicas números < 1 muchas veces $\rightarrow \approx 0$) o explota (pesos grandes $\rightarrow > 1$ muchas veces $\rightarrow \infty$). Identificar los 4 culpables (activación, inicialización, profundidad, LR) y conocer las soluciones que destrabaron el campo: Glorot/He init (097), ReLU y variantes (098), BatchNorm (099), Gradient clipping (100).

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el estudiante podrá:

- Diagnosticar vanishing gradient: gradients en capas tempranas con norma $\sim 1e-8$.
- Diagnosticar exploding: loss = nan o gradients con norma $\sim 1e+10$.
- Inspeccionar gradientes con `tf.GradientTape + tf.norm`.
- Mapear cada solución al problema: init para arrancar bien, ReLU para no saturar, BN para estabilizar, clipping para evitar explosión.
- Explicar por qué sigmoid en MLPs profundos no escala (derivada máx. 0.25 $\rightarrow$ gradiente decae rápido).

Temas

- Backprop como producto de derivadas a lo largo de capas.
- Sigmoid: $\sigma(x) \cdot (1 - \sigma(x))$ máxima 0.25 en $x=0$; satura a 0 en colas.
- Tanh: derivada máx. 1, pero también satura.
- ReLU: derivada 0 o 1 — no decae al multiplicar, pero genera "dying ReLU".
- Inicialización mala: pesos $N(0, 1) \rightarrow$ activaciones explotan; pesos $N(0, 0.01) \rightarrow$ vanishing.
- BatchNorm: normaliza dentro del forward pass para que cada capa reciba inputs con varianza controlada.

Definiciones y características

- Vanishing gradient: las derivadas se acercan a 0 al propagar hacia atrás $\rightarrow$ capas tempranas no aprenden.
- Exploding gradient: las derivadas crecen sin límite $\rightarrow$ pesos divergen, loss = nan.
- Saturación: una activación está saturada cuando su derivada ≈ 0 (sigmoid en $|x| > 5$).
- Dying ReLU: una neurona ReLU queda con salida siempre 0 $\rightarrow$ gradiente 0 $\rightarrow$ no se actualiza más. Solución: Leaky ReLU, ELU, init He.
- Gradient norm: $\|\partial L / \partial W\|$. Indicador visualizable durante el entrenamiento.

Dataset / recursos

- Fashion-MNIST.
- Librerías: tensorflow, keras, matplotlib.

Ejercicios

1. Diagnóstico vanishing: entrenar un MLP de 10 capas con sigmoid activations e init default. Inspeccionar gradientes de la primera capa vs la última. Verificar que los de la primera son órdenes de magnitud más chicos.
2. Mismo experimento con ReLU: comparar gradients. Mejor pero aún heterogéneo.
3. Exploding: forzar init RandomNormal(stddev=5). Observar loss = nan en pocas iteraciones.
4. Norma del gradiente por capa: con tf.GradientTape, calcular tf.norm(g) para cada peso y graficar a lo largo del entrenamiento.
5. Solución sencilla: cambiar a He init + ReLU + BatchNorm y mostrar que el problema desaparece (anticipa las siguientes 4 clases).

Homework verifiable

Construir un MLP de 20 capas y reportar entrenamiento bajo 4 condiciones:

1. Sigmoid + Glorot init.
2. ReLU + Glorot init.
3. ReLU + He init.
4. ReLU + He init + BatchNorm.

Para cada uno: graficar loss durante 20 épocas + reportar val_accuracy final.

Criterio de aceptación: (1) prácticamente no aprende; (2) aprende lento; (3) aprende razonable; (4) aprende rápido y mejor. La diferencia visual debe ser dramática.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
loss = nan	Exploding. Fix: bajar LR, agregar gradient
loss se queda en valor constante alto	Vanishing. Fix: ReLU + He init.
Accuracy en train baja, val baja	El modelo no aprende. Diagnóstico: imprimir
50 % de las neuronas tienen salida 0 todo	Dying ReLU. Fix: Leaky ReLU o ELU.
Después de unas épocas la loss salta a nan	Exploding tardío. Fix: gradient clipping (

Preguntas frecuentes

¿Por qué sigmoid no funciona en MLPs profundos pero sí en la última capa?

Porque la última capa tiene solo 1 multiplicación; las capas profundas multiplican N veces. $(0.25)^{10} \approx 10^6 \rightarrow$ desaparece. En la última capa, sigmoid sí sirve para probabilidades.

¿Cuánto es "profundo"?

A partir de 5-10 capas Dense (más con BN). En CNNs, con BN o residuals se llega a 100+. En Transformers, decenas pueden no usar residuals + LayerNorm = vanishing.

¿BatchNorm "soluciona" todo?

Resuelve el vanishing/exploding casi completamente al normalizar las activaciones. Pero tiene problemas propios (batch chico, dependencia entre muestras) — clase 099 entra en detalle.

¿GELU/Swish ayudan?

Sí. Son activaciones más suaves que ReLU (sin "muerte"), usadas en transformers modernos (BERT, GPT). Clase 098.

¿Esto sigue siendo relevante con LLMs?

Sí — los LLMs usan combinación de LayerNorm + residual + GELU + init cuidadoso (Xavier/Glorot custom) precisamente para esto. Sin estas piezas, no se podrían entrenar.

Referencias

- Géron, cap. 11 — Training Deep Neural Networks.
- Hochreiter (1991), thesis — primera descripción del vanishing gradient.
- Bengio, Simard & Frasconi (1994), Learning Long-Term Dependencies with Gradient Descent is Difficult.
- Glorot & Bengio (2010), Understanding the difficulty of training deep feedforward neural networks, AISTATS.

Material descargable

- Guía explicativa (PDF) — versión imprimible con todo el contenido de la clase.
- Presentación (PPTX) — deck PowerPoint listo para proyectar en clase.
- Notebook ejecutable (.ipynb) — ábrilo desde el laboratorio del programa o desde Jupyter.

Siguiente clase

Clase 108 — Inicialización (Glorot, He)

Apéndice: notebook (primer bloque)

En las colas ($|x| > 5$) la derivada $\sigma(x) \cdot (1 - \sigma(x))$ es ≈ 0 . Multiplicar 0.25 diez veces ya aniquila el gradiente.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from tensorflow import keras
from tensorflow.keras import layers
keras.utils.set_random_seed(42)

x = np.linspace(-10, 10, 500)
sig = 1 / (1 + np.exp(-x))
dsig = sig * (1 - sig)          # derivada de la sigmoide
print("derivada máxima:", round(dsig.max(), 4), "en x =", round(x[dsig.argmax()], 2))
print("(0.25)^10 =", 0.25 ** 10, "→ 10 capas sigmoide casi anulan el gradiente")
```

Archivos complementarios

- notebook.ipynb