
Clase 063 — Métricas: confusion matrix, precision, recall, F1

Parte: 1 — Machine Learning Clásico · Fuente: Géron, cap. 3. Duración estimada: 70 min. ·

Nivel: Intermedio

Clase 063 — Métricas: confusion matrix, precision, recall, F1

Parte: 1 — Machine Learning Clásico · Fuente: Géron, cap. 3. Duración estimada: 70 min. · Nivel: Intermedio

Objetivo

Que el alumno deje de mirar accuracy como métrica única y aprenda a leer una confusion matrix, a elegir entre precision, recall, F1 o F-beta según el costo de los errores, y a interpretar classification_report clase por clase. En particular, entender por qué en problemas desbalanceados (fraude, churn, diagnóstico) accuracy miente y qué hacer al respecto.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar la clase, el alumno podrá:

1. Construir e interpretar una confusion matrix con `sklearn.metrics.confusion_matrix` identificando TP, FP, TN, FN.
2. Calcular y comparar precision, recall, F1 y F-beta a mano y con `precision_score`, `recall_score`, `f1_score`, `fbeta_score`.
3. Elegir la métrica adecuada según el costo asimétrico de los errores (FP vs FN) del problema.
4. Leer `classification_report` y diferenciar macro avg vs weighted avg en multiclase.
5. Diagnosticar class imbalance y aplicar `class_weight='balanced'`, SMOTE o threshold tuning según corresponda.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Confusion matrix (TP/FP/TN/FN)	Base de toda métrica de clasificación.
2	$\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$	Cuán "puras" son las predicciones positiva
3	$\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$	Qué fracción de positivos reales capturo.
4	F1 y F-beta	Media armónica; F-beta pondera recall ($\beta > 1$)
5	classification_report y macro/weighted avg	Métricas por clase en multiclase.
6	Accuracy y por qué falla con clases desbal	Paradoja del 99% inútil.
7	Class imbalance: class_weight, SMOTE, thre	Cuándo aplicar cada uno.

Versión profundizada — 2026

El tema moderno que antes vivía como complemento dentro de esta clase ahora tiene su(s) clase(s) propia(s) con patrón completo, ejercicios y homework:

- Clase 064 — Class imbalance: SMOTE, ADASYN, class_weight, threshold tuning

Definiciones y características

TP / FP / TN / FN

: True Positive: positivo real predicho positivo. False Positive: negativo real predicho positivo (error tipo I). True Negative: negativo real predicho negativo. False Negative: positivo real predicho negativo (error tipo II). Toda métrica binaria se deriva de estos cuatro.

Confusion matrix

: Tabla 2x2 (o kxk en multiclase) con counts de cada combinación (real, predicho). En sklearn las filas son la clase real y las columnas la predicha: [[TN, FP], [FN, TP]].

$\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$

: De todo lo que predije positivo, ¿qué fracción acerté? Importa cuando un FP es caro (ej.: bloquear una transacción legítima, marcar email legítimo como spam).

$\text{Recall (sensitivity, TPR)} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$

: De todos los positivos reales, ¿qué fracción detecté? Importa cuando un FN es caro (ej.: no detectar un tumor, dejar pasar un fraude).

$\text{F1} = 2 \cdot (\text{P} \cdot \text{R}) / (\text{P} + \text{R})$

: Media armónica de precision y recall. Penaliza fuerte cuando una de las dos es baja. Default razonable cuando no hay preferencia clara entre FP y FN.

$\text{F-beta} = (1 + \beta^2) \cdot (\text{P} \cdot \text{R}) / (\beta^2 \cdot \text{P} + \text{R})$

: F1 generalizada. $\beta > 1$ pondera más recall ($\beta=2 \rightarrow$ recall pesa 4x más que precision). $\beta < 1$ pondera más precision ($\beta=0.5$). Útil cuando el costo de FP y FN es asimétrico pero ambos importan.

$\text{Accuracy} = (\text{TP} + \text{TN}) / (\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN})$

: Fracción total de aciertos. Engañosa con clases desbalanceadas: con 99% negativos, predecir "todo negativo" da 99% accuracy con cero recall. Reserva para problemas balanceados.

class_weight

: Hiperparámetro de la mayoría de estimadores sklearn. 'balanced' calcula pesos inversamente proporcionales a la frecuencia. También acepta dict {0: 1, 1: 10} para control manual. Modifica la función de pérdida, no el dataset.

Dataset / recursos

- MNIST 5-vs-not-5 (binarizado): clásico de Géron cap. 3. Imbalance ~10% positivo.
- Credit card fraud (Kaggle, opcional): ~0.17% positivo, ideal para ver SMOTE en acción.
- Sintético con `make_classification(weights=[0.99, 0.01])` para experimentar sin descargar.

Ejercicios

1. Confusion matrix a mano. Dado `y_true = [0,1,1,0,1,1,0,0,1,0]` y `y_pred = [0,1,0,0,1,1,1,0,1,0]`: calculá TP/FP/TN/FN, precision, recall y F1 con lápiz y papel. Verificá con `sklearn.metrics`.
2. MNIST 5-detector. Entrená `SGDClassifier` sobre MNIST binarizado (5 vs no-5). Mostrá confusion matrix con `ConfusionMatrixDisplay` y reportá precision, recall y F1.
3. `classification_report` multiclase. Sobre MNIST completo (10 clases) con `LogisticRegression`, imprimí `classification_report`. Identificá qué dígito tiene peor recall y por qué (mirá la confusion matrix).

4. Class imbalance con `class_weight`. Genera un dataset con `make_classification(n_samples=10000, weights=[0.99, 0.01], random_state=42)`. Entrena dos `LogisticRegression`: una sin `class_weight` y otra con `class_weight='balanced'`. Compara recall de la clase minoritaria.
5. SMOTE dentro de Pipeline. Mismo dataset que el ejercicio 4. Armá un `imblearn.pipeline.Pipeline` con SMOTE + `LogisticRegression`, evalúa con `cross_val_score(scoring='f1')` y compara contra `class_weight='balanced'`. Verificá que SMOTE solo se aplica al train fold (leelo en docs).

Homework verifiable

Notebook sobre el dataset sintético desbalanceado (~1% positivo) que: (a) entrene baseline `LogisticRegression` y reporte `confusion matrix` + `classification_report`; (b) repita con `class_weight='balanced'`; (c) arme Pipeline con SMOTE; (d) haga threshold tuning con `precision_recall_curve` sobre val set maximizando F1; (e) tabla comparativa de F1 y recall de la clase minoritaria para las 4 estrategias (baseline, `class_weight`, SMOTE, threshold tuning).

Criterio de aceptación: las 4 estrategias documentadas, F1 de la clase minoritaria del mejor enfoque $\geq 2\times$ el del baseline, y SMOTE aplicado solo dentro de Pipeline (chequear en código que no aparece `SMOTE().fit_resample(X, y)` sobre el dataset completo antes del split).

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Accuracy 99% pero el modelo "no detecta na	Clases desbalanceadas + métrica equivocada
Aplicar <code>SMOTE().fit_resample(X, y)</code> antes d	Data leakage: vecinos sintéticos se constr
<code>precision_score</code> lanza <code>UndefinedMetricWarni</code>	No hubo predicciones positivas ($TP+FP=0$).
Confunden ejes de la confusion matrix	En sklearn las filas son la clase real y l
Usar F1 cuando el costo de FP y FN es muy	F1 trata ambos errores como equivalentes.

Preguntas frecuentes

¿SMOTE, `class_weight` o threshold tuning?

Empezá siempre por `class_weight='balanced'` — es gratis, no toca el dataset, no genera leakage. Si no alcanza, sumá threshold tuning (también gratis, solo cambia el corte sobre `predict_proba`). Recurrí a SMOTE/ADASYN cuando los dos anteriores no rinden y sospechás que el modelo no separa bien la frontera de decisión. Ojo: SMOTE no es magia — en datasets tabulares ruidosos a veces empeora.

¿Precision o recall?

Depende del costo asimétrico: si un FN es caro (no detectar un cáncer, dejar pasar un fraude) → priorizá recall. Si un FP es caro (bloquear cliente legítimo, marcar email serio como spam) → priorizá precision. Cuando no hay preferencia clara, usá F1.

¿macro avg o weighted avg en multiclase?

macro avg = promedio simple por clase (todas pesan igual). Útil cuando te importan todas las clases por igual, incluyendo las raras. weighted avg = promedio ponderado por soporte (clases mayoritarias pesan más). Útil cuando refleja el costo real del negocio. En problemas desbalanceados macro avg es más honesto.

¿Por qué F1 es media armónica y no aritmética?

Porque la armónica penaliza fuerte los valores bajos. Si precision=1.0 y recall=0.0, la media aritmética da 0.5 (engañosa); la armónica da 0. F1 te obliga a que ambas sean razonables.

¿El umbral 0.5 es óptimo?

Casi nunca — es el default de predict() pero no tiene base teórica. Con precision_recall_curve sobre un set de validación encontrarás el umbral que maximiza F1 (o F-beta, o la métrica de negocio). En problemas desbalanceados moverlo suele dar más mejora que cambiar de modelo.

Referencias

- Géron, cap. 3 — Performance Measures, Confusion Matrix, Precision and Recall, The Precision/Recall Trade-off.
- scikit-learn — Classification metrics
- imbalanced-learn — User guide
- imbalanced-learn — SMOTE
- Chawla et al. (2002), SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique, JAIR 16.

Material descargable

- Guía explicativa (PDF) — versión imprimible con todo el contenido de la clase.
- Presentación (PPTX) — deck PowerPoint listo para proyectar en clase.
- Notebook ejecutable (.ipynb) — ábrilo desde el laboratorio del programa o desde Jupyter.

Siguiente clase

Clase 064 — Class imbalance: SMOTE, ADASYN, class_weight, threshold tuning

Apéndice: notebook (primer bloque)

Dejamos de mirar la accuracy como métrica única. Aprendemos a leer una matriz de confusión, a elegir entre precision, recall, F1 y F-beta según el costo de los errores, y a interpretar classification_report. Requiere: numpy, scikit-learn, matplotlib.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.metrics import (confusion_matrix, precision_score, recall_score,
                             f1_score, fbeta_score, classification_report,
                             ConfusionMatrixDisplay)
from sklearn.datasets import load_digits, make_classification
from sklearn.linear_model import SGDClassifier, LogisticRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split

np.random.seed(42)
```

Archivos complementarios

- notebook.ipynb