
Clase 138 — 1D CNNs y WaveNet

Parte: 2 — Deep Learning · Fuente: Géron, cap. 15 § Handling Long Sequences + WaveNet paper (van den Oord et al. 2016). Duración estimada: 60 min. · Nivel: Avanzado

Clase 138 — 1D CNNs y WaveNet

Parte: 2 — Deep Learning · Fuente: Géron, cap. 15 § Handling Long Sequences + WaveNet paper (van den Oord et al. 2016). Duración estimada: 60 min. · Nivel: Avanzado

Objetivo

Conocer la alternativa a RNN para secuencias: Conv1D y WaveNet (dilated causal convolutions). Más rápido que LSTM (paralelizable), receptive field amplio con pocas capas (dilated convolutions). Útil para audio, series temporales y como capa de preprocesamiento.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el estudiante podrá:

- Aplicar Conv1D(filters, kernel_size, padding='causal') sobre secuencias.
- Implementar dilated convolutions (kernel salta posiciones).
- Reconocer causal convolution: el output en t depende solo de inputs $\leq t$.
- Construir un mini-WaveNet con dilation rates exponenciales (1, 2, 4, 8, ...).
- Comparar Conv1D vs LSTM en speed/accuracy.

Temas

- Conv1D fundamentos: stride, padding, dilation.
- Causal padding: para no ver el futuro.
- Dilated convolutions: receptive field grande sin más layers.
- WaveNet: stack de dilated causal convolutions (1, 2, 4, ..., 512).
- Conv1D vs LSTM: paralelización, receptive field, parameter count.

Definiciones y características

- Conv1D: convolución sobre una sola dimensión espacial/temporal.
- padding='causal': padding asimétrico de modo que output[t] depende solo de input[0..t].
- dilation_rate: gap entre los elementos del kernel. dilation=2 con kernel=3 $\rightarrow$ ve t, t-2, t-4.
- Receptive field: rango temporal que afecta el output. Con dilated stack 1,2,4,8,16: $2^N + 1$.
- WaveNet: red de Conv1D dilated causal stackeadas, originalmente para generación de audio.

Dataset / recursos

- Serie temporal del ejercicio 119.
- Audio simple (sintético: superposición de senos).
- Librerías: tensorflow, keras.

Ejercicios

1. Conv1D vs LSTM: forecasting de serie. Conv1D(32, 5, padding='causal') $\rightarrow$ Conv1D(32, 5,

- padding='causal') → Flatten → Dense(1). Comparar con LSTM equivalente.
- 2. Dilation rates: stack de 4 Conv1D con dilation_rate {1, 2, 4, 8}. Calcular receptive field.
- 3. Speed test: medir tiempo de training Conv1D vs LSTM para misma data. Conv1D suele ser 5-20× más rápido en GPU.
- 4. WaveNet mini: implementar stack de 10 Conv1D causal con dilations {1, 2, 4, ..., 512} para una serie larga.
- 5. Visualización del receptive field: para un output [t], marcar qué inputs lo afectan.

Homework verificable

Forecasting del dataset eléctrico (clase 119) con mini-WaveNet:

- 1. Stack de 6 Conv1D causal dilated con rates 1, 2, 4, 8, 16, 32.
- 2. Cada capa con 32 filtros, kernel 2.
- 3. Comparar MAE en test vs LSTM del ejercicio 119.

Criterio de aceptación: el WaveNet debe ser competitivo o mejor que LSTM, y notablemente más rápido en GPU.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
padding='same' en forecasting causal	Ve el futuro. Fix: padding='causal'.
Stack sin dilation → receptive field chico	Necesitas muchas capas. Fix: dilations exp
Conv1D + Flatten → Dense con muchos params	Modelo grande. Fix: GlobalAvgPool1D antes
Mezclar Conv1D no causal y causal	Inconsistente. Fix: si forecasting, todo c
Audio en [-1, 1] con Conv1D sin normalizar	Funcionar funciona, pero converge mejor co

Preguntas frecuentes

¿Conv1D supera a Transformer en algún caso?

Sí, en audio raw y series largas (>1000 pasos) con patrones locales. Transformer atención $O(N^2)$ en memoria.

¿WaveNet sigue siendo state-of-the-art?

En generación de audio, fue reemplazada por modelos de difusión (clase 133) y autoregresivos sobre tokens de audio (EnCodec + Llama-style).

¿Combinar Conv1D + LSTM/Transformer?

Sí. Patrón "convs como tokenizer" + Transformer arriba es estándar en audio (Wav2Vec, Whisper).

¿dilation_rate y kernel_size cómo se combinan?

$\text{receptive_field} = (\text{kernel_size} - 1) * \text{dilation_rate} + 1$ para una sola capa. Stack: suma de eso por capa.

¿Por qué Conv1D paralelizable?

Todas las posiciones se computan en paralelo (no hay dependencia temporal explícita como RNN). Ideal para GPU.

Referencias

- Géron, cap. 15 — Using 1D Convolutional Layers + WaveNet.
- van den Oord et al. (2016), WaveNet.
- Bai et al. (2018), An Empirical Evaluation of Generic Convolutional and Recurrent Networks for Sequence Modeling.

Material descargable

- Guía explicativa (PDF) — versión imprimible con todo el contenido de la clase.
- Presentación (PPTX) — deck PowerPoint listo para proyectar en clase.
- Notebook ejecutable (.ipynb) — abrilo desde el laboratorio del programa o desde Jupyter.

Siguiente clase

Clase 139 — Generación de texto char-RNN

Apéndice: notebook (primer bloque)

Primera celda ejecutable del notebook de la clase.

```
import numpy as np
from tensorflow import keras
from tensorflow.keras import layers
keras.utils.set_random_seed(42)
T, F = 64, 1
conv = keras.Sequential([
    keras.Input(shape=(T, F)),
    layers.Conv1D(32, kernel_size=5, activation="relu"), # padding='valid' por defecto
])
print("salida Conv1D (valid):", conv.output_shape) # (None, 60, 32)
```

Archivos complementarios

- notebook.ipynb