
Clase 162 — Policy gradients

Parte: 2 — Deep Learning · Fuente: Géron, cap. 18 § Policy Gradients + Sutton & Barto, cap. 13. Duración estimada: 70 min.

Clase 162 — Policy gradients

Parte: 2 — Deep Learning · Fuente: Géron, cap. 18 § Policy Gradients + Sutton & Barto, cap. 13.
Duración estimada: 70 min.

Objetivo

Implementar policy gradient —REINFORCE (Williams 1992)—: parametrizar la policy con una red neuronal $\pi_\theta(a|s)$, optimizar directamente la expected return via gradiente. Es el método más simple de RL que usa redes y la base conceptual de PPO/A2C/A3C (clase 138).

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el estudiante podrá:

- Definir la policy como red $state \rightarrow \text{softmax}(\text{actions})$.
- Calcular el gradiente REINFORCE: $\theta J = E[\theta \log \pi_\theta(a|s) \cdot G_t]$.
- Implementar el training loop: rollout $\rightarrow$ calcular returns $\rightarrow$ gradient ascent.
- Aplicar baseline (substraer $V(s)$ de G_t) para reducir varianza.
- Reconocer la limitación: alta varianza, lento (motiva A2C/PPO).

Temas

- Expected return $J(\theta) = E_\pi[G]$.
- Policy gradient theorem: $\theta J = E[\theta \log \pi \cdot Q]$.
- REINFORCE algorithm: rollout completo + apply gradient.
- Baseline para reducir varianza.
- Discounted returns con γ .

Definiciones y características

- Policy network: $\pi_\theta(a|s)$, típicamente MLP con softmax (discrete actions) o gaussiana (continuas).
- Log-prob: $\log \pi(a|s)$, lo que multiplicamos por G_t para el gradient.
- Discounted return $G_t: \sum \gamma^k r_{t+k}$.
- Baseline: cualquier función de s (e.g., $V(s)$) que reduce varianza sin sesgo.
- Advantage $A = G - V(s)$: cuán mejor o peor fue la acción comparada con el valor esperado.

Dataset / recursos

- CartPole-v1.
- Librerías: gymnasium, tensorflow, keras.

Ejercicios

1. Policy network: $\text{Dense}(32) \rightarrow \text{Dense}(32) \rightarrow \text{Dense}(2, \text{softmax})$ para CartPole.
2. Rollout: ejecutar 1 episodio, guardar (s, a, r) por timestep.

3. Returns: calcular G_t para cada timestep con $\gamma=0.99$.
4. Gradient step: $\text{loss} = -\sum \log \pi(a_t|s_t) \cdot G_t$; backward; apply.
5. Con baseline: agregar $V(s)$ head, restar de G antes del gradient.

Homework verifiable

REINFORCE en CartPole:

1. Policy Dense(64) $\rightarrow$ Dense(64) $\rightarrow$ Dense(2, softmax).
2. Train 500 episodios.
3. Reportar return medio por época.
4. Comparar con/sin baseline.

Criterio de aceptación: episode return llega a ≥ 195 (resuelto) en ≤ 300 episodios; baseline acelera convergencia.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Alta varianza en gradientes	Inherente a REINFORCE. Fix: baseline, batc
Policy collapse a una acción	LR alto o sin entropy bonus. Fix: bajar LR
Recompensas muy chicas $\rightarrow$ updates débiles	Normalizar G (mean=0, std=1) por episode.
Action probs nan	Inputs sin normalizar + softmax. Fix: clip
El env tiene rewards muy variables $\rightarrow$ entre	Probar con env más simple primero.

Preguntas frecuentes

¿REINFORCE en producción?

Casi no — pero es la base. PPO es el default industrial moderno (clase 138).

¿On-policy o off-policy?

REINFORCE es on-policy (entrena con datos generados por la policy actual). Off-policy (DQN, SAC) reutiliza datos viejos.

¿Cómo elijo γ ?

0.99 default. Más alto = más visión a largo plazo, pero más varianza. Para tareas episódicas cortas, 0.95-0.99.

¿Entropy regularization?

Agregar $-\beta \cdot H(\pi)$ a la loss promueve exploración (policy no determinística temprano). Estándar.

¿Cómo veo si converge?

Plot del return promedio por epoch (smoothed). Sube $\rightarrow$ converge.

Referencias

- Géron, cap. 18 — Policy Gradients.

- Williams (1992), Simple Statistical Gradient-Following Algorithms (REINFORCE).
- Sutton & Barto (2018), cap. 13.

Material descargable

- Guía explicativa (PDF) — versión imprimible con todo el contenido de la clase.
- Presentación (PPTX) — deck PowerPoint listo para proyectar en clase.
- Notebook ejecutable (.ipynb) — abrilo desde el laboratorio del programa o desde Jupyter.

Siguiente clase

Clase 163 — Markov Decision Processes

Apéndice: notebook (primer bloque)

Primera celda ejecutable del notebook de la clase.

```
import numpy as np
np.random.seed(42)

try:
    import tensorflow as tf
    from tensorflow import keras
    tf.random.set_seed(42)
    TF_OK = True
    print("tensorflow", tf.__version__)
except Exception:
    TF_OK = False
    print("tensorflow no instalado -> se muestra la API de Keras (no se ejecuta)")

if TF_OK:
    policy = keras.Sequential([
        keras.Input(shape=(4,)),          # state de CartPole
        keras.layers.Dense(32, activation="relu"),
        keras.layers.Dense(32, activation="relu"),
        keras.layers.Dense(2, activation="softmax"), # prob por accion
    ])
    policy.summary()
else:
    print("policy = Dense(32,relu) -> Dense(32,relu) -> Dense(2, softmax)")
```

Archivos complementarios

- notebook.ipynb