
Clase 078 — SVM no lineal: kernel polinomial y RBF

Parte: 1 — Machine Learning Clásico · Fuente: Géron, cap. 5. Duración estimada: 70 min.

Clase 078 — SVM no lineal: kernel polinomial y RBF

Parte: 1 — Machine Learning Clásico · Fuente: Géron, cap. 5. Duración estimada: 70 min.

Objetivo

Que el alumno entrene SVMs sobre datos no linealmente separables usando el kernel trick: en lugar de generar features polinómicas a mano (caro en memoria), SVC calcula el producto interno en el espacio expandido vía una función kernel. Foco en kernel polinomial y RBF (Gaussian), y cómo gamma y C controlan el bias-variance trade-off.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar la clase, el alumno podrá:

1. Explicar el kernel trick: por qué $K(x, x')$ evita materializar el feature map $\phi(x)$.
2. Entrenar $SVC(kernel='poly')$ y $SVC(kernel='rbf')$ en datasets no lineales (moons, circles).
3. Tunear gamma y C con GridSearchCV entendiendo el efecto en la frontera.
4. Elegir kernel según geometría del problema (polinomial vs RBF vs lineal).
5. Reconocer el límite computacional de SVC: complejidad entre $O(n^2)$ y $O(n^3)$, no escala a $>100k$ filas.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Datos no linealmente separables (moons, ci	Motivación: lineal no alcanza.
2	Polynomial features manuales vs kernel tri	Kernel evita explosión combinatoria.
3	Kernel polinomial: degree, coef0, gamma	Captura interacciones de orden d.
4	Kernel RBF (Gaussian): gamma como inverso	Default robusto en sklearn.
5	C (regularización) × gamma (forma)	Grid 2D clásico.
6	Complejidad $O(n^2)$ – $O(n^3)$ y LinearSVC / SGD	Cuándo NO usar SVC.

Definiciones y características

Kernel trick

: Truco matemático que reemplaza el producto interno $\phi(x) \cdot \phi(x')$ en el espacio expandido por una función $K(x, x')$ calculable directamente en el espacio original. Permite trabajar en espacios de dimensión infinita (RBF) sin materializarlos. Requisito: K debe ser definida positiva (condición de Mercer).

Kernel RBF (Gaussian)

: $K(x, x') = \exp(-\gamma \cdot \|x - x'\|^2)$. Mide similitud por distancia: 1 si $x = x'$, $\rightarrow 0$ cuando se alejan. Equivale a un feature map infinito-dimensional. Default razonable cuando no sabés qué kernel usar.

gamma (γ)

: Inverso del ancho del kernel RBF. γ alto $\rightarrow$ cada punto influye solo en su vecindad inmediata $\rightarrow$ frontera muy ondulada $\rightarrow$ overfitting. γ bajo $\rightarrow$ influencia amplia $\rightarrow$ frontera suave $\rightarrow$ underfitting. En sklearn:

$\gamma = \text{'scale'}$ (default) = $1 / (n_features \cdot X.var())$.

Kernel polinomial

: $K(x, x') = (\gamma \cdot x \cdot x' + \text{coef0})^{\text{degree}}$. Captura interacciones hasta orden degree. coef0 controla el peso de los términos de orden alto vs bajo. Típicamente degree=2 o 3; más alto suele overfittear.

Kernel sigmoid

: $K(x, x') = \tanh(\gamma \cdot x \cdot x' + \text{coef0})$. Rara vez supera a RBF en la práctica; se mantiene por razones históricas (similitud con redes neuronales).

Complejidad $O(n^2)$ – $O(n^3)$

: SVC resuelve un QP cuadrático sobre los n ejemplos. En la práctica, libsvm escala entre $O(n^2)$ y $O(n^3)$ según la fracción de support vectors. Para >50k–100k filas: usar LinearSVC (si es lineal) o SGDClassifier(loss='hinge').

Condición de Mercer

: Para que una función K sea un kernel válido, su matriz de Gram $[K(x_i, x_j)]$ debe ser semidefinida positiva para cualquier conjunto finito de puntos. RBF, polinomial y lineal la cumplen; sigmoid solo bajo ciertos parámetros.

C (regularización)

: Inverso del parámetro de regularización L2. C alto → poca tolerancia a violaciones del margen → margen estrecho, posible overfit. C bajo → margen amplio, más violaciones permitidas, modelo más simple.

Dataset / recursos

- sklearn.datasets.make_moons(n_samples=500, noise=0.15) — clásico no lineal.
- sklearn.datasets.make_circles(n_samples=500, noise=0.1, factor=0.4) — radial puro, ideal para mostrar RBF.

Ejercicios

1. Lineal falla. Entrená SVC(kernel='linear') sobre make_moons. Reportá accuracy y graficá la frontera. Mostrá visualmente que es inadecuada.
2. Polynomial kernel. SVC(kernel='poly', degree=3, coef0=1, C=5) sobre moons. Comparar accuracy y forma de la frontera vs lineal.
3. RBF kernel. SVC(kernel='rbf', gamma=5, C=1) sobre circles. Variar gamma {0.1, 1, 10, 100} con el mismo C y graficar las 4 fronteras lado a lado.
4. Grid search 2D. GridSearchCV sobre gamma {0.01, 0.1, 1, 10} × C {0.1, 1, 10, 100} con cv=5 sobre moons. Reportar el mejor par y matriz de scores como heatmap.
5. Pipeline con StandardScaler. SVMs son sensibles a escala. Armá Pipeline([('sc', StandardScaler()), ('svc', SVC(kernel='rbf'))]) y comparar accuracy con y sin scaler en un dataset con features de magnitudes muy distintas.

Homework verifiable

Notebook con make_moons(n_samples=1000, noise=0.2). Train/test split 80/20. Entrenar tres modelos: (a)

SVC(kernel='linear'), (b) SVC(kernel='poly', degree=3), (c) SVC(kernel='rbf') con gamma y C tuneados vía GridSearchCV(cv=5). Reportar accuracy en test de los tres y graficar las tres fronteras de decisión en una grilla 1×3.

Criterio de aceptación: El modelo RBF tuneado supera al lineal en al menos +15 puntos de accuracy. El notebook incluye el heatmap de GridSearchCV y las tres fronteras visualizadas.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Usar SVC en datasets >100k filas y que el	Complejidad $O(n^2)$ – $O(n^3)$. Fix: si el proble
Accuracy pésima sin escalar features	RBF y polinomial dependen de distancias. U
gamma alto da 100% en train y 60% en test	Overfitting clásico: γ alto = frontera ond
SVC(kernel='poly', degree=10) tarda eterni	Polinomios de alto grado explotan numérica
No setear random_state y resultados irrepr	SVC con probability=True o algunos solvers

Preguntas frecuentes

¿RBF o polynomial?

Si no sabés nada del problema: RBF (default robusto, un solo hiperparámetro relevante gamma). Polynomial conviene si tenés razones para creer que las interacciones son de orden bajo y fijo (ej. features físicas que se multiplican). RBF tiende a ganar en benchmarks tabulares.

¿Qué pasa si $\gamma \rightarrow 0$ en RBF?

El kernel tiende a constante $\rightarrow$ todos los puntos parecen iguales $\rightarrow$ modelo equivale a clasificar por mayoría. Frontera trivial (clase mayoritaria en todo el espacio).

¿Cuántos support vectors es "muchos"?

Si $\text{len}(\text{svm.support_}) > 0.5 \cdot n_{\text{train}}$, el modelo está overfitteando o C es muy alto. SVMs eficientes tienen pocos SVs (los del borde).

¿Por qué gamma='scale' y no 'auto'?

'scale' = $1 / (n_{\text{features}} \cdot X.\text{var}())$ — tiene en cuenta la varianza de los datos, robusto a escala. 'auto' = $1 / n_{\text{features}}$ (default viejo, deprecado conceptualmente). Usá 'scale' o un valor explícito tuneado.

¿Puedo usar SVM kernelizada con 1M de filas?

No con SVC. Alternativas: (a) LinearSVC si el problema es separable linealmente tras feature engineering; (b) Nystroem + LinearSVC para aproximar RBF en $O(n)$; (c) SGDClassifier(loss='hinge'); (d) cambiar de modelo (Gradient Boosting suele ganar en tabular grande).

Referencias

- Géron, cap. 5 — Nonlinear SVM Classification y The Kernel Trick.
- sklearn — SVC
- sklearn — RBF kernel intuition
- sklearn — Kernel approximation (Nystroem)

Material descargable

- Guía explicativa (PDF) — versión imprimible con todo el contenido de la clase.
- Presentación (PPTX) — deck PowerPoint listo para proyectar en clase.
- Notebook ejecutable (.ipynb) — ábrilo desde el laboratorio del programa o desde Jupyter.

Siguiente clase

Clase 079 — SVM para regresión (SVR)

Apéndice: notebook (primer bloque)

`make_moons` genera dos medialunas entrelazadas; `make_circles`, dos anillos concéntricos. Ninguno es separable con una recta.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import make_moons, make_circles
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.model_selection import train_test_split, GridSearchCV
from sklearn.metrics import accuracy_score

RND = 42
np.random.seed(RND)
Xm, ym = make_moons(n_samples=300, noise=0.20, random_state=RND)
Xc, yc = make_circles(n_samples=300, noise=0.10, factor=0.4, random_state=RND)

def plot_boundary(ax, model, X, y, title):
    h = 0.02
    x0 = np.linspace(X[:, 0].min() - 0.5, X[:, 0].max() + 0.5, 200)
    x1 = np.linspace(X[:, 1].min() - 0.5, X[:, 1].max() + 0.5, 200)
    xx, yy = np.meshgrid(x0, x1)
    Z = model.predict(np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()]).reshape(xx.shape)
    ax.contourf(xx, yy, Z, alpha=0.3, cmap="coolwarm")
    ax.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y, cmap="coolwarm", edgecolor="k", s=18)
    ax.set_title(title)

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4))
axes[0].scatter(Xm[:, 0], Xm[:, 1], c=ym, cmap="coolwarm", edgecolor="k", s=18)
axes[0].set_title("make_moons")
axes[1].scatter(Xc[:, 0], Xc[:, 1], c=yc, cmap="coolwarm", edgecolor="k", s=18)
axes[1].set_title("make_circles")
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Archivos complementarios

- notebook.ipynb