ROOTCAUSE SERVER

11 · Seguridad

Documento: 11-security.md **Versión analizada:** 0.2.0 **Commit:** 2efedb2 **Fecha del análisis:** 2026-08-26

CONTENIDO

- Resumen para un auditor
- Autenticación
  - Debilidades conocidas de este modelo
- Autorización
- Gestión de sesiones
- Perímetro del plano de control
- Validación y saneamiento de entrada
  - En la ingesta
  - En las capas transversales
  - Saneamiento de salida
- Inyección SQL
- Cifrado
- Gestión de secretos
- Registro y auditoría
- Dependencias
  - La única exención de aviso
- Seguridad de la consola
- CORS
- Carga de archivos
- Protección de datos personales
- Superficie de ataque
- Controles implementados
- Controles ausentes o no comprobados
- Modelo de amenazas — riesgos aceptados

> Autenticación, autorización, sesiones, validación, cifrado, secretos, auditoría, dependencias, superficie de ataque, controles implementados y **controles ausentes o no comprobados**.
>
> Complementa a `docs/THREAT_MODEL.md`, `docs/HARDENING.md` y `docs/SECURITY_REQUIREMENTS.md`.
>
> No se realizaron pruebas destructivas ni ataques contra ningún sistema. Este documento es una revisión de código y configuración.

Resumen para un auditor

Área	Veredicto	Detalle
Autenticación	**Implementada**, simple	Token bearer único, comparación en tiempo constante

Área	Veredicto	Detalle
Autorización	**Ausente por diseño**	No hay roles ni permisos; está declarado como límite conocido
Perímetro propio	**Implementado y probado**	Límite de tasa y bloqueo **antes** de comparar la credencial
Validación de entrada	**Implementada y exhaustiva**	Seis pasos en la ingesta más límites por campo
Inyección SQL	**No explotable**	Parámetros enlazados en todas las consultas
XSS en la consola	**Mitigado en dos capas**	CSP sin `unsafe-inline` + construcción del DOM sin cadenas, verificado por un guardián de CI
Gestión de secretos	**Correcta**	Solo por entorno; nunca se registran; `gitleaks` sobre el histórico
Cifrado en tránsito	**Delegado**	El servidor no termina TLS; va tras un proxy
Cifrado en reposo	**Ausente**	El archivo SQLite no está cifrado
Auditoría	**Implementada**	Rastro inmutable que no se poda
Dependencias	**Gestionadas activamente y verificadas**	`cargo deny` y `cargo audit` ejecutados aquí, ambos limpios; más SBOM y Dependabot
`unsafe`	**Prohibido**	`unsafe_code = "forbid"` en todo el workspace

Autenticación

Mecanismo: un único token *bearer* compartido entre la consola y todos los agentes.

```
fn tokens_match(supplied: &str, expected: &str) -> bool {
    supplied.len() == expected.len() && bool::from(supplied.as_bytes().ct_eq(expected.as_bytes()))
}
```

Control	Implementación
Longitud mínima	32 caracteres, verificada al arrancar
Espacios envolventes	Rechazados al arrancar
Generación	`rootcause-server token`: dos UUID v4 concatenados, 64 caracteres hexadecimales
Comparación	`subtle::ConstantTimeEq`, precedida de comprobación de longitud
Esquema	Solo `Bearer`; `Basic` se ignora; un `Bearer` sin valor se rechaza
Exposición en la ayuda	`hide_env_values = true` en `clap`
Almacenamiento en el servidor	`Arc<str>` en `AppState`; **nunca en la base de datos**
Almacenamiento en el navegador	`sessionStorage`, no `localStorage`
Registro	Nunca. Regla explícita de `AGENTS.md`

Entropía. Dos UUID v4 aportan 122 bits aleatorios cada uno; el token resultante tiene del orden de 244 bits de entropía. Adivinarlo por fuerza bruta no es viable, y el bloqueo tras 10 fallos lo hace además ruidoso.

Debilidades conocidas de este modelo

Debilidad	Impacto	Estado
Un solo token para todo	Quien lo tenga puede leer todo el API y publicar telemetría como cualquier agente	Declarado como límite en `docs/CAPABILITIES.md`

Debilidad	Impacto	Estado
Sin rotación	Cambiar el token exige reconfigurar servidor y todos los agentes a la vez	*No documentado en el repositorio* un procedimiento de rotación
Sin caducidad	El token vive hasta que alguien lo cambia	Igual
Mismo token para leer y escribir	Un agente comprometido puede leer los incidentes de toda la flota	Igual

Autorización

No existe. No hay usuarios, roles ni permisos. Cualquier portador del token puede:

- leer el inventario completo, la superficie, las amenazas y los incidentes;
- cambiar el estado de cualquier incidente;
- registrar activos y publicar telemetría en nombre de cualquiera;
- descargar el paquete de evidencia completo.

Está declarado explícitamente como fuera de alcance de la versión 0.2. El control compensatorio es de despliegue: el servidor escucha en loopback y el acceso remoto pasa por un proxy que el operador controla.

Gestión de sesiones

No hay sesiones en el servidor: cada petición se autentica por sí misma. El estado del navegador es mínimo:


Elemento	Ubicación	Duración
Token de la consola	`sessionStorage`	Hasta cerrar la pestaña
Filtros de vista	Memoria de la página	Hasta recargar

`sessionStorage` en lugar de `localStorage` es una decisión: el token no sobrevive al cierre del navegador.

Sin cookies, luego **sin CSRF por cookie**. El API solo acepta credenciales por cabecera `Authorization`, que un formulario de otro origen no puede fijar. Refuerzan la posición `form-action 'none'` y `frame-ancestors 'none'` en la CSP, más `x-frame-options: DENY`.

Perímetro del plano de control

Un servidor que vigila otros servidores es él mismo un objetivo: guarda el token que alcanza a toda la flota y la evidencia de cada incidente.



El orden es la característica. Comparar el token antes del perímetro convertiría cada petición rechazada en una medición gratuita para quien esté adivinando. Está registrado como ADR 0003 y verificado por la prueba de integración `repeated_wrong_tokens_lock_the_caller_out`.

Parámetro	Por omisión	Configurable
Peticiones por dirección y minuto	600	Sí
Fallos antes del bloqueo	10	Sí
Duración del bloqueo	300 s	Sí
Direcciones vigiladas	20 000, con desalojo de la más antigua	No
Olvido por inactividad	900 s	No

Cada rechazo se persiste en `defense_events` y aparece agregado en `GET /api/v1/threats` y en `/metrics`. El plano de control **también se vigila a sí mismo**.

Límite conocido: el estado del perímetro es solo memoria. Reiniciar el proceso levanta cualquier bloqueo en curso. Es deliberado —el módulo lo justifica— pero conviene saberlo.

Validación y saneamiento de entrada

En la ingesta

Los seis pasos ya detallados en 08 · Flujo de datos: protocolo, muestra, ventana temporal, registro, coincidencia de identidad y límites de la superficie.

La **ventana temporal** merece mención de seguridad: rechazar una muestra con más de 5 minutos en el futuro o 24 horas en el pasado impide que un agente comprometido reescriba la historia del activo o contamine las líneas base de las reglas con ventana.

Los **límites de la superficie** (1 024 sockets, 4 096 pares, 1 024 eventos, 512 archivos, 64 brechas, más longitudes por campo) existen para que un agente comprometido no pueda inundar el plano de control. El comentario del código lo dice: *«so one agent cannot flood the control plane»*.

En las capas transversales

Capa	Protección
`RequestBodyLimitLayer`	1 MiB por omisión → `413`
`TimeoutLayer`	30 s → `408`
`CompressionLayer`	Solo de salida; no descomprime entrada

Saneamiento de salida

No hay escapado de cadenas, y es correcto: la consola nunca interpola texto en HTML. Cada nodo se crea con `document.createElement` y el texto se asigna como nodo de texto. Un nombre de equipo `<img onerror=…>` se muestra literal.

Inyección SQL

Revisión completa de `storage.rs`: no hay ninguna vía.

- Todas las consultas usan `sqlx::query(...)` con `.bind(...)`.

- La única consulta construida dinámicamente es `list_incidents`, y **solo concatena fragmentos constantes**:

``` `rust let mut sql = String::from("SELECT incident_json FROM incidents WHERE 1 = 1"); if filter.status.is_some() { sql.push_str(" AND status = ?"); } ` ```

Los valores se enlazan después, en el mismo orden.

- Los valores enumerados (`status`, `severity`, `category`) se parsean a tipos Rust **antes** de tocar la capa de datos; un valor desconocido produce `400`.
- Los identificadores se parsean como `Uuid` por el extractor de la ruta.

Cifrado

Ámbito	Estado	Detalle
En tránsito, agente → servidor	Delegado, con salvaguarda	El agente **se niega** a enviar el token por HTTP remoto salvo `--allow-insecure-http` explícito. `reqwest` usa `rustls-tls` sin depender del almacén TLS del sistema
En tránsito, navegador → servidor	Delegado	Lo termina el proxy. HSTS se envía solo cuando `X-Forwarded-Proto: https` demuestra que llegó por TLS
En reposo	**Ausente**	El archivo SQLite no está cifrado. La protección es de sistema de archivos: usuario dedicado, `ProtectSystem=strict`, volumen del contenedor
Huellas	SHA-256	Para integridad, no para confidencialidad
Comparación de secretos	Tiempo constante	`subtle::ConstantTimeEq`

Gestión de secretos

Práctica	Estado
Secretos por variable de entorno	✓
Nunca en el repositorio	✓ Verificado con `gitleaks` sobre el histórico y por revisión manual
Nunca en registros	✓ Regla de `AGENTS.md`; el error interno tiene prueba que lo verifica
Ocultos en la ayuda de la CLI	✓ `hide_env_values = true`
Advertencia contra la línea de comandos	✓ En `.env.example`
Rotación	✗ *No documentado en el repositorio*
Integración con un gestor de secretos	✗ *No identificado*

`.gitleaks.toml` usa una lista de permitidos **estrecha**, escrita deliberadamente así en el commit `f9ff6d5`: una lista amplia haría el escaneo inútil.

Registro y auditoría

Auditoría de negocio (`audit_log`, expuesta en `/api/v1/audit`):

Acción	Actor	Cuándo
`incident.status_changed`	El actor de la petición, o `console-user`	Cambio manual de estado
```

Acción	Actor	Cuándo
`incident.auto_resolved`	`rootcause-engine`	La condición dejó de observarse en una superficie inspeccionada

Auditoría de seguridad (`defense_events`): cada `rate.limit` , `auth.lockout` y `auth.rejected` , con dirección e instante.

Ninguna de las dos se poda. `purge` sí elimina `defense_events` pasado el periodo de retención, pero `audit_log` no se toca nunca.

Registros del proceso (`tracing`): advertencias explícitas al arrancar si no hay token o si el enlace no es loopback; advertencia al bloquear una dirección; errores internos con contexto. Formato JSON opcional para un recolector.

Límite: no hay registro de acceso por petición autenticada exitosa. Se sabe quién falló, no quién leyó. Recogido en 15 · Riesgos.

Dependencias

Control	Herramienta	Frecuencia
Avisos publicados	`cargo audit --deny warnings`	Cada push y PR
Licencias, orígenes, duplicados, retirados	`cargo deny --all-features check`	Cada push y PR
Escaneo por múltiples bases de datos	`security.yml`	Push, PR y semanal
SBOM CycloneDX	`scripts/sbom.py` (biblioteca estándar)	Workflow de seguridad
Actualizaciones automáticas	Dependabot	Programada
Análisis estático	CodeQL (`javascript-typescript` , `actions`)	Workflow propio
Secretos en el histórico	`gitleaks`	Workflow de seguridad
Workflows	`actionlint` + `zizmor`	CI
Dockerfile	`hadolint` + análisis de imagen	CI

Reducción deliberada de superficie:

- `sqlx` con `default-features = false` y solo el driver `sqlite` .
- `reqwest` con `default-features = false` y `rustls-tls` .
- `sysinfo` con `default-features = false` y solo `disk` , `network` , `system` .

La única exención de aviso

RUSTSEC-2023-0071 (ataque Marvin sobre `rsa` , sin versión corregida).

La exención está en `.cargo/audit.toml` y en `deny.toml` , **con su razón escrita y una comprobación que la respalda**: `rsa` aparece en `Cargo.lock` porque el archivo de bloqueo es agnóstico a las features y lista todo lo que *podría* compilarse. Aquí nunca se compila: cuelga del driver MySQL de `sqlx` , que no se activa en ningún objetivo. `cargo tree --invert rsa` no devuelve nada, y **el trabajo «Dependencias y licencias» de CI falla si algún día devuelve algo**.

Es la forma correcta de exentar un aviso: una exención sin verificación es una excusa.

Comprobado en este análisis (2026-08-26). `cargo tree --invert rsa` no devuelve nada: `rsa` no está en el grafo, así que la premisa de la exención sigue siendo cierta. `cargo deny --all-features check` va más lejos y avisa de que **la propia exención ya no encuentra a qué aplicarse**:

```
warning[advisory-not-detected]: advisory was not encountered
14 | ignore = ["RUSTSEC-2023-0071"]
   |           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ no crate matched advisory criteria
```

Es un buen problema: la exención se puede retirar. Recogido como R-21.

Seguridad de la consola

Defensa en dos capas independientes:

Capa 1 — CSP del servidor. `script-src 'self'` sin `unsafe-inline` ni `unsafe-eval`, `connect-src 'self'`, `object-src 'none'`, `frame-ancestors 'none'`, `base-uri 'none'`, `form-action 'none'`. Verificada por la prueba `the_policy_forbids_inline_script_and_remote_origins`.

Capa 2 — construcción del DOM. Ningún nodo se crea desde una cadena. `guard_console.py` hace fallar el build si aparece un manejador `on*=` en el marcado, un `src` / `href` hacia `http(s)://` externo, o una asignación a `innerHTML`.

Consola embebida. `rust-embed` mete los archivos en el binario, así que no hay directorio de recursos que configurar mal, **no hay travesía de rutas posible** y no hay CDN en la cadena de confianza. Lo que se sirve es exactamente lo que se compiló.

CORS

No configurado. El router no monta `CorsLayer` (aunque la feature esté disponible en `tower-http`), de modo que no se emiten cabeceras `Access-Control-Allow-*`. Un navegador bloqueará cualquier lectura desde otro origen. Combinado con `connect-src 'self'`, la consola solo puede hablar con su propio servidor.

Carga de archivos

No existe. Ningún endpoint acepta `multipart/form-data` ni escribe archivos recibidos por la red. El único archivo que el servidor abre es la base de datos, y opcionalmente el de política, ambos por ruta local que da el operador.

El agente **lee** archivos de la lista de vigilancia, con tope de 8 MiB y sin seguir instrucciones de su contenido: solo calcula la huella.

Protección de datos personales

Desarrollado en 08 · Flujo de datos. Resumen:

A favor	En contra
El agente agrega antes de enviar: las líneas de registro no salen del equipo	Direcciones IP y nombres de usuario se almacenan
Huellas, no contenidos	Ambos quedan **permanentemente** dentro del JSON de un incidente

A favor	En contra
Cero telemetría a terceros	No hay mecanismo de supresión selectiva
Retención configurable de 1 a 3 650 días	La retención no alcanza a los incidentes

Superficie de ataque

Superficie	Exposición	Controles
`POST /api/v1/telemetry`	La mayor: acepta el JSON más complejo	Token, perímetro, seis validaciones, límites por campo, tope de cuerpo, tiempo de espera
`POST /api/v1/assets/register`	Alta	Token, perímetro, `validate_asset`
`POST /api/v1/incidents/{id}/status`	Media	Token, perímetro, validación del actor
`GET /*` autenticados	Media	Token, perímetro
`GET /healthz`, `/readyz`	**Pública**	No consultan datos; `/readyz` solo hace `SELECT 1`
Consola servida en `/`	Depende del enlace	CSP, cabeceras, activos embebidos
Archivo SQLite	Local	Permisos del sistema de archivos
Sondas del agente	Local, en cada servidor administrado	Lista blanca de 11 programas, solo lectura, tiempo límite, `stdin` nulo
Parsers del agente	Procesan texto de herramientas del SO	Funciones puras con fixtures; sin `unsafe`

Superficie que NO existe: ejecución remota de comandos, subida de archivos, plantillas del lado del servidor, deserialización de formatos binarios, reflexión, `eval` en la consola, ejecución automática de runbooks.

Controles implementados

Control	Evidencia
Autenticación por token en tiempo constante	`auth.rs`, `subtle`
Límite de tasa por dirección	`defense.rs`
Bloqueo por fallos repetidos	`defense.rs`, `auth.rs`
Perímetro antes de la credencial	ADR 0003, prueba de integración
Validación exhaustiva de entrada	`api.rs`, `models.rs`
Límite de cuerpo y tiempo de espera	`tower-http`
CSP estricta y ocho cabeceras	`headers.rs`, con pruebas
HSTS solo sobre TLS demostrado	`headers.rs`
`no-store` en respuestas del API	`headers.rs`
Sin `unsafe` en todo el workspace	`Cargo.toml`, `unsafe_code = "forbid"`
Clippy sin advertencias en tres sistemas	CI
Agente de solo lectura con lista blanca	`probe.rs`, con pruebas
Runbook nunca ejecutado, y sin comandos destructivos	`runbook.rs`, prueba `no_destructive_commands`

Control	Evidencia
Auditoría inmutable	`storage.rs`
Contenedor sin capacidades, solo lectura, sin elevación	`compose.yml`
Servicios del sistema endurecidos	`packaging/linux/*.service`
Nunca reportar cero donde no se miró	REQ-SEC-003, `self_healing_categories`

Controles ausentes o no comprobados

Control	Estado	Impacto	Mitigación actual
RBAC / múltiples identidades	Ausente por diseño	Quien tenga el token lo tiene todo	Despliegue en loopback tras proxy
Rotación de token	Ausente	Un token filtrado vive hasta que alguien lo cambia a mano en todas partes	—
Cifrado en reposo	Ausente	Quien lea el archivo ve direcciones IP y usuarios	Permisos y usuario dedicado
Registro de acceso autenticado	Ausente	Se sabe quién falló, no quién leyó	Auditoría de cambios sí existe
TLS propio	Ausente por diseño	Sin proxy, el tráfico va en claro	El agente se niega a HTTP remoto
Atomicidad de la ingesta	Parcial	Un fallo a mitad deja escrituras parciales	Orden pensado de las operaciones
Supresión selectiva de datos personales	Ausente	Cumplimiento de derecho de supresión a mano	Retención configurable
Firma de los artefactos de publicación	**No verificada en este análisis**	—	El workflow existe; *requiere validación* ejecutándolo
Robustez de los parsers frente a salidas no cubiertas	**No verificada exhaustivamente**	Un formato inesperado produce menos datos, no un fallo	Funciones puras, sin `unsafe`; fixtures por plataforma
Pruebas de penetración	No realizadas	—	Fuera del alcance de este análisis

Modelo de amenazas — riesgos aceptados

`docs/THREAT_MODEL.md` documenta los riesgos que el proyecto acepta conscientemente. Los principales, confirmados por esta revisión:

1. **Un agente comprometido puede mentir.** Reporta lo que quiera dentro de los límites de validación. El servidor no puede verificar el hardware.
2. **El token es un secreto compartido.** Su compromiso da acceso total.
3. **El perímetro no sobrevive a un reinicio.** A propósito.
4. **Sin TLS propio.** El despliegue seguro depende del operador.
5. **La correlación no es causalidad.** El producto lo declara en cada hallazgo mediante el campo `confidence` y el texto del resumen.

Anterior: 10 · Configuración · **Siguiente:** 12 · Pruebas y calidad · **Índice:** README