UNIVERSAL CODE SCANNER

13 · Despliegue y operación

Documentación de sistema

Versión analizada: **1.1.0+2**
Commit: **c1f9878**
Fecha del documento: **2026-08-27**

Documento generado desde el Markdown de **docs/system-documentation/** con **tool/build_system_documentation_pdf.py**. El Markdown es la fuente: no editar este PDF.

Contenido

1. Qué se despliega, exactamente
2. 1 · Integración continua
3. 2 · Publicación de la landing y la PWA
4. 3 · Publicación de un release de Android
5. 4 · Generación de los PDF de esta documentación
6. 5 · Otras herramientas de operación
7. 6 · Mantenimiento
8. 7 · Reversión
9. 8 · Operación en el dispositivo
10. 9 · Lista de comprobación antes de publicar

Qué se despliega, exactamente

Este proyecto produce **tres artefactos distintos**, y solo uno de ellos se despliega automáticamente.

Artefacto	Cómo se publica	Automático
APK de Android	GitHub Releases, con `checksums.txt`	**No**: proceso manual
Landing + PWA	GitHub Pages	**Sí**: `deploy-landing.yml`
Documentación	El propio repositorio	No aplica

No hay servidor que operar, no hay base de datos que administrar y no hay secretos de producción que rotar: **los dos workflows no consumen ningún secreto de GitHub**.


---

1 · Integración continua

`.github/workflows/flutter-ci.yml`

Aspecto	Valor
Nombre	`Flutter quality and compatibility`
Disparadores	`push` a `main` y `develop`, cualquier `pull_request`, `workflow_dispatch`
Permisos	`contents: read`
Variable	`FLUTTER_VERSION: 3.44.7`
Trabajos	`quality` (ubuntu-latest) y `apple` (macos-latest)

Trabajo `quality`



Lo que muestra: el orden real de los pasos y que la validación estructural va **antes** de generar plataformas, para fallar rápido y sin toolchain.

Lo que no muestra: que `bootstrap.py` es imprescindible aquí porque `android/` y `web/` no están versionados. Sin ese paso, `flutter build` no tendría a qué apuntar. Tampoco muestra que el APK que se compila es **de depuración**: los APK de release se compilan a mano al publicar.

Artefactos subidos: el APK de depuración, `build/web`, el SBOM, el inventario de licencias, `build/checksums.txt`, `coverage/lcov.info`, `pubspec.lock` y `test_assets/manifest.json`.

Trabajo `apple`

Tres pasos reales: `bootstrap.py --platforms ios,macos`, `flutter build ios --release --no-codesign` y `flutter build macos --release`.

La prueba de integración **se omite a propósito**, con el motivo escrito como comentario en el propio archivo: los runners macOS de GitHub no tienen sesión gráfica interactiva, así que la aplicación arranca sin llegar a establecer la conexión de depuración. Para ejecutarla en local:

```
flutter test integration_test/app_launch_test.dart -d macos
```

Es un ejemplo de **degradación declarada en vez de silenciosa**, y conviene conservarlo.

---

2 · Publicación de la landing y la PWA

`.github/workflows/deploy-landing.yml`


Aspecto	Valor
Disparadores	`push` a `main` **filtrado por rutas**, más `workflow_dispatch`
Permisos	`contents: read`, `pages: write`, `id-token: write`
Concurrencia	Grupo `pages`, sin cancelar en curso
Tiempo máximo	30 minutos
`APP_BASE_HREF`	`/universal-code-scanner/app/`

Rutas que lo disparan: `landing/**`, `lib/**`, `web/**`, `assets/**`, `docs/images/**`, `pubspec.yaml`, `pubspec.lock`, `tool/bootstrap.py` y el propio workflow.

Hallazgo: el filtro `web/**` **no puede dispararse nunca**, porque `/web/` está en `.gitignore` y no hay ningún archivo versionado bajo esa ruta. Es un filtro inerte. R-12.

Consecuencia práctica de esta lista: este trabajo de documentación toca `docs/system-documentation/**` y `README.md`, ninguno de los cuales está en el filtro. **El commit de documentación no disparará la publicación de la landing**, solo `flutter-ci.yml`.

Cómo se monta el sitio



Lo que muestra: que las imágenes **no se duplican** en `landing/`. Viven una sola vez en el repositorio y se copian al artefacto durante la publicación.

Lo que no muestra: la consecuencia de esa decisión, que sí explica `../../landing/README.md`: al abrir `landing/index.html` directamente desde el disco, **las capturas, el diagrama y el enlace a `/app/` aparecen rotos**. Para verlo en local hay que reproducir el montaje, y ese archivo trae el guion exacto.

Las tres comprobaciones `test -f` al final del paso de montaje son un gate real: si falta `_site/app/index.html`, `_site/assets/capturas/escanear.png` o `_site/assets/icon-512.png`, el workflow falla antes de publicar. Es lo que impide publicar un sitio a medias.

Direcciones publicadas

Ruta	Contenido
`https://vladimiracunadev-create.github.io/universal-code-scanner/`	La landing
`.../universal-code-scanner/app/`	La PWA en release

`touch _site/.nojekyll` desactiva el procesado de Jekyll, necesario porque el build de Flutter genera carpetas que empiezan por guion bajo.

---

3 · Publicación de un release de Android

Proceso manual. No hay workflow que lo haga. La lista completa de lo que haría falta para llegar a las tiendas está en `../RELEASE.md` y **está fuera del alcance de 1.1.0**.

El procedimiento que se siguió para 1.1.0, reconstruido desde `../../VALIDATION.md` y `RELEASE_SOURCE.json`:

```
# 1 · Puerta de estabilidad completa
./tool/finalize_stable.sh

# 2 · Los cuatro APK
flutter build apk --release --split-per-abi
flutter build apk --release

# 3 · Checksums
python3 tool/generate_checksums.py \
 build/app/outputs/flutter-apk/*.apk > checksums.txt

# 4 · Manifiesto de fuente
python3 tool/generate_source_manifest.py

# 5 · Publicación
gh release create v1.1.0 build/app/outputs/flutter-apk/*.apk checksums.txt
```

`tool/finalize_stable.sh` encadena: comprobar que `flutter` existe, `flutter --version`, `pub get`, comprobar `pubspec.lock`, `analyze`, `test`, `build apk --debug`, `build web --release`, `validate_structure.py --require-lock`, SBOM, inventario de licencias, manifiesto de fuente, y termina con un `git diff --pubspec.lock pubspec.yaml` y el recordatorio de revisar y confirmar el lockfile antes de etiquetar.

Artefactos de 1.1.0 y sus tamaños

Archivo	Para quién	Tamaño
`app-arm64-v8a-release.apk`	Prácticamente cualquier móvil actual	32,8 MB
`app-armeabi-v7a-release.apk`	Móviles antiguos de 32 bits	26,8 MB
`app-x86_64-release.apk`	Emuladores y equipos x86	35,3 MB
`app-release.apk`	Universal	88,1 MB

Valores tomados de `RELEASE_SOURCE.json`, campo `runtimeValidation.androidReleaseApk`.

La advertencia de firma

Los cuatro APK van firmados con la clave de depuración de Android (`CN=Android Debug`). Sirven para instalar y probar. **No** sirven para Google Play, y una versión futura firmada con una clave propia **no podrá actualizarlos**: habrá que desinstalar antes.

Está declarado en `README.md`, en `docs/RELEASE.md` y en `IMPLEMENTATION_STATUS.md`. La verificación real de un artefacto descargado es su **SHA-256**, publicado en `checksums.txt`, no la firma.

---

4 · Generación de los PDF de esta documentación

`tool/build_system_documentation_pdf.py` produce un PDF por documento más uno consolidado, todos en `docs/system-documentation/pdf/`. **El Markdown es la fuente única**: el script no mantiene una segunda versión del texto.

Uso

```
# Todos los documentos más el consolidado
python tool/build_system_documentation_pdf.py

# Solo uno, para iterar rápido sobre el formato
python tool/build_system_documentation_pdf.py --only 03-architecture.md

# Sin el consolidado
python tool/build_system_documentation_pdf.py --skip-combined
```

Dependencias

Dependencia	Obligatoria	Si falta
`markdown`	**Sí**	El script se detiene con la instrucción de instalación
`xhtml2pdf`	**Sí**	Idem
`mmdc` (`@mermaid-js/mermaid-cli`)	No	Los diagramas se incluyen como bloque de texto monoespaciado y **se avisa por consola**

```
python -m pip install markdown xhtml2pdf
npm install -g @mermaid-js/mermaid-cli   # opcional, para los diagramas
```

Los diagramas se rasterizan a PNG y **se cachean por hash de su código fuente** en `docs/system-documentation/pdf/.mermaid-cache/`, así que una segunda ejecución solo rehace lo que cambió. Esa carpeta está en `.gitignore`.

Qué lee del repositorio

Dato de la portada	De dónde sale
Versión	`version:` de `pubspec.yaml`
Commit	`git rev-parse --short HEAD`
Fecha	`date.today()`

Ninguno se escribe a mano. Una portada con números manuales queda obsoleta en el primer commit.

Salida

Al terminar informa cuántos diagramas se renderizaron y cuántos degradaron a texto, y falla con código distinto de cero si algún PDF quedó de 0 bytes. La degradación **nunca es silenciosa**.

---

5 · Otras herramientas de operación

Guion	Cuándo se ejecuta	Qué produce
`tool/bootstrap.py`	Tras clonar y en ambos workflows	`android/`, `ios/`, `web/`, `macos/` parcheados
`tool/validate_structure.py`	CI, puerta de calidad, publicación	Diez comprobaciones offline
`tool/run_quality_gate.sh`	Manual, antes de un commit grande	Validación, análisis, pruebas, SBOM
`tool/finalize_stable.sh`	Antes de etiquetar	Todo lo anterior más compilaciones y manifiesto
`tool/generate_sbom.py`	CI y publicación	`build/reports/sbom.cdx.json`
`tool/generate_license_inventory.py`	CI y publicación	`build/reports/dependency-licenses.json`
`tool/generate_source_manifest.py`	Publicación	`SOURCE_MANIFEST.json`
`tool/generate_checksums.py`	Publicación	SHA-256 de los artefactos
`tool/generate_launcher_icons.py`	Solo al cambiar la identidad visual	Los PNG de `assets/launcher/`
`tool/generate_scan_beep.py`	Solo al cambiar el tono	`assets/sounds/scan_success.wav`

Los dos últimos son **regeneradores de recursos versionados**: su salida está en el repositorio, así que compilar no los necesita. `generate_launcher_icons.py` requiere Pillow; `generate_scan_beep.py` usa solo la biblioteca estándar.

`generate_source_manifest.py` **debe ejecutarse al final de cualquier cambio que añada o modifique archivos versionados**, incluido este trabajo de documentación: `SOURCE_MANIFEST.json` guarda el tamaño y el SHA-256 de cada fuente, y quedaría desactualizado.

---

6 · Mantenimiento

Dependencias

`.github/dependabot.yml` abre hasta 5 PR semanales para `pub` y actualiza las acciones de GitHub mensualmente. Ignora explícitamente:

Paquete	Versiones ignoradas	Motivo escrito en el propio archivo
`share_plus`	`>=13.0.0`	Exige `win32 ^6`, incompatible con el `win32 ^5.9` de `file_picker 11.x`

`pdfrx`	`>=2.4.6`	Arrastra `archive ^4`, incompatible con el `archive ^3.6.1` de `excel 4.0.6`

Antes de levantar cualquiera de esos dos topes hay que leer `../quality/LOCKFILE.md`. Subirlos sin resolver antes el conflicto rompe `pub get` por completo.

El punto 14 del contrato de compatibilidad exige actualizar las dependencias **de forma individual**, con pruebas de regresión y posibilidad de reversión.

Versión

Subir la versión implica **dos archivos a la vez**:

1. `pubspec.yaml`, campo `version`, con la forma `X.Y.Z+N`;
2. `lib/core/app_info.dart`, constante `appVersion`, con la parte `X.Y.Z`.

`tool/validate_structure.py::check_interface_version` **falla la validación si divergen**. Esa comprobación nació de un defecto real: la pantalla «Acerca de» mostraba `1.0.0` en la versión `1.1.0` porque el número estaba escrito como literal en `settings_screen.dart` y nadie lo subió al publicar.

Cadena de compilación de Android

`tool/bootstrap.py` fija AGP `8.11.1`, Kotlin `2.2.20` y Gradle `8.14.3`. El motivo está escrito como comentario en el script y explicado en `../quality/LOCKFILE.md`. Revisar cuando los plugins del conjunto publiquen versiones compatibles con el Kotlin integrado de AGP 9.

---

7 · Reversión

Situación	Cómo se revierte	Riesgo
Un commit rompe la CI	`git revert <sha>` y push	Bajo
La landing publicada está rota	Revertir el commit y volver a lanzar `deploy-landing.yml` a mano	Bajo. La versión anterior sigue servida hasta que termine el despliegue nuevo
Un APK publicado tiene un fallo	Publicar un release nuevo. **No se puede retirar un APK ya descargado**	Medio
Una dependencia rompe la resolución	`git checkout -- pubspec.yaml pubspec.lock` y `flutter pub get`	Bajo
Un cambio del formato de cifrado deja datos ilegibles	**No hay reversión automática.** Los datos ya reescritos con el formato nuevo no vuelven solos	**Crítico**

La última fila es la que importa. Un cambio en `PayloadCipher.currentVersion`, `currentAlgorithm`, `currentKeyId` o `SecureStorageKeyProvider._prefix` **no es reversible** una vez que la aplicación ha reescrito registros: la actualización perezosa de sobres los habrá convertido al formato nuevo en la primera lectura.

Por eso el contrato de compatibilidad dedica sus ocho primeros puntos a los datos del usuario, y por eso la rotación de llave verifica y limpia. Antes de tocar esas cuatro constantes hay que leer `../quality/COMPATIBILITY_CONTRACT.md` y 07-database.md.

---

8 · Operación en el dispositivo

No hay servidor, así que «operar» significa lo que el usuario puede hacer cuando algo va mal. Las cuatro herramientas de recuperación:

Herramienta	Dónde	Para qué
Inicio seguro	Automático si el arranque falla	Reintentar, abrir en modo temporal, restablecer preferencias visuales, copiar diagnóstico
Modo temporal	Desde el inicio seguro	Usar la aplicación con base en memoria, sin tocar los datos persistentes
Centro de recuperación	Ajustes → Datos y compatibilidad	Reintentar el descifrado, descartar un registro, marcar revisado, exportar el paquete
Rotar llave de cifrado	Ajustes → Datos y compatibilidad	Recifrar todo con una llave nueva

El diagnóstico privado contiene **solo** tipo de error, área y huella de pila; el texto bajo el botón lo enumera literalmente. El paquete de recuperación contiene los sobres **todavía cifrados** y ninguna llave.

Detalle de cada síntoma en 14-troubleshooting.md.

---

9 · Lista de comprobación antes de publicar

Reconstruida de `tool/finalize_stable.sh`, `docs/RELEASE.md` y la práctica observable en `VALIDATION.md`:

- [ ] `flutter pub get` resuelve y `pubspec.lock` no cambia inesperadamente
- [ ] `python tool/validate_structure.py --require-lock` sin errores
- [ ] `flutter analyze --fatal-infos` sin hallazgos
- [ ] `flutter test` en verde
- [ ] `flutter build web --release` compila
- [ ] `flutter build apk --release --split-per-abi` y `--release` compilan
- [ ] La versión de `pubspec.yaml` y la de `app_info.dart` coinciden
- [ ] `CHANGELOG.md` describe los cambios de la versión
- [ ] `VALIDATION.md` y `RELEASE_SOURCE.json` reflejan lo verificado de verdad
- [ ] `python tool/generate_source_manifest.py` regenerado y confirmado
- [ ] `python tool/build_system_documentation_pdf.py` regenerado si la documentación cambió
- [ ] Checksums generados y publicados junto a los artefactos
- [ ] El tono de lectura está **dentro** del APK, no solo en el repositorio
- [ ] El APK descargado del release coincide con su SHA-256 publicado

Las dos últimas no son teóricas: se comprobaron para 1.1.0 y están registradas en `VALIDATION.md`. Verificar que un recurso empaquetado llegó de verdad al artefacto es el tipo de comprobación que separa un release correcto de uno que compila y sale vacío.

`docs/RELEASE.md` es un documento de proceso del propio proyecto. **Se propone** añadirle una línea para regenerar los PDF de esta documentación antes de etiquetar; no se editó en este trabajo por ser un documento de decisión

del usuario.

Continúa en 14 · Solución de problemas.