UNIVERSAL CODE SCANNER

07 · Base de datos y persistencia

Documentación de sistema

Versión analizada: **1.1.0+2**
Commit: **6d5e0b7**
Fecha del documento: **2026-08-27**

Documento generado desde el Markdown de **docs/system-documentation/** con **tool/build_system_documentation_pdf.py**. El Markdown es la fuente: no editar este PDF.

Contenido

1. Conclusión primero
2. El motor: Sembast
3. Diagrama de almacenes
4. Diccionario de datos
5. Migraciones de esquema
6. El sobre de cifrado
7. Rotación de llave
8. Llaves en el almacén seguro
9. Preferencias
10. Qué se pierde y cuándo
11. Relación entre almacenes y módulos
12. Documentación previa relacionada

Conclusión primero

Universal Code Scanner **no usa SQL**. Su persistencia son tres mecanismos distintos, cada uno con una responsabilidad separada:

Mecanismo	Qué guarda	Cifrado
Sembast (NoSQL local, documental)	Historial, sesiones de inventario, incidencias de recuperación, metadatos de esquema y de cifrado	**Sí**, el contenido; no las claves ni las marcas de tiempo de ordenación
`flutter_secure_storage` (Keychain / Keystore)	Las llaves AES-256	Lo protege el sistema operativo
`SharedPreferencesAsync`	Preferencias de usuario y estado de migración	**No**

No hay ORM, no hay migraciones SQL, no hay servidor de base de datos. El motivo es coherente con el producto: una aplicación que no envía nada a ningún sitio no necesita un esquema relacional que compartir, y Sembast es un archivo JSON apend-only sin dependencias nativas.

El motor: Sembast

Aspecto	Valor	Archivo
Paquete nativo	`sembast 3.8.9+1`	`pubspec.yaml`
Paquete web	`sembast_web 2.4.5+1` (sobre IndexedDB)	idem
Nombre del archivo	`universal_code_scanner_v2.db`	`database_opener_io.dart`, `database_opener_web.dart`
Ubicación nativa	`getApplicationSupportDirectory()`	`database_opener_io.dart`
Ubicación web	IndexedDB del origen	`database_opener_web.dart`
`version` de Sembast	`2`	Ambos abridores
Plataforma no soportada	Lanza `UnsupportedError`	`database_opener_stub.dart`

La selección de implementación es una exportación condicional:

```
export 'database_opener_stub.dart'
   if (dart.library.io) 'database_opener_io.dart'
   if (dart.library.js_interop) 'database_opener_web.dart';
```


Las dos versiones que no hay que confundir. Sembast recibe `version: 2` al abrir el archivo, y ese número no se ha tocado desde que el archivo pasó a llamarse `…_v2.db`. `SchemaMigrator` mantiene **su propio** contador en el almacén `_schema_meta`, actualmente en `4`. Son independientes: el primero es la versión de formato de Sembast; el segundo, la del esquema lógico de la aplicación.

La base temporal

`AppDatabase.openTemporary()` abre `databaseFactoryMemory` con nombre `ucs_temporary_<microsegundos>`. Nunca toca disco, se pierde al cerrar y el nombre único evita que dos aperturas en la misma sesión compartan

estado. Es lo que respalda el «modo temporal» de la pantalla de inicio seguro, y también lo que usan todas las pruebas que necesitan una base.

Diagrama de almacenes



Lo que muestra: los cinco almacenes y qué campos van en claro.

Lo que no muestra: que Sembast no impone ninguna integridad referencial. La relación entre `recovery_issues.entityId` y las claves de los otros dos almacenes es **una convención del código**, no una restricción del motor. Si el usuario borra un registro del historial, la incidencia asociada sigue existiendo y apuntando a una clave inexistente; su acción «Descartar» simplemente no encontrará nada que borrar y marcará la incidencia como `deleted`.

Tampoco muestra que el contenido de `payload` es opaco: los campos reales del `ScanRecord` viven dentro y no son consultables por Sembast.

Diccionario de datos

Almacén `scan_history`

`stringMapStoreFactory.store('scan_history')`. Escrito por `HistoryRepository`, `RecoveryService.retry` y `DataMaintenanceService.rotateEncryptionKey`.

Campo	Tipo	En claro	Origen	Uso
`id`	`String`	Sí	`ScanRecord.id`	Clave del registro; tam bién duplicado como c ampo
`scannedAt`	`String` ISO-8601	**Sí**	`ScanRecord.scannedA t`	`SortOrder` en `load`, `Fi lter.lessThan` en `pru neOlderThan`, `SortOrd er` ascendente en `_tr im`
`payload`	`String` (JSON del sob re)	No	`PayloadCipher.encry ptJson(record.toJso n())`	Todo el contenido

Dentro del `payload`, una vez descifrado, está el `ScanRecord` completo:

Campo	Tipo	Nulo	Significado
`id`	`String`	no	SHA-256 de `rawValue|micr osegundos`, 20 caracteres

`rawValue`	`String`	no	Texto exacto del código, o `binary-base64:<base64>`
`displayValue`	`String`	no	Lo que se muestra; para binario antepone `Datos binarios (N bytes)`
`format`	`String`	no	Etiqueta legible de la simbología (`BarcodeLabels.format`)
`contentType`	`String`	no	`ParsedContent.title`
`scannedAt`	`String` ISO-8601	no	Momento de la lectura, hora local
`source`	`String`	no	`Cámara`, `Imagen`, `PDF · página N`, `Inventario`, `Importado`
`riskLevel`	`String`	no	`low`, `caution` o `high`
`riskReasons`	`List<String>`	no	Motivos en español; puede estar vacía
`canOpen`	`bool`	no	Si existe una acción externa posible
`parsed`	`Map`	no	`ParsedContent` serializado
`favorite`	`bool`	no	Marca del usuario
`tags`	`List<String>`	no	Etiquetas del usuario, deduplicadas
`notes`	`String`	no	Nota libre del usuario

Y dentro de `parsed`:

Campo	Tipo	Significado
`kind`	`String`	Uno de los 17 valores de `ContentKind`
`title`	`String`	Nombre legible del tipo, en español
`summary`	`String?`	Resumen de una línea: dominio, nombre del contacto, GTIN…
`fields`	`Map<String,String>`	Campos interpretados, con nombre en español
`sensitive`	`bool`	Decide si se persiste automáticamente y si se enmascara

Nota sobre las fechas. `scannedAt` se guarda con `toIso8601String()` sobre un `DateTime` **local** (`DateTime.now()`), sin sufijo de zona. Comparar registros creados en zonas horarias distintas produciría un orden incorrecto. Los `detectedAt` de recuperación y los `createdAt`/`exportedAt` de los sobres sí usan `toUtc()`. Es una inconsistencia real. R-22.

Almacén `inventory_sessions`

`stringMapStoreFactory.store('inventory_sessions')`. Escrito por `InventoryRepository`, `RecoveryService.retry` y la rotación.

Campo	Tipo	En claro	Uso
`id`	`String`	Sí	SHA-1 de `microsegundos|nombre`, 16 caracteres
`createdAt`	`String` ISO-8601	**Sí**	`SortOrder('createdAt', false)` en `load`
`payload`	`String`	No	Sobre cifrado con la sesión completa

Dentro del `payload`, `InventorySession`:

Campo	Tipo	Nulo	Significado
`id`	`String`	no	El mismo de la clave
`name`	`String`	no	Nombre dado por el usuario, o `Inventario DD-MM-AAAA`
`createdAt`	`String`	no	Creación
`closedAt`	`String?`	**sí**	`null` mientras la sesión está abierta
`items`	`Map<String, InventoryItem>`	no	**Indexado por el texto bruto del código**

Y cada `InventoryItem`:

Campo	Tipo	Significado	Inmutable tras crear
`code`	`String`	Texto bruto del código; igual a la clave	Sí
`format`	`String`	Simbología	Sí
`label`	`String`	`parsed.summary` o `contentType`	Sí
`quantity`	`int`	Unidades contadas	No
`firstScannedAt`	`String`	Primera lectura	Sí
`lastScannedAt`	`String`	Última lectura o edición	No
`notes`	`String`	Nota del usuario	No

`InventoryItem.fromJson` es tolerante: `format`, `label`, `quantity` y `notes` tienen valores por defecto (`'Desconocido'`, `'Producto'`, `1`, `''`). `code`, `firstScannedAt` y `lastScannedAt` **no**: su ausencia lanza. Es lo que hace que un JSON importado sin esos campos se rechace.

Almacén `recovery_issues`

`stringMapStoreFactory.store('recovery_issues')`. Escrito solo por `RecoveryRepository`.

Campo	Tipo	Significado
`id`	`String`	SHA-256 de `entityType|entityId|code`, 24 caracteres. **Determinista**: la misma incidencia no se duplica
`entityType`	`String`	Uno de los 5 valores; solo 3 se emiten
`entityId`	`String`	Clave del registro afectado, o `history_v1_to_v2` para la migración
`detectedAt`	`String` ISO-8601 **UTC**	Momento de la detección
`code`	`String`	`missing_payload`, `decrypt_<Tipo>`, `legacy_<Tipo>`
`state`	`String`	`unresolved`, `recovered`, `deleted`
`encryptedPayload`	`String?`	El sobre del registro afectado, **todavía cifrado**

Todo este almacén se guarda **sin cifrar**, pero no contiene datos del usuario: solo identificadores técnicos y, cuando existe, un sobre que ya está cifrado.

Almacén `_schema_meta`

`StoreRef<String, Object?>('_schema_meta')`. Escrito solo por `SchemaMigrator`.

Clave	Tipo	Escrita en	Valor
`schemaVersion`	`int`	Siempre	Versión final tras migrar; actualmente `4`
`v2MigratedAt`	`String`	Migración a 2	Marca ISO-8601 UTC
`recoveryStoreEnabled`	`bool`	Migración a 3	`true`
`cipherEnvelopeVersion`	`int`	Migración a 3	`2`
`encryptionMetadataInDatabase`	`bool`	Migración a 4	`true`

Las cuatro marcas descriptivas no las lee nadie. Comprobado con `grep`: `v2MigratedAt`, `recoveryStoreEnabled`, `cipherEnvelopeVersion` y `encryptionMetadataInDatabase` solo aparecen en `schema_migrator.dart`. Son registro histórico, no configuración. R-23.

Almacén `_security_meta`

`StoreRef<String, Object?>('_security_meta')`. Escrito por `EncryptionMetadataRepository` y por la rotación.

Clave	Tipo	Significado
`encryption_active_key_id`	`String`	Identificador de la llave con la que se cifra ahora: `v2` o `v3_<epoch_ms>`

Migraciones de esquema

`SchemaMigrator.migrate()` es idempotente y transaccional:

```
final int initial = await _meta.record('schemaVersion').get(database) as int? ?? 1;
int version = initial;
final List<int> applied = <int>[];
await database.transaction((transaction) async {
 if (version < 2) { … version = 2; applied.add(2); }
 if (version < 3) { … version = 3; applied.add(3); }
 if (version < 4) { … version = 4; applied.add(4); }
 await _meta.record('schemaVersion').put(transaction, version);
});
```

Paso	Desde	Hasta	Qué hace
1	1 (o base nueva)	2	Escribe `v2MigratedAt`
2	2	3	Reserva la recuperación (`recoveryStoreEnabled`) y declara el sobre v2 (`cipherEnvelopeVersion`)
3	3	4	Declara que los metadatos de cifrado viven en la base (`encryptionMetadataInDatabase`)

Ninguno de los tres pasos crea almacenes ni transforma datos: **Sembast crea los almacenes de forma perezosa** al primer uso, y el comentario del código lo dice explícitamente. Las migraciones son, por tanto, marcas de estado.

Una base nueva parte de `1` (el `?? 1` del principio) y aplica los tres pasos en una sola transacción. Una segunda llamada no aplica ninguno: la prueba `test/core/schema_migrator_test.dart` verifica exactamente eso —`first.applied` no vacía y `second.applied` vacía— y que `toVersion` es `currentVersion` en ambos casos.

`SchemaMigrationResult` devuelve `fromVersion`, `toVersion` y `applied`, pero **el resultado se descarta**: `AppDatabase.open()` hace `await SchemaMigrator(...).migrate();` sin usarlo. Solo la prueba lo consume. R-24.

El sobre de cifrado

Cada `payload` es un JSON con esta forma:

```
{
 "version": 2,
 "algorithm": "AES-256-GCM",
 "keyId": "v2",
 "createdAt": "2026-08-27T12:00:00.000Z",
 "payload": {
   "nonce": "<base64>",
   "cipherText": "<base64>",
   "mac": "<base64>"
 }
}
```

Los cuatro campos de cabecera van **en claro** a propósito: sin ellos no habría forma de decidir con qué llave y con qué algoritmo intentar el descifrado. No revelan nada del contenido.

`createdAt` **no se lee en ninguna decisión del código** —comprobado con `grep`— y existe como dato forense.

El sobre heredado

El formato inicial no escribía cabecera: el `payload` era directamente el objeto `{nonce, cipherText, mac}`. La detección es la **ausencia** del campo `version`:

```
final bool legacy = !envelope.containsKey('version');
```

Un sobre heredado se descifra con `legacyKeyId`, que vale `'v2'` —el mismo valor que `currentKeyId`. Ver la nota R-13 en 05-technical-reference.md.

Reglas de compatibilidad

Caso	Comportamiento
`version` entre 1 y `currentVersion`	Se acepta
`version` mayor que `currentVersion`	`FormatException('Versión de cifrado no compatible: N')`
`algorithm` distinto de `AES-256-GCM`	`FormatException('Algoritmo no compatible: X')`
Llave del `keyId` ausente	`StateError('encryption_key_missing:<keyId>')` y bloqueo de escritura con ese identificador
MAC que no valida	Excepción de `cryptography`; el registro se aísla como incidencia

Las tres primeras tienen prueba dedicada en `test/core/payload_cipher_test.dart`.

Actualización perezosa

Tras cada descifrado correcto, ambos repositorios comprueban con `inspect` —que no descifra— si el sobre es heredado o de versión anterior, y en ese caso lo reescriben. **Leer el historial escribe en la base.** La condición **no compara el `keyId`**, así que un registro cifrado con una llave anterior pero versión actual no se actualiza al leerlo: eso lo hace la rotación.

Rotación de llave

Detallada en 06-deep-code-explanation.md, apartado 6. Resumen del contrato de datos:

1. La nueva llave se llama `v3_<epoch_ms>`.
2. Todos los sobres de **ambos** almacenes se recifran.
3. Registros y metadato `encryption_active_key_id` se escriben en **una sola transacción**.
4. Un registro sin `payload` aborta la operación completa.
5. Si falla, la llave nueva se borra del almacén seguro.
6. Las llaves **anteriores no se borran**: quedan en el almacén seguro bajo `ucs_database_key_<keyId>`.

Llaves en el almacén seguro

Aspecto	Valor
Prefijo de clave	`ucs_database_key_`

Clave completa	`ucs_database_key_v2`, `ucs_database_key_v3_<epoch_ms>`
Formato del valor	La llave AES de 256 bits en Base64
Caché en memoria	`SecureStorageKeyProvider._cache`, por `keyId`
Backend	Keychain en Apple, Keystore/EncryptedSharedPreferences en Android, según `flutter_secure_storage 10.3.1`

En Android, `allowBackup="false"` (aplicado por `tool/bootstrap.py`) impide que el sistema restaure una copia de seguridad sin el material criptográfico compatible. En la web, `flutter_secure_storage` **no ofrece un almacén protegido por el sistema**: su implementación web depende del origen del navegador, tal como advierte `docs/SECURITY.md`. **Requiere validación** el comportamiento concreto en la PWA publicada.

Preferencias

`SharedPreferencesAsync` guarda 22 claves en total: 17 de configuración, 4 de estado de migración del historial y 1 heredada de metadatos de cifrado. El catálogo completo está en 05-technical-reference.md y la semántica de cada una en 10-configuration.md.

Nada de lo guardado en preferencias está cifrado. Contiene decisiones del usuario, no datos escaneados —con una excepción histórica: `scan_history_v1`, el historial en claro de una versión anterior, que la migración convierte y elimina. Su respaldo (`scan_history_v1_backup`) **sí va cifrado**.

Qué se pierde y cuándo

Acción	Historial	Inventarios	Preferencias	Llaves
Cerrar la aplicación	Se conserva	Se conserva	Se conservan	Se conservan
Cerrar en **modo temporal**	**Se pierde**	**Se pierde**	Se conservan	La de memoria se pierde
«Borrar todo el historial»	**Se pierde**	Se conserva	Se conservan	Se conservan
Rotar la llave	Se conserva, recifrado	Se conserva, recifrado	Se conservan	Se añade una nueva
Retención de 30/90/365 días	Se poda lo antiguo	Se conserva	Se conservan	Se conservan
Superar 5000 registros	Se recorta lo más antiguo	Se conserva	Se conservan	Se conservan
Borrar los datos de la aplicación	**Se pierde**	**Se pierde**	**Se pierden**	Dependen del sistema
Desinstalar	**Se pierde para siempre**	**Se pierde para siempre**	**Se pierden**	**Se pierden**

La última fila es la que conviene decir en voz alta: **no hay copia remota porque no hay servidor**. Exportar antes de desinstalar es la única forma de conservar el historial.

Relación entre almacenes y módulos

Almacén	Lo lee	Lo escribe
`scan_history`	`HistoryRepository.load`, `.ids`, `.pruneOlderThan`, `._trim`, `DataMaintenanceService`	`HistoryRepository` (5 métodos), `RecoveryService.retry`, `RecoveryService.discard`, `DataMaintenanceService`
`inventory_sessions`	`InventoryRepository.load`, `DataMaintenanceService`	`InventoryRepository.save`, `.remove`, `RecoveryService.retry`, `.discard`, `DataMaintenanceService`
`recovery_issues`	`RecoveryRepository.load`, `.mark`, `.clearResolved`	`RecoveryRepository.record`, `.mark`, `.clearResolved`
`_schema_meta`	`SchemaMigrator.migrate`	`SchemaMigrator.migrate`
`_security_meta`	`EncryptionMetadataRepository.loadActiveKeyId`	`.saveActiveKeyId`, `DataMaintenanceService`

Documentación previa relacionada

- `../quality/MIGRATIONS.md`: esquema, sobres y rotación desde la perspectiva de la política.
- `../quality/RECOVERY.md`: el Centro de recuperación.
- `../quality/COMPATIBILITY_CONTRACT.md`: los ocho compromisos sobre los datos del usuario que no pueden romperse.

Continúa en 08 · Flujo de datos.