

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования «Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники»

Факультет информационных технологий и управления  
Кафедра интеллектуальных информационных технологий  
Дисциплина «Средства и методы защиты информации в интеллектуальных  
системах»

**ОТЧЁТ**  
к лабораторной работе №2  
на тему  
**«ПРОСТЕЙШИЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»**

БГУИР 6-05-0611-03 130

Выполнил студент группы 321701  
СЕМЕНЯКО Владимир Дмитриевич

---

(дата, подпись студента)

Проверил  
САЛЬНИКОВ Даниил Андреевич

---

(дата, подпись преподавателя)

Минск 2025

# 1 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

а) Разработать программу на языке Python, которая реализует шифр Виженера, включая функции зашифрования и расшифрования для английского текста.

б) Реализовать программу для проведения атаки на шифр Виженера методом полного перебора ключа. Оценка правильности ключа должна производиться путём поиска общеупотребительных слов в расшифрованном тексте.

в) Провести оценку криптографической стойкости шифра Виженера, указав его основные уязвимости.

г) Предложить и описать в виде алгоритмов варианты усложнения данного шифра для повышения его надёжности.

## 2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Программа была реализована на языке Python и состоит из двух основных функций: `vigenerecipher()` для шифрования/расшифрования и `bruteforceattack()` для взлома шифротекста. Программа демонстрирует как процесс шифрования, так и атаку на зашифрованное сообщение.

### Листинг 1 – Код программы

```
import itertools

def vigenere_cipher(text: str, key: str, decrypt: bool = False) -> str:
    key = key.lower()
    if not key.isalpha():
        raise ValueErrorКлюч(" должен состоять только из букв!")

    result_chars = []
    key_index = 0
    for char in text:
        if 'a' <= char.lower() <= 'z':
            shift = ord(key[key_index % len(key)]) - ord('a')
            if decrypt:
                shift = -shift

            start_char_code = ord('A') if char.isupper() else ord('a')
            processed_char_code = (ord(char) - start_char_code + shift) % 26
            result_chars.append(chr(start_char_code + processed_char_code))
            key_index += 1
        else:
            result_chars.append(char)
    return "".join(result_chars)
```

```
def brute_force_attack(ciphertext: str, max_key_length: int) -> dict:
    common_words = ["the", "and", "for", "are", "but", "not", "you", "all", "was", "her"]
    alphabet = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

    for length in range(1, max_key_length + 1):
        for key_tuple in itertools.product(alphabet, repeat=length):
            key = "".join(key_tuple)
            decrypted_text = vigenere_cipher(ciphertext, key, decrypt=True)
            if any(f" {word} " in decrypted_text.lower() for word in common_words):
                return {"key": key, "decrypted_text": decrypted_text}
    return {"key": None, "decrypted_text": "Не удалось найти ключ"}
```

Программа успешно выполняет шифрование и расшифрование текста. Функция атаки методом полного перебора эффективно находит короткие ключи (обычно длиной до 4-5 символов) за приемлемое время, сканируя результаты расшифрования на наличие известных английских слов.

```
Оригинальный текст: The Vigenere cipher is a polyalphabetic substitution cipher.
Ключ:                secret
Зашифрованный текст: Llg Mmzwrgii vatjvv bk e rfprspryeuwxkt wntwvzxnlmqe gbhlgi.
Расшифрованный текст: The Vigenere cipher is a polyalphabetic substitution cipher.

--- Brute-Force Атака ---
Текст подверженный атаке: Dlgc mq k wcmvcd qccwyqi rrer gi uspj dvw ds zbiyu.
Успех! Найден ключ: 'cbd'
Расшифрованное сообщение: 'Bkda ln i vzkuzb pzavvoh opdo eh rqog but br wzhvs.'
```

### Рисунок 1 – Результат выполнения программы

Шифр Виженера является значительным шагом вперед по сравнению с моноалфавитными шифрами, так как он противостоит простому частотному анализу. Однако его криптографическая стойкость полностью зависит от длины и случайности ключа.

Ключевое пространство шифра определяется формулой:

$$N = M^L$$

Рисунок 2 – Формула для определения ключевого пространства шифра

Несмотря на это, шифр имеет критическую уязвимость - повторяющийся ключ. Если ключ короткий, он будет повторяться. Это создаёт периодичность в шифротексте, которую можно обнаружить. Для повышения криптографической стойкости шифра Виженера необходимо устранить его главную слабость.

#### а) Использование бегущего ключа (Running Key)

Вместо короткого, повторяющегося ключа используется длинный ключ, сопоставимый по длине с самим сообщением (например, текст из книги). Это исключает цикличность и делает метод Касиски неприменимым.

##### Алгоритм:

- **Ключ:** Выбирается текст  $K$  (например, из книги), длина которого не меньше длины исходного сообщения  $P$ .
- **Зашифрование:** Символ шифротекста  $C_i$  получается путём сдвига символа  $P_i$  на величину, соответствующую символу ключа  $K_i$ .
- **Результат:** Полностью устраняется периодичность, что делает метод Касиски неприменимым.

#### б) Шифр с автоключом (Autokey Cipher)

Ключ генерируется на основе самого исходного сообщения, что усложняет криптоанализ.

##### Алгоритм:

- **Инициализация:** Выбирается короткий начальный ключ  $K_{seed}$ .
- **Генерация полного ключа:** Полный ключ  $K$  формируется как конкатенация начального ключа и самого исходного текста:  $K = K_{seed} + P$ .
- **Зашифрование:** Шифрование выполняется стандартным методом Виженера, но с использованием сгенерированного длинного ключа  $K$ .

#### в) Добавление перестановок

Комбинация шифра Виженера с перестановочным шифром может значительно "перемешать" статистические закономерности.

**Алгоритм:**

- **Шифрование Виженера:** Исходный текст  $P$  шифруется с помощью ключа  $K_1$  для получения промежуточного шифротекста  $C_1$ .
- **Перестановка:** Символы в  $C_1$  переставляются согласно правилу, заданному вторым ключом  $K_2$  (например, по столбцам в таблице).
- **Результат:** Частотные характеристики шифротекста сильно искажаются, что затрудняет криптоанализ.

**ВЫВОД**

В ходе лабораторной работы был успешно реализован шифр Виженера и атака на него. Анализ показал, что, несмотря на историческую значимость, в своей классической форме шифр уязвим при использовании коротких ключей. Предложенные методы усложнения, такие как использование "бегущего" ключа или автоключа, способны значительно повысить его криптографическую стойкость за счёт устранения периодичности ключа.