Назва кроку	Статус	Коментарі + тестові дані
POST /user - відправити запит із валідними даними	Passed	Body JSON: {"id":1,"username":"testuser","firstName":"John","lastName":"Doe", "email":"john@test.com","password":"12345","phone":"123456789","userStatus":1}
Перевірити формат Response Body	Passed	Response має містити дані користувача / відповідь відповідно до Swagger
Перевірити, що username створеного користувача правильний	Passed	Очікуємо username = testuser
GET /user/{username} отримати існуючого користувача	Passed	URL: /user/testuser
Перевірити HTTP Status Code	Passed	Очікуємо 200 OK
Перевірити username у Response Body	Passed	Очікуємо "username": "testuser"
Перевірити дані користувача	Passed	Перевірити firstName, lastName, email тощо
GET /user/{username} - передати неіснуючого користувача	Passed	URL: /user/unknown123
Перевірити HTTP Status Code	Passed	Очікуємо 404 Not Found
Перевірити Response Body	Passed	Має бути повідомлення про те, що користувача не знайдено
GET /user/login - авторизація з валідними даними	Passed	Query Params: username=testuser, password=12345
Перевірити HTTP Status Code	Passed	Очікуємо 200 OK
Перевірити Response Body	Passed	Очікуємо успішну відповідь / повідомлення про авторизацію
GET /user/login - неправильний пароль	Passed	username=testuser, password=wrong123
Перевірити HTTP Status Code	Passed	Очікуємо 400 Bad Request
Перевірити Response Body	Passed	Має бути повідомлення про неправильні username/password