

Міністерство освіти і науки України
Національний авіаційний університет
Факультет кібербезпеки, комп'ютерної та програмної інженерії
Кафедра комп'ютеризованих систем управління

Лабораторна робота № 1.3
з дисципліни «Дослідження операцій»
на тему «Симплексний метод розв'язку задачі лінійного програмування.
Метод штучного базису»

Виконав:
студент ФККПІ
групи СП-425
Клокун В. Д.
Перевірила:
Яковенко Л. В.

Київ 2019

1. ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Розв'язати задачу лінійного програмування:

$$L = -4x_1 - 3x_2 + 2x_3 \rightarrow \min,$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq -2, \\ -2x_1 - 2x_2 + 1x_3 = 4, \\ x_3 \leq -5, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0. \end{cases}$$

2. ХІД РОБОТИ

Щоб розв'язати поставлену задачу симплексним методом, спочатку треба звести її до матричного вигляду. Нехай \mathbf{c} — вектор коефіцієнтів при керованих змінних у цільовій функції, \mathbf{A}_{ub} — матриця коефіцієнтів при керованих змінних у нерівностях обмежень зверху, \mathbf{x} — вектор керованих змінних, \mathbf{b}_{ub} — вектор вільних членів при нерівностях обмежень зверху, \mathbf{A}_{eq} — матриця коефіцієнтів при керованих змінних у рівняннях обмежень, \mathbf{b}_{eq} — вектор вільних членів при рівняннях обмежень, \mathbf{l} — вектор обмежень керованих змінних знизу, \mathbf{u} — вектор обмежень керованих змінних зверху. Тоді задачу лінійного програмування можна представити так:

$$\min_{x_1, x_2, x_3} \mathbf{c}^T \mathbf{x}, \quad \text{враховуючи такі обмеження: } \mathbf{A}_{ub} \mathbf{x} \leq \mathbf{b}_{ub}, \mathbf{A}_{eq} \mathbf{x} = \mathbf{b}_{eq}, \mathbf{l} \leq \mathbf{x} \leq \mathbf{u}.$$


Так як одне з обмежень — нерівність виду $\mathbf{a}\mathbf{x} \geq b$, приведемо її до вигляду $\mathbf{a}\mathbf{x} \leq b$. Для цього помножимо обидві частини нерівності $x_1 + x_2 \geq -2$ на -1 , змінимо знак і отримаємо нерівність $-x_1 - x_2 \leq 2$. Тоді маємо задачу:

$$L = -4x_1 - 3x_2 + 2x_3 \rightarrow \min,$$
$$\begin{cases} -1x_1 - 1x_2 + 0x_3 \leq 2, \\ 0x_1 + 0x_2 + 1x_3 \leq -5, \\ -2x_1 - 2x_2 + 1x_3 = 4, \\ 0 \leq x_i \leq \infty, \quad i \in \{1, 2, 3\}. \end{cases}$$

Запишемо задачу у матричному представленні:

$$\mathbf{c} = (-4, -3, 2) \quad \mathbf{A}_{eq} = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b}_{eq} = (4) \quad \mathbf{l} = (0, 0, 0)$$
$$\mathbf{A}_{ub} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b}_{ub} = (2, -5) \quad \mathbf{u} = (\infty, \infty, \infty).$$

Отримане матричне представлення подає умову задачі у вигляді, зручному для програмного розв'язання симплекс-методом. Отримавши зручне представлення умови задачі, розробляємо програму, яка розв'яже поставлену задачу (лістинг А.1), і запускаємо її (рис. 1).



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
> python solver.py
con: array([4.])
fun: 0.0
message: 'The problem is (trivially) infeasible because a singleton row in the
upper bound constraints is inconsistent with the bounds.'
nit: 0
slack: array([ 2., -5.])
status: 2
success: False
x: array([0., 0., 0.])
>
```

Рис. 1: Результат розв'язання задачі програмою

В результаті бачимо, як розроблена програма повідомляє, що дана задача не має розв'язків, оскільки обмеження значень керованих змінних зверху, накладені нерівностями обмежень, несумісні із загальними обмеженнями значень керованих змінних. Дійсно: не існує такого значення x_3 , при якому буде істинною система нерівностей $\{x_3 \leq -5, x_3 \geq 0\}$, а тому задача не має розв'язків.

3. ВИСНОВОК

Виконуючи дану лабораторну роботу, ми навчились використовувати симплекс-метод для розв'язання задач лінійного програмування, а також розробляти програмне забезпечення для допомоги при розв'язанні задачі лінійного програмування симплекс-методом.

А. ПРОГРАМА ДЛЯ РОЗВ'ЯЗКУ ПОСТАВЛЕНОЇ ЗАДАЧІ

Лістинг А.1: Початковий код програми для розв'язання поставленої задачі лінійного програмування симплекс-методом

```
1 from scipy.optimize import linprog
2
3 # Objective function coefficients
4 c = [-4, -3, 2]
5
6 # Upper bound inequality constraints coefficients
7 A_ub = [
8     [-1, -1, 0],
9     [0, 0, 1],
10 ]
11
```

```

12 # Upper bound inequality (less than) constraints vector
13 b_ub = [
14     2,
15     -5
16 ]
17
18 # Equation constraints coefficients
19 A_eq = [
20     [-2, -2, 1],
21 ]
22 # Equation constraints vector
23 b_eq = [
24     4,
25 ]
26
27 # Variable bounds (x_{1, 2, 3} \geqslant 0)
28 x1_bounds = (0, None)
29 x2_bounds = (0, None)
30 x3_bounds = (0, None)
31
32 # Solve the problem
33 res = linprog(
34     c=c,
35     A_ub=A_ub,
36     b_ub=b_ub,
37     A_eq=A_eq,
38     b_eq=b_eq,
39     bounds=[x1_bounds, x2_bounds, x3_bounds],
40     method="revised-simplex",
41 )
42
43 # Print the result
44 print(res)

```

Лістинг А.2: Файл з описом залежностей розробленої програми

```

1 numpy==1.17.2
2 scipy==1.3.1

```
