





STONEWAVE WHITE

60x120 24"x48" RETTIFICATO



STONEWAVE

GREY

60x120 24"x48"







STONEWAVE SKY

60x120 24"x48" RETTIFICATO



STONEWAVE BLACK

60x120 24"x48" RETTIFICATO



STONEWAVE 60x120 24"x48"

prodotto con marcata variazione cromatica high shade texture variation

174

193

GRES PORCELLANATO SMALTATO . HONED RETTIFICATO . LEVIGATO RETTIFICATO PEI 4 GLAZED PORCELAIN TILE. HONED RECTIFIED. POLISHED RECTIFIED

193

SPESSORE 10 mm THICKNESS 0.4"

60x120 12 differenti facce 24"x48" 12 different patterns

INK-JET digital technology




60x120 24"x48" **SW120WH** Stone Wave White Honed Rettificato

SW120WHL Stone Wave White Levigato Rettificato



60x120 24"x48" **SW120SK** Stone Wave Sky Honed Rettificato

SW120SKL Stone Wave Sky Levigato Rettificato



60x120 24"x48" **SW120GY** Stone Wave Grey Honed Rettificato 193 **SW120GYL** Stone Wave Grey Levigato Rettificato



60x120 24"x48" **SW120BL** Stone Wave Black Honed Rettificato

SW120BLL Stone Wave Black Levigato Rettificato

87 30x30 12"x12" **SWMTEX** Mosaico Tex Mix White su rete

* vendita tassativa a scatole complete

* sale in full boxes only



87 30x30 12"x12" **SWMTEX** Mosaico Tex Mix Grey su rete *



87 30x30 12"x12" **SWMTEX** Mosaico Tex Mix Sky su rete *



87 30x30 12"x12" **SWMTEX** Mosaico Tex Mix Black su rete *

193

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

Disponibile in tutti i colori



STONEWAVE	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 24"x48" Honed Rettificato Honed Rectified	2	1,44	31,00	30	43,20	930,00
60x120 24"x48" Levigato Rettificato Polished Rectified	2	1,44	31,00	30	43,20	930,00

STONEWAVE

60x120 24"x48"

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 appendice G Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES		NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED		STONEWAVE	
	DIMENSIONI - SIZE	'				
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH		± 0,6 % ± 2mm ± 5 % ± 0,5mm ± 0,5 % ± 1,5mm ± 0,6 % ± 2mm ± 0,5 % ± 2mm 95 %		CONFORME COMPLY	
	SPESSORE - THICKNESS					
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - STRAIGTHNESS OF EDGES	ISO				
	ORTOGONALITÀ - WEDGING	10545/2/3/9/12/13/7/11/4/14				
	PLANARITÀ - FLATNESS					
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY					
	ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	ISO 10545/3	≤ 0,5 %		CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT	ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED		CONFORME COMPLY	
攀	RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE	ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED		CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED		GLB	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS	ISO 10545/13	MINIMO GB MINUMUM GB		GA	
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DIN 51130			NPD	
*	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED		PEI 4	
	RESISTENZA AL CAVILLO GLAZE CRAZING RESISTANCE	ISO 10545/11	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED		CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm²) FLEXURAL STRENGHT TEST (N/mm²)		≥ 35 N/mm²		CONFORME COMPLY	
	SECOND DU DOTTUDA (A.)	ISO 10545/4	SPESSORE ≤ 7,5 mm THICKNESS ≤ 7,5 mm	≥ 700 N	CONFORME	
	SFORZO DI ROTTURA (N) BREAKING STRENGTH (N)		SPESSORE > 7.5 mm	≥ 1300 N	COMPLY	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545/14	≥ CLASSE 3		CONFORME COMPLY	
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0 - V4		V3	

STONEWAVE



Ceramiche MARINER spa Via Michelangelo, 22 42014 Castellarano RE ITALY

made in **Italy**

Distribuito da: