





Scandiano, 21/05/2014



Spett.le CERAMICHE MARINER S.p.A.

Via Michelangelo, 22 42014 CASTELLARANO (RE)

Rapporto di prova n. 2131/2014

su piastrelle di ceramica secondo la UNI EN 14411:2012

n.rif.int.: 12200

Richiesto in data: 16/05/2014

Descrizione del campione

"Piastrelle di ceramica smaltate

30x60 cm

contrassegnate:

JALARY ICE"

Campionamento

effettuato dal committente

Data di ricevimento materiale

16/05/2014

Data di esecuzione prove

inizio:

19/05/2014

fine:

21/05/2014

Specifica di prova/ descrizione metodo /procedura di prova

" Determinazione della resistenza alle macchie -Norma UNI EN ISO 10545 - 14:2000 "

La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa.

Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta.

Il presente rapporto di prova è costituito da 2 pagine (compresa questa).

I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati.

Mod. P058 rev.01







Rapporto di prova n. 2131/2014 CERAMICHE MARINER S.p.A.

Campione

"Piastrelle di ceramica smaltate JALARY ICE"

30x60 cm

contrassegnate:

<u>DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLE MACCHIE</u> (Norma UNI EN ISO 10545 - 14:2000)

Definizione: determinazione della resistenza alle macchie mantenendo le soluzioni di prova e i materiali in contatto con la superficie di esercizio delle piastrelle per un opportuno periodo di tempo; le superfici sono poi sottoposte a determinati metodi di pulizia ed infine ispezionate per individuare le modificazioni visibili.

(I campioni sono stati preparati come descritto al punto 6 della Norma UNI EN ISO 10545-14:2000).

	Provino	Provino	Provino	Provino	Provino
	1	2	3	4	5
Agenti macchianti	Classe	Classe	Classe	Classe	Classe
Macchie che lasciano un residuo (paste)					
Agente macchiante verde in olio leggero	5	5	5	5	5
Macchie che hanno un' azione chimica/ossidante					
Jodio, soluzione in alcol di 13 g/l	5	5	5	5	5
Macchie che formano un film					
Olio di oliva	5	5	5	5	5

Legenda classificazione dei risultati della prova di resistenza alle macchie

Classe 5: procedura A ,macchia rimossa con acqua calda $(55 \pm 5)^{\circ}$ C, lasciata scorrere per 5 min.

Classe 4: procedura B, macchia rimossa manualmente usando una spugna naturale non abrasiva e agente pulente debole, (pH 6,5 ÷7,5) (Aiax liquido)

Classe 3: procedura C, macchia rimossa meccanicamente per 2 min usando un agente pulente forte contenente abrasivo, (pH 9÷10) (Cif)

Classe 2: procedura D, macchia rimossa immergendo il campione in un opportuno solvente per 24 ore.

Classe 1: macchia non rimossa





Mod. P058 rev.01





Scandiano, 22/05/2014



Spett.le CERAMICHE MARINER S.p.A.

Via Michelangelo, 22 42014 CASTELLARANO (RE)

Rapporto di prova n. 2180/2014

su piastrelle di ceramica secondo la UNI EN 14411:2012

n.rif.int.:

12200

Richiesto in data:

16/05/2014

Descrizione del campione

"Piastrelle di ceramica smaltate

30x60 cm

contrassegnate:

JALARY ICE"

Campionamento

effettuato dal committente

Data di ricevimento materiale

16/05/2014

Data di esecuzione prove

inizio:

21/05/2014

fine:

22/05/2014

Specifica di prova/ descrizione metodo /procedura di prova

" Determinazione della resistenza al cavillo per piastrelle smaltate -Norma UNI EN ISO 10545 - 11:2000 "

La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa.

Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta.

Il presente rapporto di prova è costituito da 2 pagine (compresa questa).

I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati.

Mod. P047 rev.01





Rapporto di prova n. 2180/2014 CERAMICHE MARINER S.p.A. Pag.2 di 2

Data 22/05/2014

Campione

"Piastrelle di ceramica smaltate

30x60 cm

contrassegnate:

JALARY ICE"

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO PER PIASTRELLE SMALTATE (Norma UNI EN ISO 10545 - 11:2000)

Definizione: determinazione della resistenza alla formazione dei cavilli sottoponendo le piastrelle intere al vapore d'acqua ad alta pressione in autoclave, ed in seguito esame delle piastrelle per verificare la presenza dei cavilli, dopo aver applicato una sostanza colorante alla superficie smaltata.

N.B. Su espressa richiesta del committente non è stata effettuata ricottura del campione prima del test in quanto il campione è stato "cotto da poco" (par. 6.1 Norma UNI EN ISO 10545-11:2000).

Numero di piastrelle provate:

Numero di piastrelle cavillate:

Descrizione del cavillo: nessuno

Ricerca

Mod. P047 rev.01