

Seznam všech unikátních otázek v datech

Celkem unikátních otázek: **664**

Počet unikátních otázek s neznámým počtem bodů: 0

V případě nehody letounu, při níž došlo k těžkému zranění nebo smrti některé osoby nebo k podstatnému poškození letounu nebo majetku,

Body: 3 / Počet výskytů: 453 / Poprvé viděno: 06.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) je velitel letadla odpovědný za podání zprávy nejrychlejší možnou cestou nejbližšímu příslušnému úřadu nebo orgánu**
 - B) účastník nebo svědek letecké nehody nebo incidentu může co nejdříve událost oznámit kamarádovi
 - C) účastník letecké nehody nebo incidentu je povinen co nejdříve událost oznámit majiteli plochy
-

Základní příčinou vzniku oblačnosti v atmosféře je:

Body: 3 / Počet výskytů: 585 / Poprvé viděno: 17.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) dosažení stavu nasycení s následnou kondenzací vodních par**
 - B) pokles teploty vzduchu s výškou
 - C) dosažení stavu nasycení
-

Je dovoleno provést akrobatický let s UL?

Body: 3 / Počet výskytů: 182 / Poprvé viděno: 05.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) Ano
 - B) Ano, ale za určitých stanovených podmínek
 - **C) Ne**
-

Ze SLZ není za letu dovoleno:

Body: 3 / Počet výskytů: 184 / Poprvé viděno: 05.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) shazovat předměty v době mezi východem a západem slunce
 - B) pouze rozprašovat
 - **C) nic shazovat nebo rozprašovat, s výjimkou dodržení určitých podmínek**
-

TMA (koncová řízená oblast):

Body: 3 / Počet výskytů: 185 / Poprvé viděno: 08.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) nedá se podletět ani nadletět
 - **B) se dá podletět**
 - C) dá se podletět pouze při vzájemné komunikaci radiostanicí s příslušným stanovištěm ATS
-

Ověřit před provedením letu, zda byla na letadle provedena předepsaná údržba, je povinen:

Body: 3 | Počet výskytů: 192 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) velitel letadla
 - B) člen posádky
 - C) mechanik
-

Pilot letadla nevybaveného radiostanicí, který má v úmyslu přiletět na neřízené letiště nebo z něho odletět, je povinen:

Body: 3 | Počet výskytů: 201 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) předem zkoordinovat svůj přilet nebo odlet s majitelem letiště
 - B) předem zkoordinovat svůj přilet nebo odlet se stanovištěm AFIS nebo službou poskytující informace známému provozu nebo provozovatelem letiště
 - C) dodržet pro odlet nebo přilet pravidla vyhýbání
-

Mezi povinnostmi velitele letadla/SLZ mimo jiné patří:

Body: 3 | Počet výskytů: 202 | Poprvé viděno: 07.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) provádět prohlídky v souladu s letovou a provozní příručkou pouze v autorizovaném servise.
 - B) kontrolovat techniku při provádění prohlídky.
 - C) provádět předletové prohlídky v souladu s letovou a provozní příručkou, vést v letadlové knize přehled nalétaných hodin a záznam o údržbě SLZ
-

S výjimkou vzletu nebo přistání nebo s výjimkou povolení vydaného úřadem musí být let VFR prováděn nad zemí nebo vodou nebo 150 m (500 ft) nad nejvyšší překážkou v okruhu 150 m (500 ft) od letadla ve výšce ne menší než:

Body: 3 | Počet výskytů: 204 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 150 m (500 ft)
 - B) 300 m
 - C) není stanovena
-

Nejspodnější vrstvu atmosféry nazýváme:

Body: 3 | Počet výskytů: 3741 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) troposféra
 - B) mezosféra
 - C) stratosféra
-

Jak se nazývá důležité sdělení vydávané nejen leteckými úřady, které informuje piloty a provozovatele letadel o dočasných změnách nebo událostech, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu a tyto informace nejsou běžně zahrnuty v AIP, protože jsou krátkodobé nebo mimořádné?

Body: 3 | Počet výskytů: 205 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) Letecká informační příručka
 - B) AIP
 - C) NOTAM
-

S výjimkou vzletu a přistání nebo s výjimkou povolení vydaného příslušným úřadem, mimo prostory pro nácik a soutěžní létání MPK, nesmí být let VFR mimo jiné prováděn:

Body: 3 / Počet výskytů: 205 / Poprvé viděno: 05.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) ve výšce nižší než 100 m nad zemí nebo vodou nebo 150 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 100 m od letadla
 - **B) ve výšce, která by neumožnila provést nouzové přistání v případě poklesu nebo úplné ztráty výkonu pohonné jednotky**
 - C) ve výšce, která by neumožnila provést bezpečné nouzové přistání na vhodnou plochu uprostřed hustě zastavěných oblastí v případě poklesu nebo úplné ztráty výkonu pohonné jednotky
-

S výjimkou vzletu nebo přistání nebo s výjimkou povolení vydaného leteckým úřadem, musí být VFR let prováděn nad hustě zastavěnými oblastmi měst, vesnic a jiných obydlených míst nebo nad shromážděním osob na volném prostranství ve výšce, která nesmí být menší než:

Body: 3 / Počet výskytů: 209 / Poprvé viděno: 05.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 300 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 300 m od letadla
 - **B) 300 m (1000 ft) nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla**
 - C) 150 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla
-

Hustota vzduchu:

Body: 3 / Počet výskytů: 3664 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) roste s rostoucí teplotou
 - **B) roste s klesající teplotou vzduchu**
 - C) snižuje se s klesající teplotou
-

Odpovědnost velitele letadla za dodržování pravidel provozu SLZ:

Body: 3 / Počet výskytů: 209 / Poprvé viděno: 06.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) velitel letadla neodpovídá za provedení letu v případě, když obdržel povolení ke vzletu od služeb řízení letového provozu
 - **B) velitel letadla, bez ohledu na to, ať už řídí letadlo či nikoli, odpovídá za daný let v souladu s pravidly létání, vyjma případů, kdy velitel letadla se smí odchýlit od těchto pravidel za absolutně nezbytných okolností v zájmu bezpečnosti**
 - C) velitel letadla nemá právo s konečnou platností rozhodnout o provedení letu
-

Pádová rychlost letadla v zatáčce:

Body: 3 / Počet výskytů: 3220 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) je nižší než v přímém ustáleném letu

- B) je konstantní, nesmí být vyšší než 65 km/h
 - C) je vyšší než v přímém ustáleném letu a závisí na náklonu letadla
-

Těžiště letadla je:

Body: 3 / Počet výskytů: 3213 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) působíště výsledné aerodynamické síly
 - B) působíště tíhové síly
 - C) působíště výsledné aerodynamické síly a tíhové síly
-

Podélnou statickou stabilitu letadla může pilot snadno porušit:

Body: 3 / Počet výskytů: 3152 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vysunutím vztlačových klapek
 - B) zvýšením výkonu motoru letadla
 - C) nevhodným rozmístěním nákladu, nedodržením min. hmotnosti pilota při „solo“ letu letadla.
-

Když je těžiště letadla posunuto směrem dozadu za krajní zadní centráž, potom:

Body: 3 / Počet výskytů: 3089 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) převedení letadla na větší úhel náběhu bude vyžadovat značné síly v jeho řízení
 - B) letadlo bude mít snahu samovolně přecházet na větší úhly náběhu
 - C) bude nadměrně zatěžován hlavní podvozek u ostruhového typu
-

Letadlo má v letové příručce a na štítku v kabině uvedenou max. vzletovou hmotnost 420 kg:

Body: 3 / Počet výskytů: 2997 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) maximální vzletová hmotnost je 450 kg dle leteckého zákona.
 - B) pro vzlet musí být dodržena hmotnost 420 kg
 - C) pro vzlet musí být dodržena hmotnost 420 kg. Tato hmotnost může být překročena o hmotnost záchranného systému která se do max. vzletové hmotnosti nezapočítává.
-

Je neprovedení údržby na letadle důvodem k dočasné ztrátě letové způsobilosti letadla?

Body: 3 / Počet výskytů: 2997 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) ano
 - B) jen při neprovedení roční nebo vyšší prohlídky
 - C) není to důvod k dočasné ztrátě letové způsobilosti
-

Kde začíná na profilu odtrhávání proudu?

Body: 3 / Počet výskytů: 2989 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) v úplavu na sací straně profilu u náběžné hrany
 - **B) v mezní vrstvě na sací straně profilu od odtokové hrany**
 - C) v mezní vrstvě na sací straně profilu u náběžné hrany
-

Održením proudnic rozumíme:

Body: 3 / Počet výskytů: 2952 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) skokový přechod od turbulentního proudění nad horní plochou křídla k absolutní laminaritě
 - **B) proud vzduchu přestane sledovat tvar profilu**
 - C) proudnice opustí profil, po tom co opíšu jeho tvar
-

Při dosažení obratové rychlosti ULL značené jako Va mohou být kormidla vychýlena:

Body: 3 / Počet výskytů: 2939 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) nemohou - nesmí být použita jakákoli výchylka
 - B) na 1/3 maximální výchylky
 - **C) na maximální výchylky**
-

V letadle musí být umístěny předepsané štítky s provozním omezením. Tyto štítky musí být umístěny:

Body: 3 / Počet výskytů: 2923 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) na levém křídle ze spodu
 - **B) v kabině letadla a v zorném poli pilota**
 - C) na libovolné pevné části konstrukce
-

Jak se změní rychlost proudění a statický tlak v něm, když v nějakém místě dojde ke zhuštění proudnic?

Body: 3 / Počet výskytů: 2920 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) rychlost se zvýší, statický tlak se zvýší
 - **B) rychlost se zvýší, statický tlak klesne**
 - C) rychlost klesne, statický tlak klesne
-

Každá závada (porucha) mající vliv na letovou způsobilost, která byla zjištěna na letadle, jeho výstroji a pohonné jednotce musí být odstraněna před zahájením dalšího letu:

Body: 3 / Počet výskytů: 2918 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) musí být odstraněna pouze při provozu ve středisku pilotního výcviku
 - B) nemusí být odstraněna před zahájením letištního letu
 - **C) ano – musí být odstraněna před zahájením dalšího letu**
-

Na spodní straně křídla za letu působí:

Body: 3 | Počet výskytů: 2837 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) podtlak
 - B) žádný tlak
 - **C) přetlak**
-

Při letu v nebo pod převodní nadmořskou výškou musí být na výškoměrech nastaven pro let v CTR:

Body: 3 | Počet výskytů: 211 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) regionální QNH
 - **B) QNH příslušného řízeného letiště**
 - C) oblastní QNH
-

Na návěst zakročujícího letadla „Jste narušitel, následujte mě” (kývání letadlem a záblesky polohovými světly v nepravidelných intervalech prováděné v poloze mírně nad a před letadlem a zpravidla vlevo od narušitele) odpovídá narušitel:

Body: 3 | Počet výskytů: 211 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) kýváním letadla a záblesky polohovými světly v nepravidelných intervalech a následováním zakročujícího letadla**
 - B) pohybováním křidélek a směrového kormidla
 - C) kýváním letadlem a točením na druhou stranu než zakročující letadlo, které zatáčí směrem do středu zakázaného prostoru
-

Řízený let je:

Body: 3 | Počet výskytů: 213 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) jakýkoliv let, na který je podaný letový plán
 - **B) jakýkoliv let, který je předmětem letového povolení**
 - C) jakýkoliv let vykonán pouze za účelem vzletu a přistání na řízeném letišti
-

V okamžiku vlétnutí do klesavého proudu se úhel náběhu:

Body: 3 | Počet výskytů: 2551 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) zmenší**
 - B) zvětší
 - C) nezmění
-

Přivedení letadla za letu do blízkosti kritického úhlu náběhu se zpravidla projeví:

Body: 3 | Počet výskytů: 2528 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) zvětšením sil v řízení

- B) chvěním letadla, patrným i v řízení letadla způsobené tím, že proud vzduchu, který se odtrhává na křídle zasahuje ocasní plochy
 - C) zvýšením rychlosti letu
-

Při kritickém úhlu náběhu:

Body: 3 / Počet výskytů: 2525 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) dochází k prudkému nárůstu součinitele vztlaku
 - B) dochází k náhlému poklesu součinitele odporu
 - C) dosahuje součinitel vztlaku maimální hodnoty, při dalším zvyšování úhlu náběhu prudce klesá
-

Při zvětšování úhlu náběhu:

Body: 3 / Počet výskytů: 2521 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) roste součinitel vztlaku, součinitel odporu klesá
 - B) roste součinitel vztlaku a odporu
 - C) klesá součinitel vztlaku a odporu
-

Při překročení kritického úhlu náběhu dochází k odtržení proudu nejdříve:

Body: 3 / Počet výskytů: 2519 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) na kýlové ploše
 - B) na vodorovných ocasních plochách
 - C) na křídle
-

Rozdíl mezi UTC a letním středoevropským (SELČ) časem je:

Body: 3 / Počet výskytů: 2475 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) není žádný
 - B) 1 hodina
 - C) 2 hodiny
-

Zeměpisný poledník je:

Body: 3 / Počet výskytů: 2426 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) polovina poledníkové kružnice
 - B) část kružnice, jejíž rovina je kolmá na zemskou osu
 - C) kružnice kolem zeměkoule
-

Vertikální polohy letadel musí být vyjadřovány:

Body: 3 / Počet výskytů: 214 / Poprvé viděno: 06.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) výškami nad zemí při traťovém letu výše než 1000 ft (300 m) nad zemí
 - B) nadmořskými výškami při letu nad převodní nadmořskou výškou
 - **C) letovými hladinami u letu v nebo nad převodní hladinou**
-

Při provádění srovnávací orientace je vždy spolehlivější:

Body: 3 / Počet výskytů: 2393 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) soustředit pozornost na jeden orientační bod
 - **B) vyhledat a určit několik orientačních bodů**
 - C) pozorně prohlížet terén pod letadlem
-

Srovnávací navigace spočívá v:

Body: 3 / Počet výskytů: 2375 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) srovnávání vypočtených časů se skutečností
 - **B) srovnávání terénu s mapou a opačně**
 - C) srovnávání údajů navigačních přístrojů (GPS) s mapou
-

Poloha zeměpisného a magnetického pólu:

Body: 3 / Počet výskytů: 2333 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) totožná
 - **B) není shodná**
 - C) magnetický pól je vždy na východ od zeměpisného
-

Rozdíl mezi UTC a středoevropským (SEČ) časem je:

Body: 3 / Počet výskytů: 2324 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) není žádný
 - **B) 1 hodina**
 - C) 2 hodiny
-

Je povinností pilota, mít při mimoletištním letu na palubě mapu?

Body: 3 / Počet výskytů: 2317 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) není
 - **B) je**
 - C) není když má GPS
-

Doba východu a západu slunce se mění:

Body: 3 / Počet výskytů: 2311 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) s roční dobou**
 - B) působením magnetického pole zeměkoule
 - C) intenzitou slunečního záření
-

Dříve než v Praze vychází slunce:

Body: 3 / Počet výskytů: 2306 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) v Paříži
 - **B) v Moskvě**
 - C) v Londýně
-

K pádu do vývrtky dochází v důsledku:

Body: 3 / Počet výskytů: 2209 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) odtržení proudění na ocasních plochách
 - **B) nesymetrického odtržení proudění na levé a pravé polovině křídla**
 - C) symetrického odtržení proudění na křídle
-

Které faktory společně nejvíce prodlužují délku vzletu:

Body: 3 / Počet výskytů: 2148 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) nižší letová hmotnost, vyšší teplota ovzduší, přistávací dráha proti svahu, vítr do zad
 - B) vyšší letová hmotnost, nižší teplota ovzduší, přistávací dráha proti svahu, vítr do zad
 - **C) vyšší letová hmotnost, vyšší teplota ovzduší, vzletová dráha proti svahu, vítr do zad**
-

Jak bude ovlivněna délka vzletu motorového letadla, jestliže se bude po celou jeho dobu pohybovat na vysokém úhlu náběhu v blízkosti kritického?

Body: 3 / Počet výskytů: 2141 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) délka vzletu se výrazně zkrátí neboť letadlo dosáhne velkého součinitele vztlaku
 - **B) letadlo v důsledku značného součinitele odporu bude velice pomalu zrychlovat, takže délka vzletu se výrazně prodlouží**
 - C) délka vzletu se nepatrně prodlouží
-

Klouzavost vůči zemi se:

Body: 3 / Počet výskytů: 2128 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) fouká-li vítr nezmění, protože efektivní nosná plocha zůstává stejná
 - B) změní při změně hmotnosti
 - **C) změní, fouká-li vítr**
-

Z jakého důvodu je omezena maximální rychlost letu s vysunutými vztlačovými klapkami?

Body: 3 / Počet výskytů: 2097 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) velké zešíkmení proudu za křídlem by zvětšilo účinnost ocasních ploch natolik, že by letoun přešel do střemhlavého letu
 - B) letoun by měl příliš velký vztlak a stále by stoupal, až by přešel do pádu na vysoké rychlosti
 - **C) mohlo by dojít k překročení povoleného zatížení vztlačové klapky**
-

Zasunutím vzdušných brzd se:

Body: 3 / Počet výskytů: 2097 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) zvětší klouzavost i minimální rychlost letu
 - **B) zvětší klouzavost a umožní to použití menší minimální rychlosti**
 - C) zmenší klouzavost, minimální rychlost letu se zvětší
-

Vysunutí vzdušné brzdy při vzletu způsobí, že:

Body: 3 / Počet výskytů: 2083 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) se vůbec nepohne z místa, jestliže se ale rozjede, pak již vzlet má obvyklý charakter
 - B) se značně prodlouží rozjezd, po nadzdvihnutí se již vliv brzdících klapek neprojeví
 - **C) vzlet je nebezpečný vzhledem k výrazně zhoršeným aerodynamickým vlastnostem**
-

Zobrazit zemský povrch v rovině bez zkreslení:

Body: 3 / Počet výskytů: 2054 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) není možné**
 - B) je možné
 - C) jen na mapě plochojevné
-

Minimální stoupavost SLZ v úrovni mořské hladiny je dle předpisu:

Body: 3 / Počet výskytů: 2048 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 2 m/s
 - B) 1,25 m/s
 - **C) 1,5 m/s**
-

Při letu v nebo pod převodní nadmořskou výškou musí být na výškoměrech nastaven pro let v ATZ ležící kompletně nebo i částečně pod TMA, ale přímo se TMA nedotýkající:

Body: 3 / Počet výskytů: 215 / Poprvé viděno: 06.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) QNH příslušného neřízeného letiště v provozní době, jinak QNH stanoveného letiště**
 - B) jediné QNH příslušného neřízeného letiště
 - C) jediné QNH stanoveného letiště
-

045 stupňů je vedlejší světová strana:

Body: 3 / Počet výskytů: 1996 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) severovýchod**
 - B) jihozápad
 - C) severozápad
-

Musí být na palubě SLZ při provádění výcviku vzletu a přistání platný technický průkaz?

Body: 3 / Počet výskytů: 1990 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) podle rozhodnutí pilota
 - **B) ano**
 - C) ne
-

Zeměpisný sever a jih:

Body: 3 / Počet výskytů: 1970 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) působí na něj magnetismus země
 - **B) nemění polohu**
 - C) mění se v závislosti na roční době
-

Traťová rychlost (TR) je:

Body: 3 / Počet výskytů: 1967 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) rychlost, kterou letadlo letí vůči zemi**
 - B) rychlost vůči vzduchové hmotě
 - C) rychlost, kterou nám udává rychloměr
-

Přibližují-li se dvě nebo více letadel těžších vzduchu k letišti, za účelem přistání, musí letadlo ve vyšší hladině dát přednost letadlu nižší hladině,

Body: 3 / Počet výskytů: 226 / Poprvé viděno: 06.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) ale letadlo letící vpravo musí dát přednost letadlům přilétávajícím zleva
 - B) ale pomalejší letadlo musí dát přednost rychlejšímu
 - **C) ale letadlo v nižší hladině nesmí využít tohoto pravidla k tomu, aby se zařadilo před letadlo, které je v poslední fázi přiblížení na přistání, nebo aby takové letadlo předletělo.**
-

225 stupňů je vedlejší světová strana:

Body: 3 / Počet výskytů: 1941 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) severozápad
 - **B) jihozápad**
 - C) jihovýchod
-

Kurz měříme od severu ve stupních:

Body: 3 / Počet výskytů: 1931 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) ve směru otáčení hodinových ručiček**
 - B) na východ po směru, na západ proti směru hodinových ručiček
 - C) proti směru otáčení hodinových ručiček
-

Za rozestupy mezi letadly při skupinovém letu:

Body: 3 / Počet výskytů: 230 / Poprvé viděno: 06.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) odpovídá pouze vedoucí skupiny
 - B) odpovídají pouze velitelé ostatních letadel ve skupině
 - **C) odpovídá vedoucí skupiny a velitelé ostatních letadel ve skupině**
-

Vysunutí vztlakových klapek převážně způsobí:

Body: 3 / Počet výskytů: 307 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) vzrůst součinitele vztlaku a odporu, mimo to se projeví klopivý moment ve smyslu „těžký na hlavu“**
 - B) součinitele vztlaku, snížení součinitele odporu a zvýšení ma. klouzavosti
 - C) vzrůst součinitele vztlaku, odpor se nezmění
-

Blízkost pádové rychlosti se pilotovi projeví:

Body: 3 / Počet výskytů: 316 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) poklesem sil pouze v příčném řízení
 - **B) poklesem sil v řízení**
 - C) nárůstem sil v řízení
-

Hlavní příčinou odtržení proudu je vždy:

Body: 3 / Počet výskytů: 320 / Poprvé viděno: 17.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) snížení rychlosti letu pod hodnotu minimální dopředné rychlosti vůči zemi v ustáleném přímočarém letu
 - B) počátek přechodu laminárního proudění na povrchu PK v turbulentní
 - **C) překročení kritického úhlu náběhu**
-

Vysunutí vzdušných brzd způsobí:

Body: 3 / Počet výskytů: 322 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) zvýšení klouzavosti a snížení pádové rychlosti
 - B) snížení opadání a zvýšení klouzavosti
 - **C) zvýšení opadání a pádové rychlosti**
-

Vztlak vzniká při obtékání profilu v důsledku vytvoření rozdílu tlaků nad a pod profilem. Jaký tlak je pod a nad profilem a jaký je při běžných úhlech náběhu poměr jejich velikostí?

Body: 3 / Počet výskytů: 324 / Poprvé viděno: 21.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) pod profilem vzniká podtlak, nad profilem přetlak, který je asi třikrát větší, než podtlak
 - B) pod profilem vzniká přetlak, nad profilem podtlak, jejichž velikosti jsou stejné
 - **C) pod profilem vzniká přetlak, nad profilem podtlak, ve vzájemném poměru je 1/3 přetlaku a 2/3 podtlaku**
-

K pádu letadla do vývrtky dochází nejčastěji:

Body: 3 / Počet výskytů: 1848 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) při letu ve výkluzové zatáčce**
 - B) při nadzdvihnutí letadla při vzletu
 - C) při letu ve skluzu
-

Pohyb letadla, při kterém se otáčí kolem své svislé (kolmé) osy se nazývá:

Body: 3 / Počet výskytů: 325 / Poprvé viděno: 17.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) zatáčení**
 - B) klonění
 - C) klopení
-

Princip vybrání letadla z vývrtky spočívá:

Body: 3 / Počet výskytů: 1828 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) v urychlení vnitřního křídla vychýlením směrového kormidla na opačnou stranu, než je smysl otáčení vývrtky a převedení letadla do strmého sestupného letu potlačením řídicí páky**
 - B) ve srovnání náklonu vychýlením křidélek na opačnou stranu, než je smysl vývrtky
 - C) v převedení letadla do strmého letu potlačením řídicí páky, otáčení se potom zastaví vychýlením směrového kormidla
-

Spirála je letový režim, při kterém:

Body: 3 / Počet výskytů: 1804 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) dochází k odtržení proudění na straně křídla uvnitř zatáčky
 - B) dochází k odtržení proudění na straně křídla vně zatáčky
 - **C) nedochází k odtržení proudění**
-

Velikost násobku zatížení pilot nejvíc ovlivní:

Body: 3 / Počet výskytů: 1797 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) rychlým zásahem do podélného řízení**
- B) prudkým vyvážením „těžký na hlavu“

- C) prudkým vyvážením „těžký na ocas“
-

Jaké jsou fáze vzletu motorového letadla?

Body: 3 / Počet výskytů: 1796 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) rozjezd, odpoutání, rozlet, přechodový oblouk, stoupání**
 - B) rozjezd, odtržení, mírné stoupání, strmé stoupání až do předepsané výšky
 - C) rozjezd, nadzdvíhnutí, rozlet přechodový oblouk, stoupání až do doby než je dosažena cestovní rychlost
-

Letadlo mající přednost musí udržovat svůj kurz a rychlost:

Body: 3 / Počet výskytů: 326 / Poprvé viděno: 07.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) toto pravidlo však nezbavuje velitele letadla odpovědnosti provést takové opatření, které nejlépe zabrání srážce**
 - B) tyto podmínky nesmí měnit
 - C) nesmí měnit kurz, rychlost však ano
-

Proč je při přistání velmi nebezpečné již vysunuté vztlakové klapky znovu zasunout?

Body: 3 / Počet výskytů: 1758 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) protože se zvětší rychlost a letadlo začne znovu stoupat
 - B) protože se zmenší odpor a proto výrazně klesne rychlost
 - **C) protože se podstatně zmenší vztlak a letadlo se prosedne**
-

Větší část vztlaku vzniká:

Body: 3 / Počet výskytů: 329 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) nad 2/3 profilu, asi 55%
 - **B) nad profilem, asi 2/3**
 - C) pod profilem, asi 2/3
-

Jaký tlak je pod a nad profilem křídla a jaký je při běžných úhlech náběhu poměr jejich velikostí?

Body: 3 / Počet výskytů: 334 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) pod profilem vzniká podtlak, nad profilem přetlak, který je asi třikrát větší, než podtlak
 - **B) pod profilem vzniká přetlak, nad profilem podtlak, který vytváří asi 2/3 vztlakové síly**
 - C) pod profilem vzniká přetlak, nad profilem podtlak, který je velký jako jedna třetina přetlaku
-

Při obtékání tělesa vznikají aerodynamické síly. Nazývají se:

Body: 3 / Počet výskytů: 336 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) výsledná aerodynamická síla, která se rozkládá na vztlak a odpor
 - B) vztlak a podtlak
 - C) vztlak, tíha a odpor
-

Indukovaný odpor lze zmenšit:

Body: 3 / Počet výskytů: 338 / Poprvé viděno: 18.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) štíhlostí křídla a vhodným zakončením křídla
 - B) tloušťkou profilu a koncovými tělesy na koncích křídla
 - C) šípem křídla a tloušťkou profilu
-

Působením tlaků na profilu křídla při jeho obtékání vzniká:

Body: 3 / Počet výskytů: 339 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vztlak, odpor a klopivý moment
 - B) vztlak a interferenční odpor
 - C) vztlak a třecí odpor
-

Úhel náběhu je geometrický úhel, který:

Body: 3 / Počet výskytů: 341 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) svírá tětiva profilu s vodorovnou rovinou (horizontem)
 - B) svírá směr nabíhajícího proudu s vodorovnou rovinou (horizontem), tj. nulový v horizontálním letu
 - C) svírá směr nabíhajícího proudu vzduchu s tětivou profilu
-

Održení proudu na horní straně profilu má za následek:

Body: 3 / Počet výskytů: 343 / Poprvé viděno: 17.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) náhlý pokles součinitele vztlaku, změnu součinitele klopivého momentu a vzrůst součinitele odporu
 - B) náhlý vzrůst součinitele vztlaku, žádnou změnu součinitele klopivého momentu a pokles součinitele odporu
 - C) náhlý pokles součinitele vztlaku, žádnou změnu součinitele klopivého momentu a pokles součinitele odporu
-

Vysunutí podvozku způsobí převážně:

Body: 3 / Počet výskytů: 345 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vzrůst součinitele vztlaku
 - B) pokles součinitele odporu a změnu klopivého momentu
 - C) vzrůst součinitele odporu
-

Vysunutí vztlakových klapek:

Body: 3 / Počet výskytů: 349 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) klouzavost nezmění
 - **B) zhorší klouzavost**
 - C) zlepší klouzavost
-

Létat nad shromážděním osob, pokud není ve výšce, která by v případě vzniklé nouze umožnila přistání bez ohrožení osob nebo majetku na povrchu země:

Body: 3 / Počet výskytů: 349 / Poprvé viděno: 06.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) je možné pouze na veřejném leteckém vystoupení s vydaným platným oprávněním
 - B) je povoleno
 - **C) se nesmí**
-

Které složky tvoří výslednou aerodynamickou sílu?

Body: 3 / Počet výskytů: 350 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) vztlak a odpor**
 - B) vztlak a tíha
 - C) součinitel vztlaku a tíhy
-

Pitot-statická sonda (pitotova trubice) snímá:

Body: 3 / Počet výskytů: 652 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) dynamický tlak
 - **B) celkový tlak a statický tlak**
 - C) statický tlak
-

Co znamená zkratka CTR?

Body: 3 / Počet výskytů: 1607 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) prostor, kde není možné provádět lety VFR
 - **B) řízený okrsok letiště**
 - C) koncová řízená oblast
-

Zkratka AGL u výškového údaje v letecké mapě znamená:

Body: 3 / Počet výskytů: 1605 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) výšku vztaženou k oblastnímu tlaku
 - B) výšku na úrovni moře
 - **C) výšku nad úrovní země**
-

Vztlak působí:

Body: 3 / Počet výskytů: 354 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vždy kolmo k těživě profilu
 - B) vždy směrem vzhůru od profilu
 - C) vždy kolmo na směr proudu vzduchu nabíhajícího na profil
-

Vztlak na profilu křídla:

Body: 3 / Počet výskytů: 356 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vzniká v důsledku úhlu náběhu a změny teploty vzduchu nad a pod křídlem
 - B) vzniká působením Coriolisovy síly a vyrovnáváním tlaku nad a pod profilem
 - C) vzniká v důsledku rozdílné rychlosti proudu nad a pod profilem
-

Kdy dojde ke snížení indukovaného odporu za letu?

Body: 3 / Počet výskytů: 357 / Poprvé viděno: 17.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) ke snížení indukovaného odporu dojde za letu v těsné blízkosti země, kdy malá vzdálenost křídla od země omezí vytvoření koncových vírů.
 - B) ke snížení indukovaného odporu dojde, jestliže se na nosných plochách letounu vytvoří námraza, která změní tvar křídla, dojde ke zmenšení koncových vírů a výrazně se zvýší klouzavost.
 - C) ke snížení indukovaného odporu dojde za letu ve velké výšce, kdy se vlivem malé hustoty vzduchu nevytvoří dostatečně velký tlakový spád pro vznik koncových vírů.
-

Minimální letová dohlednost ve vzdušném prostoru třídy E je:

Body: 3 / Počet výskytů: 1582 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 5 km
 - B) 8 km
 - C) 1,5 km
-

Výškoměr nastavený na hodnotu QFE letiště ukazuje po přistání na letišti:

Body: 3 / Počet výskytů: 1570 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) nadmořskou výšku vztažného bodu letiště
 - B) nulovou výšku
 - C) nadmořskou výšku prahu VPD tohoto letiště
-

Vztlak je?

Body: 3 / Počet výskytů: 362 / Poprvé viděno: 17.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) síla vzniklá obtékáním profilu, kolmá k síle aerodynamického odporu
 - B) odpor plochy daný úhlem náběhu
 - C) výsledná aerodynamická síla vzniklá obtékáním profilu
-

Do zakázaného prostoru (LK P) pilot:

Body: 3 / Počet výskytů: 1561 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) může vletět, nesmí jej však opustit
 - B) může vletět v rámci prostoru třídy G a E avšak nejvýše rychlostí 460 km/hod IAS
 - **C) nesmí vletět pokud příslušný úřad nevydá zvláštní povolení**
-

Aerodynamickým a geometrickým zkroucením křídla nastává:

Body: 3 / Počet výskytů: 363 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) odtržení proudu vzduchu u kořene křídla později než na koncích
 - B) zmenšení indukovaného odporu
 - **C) odtržení proudu vzduchu na koncích křídla později než u kořene**
-

Velitelé letadel letících po letištním okruhu jsou povinni:

Body: 3 / Počet výskytů: 385 / Poprvé viděno: 06.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vždy provádět všechny zatáčky doprava
 - B) postupovat podle letového plánu
 - **C) při přiblížení na přistání nebo po vzletu provádět všechny zatáčky doleva, pokud není přikázáno jinak**
-

Co snímá Venturiho trubice?

Body: 3 / Počet výskytů: 649 / Poprvé viděno: 18.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vyvozený přetlak
 - **B) vyvozený podtlak**
 - C) vyvozený celkový tlak
-

Pádová rychlost ultralehkého letounu může být nejvýše:

Body: 3 / Počet výskytů: 1548 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 75 km/hod
 - B) 55 km/ hod
 - **C) 65 km/hod**
-

Středovým poledníkem nultého časového pásma je:

Body: 3 / Počet výskytů: 1547 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) poledník, procházející městem Oford v Anglii
 - **B) poledník, procházející hvězdárnou v Greenwich v Anglii**
 - C) poledník procházející severním zeměpisným pólem
-

Platnost technického průkazu "A" je stanovena na dobu:

Body: 3 / Počet výskytů: 433 / Poprvé viděno: 06.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) maimálně na jeden rok pro ZK, PK, MPK a MZK; pro ostatní druhy SLZ maimálně na tři roky.
 - **B) maimálně dva roky.**
 - C) 1
-

Informace o poloze CTR, TMA, LKR, LKP je možno získat

Body: 3 / Počet výskytů: 1541 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) v oficiální navigační mapě ÚCL
 - **B) v AIP ČR nebo platné letecké mapě**
 - C) v mapě ADAC
-

Samonosné křídlo je:

Body: 3 / Počet výskytů: 437 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) křídlo bez vnějšího vyztužení**
 - B) křídlo podepřené k trupu samonosnou vzpěrrou
 - C) křídlo s vnějším vyztužením lany
-

Omezený prostor (LK R) je prostor, který pilot:

Body: 3 / Počet výskytů: 1535 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) může proletět za splnění stanovených podmínek**
 - B) nesmí proletět
 - C) musí proletět
-

S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby letadlo ve vzdušném prostoru třídy C pod FL 100 letělo při stejné nebo větší letové dohlednosti než:

Body: 3 / Počet výskytů: 1513 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) 5 km**
 - B) 8 km
 - C) 3 km
-

Nultý poledník je:

Body: 3 / Počet výskytů: 1506 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) poledník, zvaný též základní, procházející hvězdárnou v Greenwich v Anglii**
 - B) poledník neprocházející hvězdárnou v Greenwich, ovšem pouze na malé kružnici
 - C) poledník, na kterém se zeměpisná šířka i délka rovnají 0
-

Osa zemská je myšlená přímkou středem země kolmá na rovník. Místa, kde protíná povrch země se nazývají póly (točny). Jsou to póly:

Body: 3 / Počet výskytů: 1480 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) magnetické
 - **B) zeměpisné**
 - C) totožné
-

Platný pilotní průkaz musí mít pilot u sebe:

Body: 3 / Počet výskytů: 1478 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) při přeletu
 - B) při mimoletištním letu
 - **C) při každém letu**
-

Čas se udává:

Body: 3 / Počet výskytů: 1469 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) v hod, min, sec s tím, že minuta začíná ve 30.sec předchozí minuty a končí ve 30.sec následující minuty
 - B) ve stupních
 - **C) v hod, min, sec s tím, že minuta začíná 1.sec a končí 60.sec**
-

Platnost technického průkazu "Z" je stanovena na dobu:

Body: 3 / Počet výskytů: 437 / Poprvé viděno: 06.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) maimálně na dva roky pro ZK, PK, MPK a MZK; pro ostatní druhy SLZ maimálně na jeden rok.**
 - B) 1
 - C) maimálně na jeden rok pro ZK, PK, MPK a MZK; pro ostatní druhy SLZ maimálně na dva roky.
-

Úhel snosu je:

Body: 3 / Počet výskytů: 1455 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) úhlový rozdíl mezi severem zeměpisným a magnetickým
 - B) rozdíl ve stupních mezi Kz a směrem větru
 - **C) úhel mezi podélnou osou letadla a tratí letěnou**
-

Vychýlením řídicí páky vlevo se:

Body: 3 / Počet výskytů: 1452 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vychýlí levé křídélko nahoru, pravé dolů a letadlo se nakloní doprava
 - B) vychýlí levé křídélko dolů, pravé nahoru a letadlo se nakloní doleva
 - **C) vychýlí levé křídélko nahoru, pravé dolů a letadlo se nakloní doleva**
-

Letecká mapa by měla být věrohodná především:

Body: 3 / Počet výskytů: 1446 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) v plochách
 - B) v tratích a plochách
 - **C) v úhlech a vzdálenostech**
-

Spodní hranici řízeného okrsku (CTR) tvoří:

Body: 3 / Počet výskytů: 1437 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) horní hranice třídy G
 - **B) povrch země**
 - C) stanovená výška nad mořem
-

Jaký pohyb řídicí pákou musí pilot vykonat, aby letadlo přešlo do letu na menším úhlu náběhu, jak se při tom vychýlí výškové kormidlo?

Body: 3 / Počet výskytů: 1435 / Poprvé viděno: 17.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) tlačit na řídicí páku, výškové kormidlo se vychýlí dolů**
 - B) tlačit na řídicí páku, výškové kormidlo se vychýlí nahoru
 - C) přitáhnout řídicí páku, výškové kormidlo se vychýlí nahoru
-

Letecké navigaci vyhovují nejlépe mapy, které:

Body: 3 / Počet výskytů: 1434 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) věrně zobrazují topografickou situaci a úhly**
 - B) jsou v měřítku 1 : 500 000
 - C) mají přesné úhly
-

Jaký pohyb řídicí pákou musí pilot vykonat, aby letadlo přešlo do letu na větším úhlu náběhu, jak se při tom vychýlí výškové kormidlo?

Body: 3 / Počet výskytů: 1422 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) přitáhnout řídicí páku, výškové kormidlo se vychýlí nahoru**
 - B) tlačit na řídicí páku, výškové kormidlo se vychýlí dolů
 - C) tlačit na řídicí páku, výškové kormidlo se vychýlí nahoru
-

Která z dále uvedených podmínek je nejdůležitější pro srovnávací navigaci?

Body: 3 / Počet výskytů: 1422 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) dobrá mapa a orientační schopnosti pilota
 - **B) navigační příprava před letem, mapa, viditelnost země**
 - C) zkušenost pilota a jeho odhad
-

Vyšlápnutím pravého pedálu směrového řízení:

Body: 3 | Počet výskytů: 1411 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) se vychýlí směrové kormidlo doleva, letadlo zatočí doprava
 - B) se vychýlí směrové kormidlo doprava, letadlo zatočí doleva
 - **C) se vychýlí směrové kormidlo doprava, letadlo zatočí doprava**
-

Jaký je druhotný účinek směrového řízení a co je jeho příčinou?

Body: 3 | Počet výskytů: 1411 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) klopení ve smyslu „na ocas“, protože při zatočení letadla je na jeho vnějším křídle větší vztlak
 - **B) klonění, protože vnější křídlo má při zatáčení větší vztlak, než vnitřní**
 - C) klonění, protože vnitřní křídlo má při zatáčení větší vztlak, než vnější
-

Obsahuje letová příručka provozní omezení?

Body: 3 | Počet výskytů: 1397 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) podle rozhodnutí provozovatele
 - B) ne
 - **C) ano**
-

Nastavením vhodné výchylky vyvažovací plošky výškového kormidla se:

Body: 3 | Počet výskytů: 1397 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) zvýší vztlak
 - **B) odstraní působení síly v řízení**
 - C) ustaví správná poloha těžiště
-

Jaký účinek má pevná ploška na kormidle?

Body: 3 | Počet výskytů: 1397 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) v určitém režimu letu odstraní působení sil v řízení**
 - B) hmotové vyvážení kormidel
 - C) oddálení odtržení proudění při přetažení
-

Maximální výška letu bez použití kyslíkového přístroje nebo přetlakové kabiny je:

Body: 3 | Počet výskytů: 441 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) 10 000 ft AMSL**
 - B) 4500 m AMSL
 - C) 6000 m AMSL
-

Ploška na výškovém kormidle, která se automaticky vychyluje v závislosti na výchylce výškovky v opačném smyslu se nazývá:

Body: 3 | Počet výskytů: 1392 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) osově odlehčení
 - B) jen vyvažovací
 - C) odlehčovací ploška, jejímž účelem je zmenšení sil v řízení
-

Sportovní létající zařízení může řídit:

Body: 3 | Počet výskytů: 445 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) pilot, který je držitelem platného pilotního průkazu s příslušnou kvalifikací, nebo osoba oprávněná provozovatelem SLZ za přítomnosti pilota, pilotní žák za podmínek stanovených výcvikovou osnovou
 - B) pilot, který je držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti, nebo pilotní žák za podmínek stanovených výcvikovou osnovou
 - C) pilot, který je držitelem platného pilotního průkazu s příslušnou kvalifikací, nebo pilotní žák za podmínek stanovených výcvikovou osnovou
-

Platnost technického průkazu "P" je stanovena na dobu:

Body: 3 | Počet výskytů: 449 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) maimálně na jeden rok pro ZK, PK, MPK a MZK; pro ostatní druhy SLZ maimálně na tři roky.
 - B) pro MPK tři roky nebo čtyři roky od první registrace, pro ostatní druhy SLZ dva roky.
 - C) 1
-

Během letu zjistíte, že cílového letiště dosáhnete za 45 minut, zbytek LPH 10 l, průměrná spotřeba činí 15 l/h. Doletíte bez doplnění LPH na cílové letiště ?

Body: 3 | Počet výskytů: 1359 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) ano, ale nezbude žádná rezerva paliva
 - B) ano
 - C) ne
-

Letadla u kterých je použito kompozitní konstrukce jsou provedena na horních plochách v bílé barvě. Ta je použita z důvodu:

Body: 3 | Počet výskytů: 455 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) ochrany konstrukce před ohřevem slunečním zářením
 - B) dobré viditelnosti letadla za snížení viditelnosti
 - C) nižšího odporu při vyšších rychlostech letu
-

Před letem s další osobou na palubě musí pilot SLZ provést minimálně:

Body: 3 | Počet výskytů: 460 | Poprvé viděno: 05.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 3 vzlety a přistání za posledních 90 dní na typu, se kterým bude let proveden
 - B) zaškolení s instruktorem
 - C) 3 vzlety a přistání za poslední 1 rok na typu, se kterým bude let proveden
-

Vztlaková klapka využívající efektu zvýšení energie vzdušného proudu přitékajícího ze spodní části profilu na horní část se nazývá?

Body: 3 / Počet výskytů: 461 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) jednoduchá vztlaková klapka
 - B) štěrbinová vztlaková klapka
 - C) odklápěcí vztlaková klapka
-

Průměrná spotřeba = 21 l/h, doba letu 2°10':

Body: 3 / Počet výskytů: 1345 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) spotřebujete 45,5 l
 - B) spotřebujete 42 l
 - C) spotřebujete 52 l
-

Pro výpočet doby letu z VBT (výchozí bod trati) do KBT (koncový bod trati) použijeme:

Body: 3 / Počet výskytů: 1344 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) pravou vzdušnou rychlost - TAS
 - B) indikovanou vzdušnou rychlost - IAS
 - C) traťovou rychlost – W (TR)
-

Maximální nepřekročitelná rychlost letu značená jako Vne:

Body: 3 / Počet výskytů: 467 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) nesmí být překročena
 - B) může být překročena v sestupném letu
 - C) může být překročena pouze v cestovním režimu za klidného ovzduší
-

Musí být na palubě letadla při všech letech doklad o pojištění odpovědnosti?

Body: 3 / Počet výskytů: 468 / Poprvé viděno: 06.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) ne
 - B) ne při letištním letu
 - C) ano
-

Plátěné či syntetické potahy je třeba ochránit proti

Body: 3 / Počet výskytů: 469 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) UV záření a mechanickému poškození**
 - B) zápalu od blesku
 - C) elektrolýze
-

Technickou prohlídku SLZ pro prodloužení platnosti technického průkazu provádí:

Body: 3 / Počet výskytů: 472 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) inspektor technik mající SLZ v evidenci**
 - B) pověřený technik aeroklubu
 - C) technik UCL
-

Kvalifikace řízené lety VFR:

Body: 3 / Počet výskytů: 474 / Poprvé viděno: 06.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) je potřeba pro lety do zahraničí
 - B) není potřeba pro průlet TMA nebo CTR
 - **C) je potřeba pro každý let, který je předmětem letového povolení**
-

Účelem žeber v konstrukci křídla po pevnostní stránce je:

Body: 3 / Počet výskytů: 477 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) přenášet zatížení z potahu na nosnou konstrukci a v některých případech může zavádět do konstrukce osamělé síly**
 - B) zachytit ohybová zatížení (ohybové momenty) po rozpětí křídla
 - C) zachytit smyková zatížení křídla
-

10 cm na mapě 1 : 200 000 odpovídá ve skutečnosti:

Body: 3 / Počet výskytů: 1308 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 50 km
 - **B) 20 km**
 - C) 200 km
-

Ověřovat platnost technického průkazu SLZ je povinností:

Body: 3 / Počet výskytů: 483 / Poprvé viděno: 06.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vedoucího směny
 - **B) velitele SLZ**
 - C) vedoucího letového provozu
-

Během letu zjistíte, že Vám zbývá 17 l LPH při průměrné spotřebě 11 l/h. Toto množství LPH Vám vystačí na:

Body: 3 / Počet výskytů: 1307 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 1° 30‘
 - B) 1° 50‘
 - C) 1° 10‘
-

Vrstevnice (izohypsy) jsou uzavřené prostorové křivky spojující místa o stejné:

Body: 3 / Počet výskytů: 1294 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) nadmořské výšce
 - B) záporné výšce, tzv. hloubnice
 - C) deklinaci
-

9 cm na mapě 1 : 500 000 odpovídá ve skutečnosti:

Body: 3 / Počet výskytů: 1292 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 50 km
 - B) 60 km
 - C) 45 km
-

Horizontální rychlost se udává:

Body: 3 / Počet výskytů: 1291 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) v km/hod, v MPH, v uzlech (kts)
 - B) v uzlech
 - C) ve stopách
-

Zatížení letadla za letu může být:

Body: 3 / Počet výskytů: 1283 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) pouze statické
 - B) pouze dynamické
 - C) statické a dynamické
-

Statické zatížení konstrukce letadla je definováno následovně:

Body: 3 / Počet výskytů: 1278 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) je to zatížení při dlouhodobém stání letadla na zemi
 - B) je to zatížení, jehož velikost se z časem mění náhle, nebo skokově
 - C) je to zatížení, jehož velikost se s časem nemění nebo se mění poměrně pomalu (vliv jeho časového průběhu je zanedbatelný)
-

Coriolisova síla, která působí i na vítr je:

Body: 3 / Počet výskytů: 1275 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) odstředivá síla
 - **B) setrvačná síla, způsobující uchylování směru pohybu těles, tedy i proudu vzduchu**
 - C) síla tření
-

Pro lepení leteckých konstrukcí se používají:

Body: 3 / Počet výskytů: 1273 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) letecké konstrukce se nelepí
 - B) jakákoli lepidla
 - **C) pouze k tomu určená lepidla**
-

Průměrná spotřeba = 11 l/h, doba letu 1°30':

Body: 3 / Počet výskytů: 1271 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) spotřebujete 17,5 l
 - B) spotřebujete 18,5 l
 - **C) spotřebujete 16,5 l**
-

Násobek zatížení letadla je:

Body: 3 / Počet výskytů: 1244 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) poměr výsledné aerodynamické síly ku velikosti tíhy letadla**
 - B) poměr statického a dynamického zatížení na letadle
 - C) poměr vztlaku a odporu na letadle
-

Za dynamické zatížení draku letadla považujeme tato zatížení:

Body: 3 / Počet výskytů: 1243 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) zatížení způsobená vertikálními poryvy vzduchu, zatížení od manévrů a obrátů, zatížení od sil při vzletu a přistání**
 - B) zatížení od tíhy cestujících a zavazadel na palubě za letu
 - C) zatížení od tíhy konstrukčních částí letadla hlavně při přistání
-

UL letadla jsou dimenzovány na kladný provozní násobek:

Body: 3 / Počet výskytů: 1231 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) +3 g
 - B) +2 g
 - **C) +4 g**
-

Slot je:

Body: 3 / Počet výskytů: 483 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) horní část náběžné části křídla
 - B) náběžná část křídla sklopná směrem dolů
 - **C) tvarové těleso před náběžnou hranou křídla, které zabraňuje odtržení proudu vzduchu při větších úhlech náběhu**
-

Obálka obrátů:

Body: 3 / Počet výskytů: 1229 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) vymezuje oblast možných a dovolených provozních násobků při dané rychlosti letu**
 - B) obsahuje seznam dovolených manévrů letu
 - C) vymezuje vzdušný prostor v kterém se může letadlo pohybovat
-

Minimální dosažená výška při vzletu ULL s maximální vzletovou hmotností 600 kg dle UL2 část I. je:

Body: 3 / Počet výskytů: 484 / Poprvé viděno: 05.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 15 metrů po 350 metrech vzletu
 - **B) 15 metrů po 450 metrech délky vzletu**
 - C) 15 metrů po 300 metrech délky vzletu
-

Provozovatel musí vést záznamy o zjištěných závadách (poruchách) a poškozeních a o jejich odstranění, o provedených opravách i splnění požadavků závazných bulletinů a příkazů k zachování letové způsobilosti:

Body: 3 / Počet výskytů: 486 / Poprvé viděno: 18.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) jen o opravách a bulletinech
 - B) pouze u závažných závad, poruch a poškození
 - **C) ano – jednoznačně, prokazatelně a závazně**
-

Maximální provozní zatížení letadlové konstrukce nebo její části je:

Body: 3 / Počet výskytů: 1212 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) zatížení používané při pevnostním průkazu jako maimální hodnota, která se u letadla za provozu může vyskytnout**
 - B) početní zatížení násobené požadovaným součinitelem bezpečnosti
 - C) maimální zatížení, při kterém napětí v konstrukci právě stačí k udržení rovnovážného stavu
-

Šrouby upevnění vrtule musí být vždy

Body: 3 / Počet výskytů: 486 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) stačí pouze jeden šroub
- **B) zajištěny proti povolení**

- C) nemusejí být zajištěny
-

UL letadla jsou dimenzovány na záporný provozní násobek:

Body: 3 / Počet výskytů: 1206 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) -1,5
 - **B) -2**
 - C) -2,5
-

Co je hlavní příčinou krutu a ohybu trupu letounu za letu?

Body: 3 / Počet výskytů: 1195 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) otáčivé pohyby letounu
 - **B) především kombinovaná zatížení přejímaná od ocasních ploch**
 - C) účinek hmotových sil, které působí jako jednotlivé osamělé síly
-

Při předepsaném maximálním provozním zatížení (stanoveno v leteckých předpisech):

Body: 3 / Počet výskytů: 1194 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) může dojít k trvalým deformacím konstrukce letadla
 - B) nemusí správně fungovat všechny části nezbytné pro bezpečný provoz letadla
 - **C) musí správně fungovat všechny části nezbytné pro bezpečný provoz letadla**
-

Dynamické zatížení určitého prvku nebo části letadla je definováno následovně:

Body: 3 / Počet výskytů: 1186 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) je to zatížení, jehož velikost se s časem nemění
 - **B) je to zatížení, jehož velikost se mění s časem rychle**
 - C) je to zatížení, jehož velikost se s časem mění pomalu
-

U skořepinové konstrukce trupu přenáší:

Body: 3 / Počet výskytů: 487 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) veškeré síly přepážky trupu
 - B) hlavní síly příhradová konstrukce
 - **C) veškeré síly potah**
-

Aerodynamické vyvážení VOP (vyvažovací plošky, přestavitelné za letu nebo na zemi, přestavitelný stabilizátor) zajišťuje následující funkci:

Body: 3 / Počet výskytů: 489 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) ochranu kormidla před vznikem nepříznivého aeroelastického jevu – samobuzeného rezonančního kmitání
- **B) snížení síly na řídicí páce pilota při změnách rychlosti letu, konfigurace a centráže**

- C) rozložení hmoty po hloubce kormidla tak, že osa otáčení kormidla se ztotožňuje s osou spojující těžiště jednotlivých řezů kormidla
-

Je-li dáván příkaz letadlu na zemi orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom řada červených světelných záblesků znamená:

Body: 3 / Počet výskytů: 1170 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) bez ohledu na předešlé pokyny zatím stůjte
 - B) vraťte se na místo odkud jste vyjel
 - C) opusťte přistávací plochu v používání
-

Plné výchylky řízení kormidel lze použít do rychlosti

Body: 3 / Počet výskytů: 490 / Poprvé viděno: 17.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) VH - rychlost v horizontu
 - B) VNE - Nepřekročitelná rychlost
 - C) VA - Obratová rychlost
-

Vyvažovací ploška (trimer) je:

Body: 3 / Počet výskytů: 490 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) ploška na odtokové hraně kormidla, která slouží k vyvážení ustáleného režimu letu
 - B) ploška na odtokové hraně kormidla, která po vychýlení slouží ke snížení přírůstku sil v řízení
 - C) ploška na odtokové hraně kormidla, která slouží k vyvážení neustáleného režimu letu
-

Hlavními nosnými členy přenášejícími ohyb u nosníkových křídel jsou:

Body: 3 / Počet výskytů: 490 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) žebra
 - B) nosníky
 - C) žebra a potah
-

Je-li dáván příkaz letadlu za letu orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom stálé červené světlo znamená:

Body: 3 / Počet výskytů: 1143 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) uvolněte cestu jinému letadlu a pokračujte v letu na okruhu
 - B) vrať se na přistání
 - C) letiště není bezpečné, nepřistávejte
-

Dřevěné konstrukce jsou ovlivňovány únavou

Body: 3 / Počet výskytů: 491 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) neznají únavovou pevnost
 - B) silně, třeba stále kontrolovat
 - C) pouze jednou za rok je třeba provést rezonanční test
-

Oceli jsou materiálem pro značně namáhané části konstrukce letadel. Používají se hlavně pro:

Body: 3 / Počet výskytů: 503 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) hlavní nosníky křídel a ocasních ploch
 - B) náběžné hrany křídel a ocasní plochy
 - C) závěsná kování, podvozky, čepy, šrouby, pružiny
-

Které z následujících typů oblačnosti jsou známkou instabilní (nestabilní) vzduchové hmoty?

Body: 3 / Počet výskytů: 1115 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) St, Cs
 - B) Sc, Ns
 - C) Cu, Cb
-

Nosný potah křídla je:

Body: 3 / Počet výskytů: 507 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) potah, který se kromě tvarování povrchu a přenosu místního aerodynamického zatížení podílí též na přenosu zatížení působícího na křídlo
 - B) potah křídla vytvořený jako sendvič
 - C) potah přenášející výhradně aerodynamické síly který je pevně spojen s ostatními konstrukčními prvky nosné plochy
-

Na základě čeho pracuje kompas?

Body: 3 / Počet výskytů: 644 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) na základě využití elektromagnetického pole
 - B) na základě využití přitažlivosti severního pólu
 - C) na základě využití zemského magnetického pole
-

Je-li dáván příkaz letadlu na zemi orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom stálé červené světlo znamená:

Body: 3 / Počet výskytů: 1083 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) stůjte
 - B) opusťte přistávací plochu
 - C) vraťte se na místo odkud jste vyjel
-

Nejčastější směr větru v údolí způsobený termickými efekty je směrem:

Body: 3 / Počet výskytů: 1083 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) Během noci z kopce
 - B) Během dne z kopce
 - **C) Během dne ke kopci**
-

Poloskořepinová konstrukce je:

Body: 3 / Počet výskytů: 507 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) konstrukce sestávající z nosného potahu, zesíleného podélnými, popř. příčnými výztuhami**
 - B) konstrukce, jejíž krutová a ohybová pevnost a tuhost je zajišťována pouze potahem
 - C) konstrukce, u níž je použito dvou nebo více typů konstrukcí
-

Technický průkaz je doklad vydaný LAA ČR, kterým se potvrzuje, že letadlo konkrétní poznávací značky je způsobilé k leteckému provozu. Originál tohoto dokladu musí být při provozu:

Body: 3 / Počet výskytů: 508 / Poprvé viděno: 17.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) u výrobce letadla
 - B) v oddělení technické dokumentace provozovatele
 - **C) na palubě letadla za letu**
-

Vliv reakčního momentu vrtule se bude nejvýrazněji projevovat:

Body: 3 / Počet výskytů: 1040 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) v zatáčkách při přechodu do stoupání nebo klesání
 - **B) když letadlo poletí malou rychlostí a pilot náhle zvýší výkon motoru**
 - C) když letadlo poletí malou rychlostí při stažené přípusti
-

Účinnost pevné vrtule navržené pro cestovní let je nejhorší:

Body: 3 / Počet výskytů: 1028 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) v cestovním režimu
 - **B) při rozjezdu**
 - C) ve stoupání
-

Znečištění vrtule hmyzem

Body: 3 / Počet výskytů: 1018 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) je žádoucí z hlediska nižšího opotřebení vrtulových listů
 - B) nemá žádný významný vliv
 - **C) je nežádoucí z důvodu snížení účinnosti vrtule**
-

Na vstřícné trati letí letadla stejné kategorie. Opatření k vyhnutí provede:

Body: 3 / Počet výskytů: 1011 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) změnou kurzu vlevo
 - B) vy změnou kurzu vpravo, druhé letadlo vlevo
 - **C) obě letadla změnou kurzu vpravo**
-

Nečistoty na nosných plochách aerodynamické a letové vlastnosti

Body: 3 / Počet výskytů: 510 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) ovlivňují minimálně
 - **B) silně ovlivňují**
 - C) jsou žádoucí z důvodu turbulentního obtékání
-

Letí-li dvě letadla na vstřícných tratích nebo přibližně takových, každé z nich se vyhne změnou kurzu:

Body: 3 / Počet výskytů: 1006 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) vpravo**
 - B) vlevo
 - C) učiní taková opatření, která nejlépe zabrání srážce
-

Přejde-li letadlo s pevnou vrtulí do klesání bez ubrání přípusti motoru potom:

Body: 3 / Počet výskytů: 1005 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) může zamrznout karburátor
 - **B) mohou být velmi snadno překročeny ma. přípustné otáčky vrtule**
 - C) se zvyšuje rychlost letu, ale ne otáčky
-

Letadlo, které je předjížděno jiným letadlem má přednost a pilot předjíždějícího letadla je povinen udržovat od předjížděného letadla:

Body: 3 / Počet výskytů: 1002 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vzdálenost minimálně 1/2 rozpětí křídel většího letadla
 - B) vzdálenost minimálně 5 m
 - **C) dostatečnou vzdálenost**
-

Torzní skříň křídla je:

Body: 3 / Počet výskytů: 518 / Poprvé viděno: 18.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) část konstrukce křídla zachycující smyková zatížení. Je tvořena nosným potahem a stojinami nosníků
- B) část konstrukce křídla zachycující ohybové momenty. Je tvořena nosným potahem a stojinami nosníků

- C) část konstrukce křídla zachycující převážně kroutící momenty a posouvající síly (smyková napětí), popř. část ohybových momentů. Je tvořena nosným potahem a stojinami nosníků
-

Diferencovaná křídélka jsou křídélka, jejichž úhlové výchylky jsou:

Body: 3 / Počet výskytů: 522 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) nahoru větší a dolů menší
 - B) nahoru menší a dolů větší
 - C) nahoru a dolů přibližně stejné
-

Isobary jsou čáry na přízemních meteorologických mapách, které spojují místa:

Body: 3 / Počet výskytů: 529 / Poprvé viděno: 19.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) se stejnou vlhkostí
 - B) se stejnou teplotou přepočtenou na hladinu moře
 - C) se stejným tlakem přepočteným na hladinu moře
-

Úhel nastavení za letu stavitelné vrtule v cestovním režimu letu je:

Body: 3 / Počet výskytů: 995 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) stejný jako při vzletu
 - B) větší než při vzletu
 - C) menší než při vzletu
-

Překročením maximálních přípustných otáček vrtule:

Body: 3 / Počet výskytů: 995 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) se zvýší její účinnost
 - B) dojde ke zvýšenému namáhání vrtule s následným možným poškozením
 - C) se sníží aerodynamický hluk
-

Pilot musí mít za letu u sebe vždy:

Body: 3 / Počet výskytů: 532 / Poprvé viděno: 05.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) průkaz totožnosti, pilotní průkaz nebo doklad žáka, osvědčení letové způsobilosti, doklad o pojištění za škody způsobené provozem SLZ, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
 - B) pilotní průkaz nebo doklad žáka, osvědčení letové způsobilosti, doklad o pojištění za škody způsobené provozem SLZ, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
 - C) průkaz totožnosti, pilotní průkaz nebo doklad žáka, technický průkaz SLZ, doklad o pojištění za škody způsobené provozem SLZ
-

Předlétávající letadlo je to, které se přibližuje k předlétávanému letadlu zezadu na čáře svírající s rovinou souměrnosti předlétávaného letadla úhel menší než:

Body: 3 | Počet výskytů: 992 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) 70 stupňů**
 - B) 60 stupňů
 - C) 80 stupňů
-

Letadlo za letu nebo pohybující se na zemi musí dát přednost letadlu, které:

Body: 3 | Počet výskytů: 990 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) dostalo povolení pro přiblížení na přistání
 - **B) přistává nebo je v poslední fázi přiblížení na přistání**
 - C) nemá spojení se službou řízeného letového provozu
-

Alternátor nebo dynamo v letadle slouží?

Body: 3 | Počet výskytů: 536 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) k osvětlení letadla za snížené viditelnosti
 - B) pro napájení ukazatele paliva
 - **C) pro napájení palubní sítě a dobíjení akumulátoru**
-

Může při výrazném překročení maximálních přípustných otáček vrtule dojít k její destrukci?

Body: 3 | Počet výskytů: 986 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) ano**
 - B) ne
 - C) pouze u vícelistých kompozitových vrtulí
-

Maximální vzletová hmotnost letadla je:

Body: 3 | Počet výskytů: 539 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) největší hmotnost naloženého letadla připraveného ke vzletu bez ohledu na omezení
 - **B) největší hmotnost, při které letadlo vyhovuje technickým a zákonným omezením pro vzlet**
 - C) největší hmotnost uvažovaná pro pojíždění letadla před vzletem
-

Letadlo nesmí letět v takové vzdálenosti od jiného letadla, která by:

Body: 3 | Počet výskytů: 979 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) vytvářela nebezpečí srážky**
 - B) byla menší než 150m
 - C) mohla omezit jiné letadlo
-

Přejde-li letadlo s pevnou vrtulí do strmého stoupání beze změny přípusti, potom:

Body: 3 | Počet výskytů: 977 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) se zmenší rychlost letu a otáčky klesnou**
 - B) se rychlost letu nezmění, ale otáčky náhle vzrostou
 - C) se zmenší rychlost letu, ale otáčky motoru se výrazně nezmění
-

Správné označení severozápadního větru ve zkratkách ICAO je:

Body: 3 | Počet výskytů: 542 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) NW**
 - B) SW
 - C) SE
-

Dotažení vrtule instalované na SLZ je provedeno:

Body: 3 | Počet výskytů: 974 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) předepsaným utahovacím momentem daným výrobcem vrtule**
 - B) podle citu
 - C) na maximální dosažitelný utahovací moment
-

Dotažení dřevěné vrtule instalované na SLZ se v dalším provozu:

Body: 3 | Počet výskytů: 973 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) kontroluje při pravidelné roční prohlídce
 - B) již nekontroluje
 - **C) pravidelně kontroluje při výrobcem předepsaných prohlídkách**
-

Může se dělat tažení nebo tlačení letounu za konce listů vrtule?

Body: 3 | Počet výskytů: 971 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) nikdy**
 - B) ano
 - C) někdy
-

Letí-li dvě SLZ na protínajících se tratích ve volném prostoru má přednost SLZ letící

Body: 3 | Počet výskytů: 971 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) které letí proti slunci
 - B) leva
 - **C) zprava**
-

S jakou vrtulí dosáhne letadlo největší zrychlení při vzletu?

Body: 3 | Počet výskytů: 961 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) s vrtulí s malým úhlem nastavení**
 - B) zrychlení při rozjezdu nezávisí na úhlu nastavení vrtule ani na jejich otáčkách
 - C) s vrtulí s velkým úhlem nastavení
-

Létat nad shromážděním osob v takové výšce, která by nedovolila v případě vzniklého nebezpečí přistát bez ohrožení pilota či osob na zemi je:

Body: 3 | Počet výskytů: 960 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) zakázáno**
 - B) povoleno
 - C) možné pouze na veřejném leteckém vystoupení s vydaným platným oprávněním
-

Letadlo pojíždějící po provozní ploše (před vzletem) musí dát přednost letadlu:

Body: 3 | Počet výskytů: 957 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) většímu
 - B) rychlejšímu
 - **C) které vzlétá nebo se nachází v poloze pro vzlet**
-

V oblasti fronty se tvoří mohutná a výrazná Cb - cumulonimbus oblačnost. Je to typický projev:

Body: 3 | Počet výskytů: 544 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) studené fronty II. druhu**
 - B) teplé okludované fronty
 - C) teplé fronty
-

Pojíždí-li dvě letadla proti nebo přibližně proti sobě, piloti obou letadel jsou povinni zastavit, nebo je-li to proveditelné, vyhnout se:

Body: 3 | Počet výskytů: 957 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vlevo tak, aby mezi letadly byla zajištěna dostatečná vzdálenost
 - **B) vpravo tak, aby mezi letadly byla zajištěna dostatečná vzdálenost**
 - C) vpravo tak, aby vzdálenost mezi konci křídel byla nejméně 15 m
-

Hlavní příčinou atmosférické konvekce je:

Body: 3 | Počet výskytů: 546 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) dostatečný ohřev vzduchu o zemský povrch při instabilním zvrstvení**
 - B) nestejnoměrné zahřívání různě barevného zemského povrchu
 - C) rozdílná teplota vzduchu ve dne a v noci
-

Základní příčinou vzniku mechanické turbulence je:

Body: 3 | Počet výskytů: 546 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vítr a uspořádání terénu
 - B) vlhkost a teplota vzduchu
 - C) zvrstvení vzduchu
-

Centropoplán je:

Body: 3 | Počet výskytů: 549 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) samostatná střední část křídla spojená s trupem nebo tvořící s ním celek, k níž jsou připevněny vnější části křídla
 - B) kloubové zavěšení křídla nad trupem, podepřené vzpěrami
 - C) soustava vzpěr, popřípadě konstrukce upevňující křídlo umístěné nad trupem k závěsům křídla na trupu
-

Jestliže se instrukce předané letadlu narušiteli pomocí radiového spojení z jakýchkoliv zdrojů liší od instrukcí předávaných zakročujícím letadlem pomocí vizuální návěsti, letadlo proti kterému je zakročováno musí:

Body: 3 | Počet výskytů: 949 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) zatočit do sledovaného směru a kývat křídly
 - B) vzdálit se od zakázaného prostoru
 - C) okamžitě žádat o vyjasnění a přitom se nadále řídit vizuálními instrukcemi předávanými zakročujícím letadlem
-

Vítr je určen:

Body: 3 | Počet výskytů: 552 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) rychlostí
 - B) směrem ze kterého vane a rychlostí
 - C) směrem kam vane a rychlostí
-

Letadlo letí za velmi teplého dne přes Alpy. Počasí je dobré a v dané oblasti je tlaková výše. Letadlo prolétává kolem hory ve výšce jejího vrcholku. Co ukazuje výškoměr v porovnání s nadmořskou výškou vrcholku?

Body: 3 | Počet výskytů: 555 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) Menší výšku než je nadmořská výška vrcholku
 - B) Stejnou výšku jako je nadmořská výška vrcholku
 - C) Větší výšku než je nadmořská výška vrcholku
-

Z vertikálně vyvinutých oblaků typu Cb - cumulonimbus vypadávají převážně srážky ve formě:

Body: 3 | Počet výskytů: 556 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) déšť a kroupy
 - B) mrholení
 - C) slabý déšť
-

Zahrnuje předletová prohlídka i kontrolu vrtule?

Body: 3 / Počet výskytů: 938 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) ne
 - B) pouze je-li to stanoveno výrobcem
 - C) ano
-

Na ULL je instalována dřevěná vrtule. Tato je připevněna pomocí šroubů, které jsou:

Body: 3 / Počet výskytů: 918 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) dotaženy přes jednu centrální podložku
 - B) dotaženy bez podložek
 - C) dotaženy přes samostatné podložky
-

Zvětšující se vzdálenost mezi izobarami znamená, že v dané oblasti bude rychlost proudění vzduchu:

Body: 3 / Počet výskytů: 557 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) větší
 - B) vzdálenost mezi izobarami nevypovídá nic o rychlosti proudění
 - C) menší
-

Prostor třídy G sahá v ČR do výšky mimo jiné:

Body: 3 / Počet výskytů: 560 / Poprvé viděno: 06.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 300 m AMSL
 - B) 300 m STD
 - C) 300 m AGL
-

Velitel letadla, kterému je známo, že jiné letadlo je nuceno nouzově přistát:

Body: 3 / Počet výskytů: 906 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) může přistát, je-li v poslední fázi přiblížení na přistání
 - B) musí dát tomuto letadlu přednost
 - C) může přistát s tím, že okamžitě uvolní dráhu
-

Přechod studené fronty s aktivními bouřkovými projevy se v poli teploty, tlaku, přízemního větru projevuje:

Body: 3 / Počet výskytů: 561 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) teplota klesá a později stoupá, tlak se nemění, vítr slábne
 - B) teplota se nemění, tlak slabě klesá, vítr mírně zesílí bez nárazů
 - **C) poklesem teploty, silným poklesem tlaku a jeho následným vzestupem, silným zesílením větru a jeho nárazovitostí**
-

V definici standardní atmosféry jsou hodnoty tlaku a teploty na střední hladině moře:

Body: 3 / Počet výskytů: 879 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 1013,25 hPa, 0°C
 - **B) 1013,25 hPa, +15°C**
 - C) 1015 hPa, +10°C
-

Rychlost větru obvykle s rostoucí výškou:

Body: 3 / Počet výskytů: 562 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) v létě stoupá, v zimě klesá
 - **B) roste**
 - C) klesá
-

Rosný bod je:

Body: 3 / Počet výskytů: 862 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) výška nulové izotermy
 - B) místo, nad kterým vznikne mrak
 - **C) teplota, na kterou musí být ochlazen vzduch, aby nastala kondenzace**
-

Vzduchovou hmotou nazýváme instabilní, pokud v ní dochází k:

Body: 3 / Počet výskytů: 856 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) tvorbě vrstevnaté oblačnosti
 - **B) konvektivním vertikálním pohybům**
 - C) inverzím
-

Hustota vzduchu v zemské atmosféře s výškou:

Body: 3 / Počet výskytů: 848 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vzrůstá
 - **B) klesá**
 - C) se nemění
-

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti s prošlou dobou platnosti:

Body: 3 | Počet výskytů: 564 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) nemá na letovou činnost vliv
 - B) neopravňuje uživatele SLZ k samostatné letové činnosti, ale je možné létat s instruktorem anebo inspektorem provozu
 - **C) neopravňuje uživatele SLZ k jakékoli letové činnosti**
-

Letištní provoz je:

Body: 3 | Počet výskytů: 836 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) veškerý provoz na provozní ploše letiště a všechna letadla letící v blízkosti letiště**
 - B) všechna letadla za letu nebo pohybující se na provozní ploše
 - C) provoz vozidel a osob na provozní ploše letiště
-

Konvekční aktivita ve středních zeměpisných šířkách je největší:

Body: 3 | Počet výskytů: 835 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) v zimě v poledne
 - **B) v létě odpoledne**
 - C) v poledne
-

Srážky vypadávající z oblačných soustav výrazných teplých front jsou převážně:

Body: 3 | Počet výskytů: 566 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) srážky občasné
 - **B) srážky trvalé**
 - C) přeháňky
-

Jaká je maximální vzletová hmotnost SLZ:

Body: 3 | Počet výskytů: 570 | Poprvé viděno: 05.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 400 kg
 - **B) 600 kg**
 - C) 480 kg
-

Co je zóna RMZ (Radio Mandatory Zone)?

Body: 3 | Počet výskytů: 570 | Poprvé viděno: 05.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) oblast s povinným radiovým spojením**
 - B) oblast s doporučeným radiovým spojením
 - C) oblast s nepovinným radiovým spojením
-

Teplotou rosného bodu nazýváme:

Body: 3 / Počet výskytů: 814 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) teplotu vzduchu se stanovenou relativní vlhkostí
 - **B) teplotu, kterou by vzduch měl v okamžiku stavu nasycení**
 - C) teplotu vzduchu v určité výšce
-

Instabilním zvrstvením při nenasyčeném vzduchu nazýváme zvrstvení, kdy:

Body: 3 / Počet výskytů: 812 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) nenasyčená částice se zastaví v hladině, ve které přestala vnější síla působit
 - **B) nenasyčená vzduchová částice při svém výstupu z rovnovážné polohy dále stoupá i když přestane působit vnější síla**
 - C) nenasyčená částice se po ukončení působení vnější síly vrací do své původní polohy
-

Sportovním létajícím zařízením je maximálně dvoumístné letadlo určené k létání pro vlastní potřebu nebo potřebu jiných osob za účelem rekreace, individuální osobní dopravy, sportu nebo výcviku pilotů a

Body: 3 / Počet výskytů: 572 / Poprvé viděno: 05.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) které může být uskutečňováno za účelem dosažení zisku i mimo výcvik pilotů a půjčování SLZ
 - **B) které není uskutečňováno za účelem dosažení zisku, s výjimkou výcviku pilotů, letů závěsných a padákových kluzáků s pasažérem**
 - C) které může být uskutečňováno za účelem dosažení zisku i mimo výcvik pilotů
-

Srážky vypadávající z oblačnosti typu Cb - cumulonimbus, jsou charakteru:

Body: 3 / Počet výskytů: 573 / Poprvé viděno: 17.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) silných přeháněk**
 - B) mrholení
 - C) trvalých srážek
-

Které druhy oblaků jsou typické pro oblačný systém teplé fronty:

Body: 3 / Počet výskytů: 574 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) Sc – stratocumulus, Ac – altocumulus, Cc – cirrocumulus
 - B) Cu – cumulus, Ac – altocumulus, Cb – cumulonimbus
 - **C) Ns – nimbostratus, As – altostratus, Cs – cirrostratus**
-

Chlazení motoru se provádí:

Body: 3 / Počet výskytů: 575 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) vzduchem, kapalinou, olejem**
- B) pomocí elektrické energie
- C) pomocí chladicího gelu

Která vlastnost je typická pro troposféru:

Body: 3 | Počet výskytů: 794 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) isotermie
 - **B) pokles teploty s výškou**
 - C) nárůst tlaku s výškou
-

O stabilní vzduchové hmotě mluvíme tehdy, platí-li:

Body: 3 | Počet výskytů: 792 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) jsou v ní příznivé podmínky pro vznik výstupných pohybů
 - **B) jsou v ní nepříznivé podmínky pro vznik výstupných proudů**
 - C) dochází v ní ke vzniku konvekce
-

Musí být montované díly k motoru ještě samostatně zajištěné proti odpadnutí?

Body: 3 | Počet výskytů: 575 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) jen když jsou blízko vrtule
 - B) nemusí
 - **C) ano**
-

Zvýšená netěsnost palivového potrubí mezi nádrží a nízkotlakým čerpadlem se projeví:

Body: 3 | Počet výskytů: 576 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) přerušením dodávky paliva a v případě, že netěsnost je níže než hladina paliva v nádrži též vytékáním paliva**
 - B) vytékáním paliva za chodu motoru
 - C) ucpáním palivového potrubí v důsledku proniknutí nečistot do tohoto potrubí
-

Je nutné dodržovat životnost a tím i včasnou výměnu pryžových dílů?

Body: 3 | Počet výskytů: 577 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) není
 - **B) ano vždy**
 - C) jen když je vidět poškození
-

Vibrace přenášené od pohonné jednotky do draku letadla:

Body: 3 | Počet výskytů: 579 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) jsou škodlivé pouze pro motor
- **B) jsou škodlivé a namáhají konstrukci letadla**
- C) jsou žádoucí, protože pomáhají promíchat palivo a olej (zvláště u dvoudobých motorů) a tím zlepšují jeho výkon

Se studenou frontu I. druhu jsou obvykle spojeny nebezpečné jevy:

Body: 3 | Počet výskytů: 774 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) oblaka Cb - cumulonimbus na čele fronty ukrytá v nízké vrstevnaté oblačnosti, turbulence a námraza**
 - B) silný nárazovitý přízemní vítr
 - C) pouze nízká oblačnost vrstevnatého typu
-

Menší množství oleje, než minimální předepsané u čtyřdobého motoru:

Body: 3 | Počet výskytů: 580 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) může způsobit nedostatečné mazání a následnou poruchu motoru**
 - B) je žádoucí pro snížení hmotnosti
 - C) snižuje tření v motoru a tím zvýší jeho výkon
-

Srážkové pásmo teplé fronty je:

Body: 3 | Počet výskytů: 580 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) na čáře fronty a jde o srážky krátkodobého charakteru
 - **B) před čarou fronty a jde o srážky trvalé**
 - C) převážně těsně za čarou fronty a jedná se o srážky občasné
-

Olej do paliva se přidává u motoru?

Body: 3 | Počet výskytů: 581 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) čtyřdobého
 - B) čtyřdobého s rozvodem OHV
 - **C) dvoudobého**
-

Před zahájením letu je velitel letadla povinen seznámit se:

Body: 3 | Počet výskytů: 771 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) pouze s letovou a provozní příručkou
 - **B) se všemi informacemi, potřebnými k provedení zamýšleného letu, které jsou k dosažení**
 - C) jen s leteckou informační příručkou
-

Jak se pohybují vzduchové hmoty na teplé frontě?

Body: 3 | Počet výskytů: 581 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) Teplý vzduch se nasunuje pod hmoty studeného vzduchu
 - **B) Teplý vzduch se nasunuje nad hmoty studeného vzduchu**
 - C) Studený vzduch se nasunuje nad hmoty teplého vzduchu
-

Překročení maximálních otáček motoru:

Body: 3 | Počet výskytů: 582 | Poprvé viděno: 19.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) může poškodit motor**
 - B) je běžná provozní záležitost
 - C) nepoškodí motor v žádném případě
-

Nedodržením správné polohy těžiště (centráže) letadla se jeho letové vlastnosti:

Body: 3 | Počet výskytů: 764 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) zlepši až po provedeném zásahu vyvažovací ploškou
 - **B) zhoršují**
 - C) nezmění
-

Je stanoven limit pro výměny oleje u čtyřdobých motorů?

Body: 3 | Počet výskytů: 585 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) ne
 - **B) ano**
 - C) pouze při zimním provozu
-

Po průletu převodní výškou se pro udávání výšky přejde z nastavení hodnoty QNH:

Body: 3 | Počet výskytů: 759 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) na nastavení údaje QFE a vertikální polohy letadla se vyjadřují jako výšky nad zemí
 - B) na nastavení údaje QFE cílového letiště a vertikální polohy letadla se vyjadřují jako výšky nad cílovým letištěm
 - **C) na nastavení výškoměru na hodnotu 1013,2 hPa a vertikální polohy letadla se vyjadřují v letových hladinách**
-

Při zvážení letadla s posádkou a nákladem se zjistí, že je letadlo přetíženo. Jaká opatření je nutno provést před vzletem?

Body: 3 | Počet výskytů: 758 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) před vzletem vyvážit „těžký na ocas“
 - **B) odebrat náklad**
 - C) před vzletem vyvážit „těžký na hlavu“
-

V letové příručce letadla je maximální hmotnost posádky 150 kg. Max. vzlet hmotnost je 450 kg. prázdná hmotnost letadla (uvedená) je 300 kg. V nádrži letadla je 30 l paliva.

Body: 3 | Počet výskytů: 758 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) posádka o hmotnosti 150kg může provést let po odpuštění části paliva
- B) posádka o hmotnosti 150 kg může provést let
- **C) posádka o hmotnosti 150kg nemůže provést let.**

Každý „letoun“ vyhovující definici pojmu „letoun“ má tyto hlavní části

Body: 3 / Počet výskytů: 758 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) trup, křídlo, ocasní plochy a motor
- B) drak, pohonnou soustavu
- C) drak, pohonnou soustavu, výstroj

Poloha těžiště letadla za letu má významný vliv na letové vlastnosti. Jedná se zejména o tyto letové vlastnosti:

Body: 3 / Počet výskytů: 757 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) stabilitu a ovladatelnost
- B) rychlost letu
- C) stoupavost

V letové příručce letadla je uvedena minimální hmotnost pilota 70 kg. Pilot s hmotností 65 kg:

Body: 3 / Počet výskytů: 754 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) může letět, krajní poloha centráže nebude překročena
- B) nemůže letět, krajní poloha centráže by byla překročena
- C) může letět, krajní poloha centráže bude překročena zanedbatelně

Výrobce letadel jsou udávány výkony, obsluha a provozní rozsah centrál příslušného typu letadla. Tyto údaje je možné najít v:

Body: 3 / Počet výskytů: 753 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) palubním deníku
- B) provozním bulletinu
- C) letové příručce

Stanovení, dodržení a kontrola polohy těžiště letadla je:

Body: 3 / Počet výskytů: 749 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) součástí procesu údržby letadla před vzletem
- B) v plné zodpovědnosti majitele letadla, nikoli však pilota
- C) jedním ze základních předpokladů bezpečnosti letu

Prázdná hmotnost SLZ je:

Body: 3 / Počet výskytů: 746 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) hmotnost úplně vystrojeného letadla i s přepravovaným nákladem, ale bez hmotnosti paliva (pohonných hmot)
- B) hmotnost celého letadla s nákladem v okamžiku dotyku při přistání

- C) hmotnost vystrojeného letadla bez posádky, bez přepravovaného nákladu, bez paliva, ale s náplněmi v motoru (olej, voda)
-

Ocasní plochy letadla jsou:

Body: 3 / Počet výskytů: 739 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) pohyblivé plochy, jimiž se mění za letu klopení a zatačení
 - B) vodorovné i svislé plochy, v některých případech motýlkovité, zpravidla na konci trupu, jak nepohyblivé tak pohyblivé
 - C) zařízení, které vyvozuje reakční moment
-

Přízemní projevy aktivní bouřky nebezpečné pro letecký provoz:

Body: 3 / Počet výskytů: 738 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) snížení základny oblačnosti, snižování dohlednosti
 - B) húlava na čele bouřky, existence silného vzestupného proudu před húlavou, silný sestupný proud za húlavou v oblasti vypadávajících srážek, silné nárazy větru
 - C) vypadávání trvalých srážek
-

Zvláštní lety VFR pro letadla v řízeném okrsku se smí provádět mimo mraky, za stálé viditelnosti země při minimální přízemní i letové dohlednosti:

Body: 3 / Počet výskytů: 738 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 1,5 km pro letouny a 0,8 km pro vrtulníky
 - B) 1 km
 - C) 500 m
-

Čtyři oranžové obdélníkové plochy sestavené do tvaru kříže s prázdným čtvercem uprostřed znamenají, že na letišti:

Body: 3 / Počet výskytů: 737 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) se provádí školní a výcvikové lety
 - B) se provádějí výsadky
 - C) je provoz kluzáků
-

Nebezpečné jevy spojené s bouřkou:

Body: 3 / Počet výskytů: 736 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) hustota oblaku, který je složen z kapalné i pevné fáze vody
 - B) výstupné proudy a růst Cb - cumulonimbus oblaku
 - C) silné výstupné proudy s maimem v horní polovině Cb – cumulonimbu, silná turbulence, sestupné proudy s maimem blízko základny, silná námraza, elektrické vlastnosti Cb - cumulonimbu
-

Izolované bouřky místní povahy jsou většinou:

Body: 3 | Počet výskytů: 735 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) Frontálním zdvihem (teplá fronta)
 - **B) Bouřky z tepla**
 - C) Frontálním zdvihem (studená fronta)
-

Je-li těžiště letadla při vzletu před přední povolenou polohou (před přední mezní centráží), tak se:

Body: 3 | Počet výskytů: 734 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) délka vzletu se prodlužuje
 - **B) neúměrně zvětšují síly v řízení při vzletu i přistání, délka vzletu se prodlužuje**
 - C) zhoršuje stabilita letadla při odpoutání, délka vzletu zůstane nezměněna
-

Lety VFR letadel, musí být prováděny za stálé viditelnosti země, přičemž let nad oblaky může být proveden, je-li možno provádět srovnávací orientaci a není-li celkové pokrytí oblohy oblačností větší než:

Body: 3 | Počet výskytů: 733 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 3/8
 - **B) 4/8**
 - C) 5/8
-

Kdy je ve střední Evropě největší pravděpodobnost výskytu bouřek z tepla?

Body: 3 | Počet výskytů: 733 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) Pozdě ráno
 - B) Okolo půlnoci
 - **C) Poledne, odpoledne**
-

Při přechodu aktivní studené fronty II. druhu se setkáváme s typickými nebezpečnými jevy:

Body: 3 | Počet výskytů: 731 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) námrazou, trvalými srážkami, zhoršenou dohledností
 - **B) silnou turbulencí, silnou námrazou, aktivní bouřkovou činností, silnými přeháňkami, silným větrem**
 - C) nízkou oblačností, mohutnou vrstevnatou oblačností, silným trvalým deštěm
-

Horizontální bílé nebo oranžové přistávací „T” určuje směr, který má být použit pro:

Body: 3 | Počet výskytů: 725 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) přistání i vzlet letadla**
- B) jen vzlet
- C) jen přistání

Co všechno musí být při plnění paliva do letadla dodrženo?

Body: 3 | Počet výskytů: 724 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vypnutý motor
 - **B) zákaz kouření, vypnuta palubní síť, letadlo uzemněno, vypnutý motor**
 - C) zákaz kouření
-

Co rozumíme v meteorologii pojmem bouřka:

Body: 3 | Počet výskytů: 722 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) jev totožný s pojmem „studená fronta“
 - **B) přírodní jev doprovázený intenzivními srážkami a elektrickými výboji**
 - C) nejvýraznější projev konvekce ve volné atmosféře
-

Který z jevů vznikající na studené frontě II. druhu je zvláště nebezpečný pro nízko letící letadla?

Body: 3 | Počet výskytů: 716 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) snížení základny oblačnosti, někdy až k zemi
 - **B) silná turbulence omezená na úzký prostor víru – húlavy, s osou přibližně v úrovni základny Cb - cumulonimbus**
 - C) silný pokles tlaku a teploty
-

Termická turbulence vzniká vlivem:

Body: 3 | Počet výskytů: 715 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) nestejnoměrného zahřívání zemského povrchu
 - B) kopcovitého terénu
 - **C) ohřevu vzduchu o zemský povrch při instabilním zvrstvení**
-

V případě, že těžiště letadla leží za zadní povolenou polohou (za zadní mezní centráž), tak se:

Body: 3 | Počet výskytů: 707 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) neúměrně zvětšují síly v řízení při vzletu i přistání
 - **B) výrazně zhoršuje podélná stabilita letadla**
 - C) neúměrně prodlužuje délka vzletu
-

Letí-li dvě letadla na protínajících se tratích v přibližně stejné hladině, musí se letadlo, které má po své pravé straně jiné letadlo vyhnout, vyjma tyto případy:

Body: 3 | Počet výskytů: 704 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) motorové letadlo se musí vyhnout vzducholodím, kluzákům a balonům a jiným motorovým letounům nebo SLZ, které mají ve vleku jiná letadla nebo předměty**

- B) dopravní letadla mají přednost před jiným provozem
 - C) dispečer AFIS vydá řídicí pokyn, kterým určí přednosti
-

V případě přeplnění nádrže palivového systému přebytečným palivem, nesmí mít toto palivo možnost zatékat do konstrukce letadla:

Body: 3 / Počet výskytů: 702 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) může
 - **B) nesmí**
 - C) nadbytečný požadavek u většiny paliv
-

Trup letadla je charakterizován následovně:

Body: 3 / Počet výskytů: 702 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) utěsněná část letadla s vnitřním vybavením a výstrojí
 - **B) část draku letadla, sloužící hlavně ke spojení jednotlivých částí draku a k umístění posádky, cestujících, nákladu, výstroje popř. hnací jednotky**
 - C) sestavený drak letadla bez potahu a křídel
-

SLZ s tlačným uspořádáním pohonné jednotky musí mít:

Body: 3 / Počet výskytů: 702 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) nezávisle zajištěné veškeré uvolnitelné příslušenství motoru proti pádu do vrtule**
 - B) instalovanou tří a vícelistou tlačnou vrtuli
 - C) nezávisle pojištěný výfuk proti pádu do vrtule
-

Jaký kompas je nejčastěji používán v SLZ:

Body: 3 / Počet výskytů: 673 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) setrvačnickový
 - B) radiokompas
 - **C) magnetický**
-

Letíme kursem 030°, točíme pravou zatáčku o náklonu 15 st. Na jakém kursu musíme srovnat zatáčku, abychom letěli kursem 180 stupňů?

Body: 3 / Počet výskytů: 672 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) na 180°
 - B) na 150°
 - **C) na 210°**
-

Jak mají být barevně označeny přístroje?

Body: 3 / Počet výskytů: 669 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) jen všechny maimální hodnoty pro bezpečný provoz musí být označeny červenou radiální čarou
 - B) žádné hodnoty pro bezpečný provoz nemusí být označeny červenou radiální čarou
 - C) všechny maimální a pokud jsou dány i minimální hodnoty pro bezpečný provoz musí být označeny červenou radiální čarou
-

Do variometru je zapojen:

Body: 3 / Počet výskytů: 663 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) statický tlak
 - B) celkový tlak a statický tlak
 - C) celkový tlak
-

Venturiho trubice se používá u letadel létajících velkou rychlostí:

Body: 3 / Počet výskytů: 658 / Poprvé viděno: 17.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) pro malou i velkou rychlost
 - B) ano
 - C) ne
-

Do výškoměru je zapojen:

Body: 3 / Počet výskytů: 658 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) statický i dynamický
 - B) celkový tlak
 - C) statický tlak
-

Provádíme levou zatáčku o náklonu 30° a kulička příčného sklonoměru je vpravo od vodících rysek, jedná se o zatáčku:

Body: 3 / Počet výskytů: 657 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) skluzovou zatáčku
 - B) výkluzovou zatáčku
 - C) správnou zatáčku
-

Barometrický výškoměr pracuje na základě

Body: 3 / Počet výskytů: 655 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) změny celkového tlaku s výškou
 - B) změny dynamického tlaku s výškou
 - C) změny statického tlaku s výškou
-

Před letem nastavíme ručičku výškoměru na 0 m. Co čteme v okénku tlakové stupnice?

Body: 3 / Počet výskytů: 641 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) tlak standardní atmosféry
 - **B) tlak vzduchu na zemi**
 - C) tlak vzduchu regionální
-

Před letem nastavíme ručičku výškoměru na nadmořskou výšku místa vzletu. Co čteme v okénku tlakové stupnice?

Body: 3 / Počet výskytů: 635 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) tlak vzduchu na zemi
 - **B) tlak vzduchu vztažený k hladině moře**
 - C) tlak standardní atmosféry
-

Klapkový variometr může být zapojen:

Body: 3 / Počet výskytů: 631 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) na statický tlak a na termoláhev**
 - B) na celkový tlak
 - C) na dynamický tlak
-

Jaký je správný sled činnosti čtyřdobého motoru?

Body: 3 / Počet výskytů: 631 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) sání, komprese, epanze, výfuk**
 - B) komprese, sání, epanze, výfuk
 - C) sání, komprese, výfuk, epanze
-

Letíme kursem 150°, točíme pravou zatáčku o náklonu 15°. Na jakém kursu musíme srovnat zatáčku, abychom letěli kursem „W“?

Body: 3 / Počet výskytů: 630 / Poprvé viděno: 17.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) 270 °**
 - B) 260 °
 - C) 280 °
-

Jaká je maximální vzletová hmotnost SLZ?

Body: 3 / Počet výskytů: 629 / Poprvé viděno: 05.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 450 kg
 - **B) Je daná letovou příručkou**
 - C) 550 kg
-

Co je to příčný relativní sklonoměr?

Body: 3 / Počet výskytů: 623 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) Je to přístroj, ve kterém je prohnutá skleněná trubice vyplněná tlumící kapalinou, v níž se pohybuje kulička
 - B) Je to přístroj, ve kterém je nahoru prohnutá kovová trubice vyplněná tlumící kapalinou, v níž se pohybuje magnetická kulička
 - C) Je to přístroj, ve kterém je prohnutá skleněná trubice vyplněná kapalinou, v níž se pohybuje bublina
-

K čemu slouží relativní příčný sklonoměr?

Body: 3 / Počet výskytů: 617 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) k informaci o stoupání nebo klesání letadla v přímém letu i v zatáčkách
 - B) ke zjištění polohy příčné osy letadla v přímém letu nebo k informaci o skluzech nebo výkluzech v zatáčkách
 - C) k informaci, jestli letadlo zatáčí nebo nezatáčí
-

Nízkou oblačnost může tvořit:

Body: 3 / Počet výskytů: 616 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) St – stratus
 - B) Ac – altocumulus
 - C) Ci – cirrus
-

Kontroly a výměny svíček u zážehových motorů jsou:

Body: 3 / Počet výskytů: 615 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) nutné z hlediska zajištění správného chodu motoru a provádí se v předepsaných intervalech
 - B) prováděny pouze u certifikovaných leteckých motorů
 - C) z hlediska bezpečnosti nevýznamné
-

Následkem zamrznutí karburátoru za letu:

Body: 3 / Počet výskytů: 608 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) se zvýší teplota nasávaného vzduchu
 - B) klesá výkon motoru až do úplného zastavení chodu
 - C) výrazně stoupá spotřeba paliva bez změny výkonu
-

Musí se motor před vzletem ohřívat na předepsané teploty?

Body: 3 / Počet výskytů: 602 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) musí jen vzduchem chlazený
- B) musí jen dvoutaktní

- C) musí
-

Karburátor mimo jiné slouží:

Body: 3 / Počet výskytů: 598 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) k vytvoření směsi paliva se vzduchem v nastaveném poměru a regulaci jejího množství do motoru
 - B) k výrobě elektrické energie nutné pro napájení palubní sítě a dobíjení baterie
 - C) k omezení otáček aby na motoru nebyly překročeny maximální provozní otáčky
-

V oblasti tlakové výše vane na severní polokouli vítr při zemi:

Body: 3 / Počet výskytů: 597 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) rovně ze středu výše v celé její oblasti
 - B) ve směru pohybu hodinových ručiček
 - C) proti směru pohybu hodinových ručiček
-

Olej u čtyřdobého motoru slouží?

Body: 3 / Počet výskytů: 592 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) pouze k mazání
 - B) k mazání a odplavování nečistot
 - C) k chlazení, mazání, odplavování nečistot a těsnění
-

Čočkovité podlouhlé mraky:

Body: 3 / Počet výskytů: 592 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) znamenají, že fouká ve výšce silný vítr, tudíž může hrozit nárazovitost větru
 - B) hlavně v létě znamenají, že se blíží nebezpečný druh okluzní fronty
 - C) se vyskytují hlavně v tropech, u nás se objeví jen zřídka na jaře při prudké změně teploty
-

Pilotní průkaz s prošlou dobou platnosti neopravňuje uživatele SLZ k:

Body: 3 / Počet výskytů: 592 / Poprvé viděno: 06.09.2025 / Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) údržbě SLZ
 - B) samostatné letové činnosti, ale v případě průkazu s prošlou dobou platnosti a bez platného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti je možné létat s instruktorem anebo inspektorem provozu
 - C) samostatné letové činnosti, ale v případě průkazu s prošlou dobou platnosti avšak s platným lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti je možné létat s instruktorem anebo inspektorem provozu
-

Zákon o civilním letectví, zdravotní prohlídku od pilota:

Body: 3 | Počet výskytů: 591 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vyžaduje, a to určeným leteckým lékařem
 - B) vyžaduje, a to sportovním lékařem
 - C) nevyžaduje
-

Co znamená náhlý vzrůst teploty chladicí kapaliny a vzápětí náhlý pokles teploty chladicí kapaliny a toto se stále opakuje?

Body: 3 | Počet výskytů: 591 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) velké rozdíly teploty prolétávaného vzduchu
 - B) málo chladicí kapaliny v systému, nebo náhlá netěsnost chladicího systému
 - C) poškozený teploměr
-

Prostor třídy E sahá do výšky:

Body: 3 | Počet výskytů: 591 | Poprvé viděno: 05.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) FL 85 (2600 m)
 - B) **FL 95 (2900 m)**
 - C) FL 125 (3800 m)
-

V oblasti tlakové níže na severní polokouli vane vítr při zemi:

Body: 3 | Počet výskytů: 591 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) rovně do středu níže v celé její oblasti
 - B) ve směru pohybu hodinových ručiček
 - C) **proti směru pohybu hodinových ručiček**
-

Lety VFR ve vzdušném prostoru třídy G ve výšce 900 m (3000 ft) nad střední hladinou moře a méně nebo 300 m (1000 ft) nad terénem, podle toho, která z výšek je větší, se musí provádět tak, aby letadlo letělo:

Body: 3 | Počet výskytů: 590 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) při stejné nebo větší vzdálenosti od oblaku než - horizontálně 5 km, vertikálně 300 m
 - B) při stejné nebo větší vzdálenosti od oblaku než - horizontálně 1,5 km, vertikálně 300 m
 - C) **vně oblaků za stálé dohlednosti země**
-

Tlaková výše – anticyklona – je oblastí:

Body: 3 | Počet výskytů: 590 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) s nejvyšší hodnotou tlaku po okrajích oblasti
 - B) **vysokého tlaku s nejvyšší hodnotou tlaku ve svém středu**
 - C) s nejvyšší hodnotou tlaku rostoucím v určitém směru
-

Terénní útvary jako jsou lesy, louky, jezera, hrady, silnice, železnice atd. nazýváme:

Body: 1 | Počet výskytů: 1185 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) projekcí mapy
 - **B) topografickou situací**
 - C) topografickou plochou
-

Musí být jednotlivé spotřebiče v letadle jištěny (pojistkami)?

Body: 1 | Počet výskytů: 1308 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) jen tam, kde je instalován odpovídač
 - **B) ano**
 - C) ne
-

Regionální (oblastní) REG QNH je:

Body: 1 | Počet výskytů: 135 | Poprvé viděno: 08.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) Předpověď maximální hodnoty QNH v oblasti během stanoveného časového období
 - B) Předpověď maximální hodnoty QNH v oblasti během určitého časového období
 - **C) Předpověď minimální hodnoty QNH v oblasti během stanoveného časového období**
-

Je-li letadlo dynamicky stabilní:

Body: 1 | Počet výskytů: 665 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) znamená to, že je snadno ovladatelné, hlavně při akrobacii
 - **B) znamená to, že se po vychýlení vrátí do původního ustáleného letu**
 - C) neznámá to, že se po vychýlení skutečně vrátí do původního ustáleného letu
-

Provádíte-li zatáčku na sever podle magnetického kompasu, zatáčku:

Body: 1 | Počet výskytů: 726 | Poprvé viděno: 18.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) nedotočíte**
 - B) zastavíte přesně na zamýšleném kursu
 - C) přetočíte
-

Pilot nesmí spouštět motor SLZ spouštěčem, pokud:

Body: 1 | Počet výskytů: 144 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) se nepřesvědčil, že má aktivovanou ruční brzdu a zapnutá poziční světla
 - **B) se nepřesvědčil, že před letounem je dostatečný prostor pro zastavení případného nežádoucího pohybu SLZ a je dostatečný volný prostor v blízkosti vrtule**
 - C) se nepřesvědčil, že před letounem je dostatečný prostor pro zastavení případného nežádoucího pohybu SLZ
-

Ke vzletům a přistáním při nepravdělném provozu motorových SLZ může být použito:

Body: 1 | Počet výskytů: 350 | Poprvé viděno: 05.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) plochy trvale užívané ke vzletům a přistáním letadel a vymezené k tomuto účelu v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí, za předpokladu souhlasu vlastníka nebo provozovatele plochy a obce, na jejímž území se plocha nalézá
 - **B) jakékoliv plochy, vyslovil-li s využíváním plochy k tomuto účelu souhlas vlastník plochy, při splnění ostatních podmínek**
 - C) plochy vymezené k tomuto účelu v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí
-

Může dojít k odtržení proudu při laminárním proudění v mezní vrstvě?

Body: 1 | Počet výskytů: 725 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) ano, jde o nežádoucí jev, kdy odtržením proudu vzniká rozsáhlý úplav**
 - B) ano, jde o běžný jev, kdy teprve odtržením proudu na profilu přechází laminární proudění v turbulentní
 - C) ne, protože proudění nejprve musí přejít do turbulentního
-

Ve vzdušném prostoru třídy G pod 3000 ft (900 m) AMSL je minimální dohlednost a vzdálenost od oblaků:

Body: 1 | Počet výskytů: 151 | Poprvé viděno: 05.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) dohlednost 5km, mimo oblačnost a za viditelnosti země**
 - B) dohlednost 8km a vzdálenost od oblaků 1500 m horizontálně a 300 m (1000 ft) vertikálně
 - C) dohlednost 3km a vzdálenost od oblaků 1500 m horizontálně a 300 m (1000 ft) vertikálně
-

Štíhlost křídla:

Body: 1 | Počet výskytů: 736 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) udává vztah mezi rozpětím a tloušťkou profilu
 - **B) udává vztah mezi druhou mocninou rozpětí a plochou křídla**
 - C) udává vztah mezi hloubkou a tloušťkou profilu
-

Údaj v metrech přepočítáte na údaj ve stopách přibližně (foot, zkr.ft)

Body: 1 | Počet výskytů: 654 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) (m : 10) 3
 - **B) (m 3) + 10%**
 - C) (m 3) : 10
-

Velitel vlečného SLZ ve vlečení musí být držitelem:

Body: 1 | Počet výskytů: 151 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) platného pilotního průkazu se zkušenostmi s vlečením
- **B) platného pilotního průkazu s kvalifikací vlekař**

- C) pilotního průkazu PPL či LAPL s kvalifikací Towing S
-

Který pól kompasu musí být těžší, aby byla růžice vodorovně?

Body: 1 | Počet výskytů: 1635 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) jižní
 - B) východní
 - C) severní
-

Převodní vrstva je:

Body: 1 | Počet výskytů: 151 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vzdušný prostor mezi převodní nadmořskou výškou a převodní hladinou
 - B) mezi horní hranicí ATZ a spodní hranicí TMA
 - C) mezi troposférou a stratosférou
-

Technický průkaz letové způsobilosti „Z“ je určen pro nově vyvíjená SLZ výrobcem nebo jednotlivým stavitelem. Platnost se stanovuje na:

Body: 1 | Počet výskytů: 1097 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) podle potřeby
 - B) maimálně jeden rok
 - C) maimálně dva roky
-

Letadlo/SLZ, které má právo přednosti musí:

Body: 1 | Počet výskytů: 156 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) zpomalit a provést zatačku od provozou
 - B) udržovat výšku
 - C) udržovat kurz a rychlost
-

Převodní nadmořská výška, mimo horské oblasti nad 4000 ft (1200 m) je v ČR:

Body: 1 | Počet výskytů: 159 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 10 000 ft (3050 m)
 - B) FL50
 - C) 5000 ft (1500 m)
-

Pravomoc velitele letadla:

Body: 1 | Počet výskytů: 164 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) velitel letadla nemá právo s konečnou platností rozhodnout o provedení letu
- B) provozovatel letadla má právo rozhodnout s konečnou platností o provedení letu
- C) velitel letadla má právo rozhodnout s konečnou platností o provedení letu

Jakou velikost a orientaci má výsledná aerodynamická síla při ustáleném klouzavém letu?

Body: 1 | Počet výskytů: 752 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) je stejně velká a opačně orientovaná jako tíha**
 - B) je opačně orientovaná a menší než tíha - proto klesáme
 - C) je stejně orientovaná, ale menší než tíha - proto klesáme
-

Ze SLZ za letu se nesmí nic shazovat nebo rozprašovat, s výjimkou:

Body: 1 | Počet výskytů: 166 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) dodržení podmínek předepsaných příslušným úřadem**
 - B) dodržení podmínek určených provozovatelem SLZ
 - C) dodržení podmínek určených majitelem plochy
-

Velitel výsadkového SLZ při výsadcích musí být držitelem:

Body: 1 | Počet výskytů: 172 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) platného pilotního průkazu s kvalifikací vysazovač**
 - B) pouze platného pilotního průkazu s předchozí zkušeností vysazovače
 - C) pilotního průkazu PPL či LAPL s kvalifikací vysazovač
-

Nebezpečný prostor (LK D) je vymezený vzdušný prostor, ve kterém je ve vyhlášené době letecká činnost:

Body: 1 | Počet výskytů: 1600 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) zakázaná
 - **B) nebezpečná**
 - C) omezená
-

Co je to inklinace?

Body: 1 | Počet výskytů: 1583 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) je to úhel mezi zeměpisným a magnetickým severem
 - **B) je to úhel, o který by se sklonila magnetka kompasu, pokud by na ní nebylo závažíčko**
 - C) je to úhel chyby kompasu
-

Zvláštní lety VFR pro letouny v řízeném okrsku se smí provádět mimo mraky, za stálé viditelnosti země při minimální přízemní i letové dohlednosti:

Body: 1 | Počet výskytů: 1566 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) 1,5 km letouny a 0,8 km vrtulníky**
- B) 1 km letouny a 0,5 km vrtulníky
- C) 1 km letouny a 0,8 km vrtulníky

Platnost pilotního průkazu je:

Body: 1 | Počet výskytů: 359 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 5 let od vystavení nebo posledního prodloužení platnosti pro všechny druhy SLZ vyjma jednomístných padákových a závěsných kluzáků
- **B) 2 roky od vystavení nebo posledního prodloužení platnosti pro všechny druhy SLZ vyjma jednomístných padákových a závěsných kluzáků**
- C) neomezená

Provádíte-li zatáčku na východ podle magnetického kompasu, zatáčku:

Body: 1 | Počet výskytů: 732 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) nedotočíte
- **B) zastavíte přesně na zamýšleném kursu**
- C) přetočíte

Na jakém principu funguje zatáčkoměr?

Body: 1 | Počet výskytů: 1645 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) na principu pevně upevněného setrvačníku.
- B) na principu vychylování závaží.
- **C) na principu vychylování setrvačníku, tj. na precesním pohybu.**

Může být statický tlak snímán v některém místě na povrchu draku letadla?

Body: 1 | Počet výskytů: 1650 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) absolutně nesmí
- B) nemůže
- **C) může**

K čemu slouží u variometru kapilára?

Body: 1 | Počet výskytů: 1653 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) variometr nemá kapiláru
- B) pro ochranění přístroje před poškozením
- **C) pro vyrovnání tlaku v tlakoměrné krabici a v přístroji**

Násobek zatížení udává:

Body: 1 | Počet výskytů: 690 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) o kolik je plošné zatížení větší než horní hranice povoleného rozpětí plošného zatížení
- **B) kolikrát je v daném okamžiku letu vztlak větší než tíha**

- C) o kolik je v daném okamžiku vztlak větší než vztlak, jaký má při stejné rychlosti v ustáleném klouzavém letu
-

Letištní provozní zóna - ATZ je:

Body: 1 | Počet výskytů: 1551 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vymezený vzdušný protstor se stálou informační službou
 - **B) vymezený vzdušný prostor, který slouží k ochraně letištního provozu**
 - C) vymezený vzdušný prostor se službou řízení letového provozu
-

Které veličiny jsou pro výpočet vztlakové síly určující?

Body: 1 | Počet výskytů: 690 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) součinitel vztlaku, rychlost, součinitel odporu, hustota vzduchu, plocha
 - B) součinitel vztlaku, dynamický tlak a tíha
 - **C) součinitel vztlaku, rychlost proudu vzduchu, hustota vzduchu a plocha křídla**
-

Technický průkaz SLZ platí na dobu:

Body: 1 | Počet výskytů: 387 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) maimálně na dobu 5ti let
 - B) neomezenou
 - **C) maimálně 2 roky**
-

Zeměkoule je:

Body: 1 | Počet výskytů: 5827 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) ideální koule
 - B) síť souřadnicových čar
 - **C) rotační elipsoid na pólech zploštělý**
-

Jaký účinek má slot?

Body: 1 | Počet výskytů: 4256 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) umožní zvětšení kritického úhlu náběhu**
 - B) zvětší součinitel třecího odporu
 - C) zvýší cestovní rychlost
-

Skupina dvou číslic umístěná svisle na letištní věži nebo blízko ní ukazuje letadlům na provozní ploše:

Body: 1 | Počet výskytů: 689 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) směr vzletu v desítkách stupňů magnetického kompasu**
- B) směr správného poježdění

- C) minutu západu slunce na místním poledníku
-

Součinitel vztlaku je nejvíce ovlivněn:

Body: 1 | Počet výskytů: 686 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) rychlostí proudění
 - B) hloubkou profilu
 - C) **zakřivením profilu**
-

Co se rozumí pod pojmem „těžký na ocas“?

Body: 1 | Počet výskytů: 4252 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) snaha letadla překloupit se při zabrždění dozadu, tj. na zadní část trupu
 - B) **jestliže se nos letadla při uvolnění řízení klopí nahoru (zvedá)**
 - C) vyjádření vzájemné polohy neutrálního bodu a těžiště, v tomto případě je těžiště před neutrálním bodem
-

Letadla nesmí provádět skupinový let:

Body: 1 | Počet výskytů: 186 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) při skupinovém letu v řízeném vzdušném prostoru bez radiospojení
 - B) **s výjimkou předchozí dohody mezi veliteli letadel účastnících se letu. Při skupinovém letu v řízeném vzdušném prostoru se musí dodržet podmínky předepsané příslušným úřadem (úřady) ATS.**
 - C) bez předchozí dohody mezi veliteli letadel účastnících se letu. Při skupinovém letu v řízeném vzdušném prostoru se nemusí dodržet podmínky předepsané příslušným úřadem (úřady) ATS.
-

Při zvýšení úhlu náběhu se dopředná rychlost letu:

Body: 1 | Počet výskytů: 4224 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) zůstane stejná
 - B) zvýší
 - C) **sníží**
-

Jaké meteorologické podmínky lze očekávat v mírných zeměpisných šířkách v létě nad pevninou ve středu stacionární oblasti vysokého tlaku vzduchu?

Body: 1 | Počet výskytů: 343 | Poprvé viděno: 22.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) Bouřky, průzračný vzduch a silný vítr.
 - B) Oblačnost typu Ns
 - C) **Slabý vítr, kouřmo.**
-

Pro každý mezinárodní let musí být:

Body: 1 | Počet výskytů: 681 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) povolení k přeletu hranic vydaném místním útvarem pohraniční policie
 - **B) předložený letový plán, pokud to dané státy vyžadují**
 - C) předložené oznámení o letu
-

Jaké výhody má křídlo s laminárním profilem:

Body: 1 | Počet výskytů: 681 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) má menší odpor při určitém rozsahu úhlů náběhu**
 - B) má malý odpor a na úhlu náběhu nezáleží
 - C) nemá žádné výhody oproti křídlu s turbulentním profilem
-

Kolik souřadných os má letoun a jak se nazývají ?

Body: 1 | Počet výskytů: 677 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) 3, podélná, příčná (bočná) a svislá (kolmá)**
 - B) 3, podélná, stranová a zemská
 - C) 4, podélná, stranová, příčná a kolmá
-

Celkový aerodynamický odpor se skládá z odporu:

Body: 1 | Počet výskytů: 677 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) škodlivého a podpůrného
 - B) škodlivého, tvarového, interferenčního a valivého
 - **C) tvarového, třecího, indukovaného a interferenčního**
-

Letíte-li směrem na východ nebo na západ a prudce změníte rychlost, magnetický kompas: :

Body: 1 | Počet výskytů: 731 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) se rozkolísá
 - B) bude ukazovat stále stejný kurs
 - **C) ukáže změnu kurzu**
-

Nezbytným předpokladem pro kondenzaci nasycených vodních par v troposféře je přítomnost kondenzačních jader, kterými jsou:

Body: 1 | Počet výskytů: 406 | Poprvé viděno: 24.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) pevné částice**
 - B) kapalné částice
 - C) kapalné i pevné částice
-

Definice dohlednosti zní:

Body: 1 | Počet výskytů: 672 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu daná meteorologickými podmínkami a vyjádřená v jednotkách délkové míry
 - B) schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci z kabiny letadla za letu
 - **C) schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci určená atmosférickými podmínkami a vyjádřená jednotkami vzdálenosti**
-

Letové hladiny zvolené pro daný let:

Body: 1 | Počet výskytů: 730 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) nemusí být v souladu s Tabulkou cestovních hladin v UL 1
 - B) by měly být v souladu s Tabulkou cestovních hladin v UL 1
 - **C) musí být v souladu s Tabulkou cestovních hladin v UL 1**
-

Co se rozumí pod pojmem „těžký na hlavu“?

Body: 1 | Počet výskytů: 4217 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vyjádření vzájemné polohy neutrálního bodu a těžiště, v tomto případě je těžiště před neutrálním bodem
 - B) vyjádření vzájemné polohy neutrálního bodu a těžiště, v tomto případě je těžiště za neutrálním bodem
 - **C) jestliže se nos letadla za letu při uvolnění řízení klopí dolů**
-

Běžně používané velikosti výchylek vztlačových klapek u klasických konstrukcí letadel jsou:

Body: 1 | Počet výskytů: 407 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 25° vzlet / 45° přistání
 - B) 30° vzlet / 30° přistání
 - **C) 15° vzlet / 40° přistání**
-

V jaké výšce dosahuje barometrický tlak přibližně poloviční hodnoty tlaku na střední hladině moře:

Body: 1 | Počet výskytů: 412 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 7000 m MSL
 - B) 3000 m MSL
 - **C) 5500 m MSL**
-

Atmosférický tlak s rostoucí výškou:

Body: 1 | Počet výskytů: 420 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) se nemění

- B) roste a dosahuje ve výšce 5,5 km dvojnásobné hodnoty, než při hladině moře
 - C) klesá a dosahuje ve výšce 5,5 km poloviční hodnoty, než při hladině moře
-

Je-li dáván příkaz letadlu za letu orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom stálé zelené světlo znamená:

Body: 1 | Počet výskytů: 810 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vzlet povolen
 - B) přistání povoleno
 - C) vrať se na přistání
-

Elektrický okruh vstřikování paliva u motoru musí

Body: 1 | Počet výskytů: 423 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) Může mít společné jištění s okruhem zapalování
 - B) Nezáleží na způsobu jištění
 - C) Být jištěn bez závislosti na ostatních spotřebičích na palubě
-

Jaké charakteristické příznaky má počasí na závětrné straně hor při föhnu:

Body: 1 | Počet výskytů: 584 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) malá oblačnost, neobvyklý vzrůst teploty, malá vlhkost, často silný vítr
 - B) proměnlivá oblačnost, občasné přeháňky, mírný nebo žádný vítr
 - C) velká oblačnost, srážky, dobrá dohlednost
-

Je-li dáván příkaz letadlu na zemi orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom řada zelených světelných záblesků znamená:

Body: 1 | Počet výskytů: 760 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) opusťte přistávací plochu
 - B) vraťte se na místo odkud jste vyjel
 - C) poježdění povoleno
-

Horizontální "bílá činka" vyložená na návěstní ploše znamená?

Body: 1 | Počet výskytů: 766 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) že se od letadel požaduje, aby přistávala, vzlétávala a pojížděla pouze na drahách a pojezdových drahách
 - B) navigační provoz
 - C) že se od letadel nepožaduje, aby přistávala, vzlétávala a pojížděla pouze na drahách a pojezdových drahách
-

Horizontální červená čtvercová deska s jednou žlutou úhlopříčkou vyložená na návěstní ploše znamená?

Body: 1 | Počet výskytů: 770 | Poprvé viděno: 05.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vzhledem ke špatnému stavu provozní plochy nebo z jakékoliv jiné příčiny se musí přiblížení na přistání a přistání provádět zvláště opatrně
 - B) nezpůsobilost provozní plochy
 - C) vzhledem ke špatnému stavu provozní plochy nebo z jakékoliv jiné příčiny je přistání zakázáno
-

Předepsaná minimální stoupavost UL letadel a MZK je:

Body: 1 | Počet výskytů: 3784 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 2 m/s
 - B) 1,5 m/s
 - C) 1 m/s
-

Údržba letadla je:

Body: 1 | Počet výskytů: 3740 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) souhrn činností zajišťující pevnost letadla systémem prohlídek, ošetření a oprav
 - B) souhrn činností zajišťujících zachování způsobilosti k leteckému provozu systémem prohlídek, ošetření a oprav
 - C) souhrn činností zajišťujících čistotu všech částí letadla
-

K čemu slouží pevná ploška na odtokové hraně kormidla?

Body: 1 | Počet výskytů: 425 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) k oddálení odtržení proudění při přetažení
 - B) k odstranění nežádoucí tíživosti a aerodynamické nesymetrie
 - C) k hmotovému vyvážení kormidla (vyvažovací hmota)
-

Je-li dáván příkaz letadlu za letu orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom řada bílých záblesků znamená:

Body: 1 | Počet výskytů: 774 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) uvolněte cestu jinému letadlu a pokračujte v letu po okruhu
 - B) vraťte se na přistání
 - C) přistaňte na tomto letišti a přijedte na odbavovací plochu
-

Horizontální "bílá činka" s černými pruhy kolmo k podélné ose na obou kruhových koncích činky vyložená na návěstní ploše znamená?

Body: 1 | Počet výskytů: 783 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) že letadla mohou vzlétat a přistávat podle meteorologické situace vždy proti větru

- B) že letadla mohou vzlétat a přistávat jen na VPD, jiné pohyby nemusí být omezeny jen na VPD a pojedové dráhy
 - C) že letadla mohou vzlétat a přistávat i mimo VPD, rovněž i jiné pohyby nemusí být omezeny jen na pojedové dráhy
-

Na nosnou konstrukci malých letadel se používají tyto druhy dřev:

Body: 1 | Počet výskytů: 3726 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) smrk, borovice
 - B) bříza, buk, olše, lípa, jasan, jilm
 - C) zásadně topol
-

Prahy nezpevněné VPD mohou být vyznačeny plochými značkami ve tvaru písmene „L”:

Body: 1 | Počet výskytů: 785 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) uprostřed se základnou směřující ven
 - B) umístěného v rozích prahu se základnou směřující ven
 - C) v rozích prahu se základnou směřující dovnitř
-

Vyšší účinnost má vrtule:

Body: 1 | Počet výskytů: 3700 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 4 listá
 - B) 3 listá
 - C) 2 listá
-

Je-li dáván příkaz letadlu za letu orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom řada zelených světelných záblesků znamená:

Body: 1 | Počet výskytů: 786 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) okamžitě přistaňte na tomto letišti a ihned přijďte na odbavovací plochu
 - B) vraťte se na přistání
 - C) přistání povoleno
-

Pilot nebo pilotní žák je povinen při provozu sportovního létacího zařízení dbát pokynů:

Body: 1 | Počet výskytů: 206 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) inspektora provozu, inspektora techniky nebo osob vykonávajících státní dozor podle leteckého zákona
 - B) druhé osoby na palubě
 - C) služby radio tj. osoby poskytující informace
-

Provádíte-li zatáčku na západ podle magnetického kompasu, zatáčku:

Body: 1 | Počet výskytů: 807 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) přetočíte
 - B) nedotočíte
 - **C) zastavíte přesně na zamýšleném kursu**
-

Při ustáleném stoupání musí být výkon motoru při zachování stejné dopředné rychlosti:

Body: 1 | Počet výskytů: 1654 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) stejně velký jako když letadlo letí stejnou rychlostí v horizontu
 - B) vždy minimální
 - **C) větší než pro let v horizontu**
-

Dekarbonizací motoru se rozumí:

Body: 1 | Počet výskytů: 1353 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) odstranění karbonu z tlumiče výfuku
 - B) očištění vnější částí motoru od karbonu a usazenin
 - **C) odstranění karbonu ze spalovacího prostoru**
-

Letíte-li směrem na sever nebo na jih a prudce změníte rychlost, magnetický kompas:

Body: 1 | Počet výskytů: 811 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) ukáže změnu kurzu
 - B) se rozkolísá
 - **C) bude ukazovat stále stejný kurs**
-

Nosnou složkou kompozitní letecké konstrukce je:

Body: 1 | Počet výskytů: 3659 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) pryskyřice
 - B) jemná drátěná síť
 - **C) tkanina nebo stejnosměrná skleněná vlákna, nebo vlákna z jiných k tomu určených materiálů**
-

Jak je konstrukčně provedena vztlaková odklápěcí klapka?

Body: 1 | Počet výskytů: 429 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) klapka se vychýlí ze zadní části spodní hrany křídla**
 - B) ze zadní části křídla se vysune klapka ve tvaru profilu
 - C) při větším úhlu náběhu se vysune část náběžné hrany křídla
-

Horizontální červená čtvercová deska se žlutými úhlopříčkami vyložená na návěstní ploše znamená:

Body: 1 | Počet výskytů: 818 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) že přistání na dotyčném letišti je zakázáno a zákaz se pravděpodobně prodlouží
 - B) nebezpečí při přistání
 - C) nezpůsobilost provozní plochy
-

Doba platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti je pro piloty:

Body: 1 | Počet výskytů: 565 | Poprvé viděno: 05.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 24 měsíců u osob od 35 do 60 let
 - B) 12 měsíců u osob od 75 let
 - C) 36 měsíců u osob od 30 do 60 let
-

Je-li dáván příkaz letadlu na zemi orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom řada bílých záblesků znamená:

Body: 1 | Počet výskytů: 824 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) pojiždění povoleno
 - B) vraťte se na místo odkud jste vyjel
 - C) opusťte přistávací plochu
-

Letoun typu „kachna“ je

Body: 1 | Počet výskytů: 431 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) letoun, jehož vodorovné stabilizační plochy jsou umístěny před nosnou plochou
 - B) letoun, jehož vodorovné stabilizační plochy jsou umístěny za nosnou plochou
 - C) letoun bez ocasních ploch
-

Záporný násobek zatížení znamená:

Body: 1 | Počet výskytů: 2834 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) pilot je tažen ze sedačky a vztlak ohýbá křídlo letadla směrem nahoru (vztaženo k letadlu)
 - B) pilot je tažen ze sedačky a vztlak ohýbá křídlo letadla směrem dolů (vztaženo k letadlu)
 - C) pilot je tlačěn do sedačky a vztlak ohýbá křídlo letadla směrem dolů (vztaženo k letadlu)
-

Kritický bod je:

Body: 1 | Počet výskytů: 5952 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) bod na plánované trati nejvíce vzdálený od VBT
 - B) místo na trati plánované, ze kterého je stejná časová vzdálenost do místa startu i do místa přistání
 - C) místo na trati kam až letadlo může doletět, aby se za současného stavu paliva mohlo vrátit
-

Výškoměr má okénko tlakové stupnice, k jakému účelu slouží?

Body: 1 | Počet výskytů: 1656 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) pro přesnou kompenzaci výškoměru
 - **B) pro přesné nastavení určitého tlaku vzduchu**
 - C) pro přesné nastavení určité výšky
-

Optimální klouzavostí lze letět při:

Body: 1 | Počet výskytů: 2805 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) jednom úhlu náběhu**
 - B) dvou úhlech náběhu
 - C) kritickém úhlu náběhu
-

Letí-li letadlo klouzavým letem při takovém úhlu náběhu, že jeho klouzavost je např. 10, pak to znamená, že:

Body: 1 | Počet výskytů: 2776 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) doletí z výšky 1 km do vzdálenosti 10 km (při bezvětří)**
 - B) letí k zemi pod úhlem 10°
 - C) za dobu 10 s uletí 1 km
-

Letištní provozní zóna (ATZ) má tyto rozměry:

Body: 1 | Počet výskytů: 1467 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) kruh o průměru 3NM (5,5 km) do nadmořské výšky 4000ft (1200 m)
 - B) kružnice 5,5 NM (10 km) do nadmořské výšky 4 000 ft (1200 m)
 - **C) kruh o poloměru 3 NM (5,5 km), vertikálně od země do nadmořské výšky 4000ft (1200 m)**
-

Sací a výfukové ventily jsou u motoru?

Body: 1 | Počet výskytů: 1394 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) turbínového
 - B) turbohřídelového
 - **C) čtyřdobého**
-

Může mít variometr dva vývody?

Body: 1 | Počet výskytů: 1662 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) nemůže
 - **B) může, protože se druhý vývod používá pro připojení termoláhve se zásobním objemem vzduchu**
 - C) může, protože se druhý vývod používá pro připojení celkového tlaku
-

Pilot letadla vybaveného radiostanicí proti němuž je zakročováno je povinen na tísňové frekvenci 121,5 MHz:

Body: 1 | Počet výskytů: 1942 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vysílat v intervalech 30ti sekund svou výšku a kurz letu
 - **B) pokusit se navázat spojení se zakročujícím letadlem a ohlásit svou identifikaci a povahu letu**
 - C) udržovat radiový klid
-

Frontální mlhy se tvoří hlavně při přechodu front:

Body: 1 | Počet výskytů: 216 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) teplých**
 - B) studených II. typu
 - C) stacionárních
-

Piloti ztrácejí způsobilost k výkonu pilotní činnosti:

Body: 1 | Počet výskytů: 219 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) uplynutím doby platnosti průkazu, zadržením nebo odejmutím pilotního průkazu podle ustanovení § 84a zákona č. 49/1997Sb. ve znění pozdějších předpisů**
 - B) pouze po uplynutí doby platnosti pilotního průkazu
 - C) pouze po uplynutí doby platnosti osvědčení o zdravotní způsobilosti
-

Základními prostředky stability a říditelnosti klasického letadla jsou:

Body: 1 | Počet výskytů: 438 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) ocasní plochy a kormidla příčného řízení**
 - B) ocasní plochy
 - C) kormidla příčného řízení
-

Vyvažovací ploška na výškovce je vychýlená nahoru. Ve které poloze se nachází příslušný ovladač?

Body: 1 | Počet výskytů: 438 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) v poloze „těžký na ocas“
 - **B) v poloze „těžký na hlavu“**
 - C) v neutrální poloze
-

Předlétáváte-li vrtulník, jaké opatření provedete?

Body: 1 | Počet výskytů: 1913 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vrtulník je zakázáno předletět
- B) změnu kurzu vlevo
- **C) změnu kurzu vpravo**

Jaké teplotní zvrstvení ve vertikálním směru je charakteristické pro advekční mlhy:

Body: 1 | Počet výskytů: 228 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) isotermie
 - **B) inverze**
 - C) pokles teploty s výškou
-

Bude letadlu poskytována pohotovostní služba když nemá velitel letadla podaný letový plán a letí v CTR?

Body: 1 | Počet výskytů: 228 | Poprvé viděno: 05.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) jen na žádost velitele letadla
 - B) ne
 - **C) ano**
-

Správně nastavená za letu stavitelná vrtule má na rozdíl od pevné:

Body: 1 | Počet výskytů: 1864 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) větší účinnost v horizontálním letu, ale horší účinnost při vzletu
 - B) větší účinnost při vzletu, ale dosáhne se s ní menší rychlost v horizontálním letu
 - **C) větší účinnost**
-

Která z druhů uvedených mlh se nejčastěji likviduje zesílením rychlosti přízemního větru:

Body: 1 | Počet výskytů: 234 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) frontální
 - **B) radiační**
 - C) advekční
-

Nasycená adiabata je stavová křivka znázorňující změnu teploty s výškou o hodnotu:

Body: 1 | Počet výskytů: 241 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 0,65 °C/100 m výšky
 - B) 1,00 °C/100 m výšky
 - **C) 0,60 °C/100 m výšky**
-

Aerodynamický kryt vrtule se nazývá

Body: 1 | Počet výskytů: 438 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) vrtulový kužel**
 - B) klobouk
 - C) hrnec
-

Doba platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti pro piloty SLZ je:

Body: 1 | Počet výskytů: 243 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 24 měsíců u osob od 20 do 60 let
 - B) neomezená u osob do 60 let
 - **C) 60 měsíců u osob do 40 let**
-

Úhel mezi severem zeměpisným a plánovanou tratí, měřený od severu zeměpisného je:

Body: 1 | Počet výskytů: 957 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) úhel větru na trať
 - **B) plánovaný traťový úhel zeměpisný**
 - C) úhel letadla
-

Který z následujících druhů oblačnosti může zasahovat až do stratosféry?

Body: 1 | Počet výskytů: 246 | Poprvé viděno: 18.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) Cumulus
 - **B) Cumulonimbus**
 - C) Cirrostratus
-

Z hlediska konstrukčních prvků a materiálového použití lze rozdělit konstrukce draků letadel na tyto druhy:

Body: 1 | Počet výskytů: 440 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) konstrukce kovové a konstrukce smíšené
 - **B) konstrukce kovové, konstrukce dřevěné, konstrukce kompozitní a konstrukce smíšené**
 - C) konstrukce dřevěné a konstrukce kompozitní
-

Letadlo letící kursem 265 za větru 085 bude:

Body: 1 | Počet výskytů: 976 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) mít vítr zprava zezadu
 - **B) mít vítr v zádech**
 - C) mít vítr proti směru letu
-

Sever magnetický je směr, který:

Body: 1 | Počet výskytů: 981 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) je určený myšlenou přímkou, která vede středem země a protíná její povrch v bodech, které nazýváme sever magnetický a jih magnetický
 - B) změříme na mapě
 - **C) určuje magnetka kompasu, na kterou nepůsobí žádné vedlejší rušivé vlivy**
-

Z vrstvy oblačnosti typu St - stratus převážně:

Body: 1 | Počet výskytů: 246 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) mrholí**
 - B) vypadávají prudké přívalové deště
 - C) vypadávají kroupy
-

Klikový mechanismus slouží pro:

Body: 1 | Počet výskytů: 1387 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) roztáčení motoru (startování)
 - **B) převod pohybu přímočarého – vratného na pohyb otáčivý**
 - C) otvírání klikové skříně
-

Tlumič podvozku je konstrukční část podvozku, která:

Body: 1 | Počet výskytů: 532 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) přejímá většinu kinetické energie při pojíždění
 - B) přejímá většinu potenciální energie nárazů při vzletu, přistání a pojíždění
 - **C) přejímá většinu kinetické energie nárazů při vzletu, přistání a pojíždění**
-

Pro označení kurzu používáme zásadně skupinu čísel:

Body: 1 | Počet výskytů: 988 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) dvoumístnou
 - **B) třímístnou**
 - C) podle potřeby
-

Je před použitím plochy pro vzlet nebo přistání při nepravdivém provozu sportovních létajících zařízení nutný souhlas vlastníka této plochy?

Body: 1 | Počet výskytů: 250 | Poprvé viděno: 07.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) Ne, pokud je plocha mimo obytné území.
 - B) Ne, pokud je provoz oznámen místnímu úřadu.
 - **C) Ano, souhlas vlastníka je nutný.**
-

Kontakty akumulátoru se značí?

Body: 1 | Počet výskytů: 1361 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) kladný (+) modře, záporný (-) červeně
 - B) kladný (-) červeně, záporný (+) modře
 - **C) kladný (+) červeně, záporný (-) modře**
-

Ke vzletům a přistáním při nepravdelném provozu motorových SLZ může být použita:

Body: 1 | Počet výskytů: 338 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) plocha ležící mimo obytné území obce ve vzdálenosti nejméně 300 m od obytných budov a při provozu nebudou ve vzdálenosti menší než 100 m od SLZ osoby nezúčastněné na provozu
 - **B) plocha ležící mimo obytné území obce ve vzdálenosti nejméně 100 m od obytných budov a při provozu nebudou ve vzdálenosti menší než 50 m od SLZ osoby nezúčastněné na provozu**
 - C) plocha ležící mimo území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky a nejméně 300 m od obytných budov
-

Kdo je oprávněn kontrolovat pilotní průkaz nebo doklad žáka?

Body: 1 | Počet výskytů: 250 | Poprvé viděno: 05.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) Inspektor provozu LAA ČR, osoba pověřená MD ČR, příslušník Policie ČR, nebo pracovník městského úřadu obce, na jehož pozemcích je letiště, nebo plocha SLZ
 - B) Inspektor provozu LAA ČR, příslušník Policie ČR, inspektor ÚCL, osoba pověřená provozovatelem letiště nebo majitelem pozemku
 - **C) Inspektor provozu a techniky LAA ČR, osoba pověřená MD ČR, příslušník Policie ČR**
-

Ve vzdušném prostoru třídy G, pokud se nenachází v prostoru RMZ, se požadavek na spojení?

Body: 1 | Počet výskytů: 526 | Poprvé viděno: 05.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) nevyžaduje**
 - B) vyžaduje se nad 150 m nad terénem
 - C) vyžaduje, musí být stálé obousměrné
-

Zhuštěné isobary na synoptické mapě značí:

Body: 1 | Počet výskytů: 263 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vysoký teplotní rozdíl
 - **B) větší rozdíl tlaku a tedy i silnější vítr**
 - C) barický stupeň dané oblasti
-

Mezi místní charakteristické větry patří vítr nazývaný „FÖHN“:

Body: 1 | Počet výskytů: 282 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vane po rozsáhlých zejména suchých rovinách v podzimních měsících
 - B) vane z údolí do hor
 - **C) vane z hor do údolí**
-

Změna skupenství vodní pára – voda se nazývá:

Body: 1 | Počet výskytů: 284 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) krystalizace
 - **B) kondenzace**
 - C) tuhnutí
-

Zvrstvení vzduchu ve vrstvě inverze je:

Body: 1 | Počet výskytů: 445 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) stabilní**
 - B) indiferentní
 - C) instabilní
-

Při stabilním teplotním zvrstvení a silném větru, který s výškou dále sílí, vzniká za terénní překážkou proudění:

Body: 1 | Počet výskytů: 285 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vírové
 - **B) vlnové**
 - C) turbulentní
-

Při ručním spouštění motoru SLZ musí být splněny mimo jiné následující podmínky:

Body: 1 | Počet výskytů: 294 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) stačí na sebe pokřiknout
 - B) zapnout nebo vypnout zapalování motoru může pilot pouze na pokyn spouštějícího pokývnutím hlavy
 - **C) zapnout nebo vypnout zapalování motoru může pilot pouze na jednoznačný pokyn spouštějícího**
-

Které základní parametry a jevy určují počasí uvnitř vzduchové hmoty:

Body: 1 | Počet výskytů: 295 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) tlak, oblačnost, hustota vzduchu
 - **B) teplota, vlhkost, vertikální teplotní gradient**
 - C) srážky, dohlednost
-

Dlouhodobé působení paliva kompozitovou konstrukci

Body: 1 | Počet výskytů: 446 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) nedegraduje vůbec
 - **B) pevnostně degraduje**
 - C) snižuje pouze stabilitu skořepiny
-

Vítr je:

Body: 1 | Počet výskytů: 297 | Poprvé viděno: 20.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) promíchávání vzduchových částic
 - **B) horizontální proudění (přemísťování) vzduchu**
 - C) vertikální pohyb vzduchu
-

Nosná část draku, která vystupuje z konstrukce většinou nahoru a slouží k uchycení motoru se nazývá?

Body: 1 | Počet výskytů: 517 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) vzpěrač
 - **B) pylon**
 - C) závěsné kování
-

Jaké jsou výhody vícelisté vrtule?

Body: 1 | Počet výskytů: 1862 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) větší účinnost
 - B) větší životnost
 - **C) klidnější chod a může mít menší průměr**
-

Kdy nesmí pilot letadla/SLZ a členové posádky zahájit let?

Body: 1 | Počet výskytů: 309 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) Jestliže je u člena posádky letadla/ SLZ obsah alkoholu v dechu více než 0,5 promile.
 - B) Jestliže u pilota letadla/ SLZ je obsah alkoholu v dechu více než 0,5 promile.
 - **C) Je-li jejich schopnost snížena zejména vlivem alkoholického nápoje, omamného prostředku, léku, únavou, nevolností, úrazem nebo nemocí.**
-

Který předpis se týká výcvikové osnovy pilota ULL?

Body: 1 | Počet výskytů: 314 | Poprvé viděno: 05.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) UL3**
 - B) UL2
 - C) UL1
-

Prostor typu LKP sahá:

Body: 1 | Počet výskytů: 511 | Poprvé viděno: 05.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) od země do FL 125
 - **B) od země do různých výšek (viz AIP nebo platná letecká mapa)**
 - C) od 150m AGL do 1500m AMSL
-

Úhel nastavení automaticky stavitelné vrtule při vzletu je:

Body: 1 | Počet výskytů: 1859 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) větší než při cestovním letu
 - B) stejný jako při cestovním letu
 - **C) menší než při cestovním letu**
-

Výraz lehká vrtule znamená:

Body: 1 | Počet výskytů: 1852 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) malý úhel nastavení vrtule**
 - B) velký úhel nastavení vrtule
 - C) nízkou hmotnost vrtule (pod 1 kg)
-

Plošné zatížení:

Body: 1 | Počet výskytů: 1682 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) udává počet kilogramů hmotnosti pilota na m2 nosné plochy
 - **B) udává počet kilogramů celkové hmotnosti na m2 nosné plochy**
 - C) udává počet m2 nosné plochy na jeden kilogram celkové hmotnosti a veškerého vybavení
-

Řízení provedené tuhým přenosem je provedeno:

Body: 1 | Počet výskytů: 451 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) pomocí lan
 - **B) pomocí pák a táhel**
 - C) pomocí bovdenů a lan
-

Postupujeme-li na severní polokouli ve vertikálním směru od země, pak směr větru se poněkud liší od směru, který byl naměřen u země a stáčí se:

Body: 1 | Počet výskytů: 1848 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) vpravo od směru isobar**
 - B) nestáčí se
 - C) vlevo od směru isobar
-

Rozhraní dvou vzduchových hmot s počasím výrazně se lišícím od počasí v jedné i druhé vzduchové hmotě se nazývá:

Body: 1 | Počet výskytů: 323 | Poprvé viděno: 18.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) fronta**
 - B) rozhraní počasí
 - C) rozhraní vzduchových hmot
-

Zařízení (konstrukční sestava) připevňující motor k draku letadla se nazývá?

Body: 1 | Počet výskytů: 504 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) závěs motoru
 - B) příhradová motorová spojka
 - **C) motorové lože**
-

Do jaké výšky lze počítat s „přízemním efektem“ v blízkosti země?

Body: 1 | Počet výskytů: 8452 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) u ULLa do výšky přibližně 20 m
 - B) do výšky 1 m
 - **C) asi do výšky jako je polovina rozpětí křídla**
-

Námraza na vrtuli letounu může mít následující následky:

Body: 1 | Počet výskytů: 1845 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) odlétávající kusy ledu ohrožující další části letadla a motoru
 - **B) nevyváženost vrtule, nebezpečí vibrací, odlétávající kusy ledu ohrožující další části letadla a motoru, snížení účinnosti vrtule**
 - C) jen velmi obtížně rozeznatelné při provozu
-

Výhodou letadel s podvozkem ostruhového typu je:

Body: 1 | Počet výskytů: 502 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) nízká citlivost na boční vítr
 - B) dobrý výhled z kabiny při pojíždění
 - **C) nižší hmotnost a nižší aerodynamický odpor**
-

Jaký je správný postup při plánování letu do nebezpečného prostoru (LK D)?

Body: 1 | Počet výskytů: 500 | Poprvé viděno: 05.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) Je zakázáno do něj vletět.
 - B) Nesmí se do něj vletět, pokud příslušný úřad nevydá zvláštní povolení.
 - **C) Je doporučeno se tomuto prostoru vyhnout.**
-

Na jakém povrchu země se může dělat motorová zkouška?

Body: 1 | Počet výskytů: 1792 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) na povrchu země nezáleží
 - **B) na bezprašném bez drobných nečistot (kamínky apod.)**
 - C) jen na betónu nebo asfaltu
-

Pojem „přistávací zařízení“ je definován v souladu s technickými normami takto:

Body: 1 | Počet výskytů: 497 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) část letadla, na které jsou připevněna kola
 - **B) část letadla umožňující pohyb po zemi, vzlet, přistání a poježdění**
 - C) soustava kol na letadle
-

Zařízení (konstrukční celek) zmenšující aerodynamický odpor pohonné jednotky zastavěné do trupu a usměrňující proud vzduchu pro motor se nazývá?

Body: 1 | Počet výskytů: 497 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) motorový kryt (kryt motoru)**
 - B) gondola
 - C) aerodynamický přechod
-

Variometr nám udává:

Body: 1 | Počet výskytů: 1688 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) klesání letadla
 - **B) stoupání i klesání letadla**
 - C) stoupání letadla
-

Může se po přechodu studené fronty vytvořit mlha a ve které její oblasti?

Body: 1 | Počet výskytů: 495 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) ano, za čarou fronty – mlha zafrontální**
 - B) ano, před čarou fronty v oblasti vypadávajících srážek
 - C) ne
-

Obvykle jaké přízemní počasí je spojeno se stálou oblastí vysokého tlaku vzduchu v zimě nad pevninou?

Body: 1 | Počet výskytů: 335 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) Tendence k mlze a nízké oblačnosti typu St**
 - B) Oblačnost typu Ns s trvalým deštěm
 - C) Bouřky
-

Jsou motory montované do SLZ 100% spolehlivé?

Body: 1 | Počet výskytů: 1342 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) nejsou**
 - B) když se dodrží předepsané prohlídky tak jsou
 - C) jsou, když se s nimi zachází opatrně
-

Při letech na neřízené letiště nebo když se nepodaří navázat radiospojení se stanovištěm AFIS nebo stanovištěm poskytování informací známému provozu daného letiště, je velitel letadla vybaveného radiostanicí povinen:

Body: 1 | Počet výskytů: 492 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) odletět na náhradní letiště
 - **B) vysílat hlášení na příslušném kmitočtu daného letiště zprávu obsahující značku letadla, výšku, místo vstupu do ATZ, místo zařazení do okruhu a polohy na okruhu**
 - C) přistát na daném letišti bez spojení
-

Jaké je povoleno maximální úmyslné vychýlení UL letounu kolem podélné osy za letu ve stupních:

Body: 1 | Počet výskytů: 1134 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 60.0
 - B) 45.0
 - C) 30.0
-

Jaké je povoleno maximální úmyslné vychýlení UL letounu kolem příčné osy za letu ve stupních:

Body: 1 | Počet výskytů: 1142 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) 60.0
 - B) 45.0
 - **C) 30.0**
-

Agona je:

Body: 1 | Počet výskytů: 1155 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) čára spojující místa s nulovou deklinací**
 - B) čára spojující místa s kladnou deklinací
 - C) čára spojující místa se zápornou deklinací
-

Skutečný, zcela holý povrch země se soušemi, nerovnostmi a hladinami moří se nazývá:

Body: 1 | Počet výskytů: 1159 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) topografická plocha**
 - B) topografická situace
 - C) projekce mapy
-

Bouřky z tepla se tvoří:

Body: 1 | Počet výskytů: 489 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) kdykoli
- **B) nejčastěji odpoledne a večer, v hodinách nejvyšších přízemních teplot**
- C) nejčastěji během noci

Malá kružnice je:

Body: 1 | Počet výskytů: 1165 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) poledník, který prochází rovníkem na opačné straně
 - B) jakákoliv kružnice na povrchu země neprocházející průsečíkem nultého poledníku a rovníku
 - **C) kružnice, jejíž rovina neprochází středem zeměkoule**
-

Podvozek s pružnou nohou je:

Body: 1 | Počet výskytů: 489 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) podvozek umístěný zpravidla na konci křídla nebo na zádi trupu, chránící uvedené části letadla při pohybu po zemi
 - B) podvozek, jehož noha tvoří výkyvnou poloosu pro kolo
 - **C) podvozek tvořený pružnou nohou nesoucí na konci podvozkové kolo**
-

V klouzavém ustáleném letu je rovnováha mezi:

Body: 1 | Počet výskytů: 1705 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) tíhou letadla a vztlakem
 - B) tíhovou silou, vztlakem a rychlostí
 - **C) tíhou letadla a výslednou aerodynamickou silou,**
-

Počáteční fáze bouřky je charakterizována:

Body: 1 | Počet výskytů: 486 | Poprvé viděno: 20.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) Trvalými vzestupnými proudy**
 - B) Začínajícím deštěm na povrchu země
 - C) Častými blesky
-

Při laminárním proudění:

Body: 1 | Počet výskytů: 6716 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) dochází k vzájemnému promíchávání proudnic
 - **B) nedochází k vzájemnému promíchávání proudnic**
 - C) dochází k vzájemnému promíchávání proudnic, ale na konci sledovaného průřezu (profilu) se v proudě netvoří víry
-

Při změně plošného zatížení se aerodynamická klouzavost:

Body: 1 | Počet výskytů: 1735 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) nezmění, protože vztah mezi součinitelem vztlaku a součinitelem odporu se nemění**
- B) změní, protože vztah mezi velikostí vztlakové a odporové síly se nezmění
- C) změní, protože efektivní nosná plocha zůstává stejná

Řadový invertní motor je:

Body: 1 | Počet výskytů: 1328 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) s protilehlými písty
 - B) s hlavami válců nahoru, které jsou v řadě za sebou
 - **C) s hlavami válců dolů a v řadě za sebou**
-

Zajistit seznámení druhé osoby na palubě s umístěním a způsobem použití bezpečnostních pásů musí:

Body: 1 | Počet výskytů: 326 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) velitel letadla**
 - B) majitel letadla
 - C) provozovatel
-

Podle umístění nosných ploch rozdělujeme jednoplošná letadla na

Body: 1 | Počet výskytů: 484 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) dolnoplošníky, středoplošníky, hornoplošníky, parasoly**
 - B) jednoplošníky a dvouplošníky
 - C) jednoplošníky, středoplošníky a hornoplošníky
-

Před letem a v průběhu letu je pilotu letadla/SLZ a členům posádky zakázáno:

Body: 1 | Počet výskytů: 326 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- **A) požívání alkoholických nápojů, omamných prostředků, léků snižujících schopnost výkonu funkce člena posádky**
 - B) držet v ruce mobilní zařízení
 - C) požívání omamných prostředků, léků snižujících schopnost výkonu funkce člena posádky
-

Velká kružnice je:

Body: 1 | Počet výskytů: 1229 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) největší kružnice na zeměkouli
 - B) pouze rovník a nultý poledník
 - **C) kružnice jejíž rovina prochází středem zeměkoule**
-

Je nutné mít v dosahu obsluhy plnění paliva do letadla odpovídající protipožární prostředky nebo protipožární asistenci?

Body: 1 | Počet výskytů: 482 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) jen při plnění s osobou na palubě letadla
- **B) jen při plnění nad 25 l paliva**

- C) zásadně ano
-

Jaké znáte druhy reduktorů?

Body: 1 | Počet výskytů: 1328 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) s ozubenými koly nebo se řemenem
 - B) s ozubenými koly
 - C) se řemenem
-

Je možné z rychlostní poláry odečíst rychlost nejlepšího klouzání při protivětru?

Body: 1 | Počet výskytů: 1724 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) ne
 - B) jen pro vítr do zad
 - C) ano
-

Může být celkový a statický tlak do rychloměru přiveden z jiného zařízení než z Pitot-statické trubice?

Body: 1 | Počet výskytů: 1602 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) absolutně nesmí
 - B) nemůže
 - C) může
-

U motoru OHV je vačková hřídel uložena?

Body: 1 | Počet výskytů: 1313 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) kombinovaně
 - B) v klikové skříni
 - C) na hlavách ventilů
-

Vzdušný prostor TRA GA je třídy:

Body: 1 | Počet výskytů: 470 | Poprvé viděno: 05.09.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) E
 - B) D
 - C) G
-

Jaká pohonná jednotka se u SLZ používá?

Body: 1 | Počet výskytů: 1323 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 28.10.2025

- A) turbohřídelová
- B) raketová
- C) pístová

Motory zážehové pro zapálení směsi používají?

Body: 3 / Počet výskytů: 559 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- **A) elektrickou jiskru**
 - B) samozapalující schopnost motoru
 - C) vyšší stupeň komprese
-

Lety se SLZ je možno provádět:

Body: 3 / Počet výskytů: 199 / Poprvé viděno: 06.09.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) za podmínek VFR v době 15 min. před východem slunce a 15 min. po oblastním západu slunce
 - **B) za podmínek VFR v době od začátku občanského svítání do konce občanského soumraku**
 - C) v době mezi místním východem a západem slunce a za podmínek VFR
-

Co je to kompenzace kompasu?

Body: 3 / Počet výskytů: 669 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) odstraňování chyb kompasu způsobených špatným upevněním v letadle.
 - B) odstraňování chyb kompasu způsobených třením přístroje
 - **C) odstraňování chyb kompasu vzniklých vlivem rušivých magnetický nebo elektromagnetických polí v letadle.**
-

Osoby na pilotních sedadlech musí mít bezpečnostní pásy zapnuty:

Body: 3 / Počet výskytů: 484 / Poprvé viděno: 06.09.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) mimo vzlet a přistání pouze v případě turbulence
 - B) pouze při vzletu a přistání
 - **C) po celou dobu letu**
-

V blízkosti země letoun „plave“. To je způsobeno:

Body: 3 / Počet výskytů: 331 / Poprvé viděno: 18.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) vytvořením přidavného vztlaku na kolech podvozku letadla, která jsou obtékána v bezprostřední blízkosti země
 - B) zmenšením minimální rychlosti letu v důsledku větší hustoty vzduchu v menších výškách
 - **C) zvětšením klouzavosti, neboť vlivem blízkosti země se omezí vznik koncových vírů na křídle**
-

Minimální rychlost letu v ustálené zatáčce:

Body: 3 / Počet výskytů: 326 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- **A) je tím vyšší, čím je větší náklon**
- B) je tím menší, čím je zatáčka ostřejší

- C) je dána letovou příručkou a platí pro všechny režimy letu
-

Základní geometrické charakteristiky profilu jsou:

Body: 3 / Počet výskytů: 325 / Poprvé viděno: 17.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) hloubka, tětiva, ma. prohnutí tětivy, střední křivka a odtoková hrana a náběžná hrana
 - **B) hloubka, tloušťka, střední křivka, tětiva a poloměr náběžné hrany**
 - C) hloubka, šířka, tětiva, úhel náběhu, odtoková hrana a náběžná hrana
-

Jaký účinek má vychýlení řídicí páky doprava?

Body: 3 / Počet výskytů: 1349 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) letadlo se nakloní doprava, začne bočit doprava a v důsledku toho začne zatáčet doprava
 - B) letadlo se nakloní doprava, začne bočit doprava a v důsledku toho začne zatáčet doleva
 - C) letadlo se nakloní doprava, začne bočit doleva a v důsledku toho začne zatáčet doprava
-

Trať letu letounu křížuje zleva doprava kluzák. Opatření k vyhnutí provede:

Body: 3 / Počet výskytů: 325 / Poprvé viděno: 06.09.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) pilot letadla s větší rychlostí nebo výškou
 - B) pilot kluzáku
 - **C) pilot letounu**
-

Zvýší-li se teplota u kompozitní konstrukce nad stanovenou hranici:

Body: 3 / Počet výskytů: 495 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) sníží se její pevnost
 - B) její pevnost zůstane nezměněna
 - C) zvýší se její pevnost
-

Jaké vlastnosti bude mít přízemní vítr v oblasti, kde jsou na přízemní meteorologické mapě izobary blízko u sebe?

Body: 3 / Počet výskytů: 503 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- **A) Silný zhruba podél izobar**
 - B) Slabý ve směru izobar
 - C) Silný kolmo na izobary
-

Pro zabránění srážce dvou letadel na pohybové ploše letiště platí, že křížují-li se dráhy pojíždějících letadel, letadlo musí dát přednost letadlu:

Body: 3 / Počet výskytů: 1006 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- **A) pojíždějícímu zprava**
- B) pojíždějícímu zleva

- C) pojíždějícímu na vzlet
-

Konstrukční prvky nosné soustavy křídla jsou:

Body: 3 / Počet výskytů: 510 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- **A) nosníky, žebra, výztuhy, potahy, závěsná a spojovací kování**
 - B) nosníky, žebra, závěsná a spojovací kování
 - C) nosníky a žebra
-

V praxi převádíme rychlosti větru z m/s na kt vztahem:

Body: 3 / Počet výskytů: 517 / Poprvé viděno: 19.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) 1 m/s ~ 1 kt
 - **B) 1 m/s ~ 2 kt**
 - C) 1 m/s ~ 3 kt
-

Jev nazývaný turbulence je definován jako:

Body: 3 / Počet výskytů: 522 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) síly, které působí na letadlo ve vertikálním směru
 - **B) síly působící na letadlo v různých směrech a udělující tomuto letadlu různá přídavná zrychlení**
 - C) síly, které zvyšují rychlost letícího letadla
-

Vrtulový list je na své délce zkroucen, protože:

Body: 3 / Počet výskytů: 995 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) je tak zachován stejný úhel nastavení všech jeho profilů
 - **B) všechny profily listu vrtule potom pracují zhruba na stejném úhlu náběhu**
 - C) se tak sníží hluchost vrtule
-

Vztlak na profilu vzniká v důsledku:

Body: 3 / Počet výskytů: 338 / Poprvé viděno: 17.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) náporu vzduchu na spodní stranu profilu (při kladném úhlu náběhu)
 - **B) zhuštění proudnic nad profilem, tím se nad profilem vytvoří podtlak, pod profilem se proudnice rozšíří a tím se pod profilem vytvoří přetlak**
 - C) zhuštění proudnic pod profilem, tím se pod profilem vytvoří přetlak, nad profilem se proudnice rozšíří a tím se nad profilem vytvoří podtlak
-

Za stav SLZ před letem zodpovídá:

Body: 3 / Počet výskytů: 530 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) inspektor technik mající toto SLZ v evidenci
 - B) majitel
 - C) pilot
-

V letním období ve střední Evropě v centrální části výrazné tlakové výše očekáváme:

Body: 3 / Počet výskytů: 533 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) skoro jasno, slabý vítr, přes den vysoké teploty, slábnoucí termiku
 - B) jasno, silný vítr, v noci chladno, ve dne teplo a silnou termiku
 - C) inverzní mlhy, proměnlivý vítr, noční bouřky a ve dne silnou termiku
-

Tlaková níže – cyklona – je oblastí:

Body: 3 / Počet výskytů: 542 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) nízkého tlaku s nejnižší hodnotou ve svém středu
 - B) se snižující se hodnotou tlaku směrem od středu
 - C) nízkého tlaku s nejnižší hodnotou po okrajích oblasti
-

Letadlo, které je podle pravidel povinno dát přednost jinému letadlu se musí:

Body: 3 / Počet výskytů: 954 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) vyhnout tak, aby byla mezi letadly dodržena vodorovná vzdálenost 300 m
 - B) vyhnout tak, aby byla mezi letadly dodržena vertikální vzdálenost 150 m
 - C) vyhnout tím, že nadletí, podletí nebo křížuje jeho trať v dostatečné vzdálenosti
-

Při stoupání je v převodní výšce přestavován výškoměr. Je-li místní QNH 1023 hPa, co se stane s údajem výškoměru?

Body: 3 / Počet výskytů: 555 / Poprvé viděno: 18.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) Zvětší se
 - B) Nebude tím ovlivněn
 - C) Zmenší se
-

Přistávající letadlo má přednost před letadlem připraveným k odletu:

Body: 3 / Počet výskytů: 943 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) pokud je na okruhu s vysunutým podvozkem
 - B) pokud přistává a je v poslední fázi přiblížení na přistání
 - C) obvykle
-

Doklady potřebné pro let SLZ musí mít pilot u sebe:

Body: 3 / Počet výskytů: 2036 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) jen při mimoletištním letu
 - **B) při každém letu**
 - C) jen při přeletu
-

Zeměpisné souřadnice nám udávají:

Body: 3 / Počet výskytů: 2407 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) polohu časového pásma
 - **B) zeměpisnou polohu určitého místa**
 - C) název určitého místa
-

Indukovaný odpor:

Body: 3 / Počet výskytů: 340 / Poprvé viděno: 17.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) vzniká jako důsledek vzájemného ovlivnění obtékání různých částí
 - **B) vzniká jako důsledek přefukování vzduchu na koncích křídla ze spodní strany na horní**
 - C) vzniká jako důsledek indukce u zadní části profilu
-

Za normálního ustáleného letu je:

Body: 3 / Počet výskytů: 359 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) na horní i spodní straně křídla podtlak
 - B) na horní i spodní straně křídla přetlak
 - **C) na horní straně křídla podtlak a na spodní přetlak**
-

Záznamy o provozu a údržbě SLZ se vedou:

Body: 3 / Počet výskytů: 478 / Poprvé viděno: 18.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) nemusí být vedeny
 - **B) v letadlové knize**
 - C) v letové příručce
-

Je nutné před letem provádět kontrolu motoru a doplnění médií?

Body: 3 / Počet výskytů: 615 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) ano, jednou za dva měsíce
 - B) ano, jednou měsíčně
 - **C) ano, vždy na začátku letového dne**
-

Který z oblaků tvořící se na čele studené fronty je pro letový provoz nejnebezpečnější:

Body: 3 / Počet výskytů: 563 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) As – altostratus
 - **B) Cb – cumulonimbus**
 - C) Ns – nimbostratus
-

K pádu letadla dochází když:

Body: 3 / Počet výskytů: 342 / Poprvé viděno: 17.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- **A) se letadlo dostane za kritický úhel náběhu**
 - B) je letová hmotnost letadla větší, než je ma. povolená
 - C) pilot vykrouží příliš ostrou zatáčku
-

Mezi oblačnost kupovitou patří:

Body: 3 / Počet výskytů: 568 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- **A) Cu - cumulus**
 - B) As - altostratus
 - C) St - stratus
-

Létat se SLZ vyjma kluzáků bez odpovídače sekundárního radaru je možno do výšky:

Body: 3 / Počet výskytů: 208 / Poprvé viděno: 05.09.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) 2200 m
 - B) FL 95
 - **C) FL 60**
-

Jaká je bezpečná poloha těžiště letounu za letu?

Body: 3 / Počet výskytů: 774 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- **A) těžiště je v rozsahu dle letové příručky**
 - B) těžiště je v 15% až 18%
 - C) těžiště je v 38% až 45%
-

Pro vznik vertikálních pohybů v troposféře je příznivé zvrstvení:

Body: 3 / Počet výskytů: 584 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) indiferentní
 - B) stabilní
 - **C) instabilní**
-

Let musí být prováděn a s letadlem zacházeno tak, aby:

Body: 3 | Počet výskytů: 670 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) nedošlo k letecké nehodě
 - B) nebyla ohrožena bezpečnost cestujících
 - **C) nebyla ohrožena bezpečnost cestujících, nákladu, osob a majetku na zemi**
-

Jakou rychlost měří rychloměr?

Body: 3 | Počet výskytů: 589 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) absolutní
 - **B) rychlost pohybu letadla vůči ovzduší**
 - C) skutečnou
-

Maximální vzletovou hmotnost sportovního létajícího zařízení lze překročit pouze:

Body: 3 | Počet výskytů: 590 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) o hmotnost padákového záchranného systému, maximálně však o 35kg
 - B) o hmotnost padákového záchranného systému a hmotnost plováků v případě jejich zástavby
 - **C) nelze překročit v žádném případě**
-

Letadlo nesmí letět v takové vzdálenosti od jiného letadla, aby:

Body: 3 | Počet výskytů: 210 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- **A) vytvářelo nebezpečí srážky**
 - B) způsobilo rušení radiové komunikace
 - C) nebylo viditelné ze země
-

Elektrické vedení procházející otvorem musí být chráněno zvýšenou izolací (např. gumovou průchodkou), která jej chrání před poškozením?

Body: 3 | Počet výskytů: 595 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) ne
 - B) jen u zapalování
 - **C) ano**
-

Velikost násobku zatížení + 3 znamená:

Body: 3 | Počet výskytů: 344 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) že pilot o hmotnosti 80 kg je tlačěn do sedačky silou přibližně 3200 N (tj. jako kdyby vážil 320 kg)
 - **B) že pilot o hmotnosti 80 kg je tlačěn do sedačky takovou silou, jako kdyby vážil 240 kg**
 - C) že pilot o hmotnosti 80 kg je tažen ze sedačky takovou silou, jako kdyby vážil 240 kg
-

V pouzdru přístroje barometrického výškoměru je tlakoměrná krabice.

Body: 3 / Počet výskytů: 607 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) do které je přiveden celkový tlak
 - **B) která je vzduchotěsně uzavřená**
 - C) do které je přiveden statický tlak
-

Menší množství oleje v benzínu u dvoudobého motoru, než předepsané:

Body: 3 / Počet výskytů: 609 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) je žádoucí pro snížení hmotnosti
 - **B) způsobí nedostatečné mazání motoru a může dojít k jeho následné poruše**
 - C) snižuje tření v motoru a tím zvýší jeho výkon
-

Oblačnost se v troposféře tvoří z:

Body: 3 / Počet výskytů: 563 / Poprvé viděno: 17.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- **A) vodní páry**
 - B) kyslíku
 - C) dusíku
-

Zvětšení úhlu náběhu:

Body: 3 / Počet výskytů: 375 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) sníží odpor křídla
 - **B) zvýší odpor křídla**
 - C) odpor se nemění
-

Při letu v nebo pod převodní nadmořskou výškou musí být na výškoměrech nastaven pro let v TMA a půdorysně pod TMA:

Body: 3 / Počet výskytů: 179 / Poprvé viděno: 06.09.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) regionální QNH
 - B) oblastní QNH
 - **C) QNH stanoveného letiště**
-

Zamrzání karburátoru je možno očekávat nejčastěji při těchto vlivech:

Body: 3 / Počet výskytů: 617 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- **A) vysoké vlhkosti vzduchu a teplotě přibližně pod + 5°C**
 - B) při chybné regulaci složení palivové směsi
 - C) v zimě, je-li počasí ovlivňováno tlakovou výší
-

V čem spočívá princip aerodynamického zkroucení křídla, které zabraňuje odtržení proudu na jeho koncích?

Body: 3 / Počet výskytů: 363 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) na konci křídla je profil nastaven na menší úhel náběhu, než profil u kořene křídla
 - **B) na konci křídla je použit profil, který dosahuje později kritického úhlu náběhu, než profil použitý u kořene**
 - C) křídlo na konci nesmí být příliš torsně tuhé, aby bylo umožněno měnit jeho úhel náběhu podle intenzity působení tlaku
-

Co je to zatačkoměr?

Body: 3 / Počet výskytů: 620 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) zatačkoměr je setrvačnickový přístroj, který ukazuje úhlovou rychlost, stoupání nebo klesání letadla
 - B) zatačkoměr je setrvačnickový přístroj, který ukazuje relativní úhlovou rychlost letadla kolem příčné osy (naklánění)
 - **C) zatačkoměr je setrvačnickový přístroj, který ukazuje relativní úhlovou rychlost letadla kolem svislé osy (zatačení)**
-

Tětiva profilu je:

Body: 3 / Počet výskytů: 329 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) čára spojující středy kružnic vepsaných do profilu
 - B) přímka rozdělující profil v polovině jeho tloušťky na dvě stejně velké části
 - **C) přímka spojující střed náběžné hrany profilu s odtokovou hranou profilu**
-

Plovoucí ocasní plochy jsou:

Body: 3 / Počet výskytů: 732 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) pohyblivá část vodorovných ocasních ploch
 - **B) ocasní plochy bez pevné části, jsou pohyblivé jako celek**
 - C) pohyblivá část svislých ocasních ploch
-

Pro správnou činnost motoru je zapotřebí, aby motor měl předepsanou teplotu:

Body: 3 / Počet výskytů: 626 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) ne
 - B) jen při startu
 - **C) ano**
-

„Drak letadla“ tvoří

Body: 3 / Počet výskytů: 733 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) nosná soustava, trup, ocasní plochy, řízení a přistávací zařízení pohonná jednotka a výstroj
- **B) nosná soustava, trup, ocasní plochy, řízení a přistávací zařízení**

- C) nosná soustava, trup, ocasní plochy a přistávací zařízení
-

Je povinností velitele letadla vybaveného radiostanicí při přiletu na neřízené letiště vysílat polohu “Finále”?

Body: 3 / Počet výskytů: 726 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) jen když usoudí, že je to z hlediska bezpečnosti provozu potřebné
 - B) Ne
 - C) Ano
-

Který z následujících druhů oblačnosti je považován za střední oblačnost v mírném pásu?

Body: 1 / Počet výskytů: 468 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) As, Ac
 - B) Ns, Ci
 - C) St, Sc
-

U podvozku příďového typu je hlavní podvozek umístěn:

Body: 1 / Počet výskytů: 493 / Poprvé viděno: 17.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) za těžištěm letadla
 - B) v těžišti letadla
 - C) před těžištěm letadla
-

Část cyklóny mezi teplou a studenou frontou se jmenuje:

Body: 1 / Počet výskytů: 357 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) přední linie
 - B) teplý sektor
 - C) výběžek tlaku
-

Jaká je nejmenší délka VPD pro vzlety a přistání SLZ?

Body: 1 / Počet výskytů: 361 / Poprvé viděno: 05.09.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) 300 m
 - B) 500 m
 - C) 150 m
-

Vlhkostí vzduchu rozumíme:

Body: 1 / Počet výskytů: 291 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) množství vodních par v ovzduší
- B) sněžení
- C) vypadávání srážek

Sendvič v konstrukci draku (např. křídla, trupu apod.) letadla je:

Body: 1 | Počet výskytů: 432 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- **A) konstrukční prvek sestávající ze dvou desek spojených lehkou výplní (voštinovou, pěnovou apod.)**
- B) konstrukce, u níž je použito dvou nebo více typů konstrukcí
- C) střední vrstva sendvičové desky

Při srovnávání mapy s terénem je nejdůležitější:

Body: 1 | Počet výskytů: 750 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) přesný kompas
- B) přesné hodinky
- **C) pozorně prohlížet terén před letadlem, vedle letadla a důsledně porovnávat mapu s terénem**

Působíště vztlakové síly autostabilního profilu se při zvyšování rychlosti (snížování úhlu náběhu):

Body: 1 | Počet výskytů: 671 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- **A) posouvá směrem dopředu**
- B) posouvá směrem dozadu
- C) zůstává v místě čtvrtinového bodu

Je-li dáván příkaz letadlu za letu orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom řada červených světelných záblesků znamená:

Body: 1 | Počet výskytů: 796 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) uvolněte cestu jinému letadlu a pokračujte v letu na okruhu
- B) vraťte se na přistání
- **C) nepřistávejte, letiště není bezpečné**

Kompozitová konstrukce musí být ochráněna světlou barvou

Body: 1 | Počet výskytů: 380 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) nemusí být chráněna vůbec
- B) nemá vliv na její pevnost
- **C) z důvodu možnosti zahřátí kompozitu nad teplotu jeho sklovitosti**

Kurz zeměpisný měříme:

Body: 1 | Počet výskytů: 999 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) od nultého poledníku
- B) od směrníku

- C) od severu zeměpisného místního poledníku
-

Suchá adiabata je stavová křivka znázorňující změnu teploty s výškou o hodnotu:

Body: 1 | Počet výskytů: 404 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) 0,60 °C/100 m výšky
 - B) 0,65 °C/100 m výšky
 - C) 1,00 °C/100 m výšky
-

Změna skupenství led – vodní pára se nazývá:

Body: 1 | Počet výskytů: 276 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) kondenzace
 - B) sublimace
 - C) vypařování
-

Úbytek teploty s výškou v definici standardní atmosféry – vertikální teplotní gradient má hodnotu:

Body: 1 | Počet výskytů: 429 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) 0,65° C/100 m
 - B) 0,6° C/100 m
 - C) 1,0° C/100 m
-

Jak je konstrukčně provedena Fowlerova klapka?

Body: 1 | Počet výskytů: 430 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) klapka se vychýlí ze zadní části spodní hrany křídla
 - B) ze zadní části křídla se vysune klapka ve tvaru profilu dozadu a částečně se vychýlí dolů
 - C) zadní část nosné plochy se vychýlí dolů
-

Změna skupenství voda – vodní pára se nazývá:

Body: 1 | Počet výskytů: 272 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) vypařování
 - B) sublimace
 - C) kondenzace
-

Traťové lety VFR prováděné nad 900 m (3000ft) nad střední hladinou moře ve směru od 180 stupňů do 359 stupňů musí být prováděny v cestovních hladinách, resp. nad převodní výškou ve FL:

Body: 1 | Počet výskytů: 145 | Poprvé viděno: 07.09.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) FL55, FL75, FL95, FL115
 - B) 600m / 2000 fr, 1200m / 4000ft, FL60, FL80
 - **C) 1350m / 4500ft, FL65, FL85, FL105**
-

Příhradový trup letadla je:

Body: 1 / Počet výskytů: 438 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- **A) trup vytvořený prostorovou prutovinovou soustavou potaženou většinou nenosným potahem**
 - B) trup vytvořený smíšenou konstrukcí
 - C) sestavený trup bez potahu, obsahuje nosníky, podélníky, přepážky a výztuhy
-

Co znamená zkratka SLZ:

Body: 1 / Počet výskytů: 227 / Poprvé viděno: 06.09.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) společná letová zóna
 - B) stálé letové zabezpečení
 - **C) sportovní létající zařízení**
-

Za vykonávání činnosti leteckého personálu bez platného průkazu způsobilosti může být pilotovi SLZ:

Body: 1 / Počet výskytů: 603 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) nemůže být uložena žádná sankce
 - **B) uložena pokuta až do výše 500.000,- Kč**
 - C) uložena pokuta až do výše 5.000,- Kč
-

Vzlety nebo přistání letadel letících podle VFR na letišti uvnitř řízeného okrsku, včetně jejich zařazování do letištního okruhu nebo letu po něm, se smí provádět, není-li základna oblačnosti nižší než:

Body: 1 / Počet výskytů: 172 / Poprvé viděno: 06.09.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) 300 m (1000 ft)
 - **B) 450 m (1500 ft)**
 - C) 150 m (500 ft)
-

Provádíte-li zatáčku na jih podle magnetického kompasu, zatáčku:

Body: 1 / Počet výskytů: 752 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) nedotočíte
 - B) zastavíte přesně na zamýšleném kursu
 - **C) přetočíte**
-

Koncentrace kondenzačních jader je největší:

Body: 1 | Počet výskytů: 239 | Poprvé viděno: 22.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- **A) v blízkosti velkých městských aglomerací (průmyslové oblasti)**
 - B) nad oceány
 - C) nad pohořími
-

Zeměkoule se otočí o 1 stupeň zeměpisné délky za:

Body: 1 | Počet výskytů: 956 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) 1 min
 - **B) 4 min**
 - C) 6 min
-

Spalovací motory jsou:

Body: 1 | Počet výskytů: 1337 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- **A) dvoudobé a čtyřdobé**
 - B) šestidobé
 - C) osmidobé
-

Co znamená zkratka AIP?

Body: 1 | Počet výskytů: 163 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- **A) Letecká informační příručka**
 - B) Automatický informační portál
 - C) Publikace pro letectví a kosmonautiku
-

Dvojitý bílý kříž, umístěný horizontálně na návěstní ploše znamená, že:

Body: 1 | Počet výskytů: 134 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) na letišti se provádějí výsadky
 - B) na letišti je kombinovaný provoz
 - **C) na letišti je provoz kluzáků**
-

Záchranný padákový systém zabudovaný do ULL letounu:

Body: 1 | Počet výskytů: 1112 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) je povinný pro všechny výcvikové ULL letouny
 - **B) je pouze doporučený pro zvýšení bezpečnosti**
 - C) je povinný pouze pro ULL letouny provádějící soutěžní lety
-

Jaká musí být minimální vzdálenost od nezúčastněných osob při provozu SLZ podle zákona č. 49/1997 Sb.?

Body: 1 | Počet výskytů: 242 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) Není stanovena
 - **B) 50 metrů**
 - C) 30 metrů
-

Minimální výška letu nad vodou:

Body: 1 | Počet výskytů: 164 | Poprvé viděno: 07.09.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) může být libovolná
 - **B) je omezena**
 - C) není omezena
-

Definice zvláštního letu VFR zní:

Body: 1 | Počet výskytů: 164 | Poprvé viděno: 05.09.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) řízený let VFR povolený v řízeném okrsku letiště
 - B) let VFR povolený v okrsku letiště v meteorologických podmínkách horších než IMC
 - **C) let VFR, kterému vydala služba řízení letového provozu povolení k letu v řízeném okrsku v meteorologických podmínkách horších než VMC**
-

Rychlost letu zobrazená v GPS je:

Body: 1 | Počet výskytů: 710 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) indikovaná vzdušná rychlost
 - B) pravá vzdušná rychlost
 - **C) traťová rychlost**
-

Pružící elementy mezi motorem a motorovým ložem, které mají za úkol utlumit vibrace a nepřenášet je do konstrukce draku se nazývají?

Body: 1 | Počet výskytů: 494 | Poprvé viděno: 18.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- **A) silentbloky**
 - B) tlumiče motoru
 - C) vzpěrači motorového lože
-

Je-li dáván příkaz letadlu na zemi orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom stálé zelené světlo znamená:

Body: 1 | Počet výskytů: 744 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- A) stůjte
- B) přistání povoleno
- **C) vzlet povolen**

Jak se změní rychlost proudu a statický tlak, když se rozšíří v určitém místě proudnice:

Body: 1 | Počet výskytů: 740 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 27.10.2025

- **A) rychlost se sníží, statický tlak se zvýší**
 - B) rychlost se zvýší, statický tlak se zvýší
 - C) rychlost se sníží, statický tlak poklesne
-

Mezi oblačnost s mohutným vertikálním vývojem řadíme:

Body: 3 | Počet výskytů: 531 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 26.10.2025

- A) Cc – cirrocumulus
 - B) Ac – altocumulus
 - **C) Cb – cumulonimbus**
-

Rychloměr připojený k Pitotově trubici je zapojen na:

Body: 3 | Počet výskytů: 660 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 26.10.2025

- **A) celkový tlak a statický tlak**
 - B) celkový tlak a dynamický tlak
 - C) statický tlak a dynamický tlak
-

Obtékání křídla se na rozdíl od profilu vyznačuje:

Body: 3 | Počet výskytů: 329 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 26.10.2025

- A) tloušťnutím mezní vrstvy, zvětšením součinitele odporu a výrazným vzrůstem součinitele vztlačku
 - B) vytvořením vírů na jeho koncích, poklesem součinitele odporu a změnou průběhu vztlačkové čáry
 - **C) vytvořením vírů na jeho koncích, zvětšením součinitele odporu a změnou průběhu vztlačkové čáry**
-

Řízení letadel je:

Body: 3 | Počet výskytů: 468 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 26.10.2025

- A) pedály v kabině pilota
 - B) řídicí páka nebo volant v pilotní kabině
 - **C) soustava prvků které, umožňují vychylování kormidel na ocasních plochách a křídlech, vychylování prostředků pro zvýšení vztlačku, ovládání vyvažovacích plošek i brzd podvozku**
-

V letové příručce letadla je uvedena minimální hmotnost pilota 70 kg a maximální hmotnost pilota 110 kg. Pilot s hmotností 59 kg pro provedení letu provede:

Body: 3 | Počet výskytů: 728 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 26.10.2025

- **A) dovážení své hmotnosti na 70 kg**
- B) dovážení své hmotnosti tak, aby na jeho sedače byla hmotnost 110 kg.

- C) let bez dalších úprav
-

Jaké letové a navigační přístroje musí být zabudovány v ULL či MZK?

Body: 3 / Počet výskytů: 602 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 26.10.2025

- A) umělý horizont, variometr, zatačkoměr
 - **B) rychloměr, výškoměr, kompas**
 - C) variometr, výškoměr, hodiny
-

Který z následujících procesů ve vrstvě vzduchu může vést k tvorbě oblačnosti typu kumulus a kumulonimbus?

Body: 3 / Počet výskytů: 558 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 26.10.2025

- A) Frontální zvedání stabilních vrstev vzduchu
 - **B) Konvekce**
 - C) Subsidence
-

Jak se nazývají druhy odporu, které vznikají na profilu a v čem mají svůj původ?

Body: 3 / Počet výskytů: 342 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 26.10.2025

- **A) třecí odpor vzniká v mezní vrstvě a tlakový odpor vytvořením úplavu při odtrhávání proudu**
 - B) třecí odpor vzniká na zadní straně profilu za jeho maximální tloušťkou
 - C) indukovaný odpor vzniká obtékáním profilu indukovanou rychlostí, třecí odpor třením vzduchu o konstrukční výčnělky profilu
-

Reduktor slouží (mimo jiné)?

Body: 3 / Počet výskytů: 572 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 26.10.2025

- A) ke zvýšení otáček vrtule oproti motoru
 - B) ke správnému nastavení listů vrtule a tím k jejímu správnému aerodynamickému vyvážení
 - **C) ke snížení otáček vrtule oproti motoru**
-

Jaké jsou kromě sil způsobující výstup vzduchu další dvě podmínky nutné pro vytvoření bouřky?

Body: 3 / Počet výskytů: 685 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 26.10.2025

- A) Nestabilní podmínky a nízký tlak vzduchu
 - B) Stabilní podmínky a vysoký tlak vzduchu
 - **C) Nestabilní podmínky a vysoký obsah vlhkosti**
-

Při přechodu studené fronty I. druhu je srážkové pásmo:

Body: 3 | Počet výskytů: 597 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 26.10.2025

- A) na čáře fronty
 - **B) za čarou fronty**
 - C) před čarou fronty
-

Má vliv na chlazení motoru tvar krytu motoru a velikosti otvorů v tomto krytu?

Body: 3 | Počet výskytů: 598 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 26.10.2025

- **A) ano má**
 - B) má jen při určité rychlosti
 - C) nemá
-

Půjčování SLZ za úplatu je vázáno na:

Body: 1 | Počet výskytů: 334 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 26.10.2025

- A) není nijak omezeno
 - B) souhlas majitele / provozovatele SLZ
 - **C) Oprávnění půjčovny SLZ vydané LAA ČR**
-

Studená fronta postupuje rychleji než teplá, postupně se při zemi zužuje teplý sektor a teplý vzduch z této oblasti je vytlačován do vyšších vrstev. Tento proces se nazývá:

Body: 1 | Počet výskytů: 403 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 26.10.2025

- **A) okluze**
 - B) zánik cyklony
 - C) vyplňování cyklony
-

Co převážně obsahují vysoká oblaka (čím je tvořena oblačnost klasifikovaná jako vysoká)?

Body: 1 | Počet výskytů: 213 | Poprvé viděno: 20.04.2025 | Naposledy viděno: 26.10.2025

- **A) Ledové krystalky**
 - B) Kroupy
 - C) Podchlazené vodní kapky
-

Vztažný bod letiště určuje:

Body: 1 | Počet výskytů: 672 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 26.10.2025

- A) geometrický střed hlavní RWY
 - **B) zeměpisnou polohu letiště**
 - C) nadmořskou výšku letiště
-

Vítr významně ovlivňuje letecký provoz:

Body: 1 | Počet výskytů: 302 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 26.10.2025

- A) při přistání a vzletu, nikoli však let v letové hladině
 - **B) ve všech jeho fázích**
 - C) pouze let v letové hladině
-

Vertikální mohutnost troposféry je největší:

Body: 1 | Počet výskytů: 279 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 26.10.2025

- A) v mírném pásu
 - **B) nad rovníkovými oblastmi**
 - C) nad póly
-

Velitel letadla je povinen přistávat a vzlétat proti větru, pokud bezpečnost, konfigurace vzletové a přistávací dráhy nebo provozní situace neurčí, že je výhodný jiný směr, přičemž přistání nebo vzlet s bočním nebo zadním větrem může být proveden:

Body: 1 | Počet výskytů: 653 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 26.10.2025

- A) pokud má pilot platnou kvalifikaci pro vzlety za nepříznivých meteorologických podmínek
 - **B) v limitu stanoveném v provozní příručce pro daný typ letadla**
 - C) pokud je výkon motoru větší než 80 HP
-

Odlehčovací ploška je:

Body: 1 | Počet výskytů: 445 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 26.10.2025

- **A) ploška umístěná na odtokové hraně kormidla, jejíž výchylka závisí na výchylce kormidla, vychyluje se v opačném smyslu a snižuje závesový moment**
 - B) ploška umístěná na odtokové hraně kormidla, jejíž výchylka nezávisí na výchylce kormidla, vychyluje se v opačném smyslu a snižuje závesový moment
 - C) ploška umístěná na odtokové hraně kormidla, jejíž výchylka závisí na výchylce kormidla, vychyluje se v opačném smyslu a zvyšuje závesový moment
-

Které bouřky postupují kupředu nejrychleji?

Body: 1 | Počet výskytů: 445 | Poprvé viděno: 19.04.2025 | Naposledy viděno: 26.10.2025

- A) Orografické bouřky
 - **B) Frontální**
 - C) Bouřky z tepla
-

Je-li na návěstní ploše nebo na konci vzletové a přistávací dráhy a nebo na pásu v používání horizontálně umístěn doprava lomený šíp nápadné barvy, znamená to, že zatáčky před přistáním nebo po vzletu se:

Body: 1 | Počet výskytů: 158 | Poprvé viděno: 07.09.2025 | Naposledy viděno: 26.10.2025

- A) mohou provádět vpravo
 - B) mohou provádět i vpravo
 - **C) musí provádět vpravo**
-

Která z uvedených letadlových částí tvoří ocasní plochy letadla?

Body: 1 | Počet výskytů: 457 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 26.10.2025

- A) plovoucí stabilizátor a směrové kormidlo
 - **B) vodorovné ocasní plochy, svislé ocasní plochy**
 - C) stabilizátor a kýlová plocha
-

Která z uvedených vrstev zemské atmosféry je charakteristická vertikálními pohyby:

Body: 1 | Počet výskytů: 254 | Poprvé viděno: 18.04.2025 | Naposledy viděno: 26.10.2025

- **A) troposféra**
 - B) tropopauza
 - C) stratosféra
-

Lety VFR ve třídách vzdušného prostoru C, D a E se smějí provádět ve vzdálenosti od oblaků:

Body: 3 | Počet výskytů: 745 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 25.10.2025

- A) vně oblaků a za viditelnosti země
 - **B) nejméně 1500 m horizontálně a 300 m vertikálně**
 - C) do oblaku smí vletět pouze pilot, který první dosáhne základny
-

Pohyb letadla, při kterém se otáčí kolem své podélné osy se nazývá:

Body: 3 | Počet výskytů: 367 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 25.10.2025

- A) klopení
 - B) zatáčení
 - **C) klonění**
-

Ve vzdušném prostoru třídy G nad 3000 ft (900 m) AMSL je minimální dohlednost a vzdálenost od oblaků:

Body: 3 | Počet výskytů: 182 | Poprvé viděno: 06.09.2025 | Naposledy viděno: 25.10.2025

- A) dohlednost 8km a vzdálenost od oblaků 1500 m horizontálně a 300 m (1000 ft) vertikálně
 - B) dohlednost 5km, mimo oblačnost a za viditelnosti země
 - **C) dohlednost 5km a vzdálenost od oblaků 1500 m horizontálně a 300 m (1000 ft) vertikálně**
-

Co způsobuje vznik vztlaku?

Body: 3 | Počet výskytů: 344 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 25.10.2025

- A) Rozdíl tlaku vzduchu nad a pod profilem.
 - B) Poměr tlaku vzduchu před a za profilem.
 - C) Laminární mezní vrstva a interferenční odpor.
-

Mezinárodní tísňový kmitočet v radiotelefonii v letecké pohyblivé službě je:

Body: 1 | Počet výskytů: 146 | Poprvé viděno: 07.09.2025 | Naposledy viděno: 25.10.2025

- A) 121,005 MHz
 - B) **121,500 MHz**
 - C) 136,975 MHz
-

Co zabráňuje tomu, aby vzduch proudil z oblastí vysokého tlaku přímo do oblastí nízkého tlaku vzduchu?

Body: 1 | Počet výskytů: 326 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 25.10.2025

- A) Síla způsobená gradientem tlaku
 - B) **Coriolisova síla**
 - C) Tření o zemský povrch
-

Účelem potahu v konstrukci křídla je:

Body: 1 | Počet výskytů: 437 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 25.10.2025

- A) spojit všechny části křídla v jeden celek
 - B) přenášet ohybové zatížení křídla na nosníky
 - C) **přijímat zatížení od tlakových změn na povrchu křídla a vytvořit vnější povrch křídla s nejmenšími odchylkami od teoretických tvarů**
-

Mezi vysoká oblaka patří:

Body: 1 | Počet výskytů: 222 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 25.10.2025

- A) St – stratus, Sc – stratocumulus
 - B) **Cc – cirrocumulus, Cs – cirrostratus**
 - C) Cu – cumulus, Ac – altocumulus
-

Který druh oblačnosti může indikovat přítomnost silné turbulence:

Body: 1 | Počet výskytů: 217 | Poprvé viděno: 20.04.2025 | Naposledy viděno: 25.10.2025

- A) Cirrocumulus
 - B) **Altocumulus lenticularis**
 - C) Nimbostratus
-

Palivový uzavírací kohout je:

Body: 1 | Počet výskytů: 498 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 24.10.2025

- A) kohout, kterým se odpojuje část regulační soustavy motoru při požáru motoru
 - B) kohout, kterým se ovládá protipožární systém pohonné jednotky
 - **C) kohout uzavírající přívod paliva k motoru**
-

Jedna z podmínek při skupinovém letu je, že:

Body: 1 | Počet výskytů: 141 | Poprvé viděno: 08.09.2025 | Naposledy viděno: 24.10.2025

- A) každé letadlo musí udržovat vzdálenost, která nepřesahuje bočně a podélně 3 km (1,5 NM) a vertikálně 150 m (500 ft) od vedoucího skupiny
 - B) každé letadlo nemusí udržovat vzdálenost, která nepřesahuje bočně a podélně 1 km (0,5 NM) a vertikálně 30 m (100 ft) od vedoucího skupiny
 - **C) každé letadlo musí udržovat vzdálenost, která nepřesahuje bočně a podélně 1 km (0,5 NM) a vertikálně 30 m (100 ft) od vedoucího skupiny**
-

Stacionární frontou nazýváme frontu, která:

Body: 1 | Počet výskytů: 349 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 24.10.2025

- **A) se nepohybuje, nebo se pohybuje jen velmi zvolna**
 - B) rychle postupuje
 - C) postupuje jen ve směru hodinových ručiček
-

Které z uvedených druhů oblačnosti řadíme složením mezi oblačnost krystalickou:

Body: 1 | Počet výskytů: 241 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 24.10.2025

- **A) Cc - cirrocumulus, Cs - cirrostratus**
 - B) Ns - nimbostratus, As - altostratus
 - C) Cb - cumulonimbus, Ac - altocumulus
-

Motor je vždy uložen do draku letounu:

Body: 1 | Počet výskytů: 478 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 24.10.2025

- A) volně
 - B) nehybně
 - **C) pružně**
-

Vertikální mohutnost troposféry je nejmenší:

Body: 1 | Počet výskytů: 257 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 23.10.2025

- A) nad oblastmi rovníku
 - B) v mírném pásu
 - **C) nad póly**
-

V našich zeměpisných šířkách zasahuje vertikálně vyvinutá oblačnost typu Cb do výšky:

Body: 1 | Počet výskytů: 226 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 23.10.2025

- A) až 15 km, ojediněle i více
 - B) 1 km
 - C) 4 km
-

Co rozumíme pojmem „čistá termika“:

Body: 1 | Počet výskytů: 275 | Poprvé viděno: 17.04.2025 | Naposledy viděno: 22.10.2025

- A) termický vzestupný proud který není provázen kupovitou oblačností
 - B) turbulenci ve spojení se stříhem větru
 - C) silný nárazovitý vítr v bezoblačném prostředí
-

Jaká je maximální vzletová hmotnost u jednomístného SLZ bez integrovaného záchranného systému:

Body: 3 | Počet výskytů: 886 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 22.08.2025

- A) 280 kg
 - B) 450 kg
 - C) 300 kg
-

Maximální vzletovou hmotnost sportovního létajícího zařízení lze překročit pouze o

Body: 3 | Počet výskytů: 917 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 22.08.2025

- A) hmotnost padákového záchranného systému, maimálně však o 35kg
 - B) hmotnost integrovaného záchranného systému v případě jeho zástavby
 - C) hmotnost padákového záchranného systému a hmotnost plováků v případě jejich zástavby
-

Ověřovat zda je technický průkaz SLZ platný je povinností:

Body: 3 | Počet výskytů: 1547 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 22.08.2025

- A) vedoucího letového provozu
 - B) provozovatele
 - C) velitele SLZ (pilota)
-

Odpovědnost pilota (velitele) letadla:

Body: 3 | Počet výskytů: 519 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 22.08.2025

- A) velitel letadla neodpovídá za provedení letu v případě, když obdržel povolení ke vzletu od služeb řízení letového provozu
- B) velitel letadla nemá právo s konečnou platností rozhodnout o provedení letu
- C) velitel letadla odpovídá za provedení letu podle pravidel létání, ať letadlo sám řídí či nikoliv, vyjma případů, když si okolnosti vynutí odchylku od těchto pravidel v zájmu bezpečnosti

Sportovní létající zařízení může řídit

Body: 3 / Počet výskytů: 1536 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 22.08.2025

- **A) pilot, který je držitelem platného pilotního průkazu s příslušnou kvalifikací, nebo pilotní žák za podmínek stanovených výcvikovou osnovou**
 - B) pilot, který je držitelem platného pilotního průkazu s příslušnou kvalifikací, nebo osoba oprávněná provozovatelem SLZ za přítomnosti pilota, pilotní žák za podmínek stanovených výcvikovou osnovou
 - C) pilot, který je držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti, nebo pilotní žák za podmínek stanovených výcvikovou osnovou
-

Minimální dosažená výška při vzletu SLZ s max. vzlet. hmotností musí být:

Body: 3 / Počet výskytů: 1559 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 22.08.2025

- A) 15 m po 200 m délky vzletu
 - **B) 15 m po 300 m délky vzletu**
 - C) 25 m po 300 m délky vzletu
-

Musí být na palubě letadla při všech letech doklad o pojištění zákonné odpovědnosti?

Body: 3 / Počet výskytů: 1552 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 22.08.2025

- A) ne
 - **B) ano**
 - C) ne při letištním letu
-

Doba platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti je pro piloty

Body: 1 / Počet výskytů: 1350 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 22.08.2025

- **A) 60 měsíců u osob do 40 let**
 - B) 36 měsíců u osob od 35 do 60 let
 - C) 60 měsíců u osob do 35 let
-

Bude letadlu poskytována pohotovostní služba když nemá velitel letadla podaný letový plán a letí v CTR:

Body: 1 / Počet výskytů: 554 / Poprvé viděno: 16.04.2025 / Naposledy viděno: 22.08.2025

- A) jen na žádost velitele letadla
 - B) ne
 - **C) ano**
-

Jaká je nejmenší délka VPD pro vzlety a přistání SLZ

Body: 1 | Počet výskytů: 839 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 22.08.2025

- A) 300 m
 - B) 500 m
 - C) 150 m
-

Horizontální “bílá činka” s černými pruhy kolmo k podélné ose na obou kruhových koncích činky vyložená v signální (návěstní) ploše znamená?

Body: 1 | Počet výskytů: 1222 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 22.08.2025

- A) že letadla mohou vzletat a přistávat podle meteorologické situace vždy proti větru
 - B) že letadla mohou vzletat a přistávat i mimo VPD, rovněž i jiné pohyby nemusí být omezeny jen na pojedové dráhy
 - C) že letadla mohou vzletat a přistávat jen na VPD, jiné pohyby nemusí být omezeny jen na VPD a pojedové dráhy
-

Ke vzletům a přistáním při nepravidelném provozu motorových SLZ může být použito

Body: 1 | Počet výskytů: 773 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 22.08.2025

- A) plochy trvale užívané ke vzletům a přistáním letadel a vymezené k tomuto účelu v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí, za předpokladu souhlasu vlastníka nebo provozovatele plochy a obce, na jejímž území se plocha nalézá
 - B) jakékoliv plochy, vyslovil-li s využíváním plochy k tomuto účelu souhlas vlastník plochy, při splnění ostatních podmínek
 - C) plochy vymezené k tomuto účelu v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí
-

Při letech na neřízené letiště nebo když se nepodaří navázat radiospojení se stanovištěm AFIS daného letiště, je velitel letadla vybaveného radiostanicí povinen:

Body: 1 | Počet výskytů: 1066 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 22.08.2025

- A) vysílat hlášení na příslušném kmitočtu daného letiště zprávu obsahující značku letadla, výšku, místo vstupu do letové zóny ATZ, místo zařazení do okruhu a polohy na okruhu
 - B) odletět na náhradní letiště
 - C) přistát na daném letišti bez spojení
-

Traťové lety VFR prováděné nad 900 m (3000ft) nad zemí nebo vodou ve směru od 180 stupňů do 359 stupňů musí být prováděny v letových hladinách FL:

Body: 1 | Počet výskytů: 513 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 22.08.2025

- A) 20, 40, 60, 80
 - B) 55, 75, 95, 115
 - C) 45, 65, 85, 105
-

Vzlety nebo přistání letadel letících podle VFR, včetně jejich zařazování do letištního OKRUH_IDu nebo letu po něm, na letišti uvnitř řízeného okrsku, se smí provádět, není-li základna oblačnosti nižší než:

Body: 1 | Počet výskytů: 517 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 22.08.2025

- A) 300 m
 - B) 150 m
 - C) 450 m
-

Ve vzdušném prostoru G se požadavek na spojení?

Body: 1 | Počet výskytů: 1043 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 22.08.2025

- A) vyžaduje, musí být stálé obousměrné
 - B) nevyžaduje
 - C) vyžaduje se nad 150 m nad terénem
-

S výjimkou vzletu nebo přistání nebo s výjimkou povolení vydaného úřadem musí být let VFR prováděn nad zemí nebo vodou ve výšce ne menší než:

Body: 3 | Počet výskytů: 577 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) 300 m
 - B) 150 m s výjimkou létání na svahu
 - C) 150 m
-

Prostor třídy E sahá do výšky

Body: 3 | Počet výskytů: 999 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) FL 125 (3800 m)
 - B) FL 95 (2900 m)
 - C) FL 85 (2600 m)
-

Velitelé letadel letících po letištním OKRUH_IDu jsou povinni:

Body: 3 | Počet výskytů: 580 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) při přiblížení na přistání nebo po vzletu provádět všechny zatačky doleva, pokud není přikázáno jinak
 - B) postupovat podle letového plánu
 - C) vždy provádět všechny zatačky doprava
-

Letadlo mající přednost musí udržovat svůj kurs a rychlost:

Body: 3 | Počet výskytů: 563 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) toto pravidlo však nezabavuje velitele letadla odpovědnosti provést takové opatření, které nejlépe zabrání srážce
- B) tyto podmínky nesmí měnit

- C) nesmí měnit kurz, rychlost však ano
-

Ověřit před provedením letu, zda byla na letadle provedena předepsaná údržba je povinen:

Body: 3 / Počet výskytů: 516 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) mechanik
 - B) provozovatel
 - **C) velitel letadla (pilot)**
-

Na návěst zakročujícího letadla „Jste narušitel, následujte mě” (kývání letadlem a záblesky navigačních světel v nepravidelných intervalech prováděné v poloze mírně nad a před letadlem a zpravidla vlevo od narušitele) odpovídá narušitel:

Body: 3 / Počet výskytů: 559 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) pohybováním křidélek a směrového kormidla
 - **B) kýváním letadlem a záblesky navigačních světel v nepravidelných intervalech a následováním zakročujícího letadla**
 - C) kýváním letadlem a točením na druhou stranu než zakročující letadlo, které zatáčí směrem do středu zakázaného prostoru
-

Jaká je maximální vzletová hmotnost u dvoumístného SLZ bez integrovaného záchranného systému:

Body: 3 / Počet výskytů: 917 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) 400 kg
 - B) 480 kg
 - **C) 450 kg**
-

TMA (koncová řízená oblast)

Body: 3 / Počet výskytů: 557 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) nedá se podletět ani nadletět
 - B) dá se podletět pouze při vzájemné komunikaci radiostanicí s příslušným stanovištěm ATS
 - **C) se dá podletět**
-

Vyhláška k zákonu o civilním letectví, zdravotní prohlídku od pilota

Body: 3 / Počet výskytů: 864 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) vyžaduje, a to sportovním lékařem
 - **B) vyžaduje, a to určeným leteckým lékařem**
 - C) nevyžaduje
-

Pilot letadla nevybaveného radiostanicí, který má v úmyslu přiletět na neřízené letiště nebo z něho odletět, je povinen

Body: 3 | Počet výskytů: 524 | Poprvé viděno: 16.04.2025 | Naposledy viděno: 21.08.2025

- **A) předem zkoordinovat svůj přilet nebo odlet se stanovištěm AFIS nebo provozovatelem letiště**
 - B) předem zkoordinovat svůj přilet nebo odlet s majitelem letiště
 - C) dodržet pro odlet nebo přilet pravidla vyhýbání
-

Přibližují-li se dvě nebo více letadel těžších vzduchu k jednomu letišti s úmyslem přistát a nevztahují-li se na ně pravidla pro vyhýbání, platí přednost pro přistání:

Body: 3 | Počet výskytů: 526 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) letadlo letící vlevo dát přednost letadlům přilétávajícím zprava
 - B) pomalejší letadlo dát přednost rychlejšímu
 - **C) výše letící letadlo dát přednost letadlu letícímu níže**
-

Pilot musí mít za letu u sebe vždy

Body: 3 | Počet výskytů: 945 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 21.08.2025

- **A) průkaz totožnosti, pilotní průkaz nebo doklad žáka, technický průkaz SLZ, doklad o pojištění za škody způsobené provozem SLZ**
 - B) průkaz totožnosti, pilotní průkaz nebo doklad žáka, osvědčení letové způsobilosti, doklad o pojištění za škody způsobené provozem SLZ, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
 - C) pilotní průkaz nebo doklad žáka, osvědčení letové způsobilosti, doklad o pojištění za škody způsobené provozem SLZ, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
-

S výjimkou vzletu nebo přistání nebo s výjimkou povolení vydaného leteckým úřadem, musí být VFR let prováděn nad hustě zastavěnými místy nebo shromážděním lidí na volném prostranství ve výšce, která nesmí být menší než:

Body: 3 | Počet výskytů: 550 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) 300 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 300 m od letadla
 - **B) 300 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla**
 - C) 150 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla
-

Lety VFR ve vzdušném prostoru třídy G se musí provádět tak, aby letadlo letělo:

Body: 3 | Počet výskytů: 948 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) při stejné nebo větší vzdálenosti od oblaku než - horizontálně 5 km, vertikálně 300 m
 - **B) vně oblaků za stálé dohlednosti země**
 - C) při stejné nebo větší vzdálenosti od oblaku než - horizontálně 1,5 km, vertikálně 300 m
-

Prostor třídy G sahá v ČR do výšky

Body: 3 / Počet výskytů: 952 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) 300 m STD
 - B) 300 m AMSL
 - **C) 300 m AGL**
-

Trať vašeho letu křížuje zleva doprava kluzák. Opatření k vyhnutí provede:

Body: 3 / Počet výskytů: 634 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) kluzák
 - **B) vy**
 - C) letadlo s větší rychlostí nebo výškou
-

Ze SLZ není dovoleno:

Body: 3 / Počet výskytů: 527 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 21.08.2025

- **A) nic shazovat nebo rozprašovat, s výjimkou dodržení určitých podmínek**
 - B) pouze rozprašovat
 - C) shazovat předměty v době mezi východem a západem slunce
-

Co znamená zkratka SLZ

Body: 1 / Počet výskytů: 535 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 21.08.2025

- **A) sportovní létající zařízení**
 - B) společná letová zóna
 - C) stálé letové zabezpečení
-

Definice zvláštního letu VFR zní?

Body: 1 / Počet výskytů: 542 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 21.08.2025

- **A) let VFR, kterému vydala služba řízení letového provozu povolení k letu v řízeném okrsku v meteorologických podmínkách horších než VMC**
 - B) let VFR povolený v okrsku letiště v meteorologických podmínkách horších než IMC
 - C) řízený let VFR povolený v řízeném okrsku letiště
-

Doba platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti pro piloty SLZ je

Body: 1 / Počet výskytů: 552 / Poprvé viděno: 15.04.2025 / Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) 24 měsíců u osob od 20 do 60 let
 - B) neomezená u osob do 60 let
 - **C) 60 měsíců u osob do 40 let**
-

Pravomoc pilota (velitele) letadla:

Body: 1 | Počet výskytů: 473 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) Pilot (velitel) letadla nemá právo s konečnou platností rozhodnout o provedení letu
 - B) Provozovatel letadla má právo rozhodnout s konečnou platností o provedení letu
 - **C) Pilot (velitel) letadla má právo rozhodnout s konečnou platností o provedení letu**
-

Dvojitý bílý kříž, umístěný horizontálně v signální (návěstní) ploše znamená, že:

Body: 1 | Počet výskytů: 522 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) na letišti je kombinovaný provoz
 - B) na letišti se provádějí výsadky
 - **C) na letišti je provoz kluzáků**
-

Zajistit seznámení členů posádky s umístěním a způsobem použití bezpečnostních pásů musí:

Body: 1 | Počet výskytů: 785 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) provozovatel
 - B) majitel letadla
 - **C) velitel letadla (pilot)**
-

Kdo je oprávněn kontrolovat pilotní průkaz nebo doklad žáka

Body: 1 | Počet výskytů: 516 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) inspektor provozu LAA ČR, příslušník Policie ČR, inspektor ÚCL, osoba pověřená provozovatelem letiště nebo majitelem pozemku
 - B) inspektor provozu LAA ČR, osoba pověřená MD ČR, příslušník Policie ČR, nebo pracovník městského úřadu obce, na jehož pozemcích je letiště, nebo plocha SLZ
 - **C) inspektor provozu a techniky LAA ČR, osoba pověřená MD ČR nebo ÚCL, příslušník Policie ČR**
-

Ke vzletům a přistáním při nepravdivém provozu motorových SLZ může být použita

Body: 1 | Počet výskytů: 816 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) plocha ležící mimo území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky a nejméně 300 m od obytných budov
 - B) plocha ležící mimo obytné území obce ve vzdálenosti nejméně 300 m od obytných budov a při provozu nebudou ve vzdálenosti menší než 100 m od SLZ osoby nezúčastněné na provozu
 - **C) plocha ležící mimo obytné území obce ve vzdálenosti nejméně 100 m od obytných budov a při provozu nebudou ve vzdálenosti menší než 50 m od SLZ osoby nezúčastněné na provozu**
-

Prostor typu LKP sahá

Body: 1 | Počet výskytů: 1001 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) od země do FL 125
 - B) od země do různých výšek (viz AIP nebo platná letecká mapa)
 - C) od 150m AGL do 1500m AMSL
-

Je-li v signální (návěstní) ploše nebo na konci vzletové a přistávací dráhy a nebo na pásu v používání horizontálně umístěn doprava lomený šíp nápadné barvy, znamená to, že zatáčky před přistáním nebo po vzletu se:

Body: 1 | Počet výskytů: 510 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) musí provádět vpravo
 - B) mohou provádět vpravo
 - C) mohou provádět i vpravo
-

Horizontální červená čtvercová deska s jednou žlutou úhlopříčkou vyložená v signální (návěstní) ploše znamená?

Body: 1 | Počet výskytů: 1177 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) vzhledem ke špatnému stavu provozní plochy nebo z jakékoliv jiné příčiny se musí přiblížení na přistání a přistání provádět zvláště opatrně
 - B) nezpůsobí provozní plochy
 - C) vzhledem ke špatnému stavu provozní plochy nebo z jakékoliv jiné příčiny je přistání zakázáno
-

Horizontální červená čtvercová deska se žlutými úhlopříčkami vyložená v signální (návěstní) ploše znamená:

Body: 1 | Počet výskytů: 1209 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) nebezpečí při přistání
 - B) že přistání na dotyčném letišti je zakázáno a zákaz se pravděpodobně prodlouží
 - C) nezpůsobí provozní plochy
-

Horizontální "bílá činka" vyložená v signální (návěstní) ploše znamená?

Body: 1 | Počet výskytů: 1221 | Poprvé viděno: 15.04.2025 | Naposledy viděno: 21.08.2025

- A) že se od letadel nepožaduje, aby přistávala, vzlétávala a pojížděla pouze na drahách a pojezdových drahách
- B) že se od letadel požaduje, aby přistávala, vzlétávala a pojížděla pouze na drahách a pojezdových drahách
- C) navigační provoz