

A10 - Liste du matériel

Tableau 5 : Liste et quantité de matériel nécessaire à la construction d'une éolienne								
Ø Hélice			1m20	1m80	2m40	3m00	3m60	4m20
			Polo, Punto, Golf, Corsa, Ibiza...				Boxer, Jumper, Ducato, J5, C25	
Rotor Stator	Moyeu		SNR R 154.13			SNR 32006C / TIMKEN 32008X (M)*		
	Réf. roulements							
	Disque	Diamètre	1 x 230	2 x 260	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450
		Épaisseur	6	6	10	10	10	10
	Aimants 46 x 30 x 10 (mm) NdFEB		8	8	24	24	32	32
	Poids fil cuivre (kg)		1,5	3	3	5	5	7
Bois Pales	Largeur minimum		95	95	125	145	195	225
	Epaisseur minimum		35	35	40	45	60	75
	Longueur totale		1800	2700	3600	4500	5400	6300
Longueur Tubes Pivot Safran	Ø	33,4 mm	1000	-	-	-	-	-
		42,3 mm	200	-	-	-	-	-
		48,3 mm	300	1700	2000	2300	1900	2100
		60,3 mm	-	380	430	530	-	-
		76,1 mm	-	-	-	-	800	900
		88,9 mm	-	-	-	-	600	700
Contreplaqué Rotor Stator Pales Safran	Surface cm x cm	6 mm	50 x 100	60 x 180	40 x 100	50 x 100	50 x 100	60 x 120
		10 mm	50 x 200	50 x 50	70 x 130	100 x 130	40 x 40	40 x 40
		12 mm	-	50 x 60	60 x 130	80 x 120	100 x 250	120 x 300
		16 mm	35 x 80	50 x 220	-	-	-	-
		18 mm	-	-	60 x 230	60 x 250	100 x 200	150 x 250
Acier Nacelle	Cornière 50 x 50 x 5		406	1200	1500	1600	2000	2000
	Cornière 30 x 30 x 3		200	700	700	900	1000	1200
	Fer plat 50 x 8		-	1000	900	900	1800	2000
	Fer plat ep. 10 mm		150 x 200	-	-	-	100 x 800	100 x 900
Boulonnerie inox	Tiges filetées		M12 x 1000	M12 x 1500			M14 x 2000	
	Nb écrous		24	48	48	48	60	60
	Nb rondelles		12	12	12	12	23	23
	Vis inox		Ø 5x40mm	Ø 5x40mm	Ø 5x50mm	Ø 5x50mm	Ø 5x60mm	Ø 5x75mm
	Quantité vis inox		42	42	54	66	66	78
Boulonnerie acier zingué	Clous 6 x 60 mm		4					
	Vis fusée		M12 x 40 mm				M14 x 40 mm	
	Vis safran		M6 x 30 mm					
	Vis 5 x 50 mm		1 boîte					
	Vis 5 x 30 mm		1 boîte					
	Tiges filetées		M10 x 1000	M10 x 1000 mm et M12 x 1000 mm				
	Écrous		4 en M10	10 en M10			10 en M10 et 3 en M12	
	Rondelles		2 en M10					
Résine Rotor Stator	Résine polyester (kg)		1,5	2,5	3	3,5	4	5
	Catalyseur (cc)		24	46	54	74	80	100
	Talc (g)		600	1000	1200	1800	2100	2400
	Fibre de verre (m²)		1	1	1,5	2	2,5	3

* Ces références sont valables uniquement pour les petits moyeux de Boxer.