

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

**Departamento de Engenharia de Computação e Automação
DCA0121 - Sistemas Operacionais**

Lockdep

**Detecção de Deadlocks e Violação da Ordem de
Aquisição de Travas**

Desenvolvido por:

Nome do Aluno

Matrícula: 000000000

Natal - RN

5 de julho de 2025

Resumo

Este trabalho apresenta a implementação de um sistema de detecção de deadlocks e violação da ordem de aquisição de travas, inspirado no lockdep do kernel Linux. O sistema monitora operações de mutex em programas multithreaded, construindo um grafo de dependências entre travas e detectando potenciais situações de deadlock antes que ocorram. Utilizamos duas abordagens complementares: (1) detecção de ciclos no grafo de dependências, que indica um deadlock potencial, e (2) verificação da consistência na ordem de aquisição de travas entre diferentes threads. O sistema foi implementado como uma biblioteca compartilhada que utiliza a técnica de interposição de funções para interceptar chamadas à API pthread sem modificar o código fonte das aplicações monitoradas. Os testes realizados demonstram a eficácia do sistema na detecção de deadlocks clássicos como o problema AB-BA, onde duas threads tentam adquirir os mesmos mutexes em ordens diferentes. Este trabalho contribui para o desenvolvimento de ferramentas que aumentam a robustez de sistemas concorrentes, ajudando programadores a identificar problemas de sincronização difíceis de detectar.

Palavras-chave: deadlock, mutex, concorrência, detecção de erros, grafo de dependência, sistemas operacionais.

Resumo

This work presents the implementation of a system for detecting deadlocks and lock acquisition order violations, inspired by the Linux kernel's lockdep. The system monitors mutex operations in multithreaded programs, building a dependency graph between locks and detecting potential deadlock situations before they occur. We use two complementary approaches: (1) cycle detection in the dependency graph, which indicates a potential deadlock, and (2) verification of consistency in the order of lock acquisition across different threads. The system was implemented as a shared library that uses function interposition to intercept calls to the pthread API without modifying the source code of monitored applications. Tests performed demonstrate the effectiveness of the system in detecting classic deadlocks such as the AB-BA problem, where two threads try to acquire the same mutexes in different orders. This work contributes to the development of tools that increase the robustness of concurrent systems, helping programmers identify synchronization problems that are difficult to detect.

Keywords: deadlock, mutex, concurrency, error detection, dependency graph, operating systems.

Sumário

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

Capítulo 1

Introdução

Este relatório apresenta o desenvolvimento de um sistema para detecção de deadlocks e violação da ordem de aquisição de travas em programas multithreaded. O sistema implementado, inspirado no lockdep do kernel Linux, monitora a aquisição de mutexes e verifica potenciais situações de deadlock antes que elas ocorram.

1.1 Contextualização

Em programação concorrente, o uso de mutexes (mutual exclusion) é essencial para garantir que apenas uma thread tenha acesso a recursos compartilhados por vez. No entanto, quando múltiplas threads tentam adquirir múltiplos mutexes em ordens diferentes, podem ocorrer deadlocks - uma situação onde duas ou mais threads ficam permanentemente bloqueadas, cada uma esperando por um recurso que outra possui.

Um exemplo clássico de deadlock ocorre quando:

- Thread A adquire mutex1 e tenta adquirir mutex2
- Thread B adquire mutex2 e tenta adquirir mutex1

Este padrão, conhecido como AB-BA, cria uma dependência circular entre as threads, resultando em um deadlock. Em sistemas reais, estes deadlocks podem ser difíceis de reproduzir e diagnosticar devido à sua natureza dependente de timing.

O problema se torna ainda mais complexo em sistemas com grande número de threads e recursos compartilhados. Muitos deadlocks só ocorrem em condições específicas de carga ou timing, tornando-os particularmente difíceis de detectar durante o desenvolvimento e testes.

Diversas abordagens foram desenvolvidas para lidar com deadlocks, incluindo:

- **Prevenção:** garantir que pelo menos uma das condições necessárias para deadlock não ocorra;
- **Evitação:** alocar recursos dinamicamente de forma a evitar estados inseguros;
- **Deteção:** monitorar o sistema para identificar quando deadlocks ocorrem;
- **Recuperação:** liberar recursos quando deadlocks são detectados.

Este trabalho foca principalmente na detecção antecipada de potenciais deadlocks através da análise da ordem de aquisição de locks e da construção de grafos de dependência entre recursos.

1.2 Objetivos

O objetivo principal deste projeto é desenvolver um sistema para detectar potenciais deadlocks antes que eles ocorram em aplicações multithreaded. Especificamente, buscamos:

1. Implementar um sistema de monitoramento de locks que não requeira modificação do código-fonte das aplicações monitoradas;
2. Desenvolver e implementar algoritmos para detecção de deadlocks através de duas abordagens complementares:
 - Construção e análise de grafo de espera por recursos, detectando ciclos que representam deadlocks reais;
 - Verificação de consistência na ordem de aquisição de travas, identificando padrões que poderiam levar a deadlocks;
3. Criar uma infraestrutura que permita a fácil integração do sistema de detecção com aplicações existentes;
4. Minimizar o overhead de execução do sistema de detecção, garantindo que possa ser utilizado não apenas em ambiente de desenvolvimento, mas também em ambientes de produção;
5. Fornecer informações detalhadas sobre violações detectadas, incluindo backtrace e análise das dependências que levaram ao potencial deadlock.

Estes objetivos se alinham com a necessidade de ferramentas que auxiliem no desenvolvimento de software concorrente robusto, permitindo que desenvolvedores identifiquem problemas de sincronização complexos antes que se manifestem como falhas em produção.

1.3 Abordagem

Para atingir os objetivos propostos, nossa abordagem combina conceitos de teoria dos grafos, engenharia de software e sistemas operacionais. A implementação adota as seguintes estratégias:

1.3.1 Interposição de Funções

Utilizamos a técnica de interposição de funções através do mecanismo LD_PRELOAD do sistema de vinculação dinâmica. Esta abordagem permite interceptar chamadas às funções da biblioteca pthread sem modificar o código fonte das aplicações monitoradas, tornando o sistema transparente e de fácil adoção.

1.3.2 Detecção de Deadlocks

Implementamos duas abordagens complementares para detecção de deadlocks:

1. Grafo de espera com detecção de ciclos:

- Construímos um grafo direcionado onde os vértices são mutexes e as arestas representam a ordem de aquisição;
- Utilizamos algoritmo de Busca em Profundidade (DFS) para detectar ciclos neste grafo;
- Um ciclo no grafo indica uma potencial situação de deadlock.

2. Verificação da ordem de aquisição de travas:

- Mantemos um histórico da ordem em que mutexes são adquiridos por cada thread;
- Detectamos quando uma thread tenta adquirir mutexes em uma ordem inconsistente com padrões previamente observados;
- Alertamos sobre estas violações antes que o deadlock realmente ocorra.

1.3.3 Estruturas de Dados Otimizadas

Para garantir eficiência e baixo overhead durante o monitoramento, utilizamos estruturas de dados cuidadosamente projetadas:

- Listas ligadas para representação do grafo, permitindo atualizações dinâmicas;
- Tabelas hash para acesso rápido aos nós do grafo;
- Contextos thread-específicos para rastrear o estado de cada thread independentemente.

1.3.4 Diagnóstico Detalhado

Quando uma violação é detectada, o sistema fornece diagnósticos detalhados que incluem:

- Identificação dos locks envolvidos;
- Backtrace completo do ponto de detecção;
- Visualização do estado atual do grafo de dependências;
- Informações sobre a ordem de aquisição recomendada.

Esta abordagem multilateral permite que o sistema detecte efetivamente diferentes padrões de deadlock, incluindo tanto aqueles causados por espera circular direta quanto os decorrentes de violações na ordem de aquisição de locks.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

2.1 Deadlocks

2.1.1 Definição e Condições Necessárias

Um deadlock é uma situação em que dois ou mais processos ou threads estão bloqueados permanentemente, cada um esperando que o outro libere um recurso. Em sistemas operacionais e programação concorrente, deadlocks representam um problema crítico que pode levar à completa paralisação de partes do sistema.

Para que um deadlock ocorra, quatro condições (conhecidas como condições de Coffman) devem ser satisfeitas simultaneamente:

1. **Exclusão Mútua:** Pelo menos um recurso deve estar em um estado não compartilhável, ou seja, apenas um processo pode utilizá-lo por vez.
2. **Posse e Espera:** Um processo deve estar segurando pelo menos um recurso enquanto espera para adquirir recursos adicionais que estão sendo mantidos por outros processos.
3. **Não Preempção:** Os recursos não podem ser removidos à força de um processo; eles devem ser liberados voluntariamente.
4. **Espera Circular:** Deve existir um conjunto de processos $\{P_1, P_2, \dots, P_n\}$ onde P_1 está esperando por um recurso que P_2 possui, P_2 está esperando por um recurso que P_3 possui, e assim por diante, até P_n estar esperando por um recurso que P_1 possui.

Se qualquer uma dessas condições não for satisfeita, o deadlock não pode ocorrer.

2.1.2 O Problema dos Filósofos Jantantes

Um exemplo clássico de deadlock é o problema dos filósofos jantantes, proposto por Dijkstra. Neste problema, cinco filósofos sentam-se ao redor de uma mesa, com um garfo entre cada par de filósofos. Para comer, um filósofo precisa de dois garfos - os que estão à sua direita e à sua esquerda. Se cada filósofo pegar o garfo à sua esquerda simultaneamente, todos estarão esperando pelo garfo à sua direita, que está sendo segurado por outro filósofo, criando um deadlock.

2.1.3 Deadlocks em Sistemas Multithreaded

Em sistemas multithreaded que utilizam mutexes para sincronização, o padrão mais comum de deadlock é o "AB-BA":

- Thread A adquire mutex M1

- Thread B adquire mutex M2
- Thread A tenta adquirir M2 (e é bloqueada esperando)
- Thread B tenta adquirir M1 (e é bloqueada esperando)

Neste cenário, ambas as threads estão permanentemente bloqueadas, cada uma esperando que a outra libere um mutex.

2.1.4 Detecção de Deadlocks

A detecção de deadlocks pode ser realizada através de diferentes abordagens:

Algoritmo do Banqueiro

O algoritmo do banqueiro, desenvolvido por Dijkstra, é utilizado para determinar se a alocação de um recurso levará o sistema a um estado seguro ou inseguro. Embora não detecte deadlocks diretamente, ele pode preveni-los garantindo que o sistema nunca entre em um estado inseguro.

Detecção baseada em Grafos de Alocação de Recursos

Esta abordagem utiliza um grafo direcionado onde:

- Vértices representam processos e recursos
- Arestas representam alocações ou solicitações de recursos
- Um ciclo no grafo indica um potencial deadlock

Utilizando algoritmos como Busca em Profundidade (DFS), é possível detectar ciclos no grafo, indicando situações de deadlock.

Técnica Timeout

Uma abordagem simples é implementar timeouts nas operações de aquisição de locks. Se uma thread não conseguir adquirir um lock dentro de um determinado período, ela libera todos os recursos e tenta novamente após um tempo aleatório.

Análise de Ordem de Aquisição (Lockdep)

Esta técnica, inspirada pelo lockdep do kernel Linux, monitora a ordem em que os locks são adquiridos por diferentes threads. Se detectar inconsistências nesta ordem (por exemplo, thread A adquire locks na ordem $L1 \rightarrow L2$ e thread B na ordem $L2 \rightarrow L1$), alerta sobre um potencial deadlock antes mesmo que ele ocorra.

2.1.5 Prevenção e Mitigação

Prevenir deadlocks completamente geralmente implica em eliminar pelo menos uma das condições de Coffman:

- **Quebrar a exclusão mútua:** Nem sempre possível devido a requisitos de consistência.
- **Evitar posse e espera:** Adquirir todos os recursos necessários de uma só vez ou não adquirir recursos adicionais quando já possuir algum.
- **Permitir preempção:** Implementar timeouts e mecanismos de "tentativa e recuo" para liberação de recursos em caso de impasse.
- **Prevenir espera circular:** Estabelecer uma ordem global para aquisição de recursos e garantir que todos os processos sigam esta ordem.

No contexto de programação multithreaded com mutexes, a abordagem mais comum é garantir que todas as threads adquiram múltiplos locks sempre na mesma ordem global, eliminando assim a possibilidade de espera circular.

2.2 Lockdep do Kernel Linux

2.2.1 Visão Geral

O Lockdep (Lock Dependency Validator) é uma ferramenta de verificação dinâmica desenvolvida para o kernel Linux por Ingo Molnar em 2006. Seu objetivo principal é detectar potenciais deadlocks no código do kernel, mesmo em caminhos de execução que raramente ocorrem durante o uso normal do sistema. Desde sua introdução, o Lockdep tornou-se uma ferramenta essencial no desenvolvimento do kernel Linux, ajudando a identificar e corrigir inúmeros bugs de sincronização.

2.2.2 Princípios de Funcionamento

O Lockdep baseia-se na premissa de que deadlocks podem ser evitados se todas as travas forem adquiridas em uma ordem consistente. Em vez de tentar detectar deadlocks reais durante a execução, o Lockdep identifica violações nas regras de ordenação que poderiam potencialmente levar a deadlocks.

Os principais conceitos do Lockdep incluem:

- **Classes de locks:** O Lockdep não rastreia instâncias individuais de locks, mas sim classes de locks. Locks da mesma classe são considerados equivalentes em termos de ordenação.
- **Estados de aquisição:** Cada lock pode ser adquirido em diferentes contextos (por exemplo, com ou sem interrupções habilitadas), e cada combinação é tratada como um estado distinto.
- **Grafo de dependências:** O Lockdep mantém um grafo direcionado onde os vértices são classes de locks e as arestas representam a ordem de aquisição observada.
- **Verificação de ciclos:** Periodicamente, o Lockdep verifica o grafo de dependências em busca de ciclos, que indicariam uma potencial violação de ordenação.

2.2.3 Implementação no Kernel

No kernel Linux, o Lockdep é implementado como um subsistema que intercepta todas as operações de aquisição e liberação de locks. Quando ativado (geralmente em compilações de depuração), ele:

1. Registra cada operação de lock/unlock no sistema
2. Identifica o contexto de aquisição (interrupções habilitadas/desabilitadas, preempção, etc.)

3. Atualiza o grafo de dependências com base nas ordens de aquisição observadas
4. Realiza verificações de ciclos e outras regras de consistência
5. Emite alertas detalhados quando detecta violações potenciais

O Lockdep usa extensivamente a instrumentação do kernel, incluindo hooks em todas as primitivas de sincronização como mutexes, spinlocks, rwlocks, entre outros.

2.2.4 Regras de Validação

O Lockdep realiza diversas verificações além da simples detecção de ciclos:

- **Verificação de hardirqs-safe:** Garante que locks adquiridos com interrupções desabilitadas não sejam depois adquiridos com interrupções habilitadas.
- **Verificação de softirqs-safe:** Similar à verificação anterior, mas para interrupções de software (softirqs).
- **Recorrência de lock:** Detecta quando o mesmo lock é adquirido recursivamente sem suporte para recursão.
- **Locks órfãos:** Identifica locks que foram adquiridos mas nunca liberados por um determinado caminho de execução.

2.2.5 Saída de Diagnóstico

Quando o Lockdep detecta uma violação potencial, ele gera uma saída de diagnóstico detalhada que inclui:

- O tipo de violação detectada
- As classes de locks envolvidas
- O caminho de dependência que forma o ciclo
- Stacktraces completos dos pontos onde cada lock foi adquirido
- Contextos de aquisição (estados de interrupção, preempção, etc.)

Esta informação detalhada permite que os desenvolvedores identifiquem rapidamente a causa raiz do problema e determinem a melhor maneira de corrigir a violação.

2.2.6 Limitações

Apesar de sua eficácia, o Lockdep possui algumas limitações:

- **Overhead de execução:** Quando ativado, o Lockdep introduz uma sobrecarga significativa devido à instrumentação e análise contínua.
- **Falsos positivos:** Em certos cenários complexos, o Lockdep pode reportar violações que não resultariam em deadlocks reais.
- **Cobertura limitada a caminhos executados:** O Lockdep só pode analisar caminhos de código que são efetivamente executados durante o teste.
- **Foco em primitivas de sincronização:** O Lockdep foi projetado especificamente para detectar problemas com locks, não abordando outros tipos de problemas de concorrência.

2.2.7 Relevância para Nosso Projeto

O Lockdep do kernel Linux serve como inspiração para nosso projeto por várias razões:

- Sua abordagem proativa de detecção de problemas antes que ocorram
- O uso de grafos de dependência para modelar relações entre locks
- A técnica de verificação de consistência nas ordens de aquisição
- O foco em fornecer diagnósticos detalhados quando problemas são detectados

Nossa implementação adapta estes conceitos para um ambiente de espaço do usuário, permitindo que desenvolvedores de aplicações se beneficiem de técnicas similares às utilizadas pelos desenvolvedores do kernel Linux.

2.3 Interposição de Funções

2.3.1 Conceito

A interposição de funções é uma técnica poderosa que permite interceptar chamadas a funções de biblioteca antes que elas cheguem ao seu destino original. Esta técnica possibilita a inserção de código adicional antes e/ou depois da execução da função original, sem modificar o código-fonte da aplicação nem da biblioteca em questão.

Em essência, a interposição de funções cria uma camada intermediária entre o código chamador e a implementação real da função, permitindo:

- Monitorar chamadas a determinadas funções
- Modificar parâmetros de entrada
- Alterar valores de retorno
- Executar ações adicionais antes ou depois da chamada original
- Impedir completamente a execução da função original

2.3.2 Mecanismos de Interposição em Sistemas Unix-like

Em sistemas Unix-like, vários mecanismos permitem a interposição de funções:

LD_PRELOAD

O mecanismo mais comum para interposição de funções em tempo de execução é através da variável de ambiente `LD_PRELOAD`. Esta variável permite especificar bibliotecas compartilhadas que serão carregadas antes de quaisquer outras, dando a elas prioridade na resolução de símbolos.

O processo funciona da seguinte forma:

1. O loader dinâmico (`ld.so` ou `ld-linux.so`) verifica a variável `LD_PRELOAD`
2. Carrega as bibliotecas especificadas antes das bibliotecas padrão
3. Ao resolver símbolos, prefere implementações encontradas nas bibliotecas pré-carregadas
4. Funções com o mesmo nome nas bibliotecas pré-carregadas "substituem" as funções originais

Exemplo de uso:

```
\$ LD_PRELOAD=./libminhaintercep.so ./meuPrograma
```

Funções `dlsym()` e `RTLD_NEXT`

Para que a interposição seja útil, geralmente é necessário não apenas substituir a função original, mas também chamá-la após realizar alguma operação. Isso é possível através da função `dlsym()` com o identificador especial `RTLD_NEXT`, que busca a "próxima" ocorrência de um símbolo na ordem de carregamento de bibliotecas.

```
1 #include <dlfcn.h>
2 #include <stdio.h>
3
4 // Ponteiro para a função original
5 static int (*original_open)(const char *path, int oflag, ...) = NULL;
6
7 // Nossa versão interposta da função open()
8 int open(const char *path, int oflag, ...) {
9     if (!original_open) {
10         // Obtém a função original
11         original_open = dlsym(RTLD_NEXT, "open");
12     }
13
14     printf("Interceptando chamada a open() para o arquivo: %s\n", path);
15
16     // Chama a função original e retorna seu resultado
17     return original_open(path, oflag);
18 }
```

Listing 2.1: Exemplo de interposição de função

2.3.3 Atributos de Construtor e Destrutor

O GCC e outros compiladores C suportam os atributos `__attribute__((constructor))` e `__attribute__((destructor))`, que permitem que funções sejam executadas automaticamente quando uma biblioteca compartilhada é carregada ou descarregada:

```
1 __attribute__((constructor))
2 static void inicializar() {
3     printf("Biblioteca carregada!\n");
4     // Código de inicialização
5 }
6
7 __attribute__((destructor))
8 static void finalizar() {
9     printf("Biblioteca sendo descarregada!\n");
10    // Código de limpeza
11 }
```

Listing 2.2: Uso de construtor e destrutor em biblioteca compartilhada

Estes atributos são particularmente úteis em interposição de funções para inicializar estruturas de dados, carregar configurações ou registrar a presença da biblioteca interposta.

2.3.4 Aplicações da Interposição de Funções

A interposição de funções é utilizada em diversos contextos:

- **Instrumentação:** adicionar contadores, logs ou traces a chamadas de função sem modificar o programa original
- **Sandboxing:** restringir ou filtrar operações potencialmente perigosas
- **Emulação:** prover implementações alternativas de APIs para compatibilidade
- **Debugging:** interceptar chamadas para análise de comportamento
- **Monitoramento de desempenho:** medir tempo de execução ou padrões de uso
- **Deteção de vazamento de memória:** como implementado por ferramentas como Valgrind e ASAN

2.3.5 Limitações e Desafios

A interposição de funções apresenta algumas limitações importantes:

- **Funções vinculadas estaticamente:** Não é possível interceptar chamadas a funções vinculadas estaticamente ao executável.
- **Chamadas diretas:** Funções inline ou chamadas diretas otimizadas pelo compilador não passam pelo mecanismo de resolução dinâmica.
- **Chamadas internas de biblioteca:** Chamadas de função dentro da mesma biblioteca geralmente não são afetadas.
- **Efeitos colaterais:** A interposição pode alterar o comportamento esperado do programa de maneiras sutis.
- **Recursão infinita:** Se não tratada adequadamente, a função interposta pode chamar a si mesma recursivamente.

2.3.6 Interposição de Pthread Mutex no Contexto de Lockdep

No contexto de nosso projeto de detecção de deadlocks, a interposição de funções é particularmente útil para interceptar chamadas às funções de mutex da biblioteca pthread:

- `pthread_mutex_lock()`
- `pthread_mutex_unlock()`
- `pthread_mutex_trylock()`

Ao interceptar estas chamadas, podemos:

- Rastrear quais mutexes são adquiridos e liberados por cada thread
- Construir o grafo de dependências entre mutexes
- Detectar potenciais deadlocks antes que ocorram
- Fornecer informações de diagnóstico quando problemas são detectados

Esta abordagem tem a vantagem significativa de não requerer modificações no código-fonte das aplicações monitoradas, permitindo que o sistema de detecção de deadlocks seja aplicado a praticamente qualquer programa que utilize mutexes da biblioteca pthread.

Capítulo 3

Implementação

3.1 Visão Geral

O sistema implementado para detecção de deadlocks e violação da ordem de aquisição de travas segue uma arquitetura modular, separando claramente as responsabilidades entre diferentes componentes. Esta seção apresenta uma visão geral da arquitetura, destacando seus principais componentes e suas interações.

3.1.1 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema é composta por três componentes principais:

1. **Biblioteca de Análise de Grafos:** Responsável pela representação e manipulação do grafo de dependências entre locks, incluindo algoritmos para detecção de ciclos.
2. **Núcleo de Detecção (`lockdep_core`):** Implementa a lógica central de monitoramento de locks, gerenciamento de contextos de thread e detecção de violações.
3. **Camada de Interposição (`pthread_interpose`):** Intercepta chamadas às funções de mutex da biblioteca pthread e as redireciona para o núcleo de detecção.

Esta separação de responsabilidades permite que cada componente seja desenvolvido, testado e mantido de forma independente, facilitando modificações e extensões futuras.

Figura 3.1: Arquitetura do sistema de detecção de deadlocks

3.1.2 Fluxo de Execução

O fluxo de execução do sistema segue os seguintes passos:

1. A biblioteca compartilhada contendo o sistema é carregada antes de qualquer outra biblioteca através do mecanismo `LD_PRELOAD`.
2. As funções construtoras são executadas, inicializando as estruturas de dados necessárias para o sistema de detecção.
3. Quando uma aplicação chama funções como `pthread_mutex_lock()`, a versão interposta desta função é executada em vez da implementação original.
4. A função interposta notifica o núcleo de detecção sobre a operação de lock, que por sua vez:
 - Atualiza o grafo de dependências entre locks

- Verifica se a operação viola alguma ordem de aquisição previamente estabelecida
 - Analisa o grafo em busca de ciclos que indiquem potenciais deadlocks
5. Se nenhuma violação for detectada, a função original é chamada para realizar a operação de lock real.
6. Se uma violação for detectada, o sistema pode:
- Emitir um aviso detalhando o problema
 - Recusar a operação de lock, retornando um código de erro apropriado
 - Coletar informações de diagnóstico como stacktrace para auxiliar na depuração

3.1.3 Integração com Aplicações

Uma característica fundamental do sistema é sua transparência para as aplicações monitoradas. O sistema:

- Não requer modificações no código-fonte das aplicações
- Pode ser ativado ou desativado através de variáveis de ambiente
- Introduce um overhead mínimo quando usado em modo de produção
- Fornece diagnósticos detalhados quando uma violação é detectada

Esta abordagem facilita a adoção do sistema tanto em ambientes de desenvolvimento quanto de produção, permitindo que desenvolvedores identifiquem e corrijam problemas de sincronização antes que causem falhas reais.

3.1.4 Considerações de Design

No desenvolvimento do sistema, algumas considerações importantes de design incluem:

- **Eficiência:** Minimizar o overhead introduzido pelo monitoramento, especialmente em operações frequentes como aquisição e liberação de locks.
- **Precisão:** Garantir que as violações detectadas representem problemas reais, minimizando falsos positivos.
- **Escalabilidade:** Suportar aplicações com grande número de threads e locks sem degradação significativa de desempenho.
- **Robustez:** O próprio sistema de detecção não deve introduzir novos problemas de concorrência ou deadlocks.

Nas seções seguintes, detalhamos cada componente do sistema, apresentando suas estruturas de dados, algoritmos e técnicas de implementação.

3.2 Estruturas de Dados

O design cuidadoso das estruturas de dados é fundamental para o desempenho e a eficácia do sistema de detecção de deadlocks. Esta seção detalha as principais estruturas de dados utilizadas na implementação, suas relações e finalidades.

3.2.1 Representação do Grafo de Dependências

O grafo de dependências entre locks é o cerne do sistema de detecção de deadlocks. Ele é representado através de:

1. **Nós (lock_node_t):** Representam locks únicos no sistema.
2. **Arestas (dependency_edge_t):** Representam relações de ordem entre locks.

```
1 typedef struct lock_node {
2     // Identifica unicamente o lock (ex: endereço do mutex)
3     void* lock_addr;
4     // Para percorrer a lista
5     struct lock_node* next;
6 } lock_node_t;
7
8 typedef struct dependency_edge {
9     // Nó de lock de origem (lock "de")
10    lock_node_t* from;
11    // Nó de lock de destino (lock "para")
12    lock_node_t* to;
13    // Lista encadeada de todas as arestas de dependência
14    struct dependency_edge* next;
15 } dependency_edge_t;
```

Listing 3.1: Definição das estruturas para representação do grafo

Optamos por uma representação de grafo baseada em lista de adjacências, onde cada aresta representa uma dependência direta entre dois locks. Esta escolha foi motivada por:

- Eficiência na adição de novas arestas, operação frequente durante o monitoramento
- Facilidade de implementação de algoritmos de busca em profundidade para detecção de ciclos
- Economia de memória para grafos esparsos, situação comum em aplicações reais

3.2.2 Rastreamento de Locks por Thread

Para monitorar os locks mantidos por cada thread em um dado momento, implementamos uma estrutura de pilha, já que locks são tipicamente adquiridos e liberados em um padrão LIFO (Last-In-First-Out):

```
1 typedef struct held_lock {
2     // O lock sendo mantido
3     lock_node_t* lock;
4     // Próximo lock na pilha (lock mais recente no topo)
5     struct held_lock* next;
6 } held_lock_t;
7
8 typedef struct thread_context {
9     pthread_t thread_id;
10    // Pilha de locks atualmente mantidos por esta thread
11    held_lock_t* held_locks;
12    // O tamanho da pilha de locks mantidos
13    int lock_depth;
14    // Links all thread contexts together for easy traversal
15    struct thread_context* next;
16 } thread_context_t;
```

Listing 3.2: Estrutura de pilha para rastreamento de locks

Cada thread possui seu próprio contexto (`thread_context_t`) que armazena:

- O identificador da thread
- Uma pilha de locks atualmente mantidos pela thread
- A profundidade atual da pilha (número de locks mantidos)
- Um ponteiro para o próximo contexto de thread, formando uma lista ligada

Esta abordagem permite:

- Acesso $O(1)$ ao lock mais recentemente adquirido por uma thread
- Fácil adição e remoção de locks à medida que são adquiridos e liberados
- Reconstrução da ordem de aquisição de locks por cada thread

3.2.3 Estruturas Globais do Sistema

O estado global do sistema é mantido através de algumas estruturas centrais:

```
1 // Estado global do grafo de locks
2 static lock_node_t* lock_graph = NULL;
3 static dependency_edge_t* dependencies = NULL;
```

```

4 static thread_context_t* thread_contexts = NULL;
5
6 // Mutex para proteger o estado interno do grafo de locks
7 static pthread_mutex_t lockdep_mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
8
9 // Para desabilitar lockdep sem recompilação
10 bool lockdep_enabled = true;

```

Listing 3.3: Estruturas globais do sistema

Estas estruturas globais armazenam:

- Todos os nós (locks) conhecidos pelo sistema
- Todas as arestas (dependências) entre locks
- Os contextos de todas as threads monitoradas
- Um mutex para proteção das estruturas compartilhadas
- Uma flag para ativação/desativação dinâmica do sistema

Utilizamos um mutex global (`lockdep_mutex`) para proteger o acesso concorrente às estruturas de dados do sistema. Esta abordagem, embora potencialmente limitante para o paralelismo em sistemas com grande número de threads, simplifica significativamente a implementação e evita condições de corrida nas estruturas de dados compartilhadas.

3.2.4 Prevenção de Recursão

Um desafio particular na implementação de um sistema baseado em interposição de funções é evitar recursão infinita. Isto ocorre porque:

1. A função interposta chama funções internas que utilizam mutex
2. Estas chamadas são novamente interceptadas pela interposição
3. Isto leva a uma recursão infinita

Para prevenir este problema, utilizamos uma flag thread-local:

```

1 // O lockdep usa um mutex para proteger seu estado interno, então usamos isto para
2 // evitar recursão na validação do lockdep através dele mesmo
3 static __thread bool in_interpose = false;

```

Listing 3.4: Flag de prevenção de recursão

A declaração `__thread` garante que cada thread tenha sua própria cópia da variável, evitando interferências entre threads. Antes de processar uma chamada de mutex, verificamos esta flag e a configuramos como `true`, impedindo que chamadas recursivas sejam processadas pelo sistema de detecção.

3.2.5 Armazenamento de Informações de Diagnóstico

Quando uma violação é detectada, é importante fornecer informações detalhadas que ajudem a identificar e corrigir o problema. Para isso, utilizamos:

- Backtrace das chamadas de função no momento da violação
- Identificadores dos locks envolvidos
- Descrição da violação detectada (ciclo ou inconsistência na ordem)
- Estado atual do grafo de dependências

Estas informações são coletadas no momento da detecção e apresentadas ao usuário através de mensagens de erro detalhadas, facilitando a identificação da causa raiz do problema.

3.2.6 Considerações sobre Eficiência e Escalabilidade

As estruturas de dados escolhidas refletem um equilíbrio entre simplicidade, eficiência de memória e desempenho computacional. Para aplicações típicas, com número moderado de locks e threads, esta implementação oferece um bom equilíbrio.

Para cenários de alta escala, algumas otimizações poderiam ser consideradas:

- Utilização de tabelas hash para acesso mais rápido a nós e contextos de thread
- Granularidade mais fina de locks para reduzir contenção no mutex global
- Algoritmos incrementais de detecção de ciclos para evitar verificações completas do grafo

No entanto, estas otimizações aumentariam significativamente a complexidade da implementação e foram consideradas além do escopo deste projeto inicial.

Capítulo 4

Resultados

4.1 Testes Realizados

Para validar o sistema, desenvolvemos dois casos de teste principais:

1. **simple_test.c**: Demonstra a criação de dependências em uma única thread, adquirindo mutexes em uma ordem específica.
2. **deadlock_test.c**: Simula um cenário clássico de deadlock AB-BA, onde duas threads adquirem mutexes em ordens opostas.

4.2 Análise dos Resultados

4.2.1 Detecção de Violação de Ordem

No teste de deadlock, o sistema detectou corretamente a violação de ordem quando:

1. Thread 1 estabeleceu a ordem $\text{mutex1} \rightarrow \text{mutex2}$
2. Thread 2 tentou estabelecer a ordem $\text{mutex2} \rightarrow \text{mutex1}$

O sistema emitiu um alerta indicando que esta violação de ordem poderia levar a um deadlock.

4.2.2 Detecção de Ciclo

Após a violação de ordem, o sistema realizou a verificação de ciclo no grafo de dependências e detectou corretamente o ciclo formado pelas dependências:

1. $\text{mutex1} \rightarrow \text{mutex2}$ (estabelecido pela Thread 1)
2. $\text{mutex2} \rightarrow \text{mutex1}$ (tentado pela Thread 2)

Este ciclo foi corretamente identificado como uma situação potencial de deadlock.

4.3 Limitações

O sistema atual possui algumas limitações:

1. Não detecta deadlocks envolvendo outros tipos de primitivas de sincronização (semáforos, variáveis de condição).
2. A sobrecarga de monitoramento pode ser significativa em aplicações com uso intensivo de mutexes.
3. A interposição via LD_PRELOAD não funciona com aplicações estaticamente vinculadas.

Capítulo 5

Referências

Referências Bibliográficas

- [1] Rusty Russell, *Lockdep: How to read its reports*, Linux Kernel Documentation.
- [2] IEEE Computer Society, *POSIX Thread Libraries*, IEEE Std 1003.1-2017.
- [3] Jonathan Corbet, *The kernel lock validator*, LWN.net, 2006.
- [4] Coffman, E.G., Elphick, M.J., Shoshani, A., *System Deadlocks*, ACM Computing Surveys, 1971.

Apêndice A

Código Fonte

A.1 Arquivo lockdep.h

Este arquivo define as estruturas de dados e a API pública do sistema de detecção de deadlocks.

```
1 // ARCHITECTURE OVERVIEW:
2 //
3 // 1. LOCK GRAPH: All locks should be tracked as nodes in a directed graph where
4 // edges represent ordering dependencies (A → B means A acquired before B).
5 //
6 // 2. THREAD TRACKING: Each thread should maintain a stack of currently held
7 // locks to detect nested locking patterns and build dependencies.
8 //
9 // 3. DEADLOCK DETECTION: The system checks for cycles in the lock graph
10 // to detect potential deadlocks. If a cycle is found, the system should
11 // identify the lock and prevent the acquisition that would lead to a
12 // deadlock.
13
14 #ifndef LOCKDEP_H
15 #define LOCKDEP_H
16
17 #include <pthread.h>
18 #include <stdbool.h>
19 #include <stddef.h>
20 #include <stdint.h>
21
22 typedef struct lock_node lock_node_t;
23 typedef struct dependency_edge dependency_edge_t;
24 typedef struct thread_context thread_context_t;
25
26 // Representa todos os locks conhecidos pelo sistema lockdep como um nó de lista
27 // encadeada.
28
29 // Cada nó identifica unicamente um lock (ex: por seu endereço) e permite
```

```

28 // percorrer todos os locks registrados.
29 typedef struct lock_node {
30     // Identifica unicamente o lock (ex: endereço do mutex)
31     void* lock_addr;
32     // Para percorrer a lista
33     struct lock_node* next;
34 } lock_node_t;
35
36 // Representa uma aresta direcionada de dependência no grafo de locks.
37 // Cada aresta codifica a ordenação "lock A adquirido antes do lock B" e
38 // forma uma lista encadeada para algoritmos de detecção de ciclos.
39 typedef struct dependency_edge {
40     // Nó de lock de origem (lock "de")
41     lock_node_t* from;
42     // Nó de lock de destino (lock "para")
43     lock_node_t* to;
44     // Lista encadeada de todas as arestas de dependência
45     struct dependency_edge* next;
46 } dependency_edge_t;
47
48 // Nó de pilha representando um lock atualmente mantido por uma thread.
49 // Permite rastrear aquisições de locks aninhados por thread.
50 typedef struct held_lock {
51     // O lock que está sendo mantido
52     lock_node_t* lock;
53     // Próximo lock na pilha (lock mais recente no topo)
54     struct held_lock* next;
55 } held_lock_t;
56
57 // Contexto por thread para rastrear locks mantidos por cada thread.
58 // Mantém uma pilha de locks mantidos, a profundidade atual da pilha e vincula
59 // todos os contextos de thread para percorrer.
60 typedef struct thread_context {
61     pthread_t thread_id;
62     // Pilha de locks atualmente mantidos por esta thread
63     held_lock_t* held_locks;
64     // O tamanho da pilha de locks mantidos
65     int lock_depth;
66     // Vincula todos os contextos de thread para fácil percurso
67     struct thread_context* next;
68 } thread_context_t;
69
70 void lockdep_init(void);
71 void lockdep_cleanup(void);
72
73 // Registra a aquisição de um lock pela thread atual. `lock_addr` é o
74 // endereço do lock sendo adquirido. Retorna true se a aquisição é permitida,

```

```

75 // false se causaria um deadlock.
76 bool lockdep_acquire_lock(void* lock_addr);
77
78 // Registra a liberação de um lock pela thread atual. `lock_addr` é o
79 // lock sendo liberado.
80 void lockdep_release_lock(void* lock_addr);
81
82 // Verifica o grafo de locks por ciclos (deadlocks potenciais).
83 // Retorna true se um deadlock é detectado, false caso contrário.
84 bool lockdep_check_deadlock(void);
85
86 // Mostra todas as relações A → B no grafo de locks.
87 void lockdep_print_dependencies(void);
88
89 // Para desabilitar o lockdep sem recompilação.
90 extern bool lockdep_enabled;
91
92 #endif // LOCKDEP_H!

```

Listing A.1: lockdep.h - API de detecção de deadlocks

A.2 Arquivo lockdep_core.c

Este arquivo implementa a lógica principal de detecção de deadlocks, incluindo o rastreamento de dependências de locks e a verificação de ciclos no grafo.

```

1 #include <execinfo.h>
2 #include <pthread.h>
3 #include <stdbool.h>
4 #include <stdio.h>
5 #include <stdlib.h>
6 #include <string.h>
7 #include <unistd.h>
8
9 #include "lockdep.h"
10
11 bool lockdep_enabled = true;
12
13 // Estado global do grafo de locks
14 static lock_node_t* lock_graph = NULL;
15 static dependency_edge_t* dependencies = NULL;
16 static thread_context_t* thread_contexts = NULL;
17
18 // Mutex para proteger o estado interno do grafo de locks
19 static pthread_mutex_t lockdep_mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
20
21 // Declarações avançadas para funções internas

```

```

22 static thread_context_t* get_thread_context(void);
23 static lock_node_t* find_or_create_lock_node(void* lock_addr);
24 static bool check_cycle_from(lock_node_t* start, lock_node_t* target, bool*
    visited);
25 static bool add_dependency(lock_node_t* from, lock_node_t* to);
26 static void print_backtrace(void);
27
28 void lockdep_init(void) {
29     const char* env = getenv("LOCKDEP_DISABLE");
30     if (env && strcmp(env, "1") == 0) {
31         lockdep_enabled = false;
32         return;
33     }
34
35     fprintf(stderr, "[LOCKDEP] Lockdep initialized\n");
36 }
37
38 void lockdep_cleanup(void) {
39     pthread_mutex_lock(&lockdep_mutex);
40
41     // Libera os nós de lock
42     lock_node_t* node = lock_graph;
43     while (node) {
44         lock_node_t* next = node->next;
45         free(node);
46         node = next;
47     }
48
49     // Libera as dependências
50     dependency_edge_t* edge = dependencies;
51     while (edge) {
52         dependency_edge_t* next = edge->next;
53         free(edge);
54         edge = next;
55     }
56
57     // Libera os contextos de thread e seus locks mantidos
58     thread_context_t* ctx = thread_contexts;
59     while (ctx) {
60         thread_context_t* next_ctx = ctx->next;
61
62         // Libera a pilha de locks mantidos
63         held_lock_t* held = ctx->held_locks;
64         while (held) {
65             held_lock_t* next_held = held->next;
66             free(held);
67             held = next_held;

```

```

68     }
69
70     free(ctx);
71     ctx = next_ctx;
72 }
73
74 lock_graph = NULL;
75 dependencies = NULL;
76 thread_contexts = NULL;
77
78 pthread_mutex_unlock(&lockdep_mutex);
79 }
80
81 bool lockdep_acquire_lock(void* lock_addr) {
82     if (!lockdep_enabled) {
83         return true;
84     }
85
86     pthread_mutex_lock(&lockdep_mutex);
87
88     printf("[LOCKDEP] Thread %lu acquiring lock at %p\n",
89         (unsigned long)pthread_self(), lock_addr);
90
91     // Obtém ou cria o nó de lock para este endereço de lock
92     lock_node_t* lock_node = find_or_create_lock_node(lock_addr);
93
94     // Obtém o contexto da thread
95     thread_context_t* thread_ctx = get_thread_context();
96
97     // Verifica se já temos locks mantidos e precisamos adicionar dependências
98     if (thread_ctx->held_locks != NULL) {
99         // O lock adquirido mais recentemente deve ter uma dependência neste novo
100         lock
101
102         lock_node_t* prev_lock = thread_ctx->held_locks->lock;
103
104         // Adiciona dependência: prev_lock -> lock_node
105         if (!add_dependency(prev_lock, lock_node)) {
106             // A dependência criaria um ciclo - deadlock potencial!
107             fprintf(stderr, "[LOCKDEP] AVISO: Violação de ordem de lock
108 detectada!\n");
109             fprintf(stderr, "[LOCKDEP] Thread %lu tentando adquirir %p
110 enquanto mantém %p\n",
111                 (unsigned long)pthread_self(), lock_addr, prev_lock->
112 lock_addr);
113             fprintf(stderr, "[LOCKDEP] Isso viola a ordem de lock observada
114 anteriormente e pode levar a deadlocks.\n");
115             print_backtrace();

```

```

110
111     // Verifica se temos um ciclo real no grafo de dependência
112     bool result = lockdep_check_deadlock();
113     if (result) {
114         fprintf(stderr, "[LOCKDEP] POTENCIAL DE DEADLOCK:
Dependência circular de lock detectada!\n");
115         pthread_mutex_unlock(&lockdep_mutex);
116         return false;
117     } else {
118         fprintf(stderr, "[LOCKDEP] Apenas aviso: Sem dependência
circular ainda, mas ordem de lock inconsistente\n");
119     }
120 }
121 }
122
123 // Empurra este lock para a pilha de locks mantidos pela thread
124 held_lock_t* new_held = malloc(sizeof(held_lock_t));
125 if (!new_held) {
126     perror("[LOCKDEP] Falha ao alocar memória para lock mantido");
127     pthread_mutex_unlock(&lockdep_mutex);
128     return true; // Continua sem rastreamento em caso de falha na alocação
129 }
130
131 new_held->lock = lock_node;
132 new_held->next = thread_ctx->held_locks;
133 thread_ctx->held_locks = new_held;
134 thread_ctx->lock_depth++;
135
136 pthread_mutex_unlock(&lockdep_mutex);
137 return true;
138 }
139
140 void lockdep_release_lock(void* lock_addr) {
141     if (!lockdep_enabled) {
142         return;
143     }
144
145     pthread_mutex_lock(&lockdep_mutex);
146
147     printf("[LOCKDEP] Thread %lu releasing lock at %p\n",
148         (unsigned long)pthread_self(), lock_addr);
149
150     // Obtém o contexto da thread
151     thread_context_t* thread_ctx = get_thread_context();
152
153     // Encontra e remove o lock da pilha de locks mantidos pela thread
154     held_lock_t** curr = &thread_ctx->held_locks;

```



```

155     while (*curr) {
156         if ((*curr)->lock->lock_addr == lock_addr) {
157             held_lock_t* to_free = *curr;
158             *curr = (*curr)->next;
159             free(to_free);
160             thread_ctx->lock_depth--;
161             break;
162         }
163         curr = &(*curr)->next;
164     }
165
166     pthread_mutex_unlock(&lockdep_mutex);
167 }
168
169 bool lockdep_check_deadlock(void) {
170     if (!lockdep_enabled) {
171         return false;
172     }
173
174     pthread_mutex_lock(&lockdep_mutex);
175
176     bool deadlock_detected = false;
177
178     // Aloca array de visitados para cada nó de lock
179     int node_count = 0;
180     lock_node_t* node;
181     for (node = lock_graph; node != NULL; node = node->next) {
182         node_count++;
183     }
184
185     // Para cada lock, verifica se há um caminho de volta para si mesmo
186     for (node = lock_graph; node != NULL; node = node->next) {
187         bool* visited = calloc(node_count, sizeof(bool));
188         if (!visited) {
189             perror("[LOCKDEP] Falha ao alocar memória para detecção de
190 deadlock");
191             continue;
192         }
193
194         if (check_cycle_from(node, node, visited)) {
195             fprintf(stderr, "[LOCKDEP] Potencial de deadlock: Encontrado
196 ciclo começando no lock %p\n",
197                 node->lock_addr);
198             deadlock_detected = true;
199             free(visited);
200             break;
201         }
202     }

```

```

200         free(visited);
201     }
202
203
204     pthread_mutex_unlock(&lockdep_mutex);
205     return deadlock_detected;
206 }
207
208 void lockdep_print_dependencies(void) {
209     if (!lockdep_enabled) {
210         return;
211     }
212
213     pthread_mutex_lock(&lockdep_mutex);
214
215     printf("\n[LOCKDEP] == Grafo de Dependência de Locks ==\n");
216
217     // Imprime todas as arestas no grafo de dependência
218     dependency_edge_t* edge = dependencies;
219     while (edge) {
220         printf("[LOCKDEP] %p -> %p\n", edge->from->lock_addr, edge->to->
lock_addr);
221         edge = edge->next;
222     }
223
224     // Imprime todos os contextos de thread e seus locks mantidos
225     printf("\n[LOCKDEP] == Estados de Lock das Threads ==\n");
226     thread_context_t* ctx = thread_contexts;
227     while (ctx) {
228         printf("[LOCKDEP] Thread %lu mantém %d locks: ",
229             (unsigned long)ctx->thread_id, ctx->lock_depth);
230
231         held_lock_t* held = ctx->held_locks;
232         while (held) {
233             printf("%p ", held->lock->lock_addr);
234             held = held->next;
235         }
236         printf("\n");
237
238         ctx = ctx->next;
239     }
240
241     printf("[LOCKDEP] =====\n\n");
242
243     pthread_mutex_unlock(&lockdep_mutex);
244 }
245

```

```

246 // Função auxiliar para obter o contexto de thread para a thread atual
247 static thread_context_t* get_thread_context(void) {
248     pthread_t self = pthread_self();
249
250     // Verifica se já temos um contexto para esta thread
251     thread_context_t* ctx = thread_contexts;
252     while (ctx) {
253         if (pthread_equal(ctx->thread_id, self)) {
254             return ctx;
255         }
256         ctx = ctx->next;
257     }
258
259     // Cria um novo contexto de thread se não for encontrado
260     ctx = malloc(sizeof(thread_context_t));
261     if (!ctx) {
262         perror("[LOCKDEP] Falha ao alocar memória para contexto de thread")
263     };
264     return NULL;
265
266     ctx->thread_id = self;
267     ctx->held_locks = NULL;
268     ctx->lock_depth = 0;
269     ctx->next = thread_contexts;
270     thread_contexts = ctx;
271
272     return ctx;
273 }
274
275 // Função auxiliar para encontrar ou criar um nó de lock
276 static lock_node_t* find_or_create_lock_node(void* lock_addr) {
277     // Verifica se o lock já existe
278     lock_node_t* node = lock_graph;
279     while (node) {
280         if (node->lock_addr == lock_addr) {
281             return node;
282         }
283         node = node->next;
284     }
285
286     // Cria um novo nó de lock
287     node = malloc(sizeof(lock_node_t));
288     if (!node) {
289         perror("[LOCKDEP] Falha ao alocar memória para nó de lock");
290         return NULL;
291     }

```

```

292
293     node->lock_addr = lock_addr;
294     node->next = lock_graph;
295     lock_graph = node;
296
297     return node;
298 }
299
300 // Função auxiliar para verificar ciclos no grafo de dependência usando DFS
301 static bool check_cycle_from(lock_node_t* current, lock_node_t* target,
    bool* visited) {
302     // Encontra o índice do nó atual
303     int current_idx = 0;
304     lock_node_t* node = lock_graph;
305     while (node != current) {
306         current_idx++;
307         node = node->next;
308     }
309
310     // Se já visitamos este nó nesta travessia DFS, pulamos
311     if (visited[current_idx]) {
312         return false;
313     }
314
315     // Marca o nó atual como visitado
316     visited[current_idx] = true;
317
318     // Verifica todas as arestas de saída do nó atual
319     dependency_edge_t* edge = dependencies;
320     while (edge) {
321         if (edge->from == current) {
322             // Se encontramos nosso alvo, temos um ciclo
323             if (edge->to == target) {
324                 return true;
325             }
326
327             // Continua DFS a partir do nó de destino
328             if (check_cycle_from(edge->to, target, visited)) {
329                 return true;
330             }
331         }
332         edge = edge->next;
333     }
334
335     return false;
336 }
337

```

```

338 // Função auxiliar para adicionar uma dependência entre locks
339 static bool add_dependency(lock_node_t* from, lock_node_t* to) {
340     // Primeiro verifica se esta dependência já existe
341     dependency_edge_t* edge = dependencies;
342     while (edge) {
343         if (edge->from == from && edge->to == to) {
344             return true; // Dependência já existe
345         }
346         edge = edge->next;
347     }
348
349     // Adiciona a nova dependência
350     edge = malloc(sizeof(dependency_edge_t));
351     if (!edge) {
352         perror("[LOCKDEP] Falha ao alocar memória para aresta de
dependência");
353         return true; // Continua sem adicionar em caso de falha na alocação
354     }
355
356     edge->from = from;
357     edge->to = to;
358     edge->next = dependencies;
359     dependencies = edge;
360
361     // Verifica se esta nova dependência cria um ciclo
362     bool* visited = calloc(1000, sizeof(bool)); // Assumindo máximo de 1000
locks por simplicidade
363     if (!visited) {
364         perror("[LOCKDEP] Falha ao alocar memória para detecção de ciclo");
365         return true; // Continua sem verificar em caso de falha na alocação
366     }
367
368     // Verifica se há um caminho de 'to' de volta para 'from', o que criaria um ciclo
369     bool has_cycle = check_cycle_from(to, from, visited);
370
371     free(visited);
372     return !has_cycle; // Retorna falso se o ciclo existir
373 }
374
375 // Função auxiliar para imprimir um backtrace quando violações de ordem de lock são
detectadas
376 static void print_backtrace(void) {
377     void* callstack[128];
378     int frames = backtrace(callstack, 128);
379     char** symbols = backtrace_symbols(callstack, frames);
380
381     fprintf(stderr, "[LOCKDEP] Backtrace de violação de ordem de lock:\n");

```

```

382     for (int i = 0; i < frames; i++) {
383         fprintf(stderr, "  %s\n", symbols[i]);
384     }
385
386     free(symbols);
387 }

```

Listing A.2: lockdep_core.c - Implementação do sistema de detecção de deadlocks

A.3 Arquivo pthread__interpose.c

Este arquivo implementa a camada de interposição que intercepta as chamadas de mutex do pthread.

```

1  #include <dlfcn.h>
2  #include <errno.h>
3  #include <pthread.h>
4  #include <semaphore.h>
5  #include <stdio.h>
6
7  #include "lockdep.h"
8
9  static int (*real_pthread_mutex_lock)(pthread_mutex_t*) = NULL;
10 static int (*real_pthread_mutex_unlock)(pthread_mutex_t*) = NULL;
11 static int (*real_pthread_mutex_trylock)(pthread_mutex_t*) = NULL;
12
13 /// Esta função interpõe as funções reais do mutex pthread para adicionar validação
   lockdep
14 static void init_real_functions(void) {
15     if (!real_pthread_mutex_lock) {
16         real_pthread_mutex_lock = dlsym(RTLD_NEXT, "pthread_mutex_lock");
17     }
18     if (!real_pthread_mutex_unlock) {
19         real_pthread_mutex_unlock = dlsym(RTLD_NEXT, "pthread_mutex_unlock"
20 );
21     }
22     if (!real_pthread_mutex_trylock) {
23         real_pthread_mutex_trylock = dlsym(RTLD_NEXT, "
pthread_mutex_trylock");
24     }
25 }
26
27 __attribute__((constructor)) static void lockdep_constructor(void) {
28     lockdep_init();
29     init_real_functions();
30 }

```

```

31 __attribute__((destructor)) static void lockdep_destructor(void) {
32     lockdep_cleanup();
33 }
34
35 /// O lockdep usa um mutex para proteger seu estado interno, então usamos isto para
36 /// evitar recursão na validação do lockdep através dele mesmo
37 static __thread bool in_interpose = false;
38
39 int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t* mutex) {
40     init_real_functions();
41
42     if (lockdep_enabled && !in_interpose) {
43         in_interpose = true;
44         if (!lockdep_acquire_lock(mutex)) {
45             fprintf(
46                 stderr,
47                 "[LOCKDEP] DEADLOCK PREVENIDO - recusando adquirir lock\n")
48             ;
49             in_interpose = false;
50             return EDEADLK;
51         }
52         in_interpose = false;
53     }
54
55     int result = real_pthread_mutex_lock(mutex);
56
57     return result;
58 }
59
60 int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t* mutex) {
61     init_real_functions();
62
63     int result = real_pthread_mutex_unlock(mutex);
64
65     if (lockdep_enabled && !in_interpose) {
66         in_interpose = true;
67         lockdep_release_lock(mutex);
68         in_interpose = false;
69     }
70
71     return result;
72 }
73
74 int pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t* mutex) {
75     init_real_functions();
76
77     int result = real_pthread_mutex_trylock(mutex);

```

```

77
78     if (result == 0 && lockdep_enabled && !in_interpose) {
79         in_interpose = true;
80         if (!lockdep_acquire_lock(mutex)) {
81             fprintf(stderr,
82                 "[LOCKDEP] DEADLOCK DETECTADO em trylock -
desbloqueando e "
83                 "falhando\n");
84             real_pthread_mutex_unlock(mutex);
85             in_interpose = false;
86             return EBUSY;
87         }
88         in_interpose = false;
89     }
90
91     return result;
92 }

```

Listing A.3: pthread_interpose.c - Interposição de funções pthread