

Algoritmos e Estruturas de Dados II

Exercícios

8 de outubro de 2024

1. Escreva um algoritmo *recursivo* para resolver o problema de calcular o fatorial¹ de um inteiro n dado, isto é, uma solução para o seguinte problema computacional.

Fatorial (FAT)

Instância: $n \in \mathbb{N}$.

Resposta: $n!$

2. Proponha um algoritmo *recursivo* para contar o número de ocorrências de um valor dado em um vetor, isto é, uma solução para o seguinte problema computacional.

Contagem de Ocorrências em Vetor (COV)

Instância:

(v, a, b, x) , onde v é um vetor indexado por $[a..b]$ e x é um valor.

Resposta:

O número de ocorrências de x em $v[a..b]$, isto é, o valor de

$$|\{i \in [a..b] \mid v[i] = x\}|.$$

3. O algoritmo $\text{Troca}(v, a, b)$ abaixo troca entre si os conteúdos das posições de $v[a]$ e $v[b]$.

Troca(v, a, b)

$x \leftarrow v[a]$

$v[a] \leftarrow v[b]$

$v[b] \leftarrow x$

Considere problema computacional de reverter um vetor dado.

Reversão (REV)

Instância: (v, a, b) , onde v é um vetor indexado por $[a..b]$.

Resposta: O vetor v revertido, isto é, modificado de tal forma que o primeiro elemento se torna o último, o segundo se torna o penúltimo e assim por diante.

Escreva um algoritmo *recursivo* para resolver este problema, usando o algoritmo Troca como subrotina.

¹Por exigência da [ANVISA](#) este algoritmo precisa aparecer como exemplo ou exercício da disciplina ...

4. Dados $n \in \mathbb{N}$ e $k \leq n$, o *fatorial descendente* n_k é definido como

$$n_k := n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1) = \prod_{i=n-k+1}^n i$$

Considere o problema de calcular o fatorial descendente², isto é,

Fatorial Descendente (FATD)
Instância: (n, k) , onde $n \in \mathbb{N}$ e $k \geq 0$.
Resposta: n_k

Escreva um algoritmo *recursivo* para resolver o problema.

5. Dizemos que o vetor $v[a..b]$ é um *palíndromo* se a leitura de v na ordem direta é igual à sua leitura na ordem reversa, isto é, se

$$(v[a], v[a+1], \dots, v[b-1], v[b]) = (v[b], v[b-1], \dots, v[a+1], v[a]).$$

Escreva um algoritmo *recursivo* para resolver o problema de decidir se um vetor é um palíndromo, isto é, uma solução para o seguinte problema computacional.

Palíndromo (PAL)
Instância: (v, a, b) , onde v é um vetor indexado por $[a..b]$.
Resposta: sim se $v[a..b]$ é um palíndromo ou não , caso contrário

6. Seja p um vetor de números racionais indexado por $[a..b]$. Dados $c, d \in [a..b]$ com $c \leq d$, vamos denotar por $p_{c,d}(x)$ o polinômio

$$p_{c,d}(x) := p[c]x^0 + p[c+1]x^1 + \dots + p[d]x^{d-c} = \sum_{i=c}^d p[i]x^{i-c}$$

Por exemplo, se p é o vetor dado por

i	0	1	2	3	4	5
$p[i]$	4	8	15	16	23	42

então,

$$p_{0,5}(x) = 4x^0 + 8x^1 + 15x^2 + 16x^3 + 23x^4 + 42x^5,$$

²Observe que como $n! = n_n$, este problema é uma generalização do problema Fatorial do Exercício 1.

e

$$p_{2,4}(x) = 15x^0 + 16x^1 + 23x^2.$$

Proponha um algoritmo *recursivo* para o problema de, dados um polinômio p e um valor $x \in \mathbb{Q}$, avaliar $p(x)$, isto é, uma solução para o seguinte problema computacional.

Avaliação de Polinômio (POL)

Instância: (p, a, b, x) , onde p é um vetor de números racionais indexado por $[a..b]$ e x é um número racional.

Resposta: $p_{a,b}(x)$.

Use o Algoritmo $\text{Exp}(x, n)$ discutido em aula como subrotina.

7. A *sequência de Fibonacci* é a função $F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada pela recorrência

$$F(n) = \begin{cases} n, & \text{se } n \leq 1, \\ F(n-1) + F(n-2), & \text{se } n > 1. \end{cases}$$

- (a) Escreva um algoritmo *recursivo* para computar o n -ésimo número da Sequência de Fibonacci, isto é, uma solução para o seguinte problema computacional.

Número de Fibonacci (FIB)

Instância: $n \in \mathbb{N}$.

Resposta: $F(n)$.

- (b) Seja $S(n)$ o número de somas efetuadas pela execução de seu algoritmo sobre a instância n por meio de uma recorrência.

8. O Problema das [Torres de Hanói](#) consiste de três torres, A , B e C onde é possível empilhar discos.

Inicialmente uma das torres tem discos de tamanhos (dois a dois) distintos empilhados de tal forma que o tamanho de cada disco é *menor* do que o tamanho do disco sobre o qual ele repousa. As demais estão vazias.

O objetivo é transferir todos os discos desta torre para outra (usando a terceira quando necessário) por meio de uma sequência de *movimentos* obedecendo as seguintes regras.

- (a) Cada *movimento* consiste em mover um disco do topo de uma torre para o topo de outra, e

(b) é proibido colocar um disco sobre outro de tamanho menor.

Proponha um algoritmo *recursivo* $\text{Hanoi}(n, A, B, C)$, que recebe um inteiro n e escreve uma solução para a instância do Problema das Torres de Hanói onde inicialmente há n discos empilhados na Torre A que devem ser transferidos para a Torre B .

A solução deve ser um algoritmo formado por uma sequência de instruções da forma “ $x \rightarrow y$ ” cada uma delas significando, “mova o disco no topo da Torre x para o topo da Torre y ”.

9. O *Método de Horner* para a solução do problema de **Avaliação de Polinômio** (descrito no Exercício 6) é um algoritmo baseado na observação de que, dada uma instância (p, a, b, x) do problema, então

$$p_{a,b}(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } a > b, \\ p[a] + xp_{a+1,b}(x), & \text{se } a \leq b. \end{cases}$$

Escreva um algoritmo *recursivo* para resolver o problema de **Avaliação de Polinômio** usando o Método de Horner.

10. Seja $m(n)$ o número de multiplicações efetuadas pelo algoritmo do Exercício 1 para computar a instância n .
- (a) Expresse $m(n)$ como uma recorrência.
 - (b) Resolva esta recorrência.
11. Seja $c(n)$ o número de comparações com elementos de v efetuadas pelo algoritmo do Exercício 2 para computar a instância $(v, a, a + n - 1, x)$.
- (a) Expresse $c(n)$ como uma recorrência.
 - (b) Resolva esta recorrência.
12. Seja $t(n)$ o número de execuções do Algoritmo Troca na execução do algoritmo do Exercício 3 para computar a instância $(v, a, a + n - 1)$.
- (a) Expresse $t(n)$ como uma recorrência.
 - (b) Resolva esta recorrência.
13. Seja $m(n, k)$ o número de multiplicações efetuadas pelo algoritmo do Exercício 4 para computar a instância (n, k) .

- (a) Expresse $m(n, k)$ como uma recorrência.
 - (b) Expresse $m(n, n)$ como uma recorrência.
 - (c) Resolva esta recorrência.
 - (d) Prove³ que $m(n, k) = n - k$ para todo $0 \leq k \leq n$.
 - (e) Use a resposta do item anterior para obter uma expressão não recorrente para $m(n, k)$.
14. Seja $c(v, a, b)$ o número de comparações entre elementos de v efetuadas na execução do algoritmo do Exercício 5 para a instância (v, a, b) do problema, e sejam
- $$c^+(n) := \max \{c(v, a, a + n - 1) \mid (v, a, a + n - 1) \text{ é instância de Pal}\},$$
- $$c^-(n) := \min \{c(v, a, a + n - 1) \mid (v, a, a + n - 1) \text{ é instância de Pal}\}.$$
- (a) Descreva as instâncias $(v, a, a + n - 1)$ para as quais

$$c(v, a, b) = c^-(n).$$
 - (b) Descreva as instâncias $(v, a, a + n - 1)$ para as quais

$$c(v, a, b) = c^+(n).$$
 - (c) Dê uma expressão para $c^-(n)$.
 - (d) Expresse $c^+(n)$ como uma recorrência.
 - (e) Resolva esta recorrência.
15. Seja $m(n)$ o número de multiplicações efetuadas pelo algoritmo do Exercício 6 para computar a instância $(p, a, a + n - 1, x)$.
- (a) Expresse $m(n)$ por uma recorrência.
 - (b) Resolva esta recorrência.
16. Seja $m(n)$ o número de vezes que o algoritmo do Exercício 8 escreve uma instrução do tipo “ $x \rightarrow y$ ”.
- (a) Expresse $m(n)$ por meio de uma recorrência.
 - (b) Prove que $m(n) = 2^n - 1$, para todo $n \geq 0$.

³**Sugestão:** indução em $n - k$.

17. Seja $h(n)$ o número de multiplicações efetuadas pelo algoritmo do Exercício 9 para computar a instância $(p, a, a + n - 1, x)$.

- (a) Expresse $h(n)$ por meio de uma recorrência.
- (b) Resolva esta recorrência.
- (c) Compare com o valor de $m(n)$ no Exercícios 15 e prove que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{h(n)}{m(n)} = 0.$$

18. Considere o problema de Avaliação de Polinômio descrito no Exercício 6.

- (a) Proponha um algoritmo *recursivo* para o problema baseado na observação de que se $a \leq b$, então

$$p_{a,b}(x) = p_{a,m}(x) + x^{m+1-a}p_{m+1,b}(x),$$

onde

$$m = \frac{a+b}{2}.$$

- (b) Seja $m(n)$ o número de multiplicações feitas pelo seu algoritmo para computar a instância $(v, a, a + n - 1, x)$. Expresse $m(n)$ por meio de uma recorrência.
- (c) Resolva esta recorrência.

19. Dados $n, k \in \mathbb{N}$ o *coeficiente binomial* $\binom{n}{k}$ é o número de subconjuntos de k elementos de um conjunto com n elementos. Observe que a partir desta definição, $\binom{n}{k} = 0$ sempre que $k \notin [0..n]$.

O problema de computar o coeficiente binomial pode ser formulado como segue.

Coeficiente Binomial (CB)
Instância: (n, k) , onde $n, k \in \mathbb{N}$.
Resposta: $\binom{n}{k}$

Este exercício pede que você proponha diferentes algoritmos para resolver este problema, analise-os e compare-os entre si.

- (a) Proponha um algoritmo recursivo para o problema do Coeficiente Binomial que usa o algoritmo do Exercício 1 como subrotina e o fato de que

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \text{ para todo } 0 \leq k \leq n.$$

- (b) Use a resposta do Exercício 10 para obter uma expressão para o número de operações aritméticas efetuadas pelo algoritmo do item anterior para computar a instância (n, k) do problema.
- (c) Proponha um algoritmo recursivo para o problema do **Coeficiente Binomial** que usa o algoritmo do Exercício 4 como subrotina e o fato de que

$$\binom{n}{k} = \frac{n_k}{k!}, \text{ para todo } 0 \leq k \leq n.$$

- (d) Use a resposta do Exercício 13 para obter uma expressão para o número de operações aritméticas efetuadas pelo algoritmo do item anterior para computar a instância (n, k) do problema.
- (e) Dados $n \in \mathbb{N}$ e $0 \leq k \leq n$ seja

$$Q(n, k) := \frac{\binom{n}{k}}{\binom{n-1}{k-1}}.$$

Observe que a expressão acima fornece outra recorrência para o cálculo de $\binom{n}{k}$, a saber,

$$\binom{n}{k} = Q(n, k) \binom{n-1}{k-1}, \text{ para todo } 0 \leq k \leq n.$$

Proponha um algoritmo *recursivo* para o problema do **Coeficiente Binomial** que usa esta igualdade.

- (f) Para cada $n \in \mathbb{N}$ seja $A(n, k)$ o número de operações aritméticas efetuadas pelo algoritmo do item anterior para computar a instância (n, k) do problema. Expresse $A(n, k)$ por meio de uma recorrência.
- (g) Explique o que muda nas respostas dos itens anteriores se os algoritmos incorporarem a seguinte propriedade dos coeficientes binomiais.

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \text{ para todo } n, k \in \mathbb{N}.$$

20. Sejam $a \leq b \in \mathbb{Z}$ e seja $m = \lfloor \frac{a+b}{2} \rfloor$. Prove que

(a) $|[a..m]| = \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$

(b) $|[m+1..b]| = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$

21. Considere o seguinte algoritmo.

Soma₂(v, a, b)

Se $a > b$
 Devolva 0
 $m \leftarrow \lfloor \frac{a+b}{2} \rfloor$
 Devolva $Soma_2(v, a, m) + Soma_2(v, m + 1, b)$

- (a) Seja $s(n)$ o número de somas efetuadas na execução de $Soma_2(v, a, a+n-1)$. Expresse $s(n)$ por meio de uma recorrência.
 (b) Resolva esta recorrência.

22. Considere o seguinte algoritmo para o problema de Busca em Vetor.

B(x, v, a, b)

Se $a > b$
 Devolva *não*
 $m \leftarrow \lfloor \frac{a+b}{2} \rfloor$
 Se $x = v[m]$
 Devolva m
 $r \leftarrow B(x, v, a, m-1)$
 Se $r \neq \text{não}$
 Devolva r
 Devolva $B(x, v, m+1, b)$

- (a) Execute $B(x, v, a, b)$ para as mesmas instâncias do problema de Busca em Vetor usadas como exemplo em aula.
 (b) Seja $c(x, v, a, b)$ o número de comparações entre elementos de v efetuadas na execução de $B(x, v, a, b)$, e seja

$$c^+(n) = \max \{c(x, v, a, b) \mid b - a + 1 = n\}.$$

- i. Descreva um conjunto de instâncias (x, v, a, b) do problema para as quais temos

$$c(x, v, a, b) = c^+(n)?$$

- ii. Expresse $c^+(n)$ como uma recorrência⁴.
 iii. Calcule o valor de $c^+(n)$ para $n \in [0..16]$.

⁴**Sugestão:** use o Exercício 20.

- iv. Com base nos valores obtidos no item 22(b)iii, formule uma hipótese para a solução da recorrência do item 22(b)ii.
- v. Prove por indução que sua solução do item 22(b)iv está correta.

23. Considere o seguinte problema computacional.

Ponto Fixo de Vetor Ordenado (PFVO)
Instância: (v, a, b) , onde $v[a..b]$ é um vetor ordenado.
Resposta: $m \in [a..b]$ tal que $m = v[m]$ ou $a - 1$ caso não exista tal m .

- (a) Escreva um algoritmo recursivo para este problema.
 - (b) Quantas comparações com elementos de v faz o seu algoritmo no melhor e no pior caso, em função do número $n = b - a + 1$ de elementos do vetor?
 - (c) Escreva uma versão iterativa de seu algoritmo.
24. Como a precisão de qualquer dispositivo computacional é finita, o cálculo computacional do valor de uma função com contra-domínio em \mathbb{R} é quase sempre uma aproximação.

Dado $\varepsilon > 0$, dizemos que um algoritmo F calcula uma ε -aproximação da função $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ se F é um algoritmo que recebe um número $x \in D$ como (parte da) entrada e devolve $y \in \mathbb{Q}$ satisfazendo $|f(x) - y| \leq \varepsilon$.

Considere o seguinte problema.

Raiz Quadrada (RQ)
Instância: (x, ε, a, b) , onde x, a e b são números não-negativos satisfazendo $\sqrt{x} \in [a, b]$ e $\varepsilon > 0$.
Resposta: Uma ε -aproximação de \sqrt{x} , isto é, um número $y \in [a, b] \subseteq \mathbb{Q}$ satisfazendo $ \sqrt{x} - y \leq \varepsilon$.

- (a) Baseado na idéia de busca binária, escreva um algoritmo recursivo que só usa operações aritméticas elementares⁵ para resolver este problema.
- (b) Seja $A(l, \varepsilon)$ o número de operações aritméticas elementares feitas pela execução de seu algoritmo para a instância $(x, \varepsilon, a, a + l)$. Expresse $A(l, \varepsilon)$ por meio de uma recorrência.

⁵Isto é, somas, subtrações, multiplicações e divisões.

- (c) Prove que⁶ $A(x, \varepsilon, a, a + l) \leq 4(\lceil \lg((b - a)/\varepsilon) \rceil + 1)$.
- (d) Escreva um Algoritmo recursivo que recebe como entrada $x \geq 0$ e $\varepsilon > 0$ e devolve uma ε -aproximação de \sqrt{x} fazendo no máximo $4(\lceil \lg |x - 1| / \varepsilon \rceil + 1)$ operações aritméticas elementares.

25. Considere o seguinte problema computacional.

Raiz Cúbica (RC)

Instância: (x, ε, a, b) , onde x, a e b são números racionais não-negativos satisfazendo $\sqrt[3]{x} \in [a, b]$ e ε é um número racional positivo.

Resposta: Uma ε -aproximação^a de $\sqrt[3]{x}$, isto é, um número $r \in [a, b] \subseteq \mathbb{Q}$ satisfazendo $|\sqrt[3]{x} - r| \leq \varepsilon$.

^aVeja o Exercício 24.

- (a) Baseado na idéia de busca binária, escreva um algoritmo recursivo que só usa operações aritméticas elementares para resolver este problema.
- (b) Formule uma versão iterativa deste algoritmo.
- (c) Seja $P(l, \varepsilon)$ a profundidade (máxima) de recursão na execução de seu algoritmo para a instância $(x, \varepsilon, a, a + l)$.
- Descreva $P(l, \varepsilon)$ por meio de uma recorrência.
 - Prove que $P(l, \varepsilon) = \lceil \lg l / \varepsilon \rceil + 1$.
- (d) Seja $A(l, \varepsilon)$ o número de operações aritméticas elementares envolvendo números racionais feitas pela execução de seu algoritmo para a instância $(x, \varepsilon, a, a + l)$. Expresse $A(l, \varepsilon)$ por meio de uma recorrência.
- (e) Estabeleça um limitante superior para $A(l, \varepsilon)$.

26. Considere o seguinte problema.

Logaritmo (LOG)

Instância: (x, ε, a, b) , onde x, a e b são números racionais não-negativos satisfazendo $\log x \in [a, b]$ e ε é um número racional positivo.

Resposta: Uma ε -aproximação^a de $\log x$, isto é, um número $l \in [a, b]$ satisfazendo $|\log x - l| \leq \varepsilon$.

^aVeja o Exercício 24.

⁶**Sugestão:** Indução em $\lceil l / \varepsilon \rceil$.

- (a) Baseado na idéia de busca binária, escreva um algoritmo recursivo que só usa operações aritméticas elementares e exponenciação para resolver este problema.
- (b) Formule uma versão iterativa deste algoritmo.
- (c) Seja $P(l, \varepsilon)$ a profundidade (máxima) de recursão na execução de seu algoritmo para a instância $(x, \varepsilon, a, a + l)$.
 - i. Descreva $P(l, \varepsilon)$ por meio de uma recorrência.
 - ii. Prove que $P(l, \varepsilon) = \lceil \lg l/\varepsilon \rceil + 1$.
- (d) Seja $A(l, \varepsilon)$ o número de operações aritméticas (inclusive exponenciação) envolvendo números racionais feitas pela execução de seu algoritmo para a instância $(x, \varepsilon, a, a + l)$. Expresse $A(l, \varepsilon)$ por meio de uma recorrência.
- (e) Estabeleça um limitante superior para $A(l, \varepsilon)$.

27. Dizemos que p é um *ponto fixo* da função $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ se $f(p) = p$.

Do estudo do Cálculo sabemos que se $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua em $[a, b]$ com $f(a) < a$ e $f(b) > b$, então f tem ponto fixo em $[a, b]$.

Considere o seguinte problema computacional.

Ponto Fixo de Função Contínua (PFFC)

Instância: (F, ε, a, b) , onde F é um algoritmo que calcula uma ε -aproximação (veja o Exercício 24) da função contínua $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ satisfazendo

$$\begin{aligned} F(a) &< a, \\ F(b) &> b. \end{aligned}$$

Resposta:

Uma ε -aproximação de um ponto fixo de f em $[a, b]$.

- (a) Escreva um algoritmo recursivo baseado na ideia de busca binária para resolver este problema.
- (b) Seja $P(l, \varepsilon)$ a profundidade (máxima) de recursão na execução de seu algoritmo para a instância $(x, \varepsilon, a, a + l)$.
 - i. Descreva $P(l, \varepsilon)$ por meio de uma recorrência.
 - ii. Prove que $P(l, \varepsilon) = \lceil \lg l/\varepsilon \rceil + 1$.
- (c) Escreva uma versão iterativa de seu algoritmo.

28. Uma *equação* é uma expressão da forma $f(x) = g(x)$ onde $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Uma *solução da equação* $f(x) = g(x)$ é um número $s \in \mathbb{R}$ satisfazendo $f(s) = g(s)$.

Considere o seguinte problema computacional.

Solução de Equação (SE)

Instância: $(F, G, \varepsilon, a, b)$, onde F e G são algoritmos que calculam ε -aproximações (veja o Exercício 24) de funções contínuas $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ respectivamente, e $\varepsilon, ab \in \mathbb{Q}$ satisfazem

$$\begin{aligned} F(a) &\leq G(a), \\ F(b) &\geq G(b). \end{aligned}$$

Resposta: Uma ε -aproximação de uma solução da equação $f(x) = g(x)$.

Observe que

- (a) o Exercício 24 pede um algoritmo que devolva uma (ε -aproximação) da equação $x^2 =$

algoritmo que recebe um valor x como entrada e devolve uma solução aproximada da equação $f(X) = g(X)$ onde $f(X) = X^2$ e $g(X) = x$ (isto é $g(X) = x$ para todo $X \in \mathbb{R}$). Do mesmo modo, o Exercício 25 pede um algoritmo que recebe x como entrada e devolve uma solução aproximada da equação $X^3 = x$, o Exercício 26 pede um algoritmo que recebe x como entrada e devolve uma solução aproximada da equação $10^X = x$ e o Exercício 27 pede um algoritmo que recebe F e x como entrada e devolve uma solução aproximada da equação $F(X) = X$.

O seguinte problema computacional generaliza os problemas dos Exercícios 24, 25, 26 e 27.

- (a) Escreva um algoritmo recursivo para resolver este problema.
 (b) Expresse o número de execuções de F e G efetuadas pelo seu algoritmo em função dos valores de $F(m)$, $F(M)$, $G(m)$, $G(M)$ e ε .
 (c) Escreva uma versão iterativa de seu algoritmo. Qual o invariante da iteração?

29. Uma *raiz* ou *zero* de uma função $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ é um valor $x \in D$ tal que $f(x) = 0$.

Considere o seguinte problema computacional.

Zero de Função Não Decrescente (ZFND)

Instância: (F, ε, a, b) , onde F é um algoritmo que calcula uma ε -aproximação de uma função contínua $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ e $\varepsilon, a, b \in \mathbb{Q}$ satisfazem

$$F(a) < 0,$$

$$F(b) > 0.$$

Resposta: Uma ε -aproximação de um zero da função f em $[a..b]$.

- (a) Escreva um algoritmo recursivo para resolver este problema baseado na ideia de busca binária.
- (b) Dado $l > 0$, expresse o número de execuções de F efetuadas pelo seu algoritmo para computar a instância $(x, \varepsilon, a, a + l)$ por meio de uma recorrência.
- (c) Apresente um limitante superior para o número de execuções de F efetuadas pelo seu algoritmo para computar a instância $(x, \varepsilon, a, a + l)$.
- (d) Explique como reduzir os problemas computacionais dos Exercícios [24](#), [25](#), [26](#), [27](#) e [28](#) ao problema de Zero de Função Contínua.