

1.- Listado de películas alquiladas por un cliente en un videoclub en un mes elegido.



Listado de películas alquiladas por un cliente en un videoclub:

Video club: Cliente:

Total de dinero gastado por un cliente en el alquiler de películas de un videoclub en un mes:

Video club: Mes desde: Mes hasta:

Listado de clientes de un videoclub y el total gastado en el alquiler de películas:


Video club:

Listado de las películas de un videoclub y el total de veces que han sido alquiladas:

Video club:


Listado de actores que trabajan en una película:

Película:



LISTADO DE PELICULAS		
Título	Fecha de alquiler	Fecha de devolución
-----	--/--/--	--/--/--
-----	--/--/--	--/--/--
-----	--/--/--	--/--/--
-----	--/--/--	--/--/--
-----	--/--/--	--/--/--
-----	--/--/--	--/--/--
-----	--/--/--	--/--/--
-----	--/--/--	--/--/--
-----	--/--/--	--/--/--
-----	--/--/--	--/--/--
-----	--/--/--	--/--/--

<< anterior siguiente >>



```
public class Rental implements java.io.Serializable {
    private Integer rentalId;
    private Customer customer;
    private Inventory inventory;
    private Staff staff;
    private Date rentalDate;
    private Date returnDate;
    private Date lastUpdate;
    private Set<Payment> payments = new HashSet<Payment>(0);
}
```

```
public List<Rental> getListado1(String videoclub, String cliente, int tramo){
    Query q = session.createQuery("FROM Rental as r where r.customer.customerId = "+cliente+" "
        + "AND r.staff.store.storeId = "+ videoclub).setFirstResult(tramo).setMaxResults(10);
    List<Rental> alquiler = (List<Rental>) q.list();
    return alquiler;
}
```

```
<%
String cliente = request.getParameter("cliente");
String videoclub = request.getParameter("videoclub");
Ayuda consulta = new Ayuda();
int tramo = Integer.parseInt(request.getParameter("t"));
List<Rental> peli_alq = consulta.getListado1(videoclub,cliente,tramo);
for (int i = 0; i < peli_alq.size(); i++) {
%>
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| <%= peli_alq.get(i).getInventory().getFilm().getTitle() %></td>  <%= peli_alq.get(i).getRentalDate() %></td>  <%= peli_alq.get(i).getReturnDate() %></td> | | |

<%>
</table>
<%
if (tramo >= 10) { %>
<a href="películasAlquiladas.jsp?t=<%= (tramo-10) %>&cliente=<%= cliente %>&videoclub=<%= videoclub %>">Anterior</a>
<% }
if(peli_alq.size() == 10){ %>
<a href="películasAlquiladas.jsp?t=<%= (tramo+10) %>&cliente=<%= cliente %>&videoclub=<%= videoclub %>">Siguiente</a>
<% } %>
<br>
<button><a href="index.jsp">Volver</a></button>
```