



Cuestionario Prueba Selectiva

TÉCNICO/A MEDIO TELECOMUNICACIONES

ATENCIÓN:

LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERVA CON LOS NÚMEROS 1 A 5 , AMBAS INCLUSIVE, DEBERÁN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES, COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A 45 , RESULTARA INVALIDADA.

1 . - Indique la respuesta correcta acerca de los dispositivos de una red de área local:

- A.- El router se encuentra en el nivel físico de la pila OSI.
- B.- El router se encuentra en el nivel de enlace de la pila OSI.
- C.- El router se encuentra en el nivel de red de la pila OSI.
- D.- El router se encuentra en el nivel de aplicación de la pila OSI.

2 . - ¿Cuál es el puerto que se usa para LDAPS?

- A.- 636
- B.- 323
- C.- 465
- D.- 665

3 . - De las siguientes tecnologías de acceso, ¿cuál tiene mayor ancho de banda?

- A.- ADSL.
- B.- VDSL.
- C.- PLC.
- D.- PON.



4 . - Según la ley general de Telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público cuya titularidad pertenece a:

- A.- El Estado.
- B.- Las Comunidades Autónomas.
- C.- Las Diputaciones.
- D.- Los Ayuntamientos.

5 . - ¿Qué dispositivo de grabación es el más utilizado para la conexión de cámaras IP?

- A.- NVR.
- B.- VSR.
- C.- EDR.
- D.- DVR.

6 . - ¿En qué rango de frecuencias trabajan las redes inalámbricas basadas en el estándar 802.11?

- A.- 2,4000 - 2,4835 MHz.
- B.- 2,5600 - 2,7500 MHz.
- C.- Todavía no está definido.
- D.- 7,5000 - 8,5000 MHz.

7 . - ¿Cuál es el ancho de banda de un canal TDT según el estándar DVB-T seguido en España?

- A.- 8 MHz.
- B.- 16 MHz.
- C.- 32 MHz.
- D.- 64 MHz.



8 . - ¿En qué unidades se miden las pérdidas en un cable de fibra óptica?

- A.- dB/Km.
- B.- dBm/Km.
- C.- dBu/Km.
- D.- dBA/Km.

9 . - ¿Cuál de los siguientes estándares no tiene vulnerabilidades conocidas?

- A.- WPA-PSK con TKIP.
- B.- WPA con AES.
- C.- WEP dinámico.
- D.- WEP.

10 . - Según normativa española en materia de niveles de emisiones radioeléctricas, ¿cuál es la potencia isotrópica radiada equivalente máxima a partir de la cual se requiere un proyecto realizado por un técnico competente en materia de telecomunicaciones?

- A.- 0.1 vatios.
- B.- 1 vatio.
- C.- 10 vatios.
- D.- 100 vatios.

11 . - En relación a su ancho de banda, las fibras ópticas monomodo y multimodo se diferencian en que:

- A.- Las fibras multimodo tienen más ancho de banda que las fibras monomodo.
- B.- No se diferencian en absoluto.
- C.- Las fibras multimodo tienen menos ancho de banda que las fibras monomodo.
- D.- Las fibras multimodo tienen el mismo ancho de banda que las fibras monomodo.



12 . - ¿Cómo se denomina el tipo de computadora para los centros de proceso de datos específicamente diseñado para aprovechar el espacio, reducir el consumo y simplificar su explotación?

- A.- SAI.
- B.- SAN.
- C.- NAS.
- D.- Servidor Blade.

13 . - Indique la respuesta correcta. Los sistemas de Detección de Intrusiones (IDS) ...

- A.- Solo se implementan a nivel de red mediante sondas.
- B.- La eficiencia no es su característica más destacada.
- C.- Constituyen un elemento esencial en la arquitectura de seguridad perimetral.
- D.- Deniegan o permiten tráfico.

14 . - Indique cuál de las siguientes respuestas no se corresponde con un protocolo de señalización en telefonía IP:

- A.- IAX2.
- B.- SIP.
- C.- H.323.
- D.- G.711.

15 . - En una antena, se define como la relación entre la intensidad de radiación de la antena en la dirección del máximo y la intensidad de radiación de una antena isotrópica que radia con la misma potencia total a:

- A.- La eficiencia.
- B.- La ganancia.
- C.- El ancho de banda.
- D.- La directividad.



16 . - Indique cuál de las siguientes respuestas no representa un tipo de cortafuegos:

- A.- De filtrado básico de paquetes, o stateless packet filtering.
- B.- De filtrado de paquetes con estado, o stateful packet filtering.
- C.- De filtrado de paquetes con estado e inspección, o stateful inspection packet filtering.
- D.- De filtrado de sistemas UNIX, o UNIX OS filtering.

17 . - ¿Qué frecuencia máxima alcanza un cable ethernet de CAT6?

- A.- 100 MHz.
- B.- 250 MHz.
- C.- 500 MHz.
- D.- 1 GHz.

18 . - En los elementos de climatización de los centros de proceso de datos, ¿cómo se denomina el sistema de control ambiental en su conjunto: control de temperatura, humedad, flujo y de caudal de aire, partículas en suspensión?

- A.- HVAC.
- B.- AACC.
- C.- CRAC.
- D.- RACK.

19 . - De las enunciadas a continuación, ¿en qué unidades se puede expresar la directividad de una antena?

- A.- dB.
- B.- milivoltios.
- C.- milivatios.
- D.- miliohmios.



20 . - De los enunciados a continuación, ¿cuál no es un modo de explotación de radiocomunicaciones bidireccional?

- A.- Símplex.
- B.- Semisímplex.
- C.- Dúplex.
- D.- Semidúplex.

21 . - Indique la respuesta correcta acerca de los dispositivos de una red de área local:

- A.- El hub se encuentra en el nivel de red de la pila OSI.
- B.- El hub se encuentra en el nivel físico de la pila OSI.
- C.- El hub se encuentra en el nivel de enlace de la pila OSI.
- D.- El hub se encuentra en el nivel de aplicación de la pila OSI.

22 . - Según el Plan Nacional de nombres de dominio de internet bajo el código de país correspondiente a España, los nombres de dominio bajo los siguientes indicativos «.com.es», «.nom.es», «.org.es», «.gob.es» y «.edu.es», son considerados

- A.- Dominios de primer nivel.
- B.- Dominios de segundo nivel.
- C.- Dominios de tercer nivel.
- D.- El Plan Nacional de nombres de dominio no contempla dichos indicativos.

23 . - Según la normativa vigente, ¿quién es el responsable de expedir el Boletín de Instalación de Telecomunicaciones?

- A.- El ingeniero director de obra de la ICT.
- B.- La empresa instaladora.
- C.- Firma conjunta del ingeniero director de obra de la ICT y del instalador.
- D.- El promotor.



24 . - ¿Cuántos píxeles tiene una cámara IP con definición FullHD?

- A.- 3.686.400
- B.- 2.073.600
- C.- 8.294.400
- D.- 921.600

25 . - Indique la organización independiente sin ánimo de lucro que produce estándares aplicables globalmente para las tecnologías de la información y comunicación, y que está reconocida por la Unión Europea como un organización de estándares europeos:

- A.- ISO-IEC.
- B.- ETSI.
- C.- IEEE.
- D.- AENOR.

26 . - ¿Cuál es el estándar de compresión de vídeo de alta definición (HD) para el servicio de TDT en España?

- A.- MPEG-2.
- B.- MPEG-4.
- C.- HEVC.
- D.- PAL.

27 . - De las indicadas a continuación, y en función de sus respectivos estándares, ¿cuál es la tecnología móvil que mayor throughput (velocidad) puede proporcionar?

- A.- 5G.
- B.- 4G.
- C.- UMTS.
- D.- HSPA.



28 . - **Cualquier fenómeno electromagnético que pueda crear problemas de funcionamiento a un equipo hace referencia, según el Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, al concepto de:**

- A.- Seguridad electromagnética.
- B.- Compatibilidad electromagnética.
- C.- Incidencia electromagnética.
- D.- Perturbación electromagnética.

29 . - **¿Cuál es la banda baja utilizada por el estándar 5G en España?**

- A.- 1000 MHz.
- B.- 900 MHz.
- C.- 800 MHz.
- D.- 700 MHz.

30 . - **Indique la respuesta incorrecta respecto a la herramienta de análisis y gestión de riesgos PILAR Basic:**

- A.- PILAR Basic es una versión sencilla para PYME y Administración local.
- B.- PILAR Basic analiza los riesgos en integridad.
- C.- PILAR Basic analiza los riesgos en trazabilidad.
- D.- PILAR Basic no analiza los riesgos en cuanto a autenticidad.

31 . - **Indique la respuesta correcta respecto a la herramienta de análisis y gestión de riesgos PILAR:**

- A.- PILAR está integrada con INES a través de la herramienta INÉS-AR.
- B.- PILAR no está integrada con INES, por lo que será necesario realizar el análisis de riesgos mediante un asistente conjugando ambas aplicaciones por separado.
- C.- PILAR está integrada con INES a través de la herramienta PILAR-ES.
- D.- PILAR no está integrada con INES, por lo que no permite analizar riesgos con catálogos específicos al ámbito de su organización.



32 . - Dentro de la pila de protocolos OSI, indique en qué nivel un cortafuegos podrá filtrar por direcciones MAC:

- A.- Nivel 1.
- B.- Nivel 2.
- C.- Nivel 3.
- D.- Nivel 4.

33 . - Según la normativa vigente en materia de Infraestructura Común de Telecomunicaciones, ¿cuáles son las dimensiones mínimas que debe tener un RITI para una edificación de 2 plantas con 2 viviendas por planta?

- A.- 200 cm x 100 cm x 50 cm (alto x ancho x fondo).
- B.- 200 cm x 200 cm x 50 cm (alto x ancho x fondo).
- C.- 45 cm x 45 cm x 15 cm (alto x ancho x fondo).
- D.- 200 cm x 100 cm x 100 cm (alto x ancho x fondo).

34 . - Indique cuál de los siguientes campos no se encuentra en una cabecera IP:

- A.- Versión.
- B.- Dirección de origen.
- C.- Server.
- D.- TTL.

35 . - En una ICT, la canalización secundaria es:

- A.- La que discurre entre los Recintos de Telecomunicación y conecta los Registros Secundarios entre sí.
- B.- La que discurre en el interior de las viviendas entre el PAU y las tomas finales.
- C.- La que discurre entre los Registros Secundarios y el PAU de cada vivienda.
- D.- La que discurre desde el Registro de Enlace Superior y el RITS.



36 . - ¿Cuáles son las dimensiones estándar en centímetros (cm) de una arqueta de Telecomunicaciones tipo D?

- A.- 90 x 160 x 100 (ancho x largo x profundo).
- B.- 90 x 120 x 100 (ancho x largo x profundo).
- C.- 80 x 80 x 80 (ancho x largo x profundo).
- D.- 40 x 40 x 60 (ancho x largo x profundo).

37 . - ¿Cuál de los siguientes software, se utiliza para la visualización de cámaras de seguridad?

- A.- VirtualDub.
- B.- Movavi.
- C.- Openshot.
- D.- Anycam.

38 . - ¿Qué separación mínima debe existir entre las canalizaciones enterradas de Telecomunicaciones y las de Baja Tensión cuando discurren paralelas?

- A.- 1 m.
- B.- 0,5 m.
- C.- 0,2 m.
- D.- 0,1 m.

39 . - ¿Cómo se denomina el nodo de la red que facilita el acceso a la base de datos y la lógica de proceso necesaria para responder a las llamadas generadas por el SSP de una red inteligente?

- A.- SMS.
- B.- STP.
- C.- SCP.
- D.- SSD.



40 . - ¿Qué es el margen SNR?

- A.- Es el efecto donde parte de una señal de un servicio se induce en otro.
- B.- Es el margen de separacion entre la señal y la atenuación.
- C.- Es el efecto donde una señal se debilita por el paso de un medio
- D.- Es el margen de separación entre la potencia de ruido y la potencia de la señal.

41 . - ¿Cuál es la distancia máxima que pueden alcanzar las comunicaciones en redes de acceso a través de líneas eléctricas (PLC) si no se utilizan equipos de regeneración?

- A.- 2000 m.
- B.- 200 m.
- C.- 20 m.
- D.- 2 m.

42 . - ¿Qué latencia típica alcanza el estándar 5G?

- A.- 1 milisegundo.
- B.- 1 Mbit/s.
- C.- 1 milivoltio.
- D.- 1 MHz.

43 . - Indique cuál de las siguientes respuestas no representa un factor que afecte a la calidad de la voz sobre IP:

- A.- Ancho de banda.
- B.- Retraso de paquete.
- C.- Lookahead sprint.
- D.- Jitter.



44 . - Indique cuál de los siguientes campos no se encuentra en una cabecera TCP:

- A.- Tipo de contenido.
- B.- Puerto de origen.
- C.- Número de secuencia.
- D.- Tamaño de ventana.

45 . - En las telecomunicaciones, ¿cómo se denomina a la variabilidad del tiempo de ejecución de los paquetes, o fluctuación del retardo?

- A.- ping.
- B.- jitter.
- C.- delay.
- D.- bitrate.

ATENCION:

LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERVA CON LOS NÚMEROS 1 A 5 , AMBAS INCLUSIVE, DEBERÁN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES, COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A 45 , RESULTARA INVALIDADA.

1 . - ¿Cuál de los siguientes no es un múltiples digital según el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre?

- A.- RGE1.
- B.- MAUT.
- C.- MPE2.
- D.- MPEG-2.



2 . - Indique la respuesta incorrecta. Entre las estrategias de análisis mediante IDS existen aquellas:

- A.- Basadas en conocimiento.
- B.- Basadas en aprendizaje automático.
- C.- Basadas en métodos simétricos.
- D.- Basadas en métodos estadísticos.

3 . - El número nacional consta de nueve dígitos representados por la secuencia alfabética «NXYABMCDU», en el que «N» es el dígito más significativo. Cuando el valor del dígito N=0 hace referencia a:

- A.- Servicios de comunicaciones móviles.
- B.- Servicios de numeración geográfica y radiobúsqueda.
- C.- Servicios de numeración corta y prefijos.
- D.- Servicios de tarifas especiales y acceso a Internet.

4 . - Indique la respuesta incorrecta respecto a la herramienta de análisis y gestión de riesgos PILAR:

- A.- PILAR permite realizar análisis cuantitativos, pero no cualitativos.
- B.- PILAR permite realizar análisis cuantitativos y cualitativos.
- C.- PILAR permite realizar análisis de impacto.
- D.- PILAR permite realizar análisis de continuidad de operaciones.

5 . - Indique la respuesta incorrecta. IPSec admite, entre otros, los siguientes tipos de cifrado:

- A.- AES
- B.- Blowfish
- C.- Unique DES
- D.- ChaCha

