

Descrizione progetto

Vito Mellone
n° matricola: 695232
Università di Pisa
a.a. 2025-2026

1 Inizializzazione e cammini minimax

Per prima cosa voglio risolvere il problema di trovare un cammino minimax ottimo tra due nodi u e v . Per farlo ho idea di procedere così:

1. Creo una classe "Grafo pesato" in cui inserire gli archi tra i nodi e i relativi pesi.
2. Individuo la componente connessa più grande.
3. Per trovare un cammino tra u e v utilizzo un algoritmo ricorsivo che sfrutta una priority queue: il passo base considera tutti i nodi adiacenti a u e li inserisce in coda dando la priorità ai cammini collegati tramite archi con costo inferiore, successivamente considera il nodo con priorità più alta: se è v interrompe il processo e restituisce il costo del cammino, altrimenti reitera considerando anche i nodi adiacenti al quello attuale.
4. Dopo aver trovato un cammino tra u e v , grazie al meccanismo della priority queue so che quello è un cammino minimax ottimo: sia $P_0 = u, x_1, \dots, x_n, v$ il cammino trovato e supponiamo che il suo costo sia M_0 , se per assurdo esistesse un altro cammino $P_1 = u, y_1, \dots, y_m, v$ di costo M_1 tale che $M_1 < M_0$. In P_0 esiste un arco $x_k \rightarrow x_{k+1}$ di costo M_0 e inoltre so che $u \rightarrow y_1$ ha costo $c_{u \rightarrow y_1} \leq M_1 < M_0 = c_{x_k \rightarrow x_{k+1}}$, ma allora nell'esecuzione dell'algoritmo di ricerca l'arco $u \rightarrow y_1$ avrebbe avuto la precedenza su $x_k \rightarrow x_{k+1}$ e quindi il cammino P_1 sarebbe stato trovato prima di P_0 .

1.1 Classe grafo pesato e funzioni ausiliarie

La classe GrafoPesato che ho usato è la stessa che abbiamo dichiarato a lezione. Le funzioni principali che ho utilizzato per questa prima query sono:

- **new_edge** che serve per l'inserimento di nuove relazioni AS, inoltre aggiorna la quantità di nodi effettivi del grafo e di archi.

- **add_weight** serve per definire i pesi degli archi in funzione dei cammini BGP,
- **cc_massima** individua la componente connessa massima del grafico rindicizzando gli archi tramite una funzione hash in modo da ottimizzare l'uso della memoria
- **costi_minimax** trova i costi di cammini minimi tra un dato nodo di partenza e restituisce il vettore contenente i costi. Il suo algoritmo si basa sullo scheletro dell'algoritmo di dijkstra svolto a lezione il cui funzionamento é garantito dalla dimostrazione al punto 4.
- **conta_minimax** é la funzione che conta i cammini minimax, visto il suo costo elevato ho implementato anche la funzione **ridimensiona** che permette di provarla su un sottografo con un numero di nodi ridotto.

Per le prime due funzioni il costo di esecuzione é $O(1)$.

Il costo di **cc_massima** è: $O(M)$ dove $M := \text{"id maggiore tra i nodi"}$ per la creazione di **visited**. Il ciclo **for** visita una volta ogni nodo grazie al vettore **visited**, e anche i confronti tra le dimensioni delle componenti non aumentano la complessità. Il costo della creazione e della rindicizzazione tramite il vettore **id** é sempre $O(M)$, infine l'inserimento degli archi é $O(E)$, quindi il costo totale è $O(M + E)$.

Per **costi_minimax** la costruzione della priority queue e del vettore **visited** costa $O(V)$. Il ciclo **while** esegue un **.pop** alla coda che costa $\log(\text{dimensione della coda})$ e viene eseguito finché la coda non é vuota. Il numero massimo di elementi all'interno della coda, che é uguale al numero massimo di push che vengono eseguiti, è uguale al numero dei nodi V : l'utilizzo delle due guardie **visited[x]** e **visited[y]** assicura che il push venga eseguito al più una sola volta per nodo, perciò ho al massimo V elementi in coda. All'interno del ciclo **for** viene eseguito al caso peggiore un **.push** per ogni iterazione, che anche questo costa $\log(V)$. Il costo totale é quindi $O((V + E)\log V)$.

La funzione **conta_minimax** é ricorsiva e ad ogni chiamata viene eseguita su tutti gli elementi della lista di adiacenza di un nodo, dato che però il cammino non può passare due volte per lo stesso nodo ho al massimo $V!$ cammini al caso pessimo, cioè se il grafo é completo e tutti i cammini hanno costo ottimo minimax. Quindi, dato che ogni esecuzione ha costo $O(1)$, il costo totale é $O(V!)$.