

Usecase Description

VM Nguyen

03/10/2016

Bảng 1: Xem danh sách các ngưỡng chi tiêu

ID:	UC-10
Title:	Xem danh sách các ngưỡng chi tiêu
Description:	Người dùng xem lại danh sách các ngưỡng chi tiêu
Primary Actor:	Người dùng
Preconditions:	Người dùng đang ở trang Home của ứng dụng
Postconditions:	Người dùng xem được danh sách các ngưỡng chi tiêu
Main:	1. Người dùng nhấn nút chọn tab "Ngưỡng chi tiêu" 2. Hệ thống hiển thị các ngưỡng chi tiêu hiện có
Extensions:	2a. Không có ngưỡng thu chi nào - 2a1. Hệ thống hiển thị dòng chữ: Không có ngưỡng thu chi nào
Frequency of Use:	Thường xuyên
Status:	Chưa bắt đầu
Owner:	Nguyễn Văn Mạnh
Priority:	Quan trọng

Bảng 2: Chỉnh sửa ngưỡng chi tiêu

ID:	UC-11
Title:	Chỉnh sửa ngưỡng chi tiêu
Description:	Người dùng chỉnh sửa các ngưỡng chi tiêu
Primary Actor:	Người dùng
Preconditions:	Người dùng đang ở trang Ngưỡng chi tiêu của ứng dụng
Postconditions:	Người dùng chỉnh sửa được ngưỡng chi tiêu
Main	<ol style="list-style-type: none"> 1. Người dùng nhấn giữ vào một ngưỡng chi tiêu, chọn chỉnh sửa 2. Người dùng chỉnh sửa những thông tin muốn sửa 3. Người dùng nhấn nút "Lưu"
Extensions:	<p>3a Người dùng nhấn nút "Huỷ"</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3a1 Hệ thống thông báo hỏi người dùng có chắc chắn hay không - 3a2 Nếu trả lời là "Có" <ul style="list-style-type: none"> + 3a2-1 Hệ thống không ghi nhận thông tin, kết thúc usecase <p>Ngược lại</p> <ul style="list-style-type: none"> + 3a2-2 Hệ thống đưa người dùng về lại trang chỉnh sửa với thông tin cũ đã được điền
Frequency of Use:	Thường xuyên
Status:	Chưa bắt đầu
Owner:	Nguyễn Văn Mạnh
Priority:	Quan trọng

Bảng 3: Đặt ngưỡng chi tiêu

ID:	UC-12
Title:	Đặt ngưỡng chi tiêu
Description:	Người dùng đặt ngưỡng chi tiêu
Primary Actor	Người dùng
Preconditions:	Người dùng đang ở trang Ngưỡng chi tiêu của ứng dụng
Postconditions:	Người dùng đặt được ngưỡng chi tiêu
Main	<ol style="list-style-type: none"> 1. Người dùng nhấn nút "Tạo mới" 2. Người dùng đặt tên cho ngưỡng chi tiêu 3. Người dùng đặt số tiền cho ngưỡng chi tiêu đã đặt tên ở bước 2 4. Người dùng nhấn nút "Lưu"
Extensions:	4a Người dùng nhấn nút "Huỷ"
	<ul style="list-style-type: none"> - 4a1 Hệ thống thông báo hỏi người dùng có chắc chắn hay không - 4a2 Nếu trả lời là "Có" <ul style="list-style-type: none"> + 4a2-1 Hệ thống không ghi nhận thông tin, kết thúc usecase <p>Ngược lại</p> <ul style="list-style-type: none"> + 4a2-2 Hệ thống đưa người dùng về lại trang thêm mới với thông tin cũ đã được điền
Frequency of Use:	Thường xuyên
Status:	Chưa bắt đầu
Owner:	Nguyễn Văn Mạnh
Priority:	Quan trọng