

# Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов

---

Владислав Пузырёв

2 октября, 2023, Москва, Россия

Российский Университет Дружбы Народов

# Цели и задачи

---

- SUID - разрешение на установку идентификатора пользователя. Это бит разрешения, который позволяет пользователю запускать исполняемый файл с правами владельца этого файла.
- SGID - разрешение на установку идентификатора группы. Принцип работы очень похож на SUID с отличием, что файл будет запускаться пользователем от имени группы, которая владеет файлом.

## Цель лабораторной работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

# **Выполнение лабораторной работы**

---

# Программа simpleid

```
exit
[guest@vpuzirev lab5]$ getenforce
Permissive
[guest@vpuzirev lab5]$ touch simpleid.c
[guest@vpuzirev lab5]$ gcc simpleid.c
[guest@vpuzirev lab5]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@vpuzirev lab5]$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
[guest@vpuzirev lab5]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) rpyнны=1001(guest),10(wheel) контекст=unconfined_u
:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@vpuzirev lab5]$
```

Figure 1: результат программы simpleid

# Программа simpleid2

```
[guest@vpuzirev lab5]$  
[guest@vpuzirev lab5]$ gcc simpleid2.c  
[guest@vpuzirev lab5]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2  
[guest@vpuzirev lab5]$ ./simpleid2  
e_uid=1001, e_gid=1001  
real_uid=1001, real_gid=1001  
[guest@vpuzirev lab5]$ su  
Пароль:  
[root@vpuzirev lab5]# chown root:guest simpleid2  
[root@vpuzirev lab5]# chmod u+s simpleid2  
[root@vpuzirev lab5]# ./simpleid2  
e_uid=0, e_gid=0  
real_uid=0, real_gid=0  
[root@vpuzirev lab5]# id  
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:u  
ed_t:s0-s0:c0.c1023  
[root@vpuzirev lab5]# chmod g+s simpleid2  
[root@vpuzirev lab5]# ./simpleid2  
e_uid=0, e_gid=1001  
real_uid=0, real_gid=0  
[root@vpuzirev lab5]#  
exit  
[guest@vpuzirev lab5]$ ./simpleid2  
e_uid=0, e_gid=1001  
real_uid=1001, real_gid=1001  
[guest@vpuzirev lab5]$
```

Figure 2: результат программы simpleid2

# Программа readfile

```
[guest@vpuzirev lab5]$ touch readfile.c
[guest@vpuzirev lab5]$ gcc readfile.c
readfile.c: В функции «main»:
readfile.c:20:19: предупреждение: сравнение указателя и целого
    20 | while (bytes_read == (buffer));
        |                   ^~
[guest@vpuzirev lab5]$ gcc readfile.c -o readfile
readfile.c: В функции «main»:
readfile.c:20:19: предупреждение: сравнение указателя и целого
    20 | while (bytes_read == (buffer));
        |                   ^~
[guest@vpuzirev lab5]$ su
Пароль:
[root@vpuzirev lab5]# chown root:root readfile
[root@vpuzirev lab5]# chmod -rwx readfile.c
[root@vpuzirev lab5]# chmod u+s readfile
[root@vpuzirev lab5]#
exit
[guest@vpuzirev lab5]$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Отказано в доступе
[guest@vpuzirev lab5]$ ./readfile readfile.c
#include <stdio.h>[guest@vpuzirev lab5]$
[guest@vpuzirev lab5]$ ./readfile /etc/shadow
root:$6$0mJpkglj[guest@vpuzirev lab5]$
[guest@vpuzirev lab5]$
```

Figure 3: результат программы readfile



# Исследование Sticky-бита

```
[guest@vpuzirev lab5]$ cd /tmp
[guest@vpuzirev tmp]$ echo test >> file01.txt
[guest@vpuzirev tmp]$ chmod 777 file01.txt
[guest@vpuzirev tmp]$ su guest2
Пароль:
[guest2@vpuzirev tmp]$ echo test2 >> file01.txt
[guest2@vpuzirev tmp]$ echo test2 > file01.txt
[guest2@vpuzirev tmp]$ cat file01.txt
test2
[guest2@vpuzirev tmp]$ rm file01.txt
rm: невозможно удалить 'file01.txt': Операция не позволена
[guest2@vpuzirev tmp]$ su
Пароль:
[root@vpuzirev tmp]# chmod -t /tmp/
[root@vpuzirev tmp]#
exit
[guest2@vpuzirev tmp]$ rm file01.txt
[guest2@vpuzirev tmp]$
```

**Figure 4:** исследование Sticky-бита

## **Выводы**

---

Изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получили практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Также мы рассмотрели работу механизма смены идентификатора процессов пользователей и влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.