

Monitor B3 — Guia de implantação passo a passo

Sep 30, 2026 · @Vahid Nikoofard

Visão geral

A implantação monta três peças, nesta ordem: o banco no Supabase, o pipeline Python agendado no GitHub Actions e o frontend em Streamlit. Cada etapa termina com uma verificação; só avance quando ela passar.

O pipeline grava no Supabase; o frontend só lê e chama funções



arquitetura do Monitor B3 · 5 peças

Só o GitHub Actions, com a chave secreta, escreve nas tabelas de mercado; o frontend usa a chave publishable e fica sujeito às regras de RLS.

O que é o GitHub Actions. É um computador emprestado pelo GitHub. No horário marcado (ou quando você aperta um botão), ele liga uma máquina Linux nova, copia o seu repositório, executa os comandos escritos num arquivo de "receita" e desliga. Nada fica salvo nessa máquina: por isso o pipeline grava tudo no Supabase.

Vocabulário que aparece nas telas do GitHub:

Termo	O que é, neste projeto
Repositório	A pasta do projeto hospedada no GitHub
Workflow	A receita: o arquivo <code>.github/workflows/pipeline-diario.yml</code>
Run (execução)	Cada vez que a receita roda, agendada ou manual

Termo	O que é, neste projeto
Job	Um bloco de trabalho dentro da execução; aqui há um só, <code>pipeline</code>
Step (passo)	Cada comando do job: instalar Python, rodar testes, rodar o pipeline
Runner	A máquina virtual que executa o job
Secret	Um valor guardado com segurança (as chaves do Supabase), nunca visível no código nem no log

Tempo estimado: 15 minutos para o Supabase, 20 minutos para o GitHub, 5 minutos para a primeira execução e 15 minutos para publicar o frontend.

Antes de começar

Você precisa de três contas gratuitas e da pasta do projeto já testada localmente.

- ☐ Conta no [GitHub](#)
- ☐ Conta no [Supabase](#) (entrar com a conta do GitHub simplifica)
- ☐ Conta no Streamlit Community Cloud, para o frontend (entra-se com a conta do GitHub)
- ☐ Pasta `monitor-b3-aula` extraída do zip mais recente
- ☐ `python -m tests.teste_offline` terminando com `OK` na sua máquina
- ☐ `python -m pipeline.main --teste-local` mostrando o ranking com dados reais (não grava nada)

Confira que a pasta oculta `.github` existe. No terminal, dentro de `monitor-b3-aula`, rode `ls -a` (no PowerShell do Windows, `dir -Force`): devem aparecer `.github`, `.gitignore`, `.streamlit`, `app`, `frontend`, `pipeline`, `sql`, `tests`, `README.md` e `requirements.txt`.

Etapa 1 — Supabase

Ao final desta etapa, o banco tem 8 tabelas, 2 views, a função `montar_carteira` e o bucket `avatares`, e você tem em mãos a URL do projeto e a chave secreta. A construção passo a passo, pela interface, está no guia [Monitor B3 — Construindo o banco no Supabase](#); aqui basta o script completo.

1. No painel do Supabase, clique em **New project**. Nome: `monitor-b3`; região: **South America (São Paulo)**; plano: **Free**. Crie uma senha do banco e guarde-a.

2. Aguarde a criação, que leva de 1 a 2 minutos.
3. Abra o **SQL Editor**, clique em **New query**, cole o conteúdo inteiro de `sql/01_schema.sql` e clique em **Run**. O resultado esperado é `Success. No rows returned`. Rode esse arquivo **uma única vez**.
4. Verifique, numa nova consulta:

```
select table_name, table_type
from information_schema.tables
where table_schema = 'public'
order by table_type, table_name;
```

Devem aparecer 8 linhas `BASE TABLE` (`ativos`, `carteira_itens`, `carteiras`, `modelos`, `precos_diarios`, `previsoes`, `profiles`, `setores`) e 2 linhas `VIEW` (`v_desempenho_carteiras`, `v_ranking_atual`). A tabela `ativos` já tem 24 ações. No menu **Storage**, deve existir o bucket `avatares`.

5. Copie a **URL do projeto**, no formato `https://xxxxxxx.supabase.co`. Ela aparece no botão **Connect** no topo do painel e nas configurações de API do projeto.
6. Copie a **chave secreta**: em **Project Settings** → **API Keys**, na seção de secret keys, revele e copie a chave que começa com `sb_secret_`. Se o seu projeto só mostrar as chaves antigas (aba Legacy), a `service_role` também funciona, mas o Supabase vai descontinuí-la até o fim de 2026.
7. Para a aula, desative a confirmação por e-mail em **Authentication**, nas configurações do provedor **Email** (opção *Confirm email*). Assim, os alunos criam contas de teste sem precisar abrir a caixa de entrada.

A chave secreta ignora todas as regras de segurança (RLS) do banco. Ela só vai para os secrets do GitHub: nunca no código, no frontend ou num e-mail. O frontend usa outra chave, a publishable, que o Lovable configura sozinho.

Etapa 2 — Repositório no GitHub

Ao final desta etapa, o repositório tem na raiz a pasta `.github` e a aba **Actions** mostra o workflow "Pipeline diário". Há dois caminhos: pelo navegador (mais simples) ou pelo terminal (melhor para atualizações frequentes).

Caminho A — pelo navegador

1. No GitHub, clique em **New repository**. Nome: `monitor-b3-aula`; visibilidade: **Public** (execuções gratuitas e ilimitadas). Não marque a opção de criar README: o projeto já tem um.
2. Na página do repositório vazio, clique no link **uploading an existing file**.

3. No gerenciador de arquivos, abra a pasta `monitor-b3-aula` e mostre os arquivos ocultos (**Ctrl+H** no gerenciador do Ubuntu; no Explorador de Arquivos do Windows, menu Exibir → Mostrar → Itens ocultos). Selecione o **conteúdo** da pasta, não a pasta em si: `.github`, `.gitignore`, `.streamlit`, `app`, `frontend`, `pipeline`, `sql`, `tests`, `README.md` e `requirements.txt`. Se existir uma pasta `__pycache__`, deixe-a de fora.
4. Se você criou o arquivo `.streamlit/secrets.toml` para testar o app, não o envie: pelo navegador, o `.gitignore` não vale.
5. Arraste a seleção para a página do GitHub, espere o upload e clique em **Commit changes**.

O erro mais comum aqui é arrastar a pasta `monitor-b3-aula` inteira. Aí tudo fica dentro de uma subpasta, a `.github` deixa de estar na raiz e o GitHub não encontra o workflow.

Caminho B — pelo terminal

O GitHub não aceita mais a senha da conta no terminal. O jeito mais simples de autenticar é a ferramenta oficial `gh`, que também cria o repositório:

No Linux (Ubuntu):

```
sudo apt install gh
gh auth login          # escolha GitHub.com, HTTPS e login pelo navegador
cd monitor-b3-aula
git init
git add .
git commit -m "Primeira versão do Monitor B3"
gh repo create monitor-b3-aula --public --source=. --push
```

Nesse caminho o `.gitignore` já exclui as pastas `__pycache__`. Se for a primeira vez que usa o git nesta máquina, antes do commit rode `git config --global user.name "Seu Nome"` e `git config --global user.email "seu@email"`.

No Windows: abra o **PowerShell** (menu Iniciar → digite PowerShell). Instale o Git e o GitHub CLI com o `winget`, que já vem no Windows 10 e 11:

```
winget install --id Git.Git -e
winget install --id GitHub.cli -e
```

Depois da instalação, **feche e abra o PowerShell de novo**: só assim os comandos `git` e `gh` passam a ser reconhecidos. Se o `winget` não existir no computador, baixe os instaladores em git-scm.com e cli.github.com. Em seguida, os mesmos passos do Linux:

```
gh auth login          # escolha GitHub.com, HTTPS e login pelo navegador
cd $HOME\Downloads\monitor-b3-aula # ajuste para a pasta onde você extraiu
o zip
git init
git add .
git commit -m "Primeira versão do Monitor B3"
gh repo create monitor-b3-aula --public --source=. --push
```

Os comandos `git config` do parágrafo acima são iguais no Windows. Se o caminho da pasta tiver espaços, coloque-o entre aspas: `cd "C:\Users\Ana\Meus arquivos\monitor-b3-aula"`.

Verificação

- ☐ Na página inicial do repositório, a pasta `.github` aparece na lista, ao lado de `pipeline` e `sql`
- ☐ A aba **Actions** mostra "Pipeline diário" no menu lateral

Etapa 3 — Entendendo o workflow

O arquivo `.github/workflows/pipeline-diario.yml` responde a três perguntas: **quando** rodar, **onde** rodar e **o que** rodar. Não é preciso alterá-lo; esta etapa é só leitura.

```
name: Pipeline diário

on:
  schedule:
    # 01:00 UTC de terça a sábado = 22:00 em Brasília de segunda a sexta,
    # depois do fechamento da B3.
    - cron: "0 1 * * 2-6"
  workflow_dispatch:          # cria o botão "Run workflow" na aba Actions
    inputs:
      primeira_vez:
        description: "Enviar todo o histórico de preços (só na primeira
execução)"
        type: boolean
        default: false

jobs:
  pipeline:
    runs-on: ubuntu-latest    # uma máquina Linux nova a cada execução
    timeout-minutes: 30
    steps:
      - name: Copiar o repositório
```

```

uses: actions/checkout@v4

- name: Instalar o Python
  uses: actions/setup-python@v5
  with:
    python-version: "3.12"
    cache: pip

- name: Instalar as bibliotecas
  run: pip install -r requirements.txt

- name: Teste sem internet
  run: python -m tests.teste_offline

- name: Rodar o pipeline
  env:
    SUPABASE_URL: ${ secrets.SUPABASE_URL }
    SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY: ${ secrets.SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY }
  run: |
    if [ "${ inputs.primeira_vez }" = "true" ]; then
      python -m pipeline.main --primeira-vez
    else
      python -m pipeline.main
    fi

```

Trecho	O que faz
<code>name</code>	Nome exibido na aba Actions
<code>schedule</code> + <code>cron</code>	Agenda: minuto 0, hora 1, de terça a sábado. O GitHub usa o horário UTC, então isso equivale a 22h de segunda a sexta em Brasília, depois do fechamento da bolsa
<code>workflow_dispatch</code>	Cria o botão Run workflow , para rodar manualmente; <code>inputs.primeira_vez</code> vira uma caixa de seleção nesse botão
<code>runs-on: ubuntu-latest</code>	A máquina: um Linux novo a cada execução, apagado no final
<code>timeout-minutes: 30</code>	Aborta se passar de 30 minutos (uma execução normal leva 2 a 4 minutos)
Copiar o repositório	Traz o código do GitHub para a máquina

Trecho	O que faz
Instalar o Python	Instala o Python 3.12 e guarda as bibliotecas em cache para as próximas execuções
Instalar as bibliotecas	O mesmo <code>pip install</code> que você rodou na sua máquina
Teste sem internet	Se o teste falhar, a execução para aqui e nada é gravado no Supabase
Rodar o pipeline	Entrega os secrets ao Python como variáveis de ambiente e roda as 5 etapas, com ou sem o histórico completo

Dois detalhes do agendamento: o GitHub pode atrasar execuções agendadas em alguns minutos nos horários de pico, e elas só rodam a partir da branch principal (`main`).

Etapa 4 — Secrets e primeira execução

Ao final desta etapa, a primeira execução termina com um check verde e o Supabase fica com 3 anos de preços das 24 ações, a primeira versão do modelo e o ranking do dia.

Cadastrar os secrets

1. No repositório, abra **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions** e clique em **New repository secret**.
2. Crie os dois secrets abaixo, com os nomes **exatamente** assim (maiúsculas e sublinhados):

Nome	Valor
<code>SUPABASE_URL</code>	A URL do projeto, <code>https://xxxxxxx.supabase.co</code>
<code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>	A chave secreta <code>sb_secret_...</code> (ou a <code>service_role</code> antiga)

O nome do segundo secret é o que o código espera, mesmo quando o valor é a chave nova. Depois de salvo, um secret não pode mais ser visualizado, só substituído. Nos logs, qualquer secret aparece como `***`.

Rodar pela primeira vez

1. Abra a aba **Actions**. Se aparecer um aviso pedindo para habilitar os workflows, confirme.
2. No menu lateral, clique em **Pipeline diário** e depois em **Run workflow**, à direita.
3. Mantenha a branch `main`, **marque a caixa "Enviar todo o histórico de preços"** e clique no botão verde **Run workflow**.
4. Em alguns segundos surge uma execução com um círculo amarelo. Clique nela, depois no job **pipeline**, para ver os passos. Cada passo pode ser expandido; o passo "Rodar o pipeline" mostra o mesmo log que você viu na sua máquina, etapa por etapa.

Duração esperada: cerca de 1 minuto para instalar as bibliotecas, alguns segundos de teste e 1 a 3 minutos para o pipeline. Na primeira execução, ele envia cerca de 18 mil linhas de preços (24 ações × 3 anos); nas seguintes, só os últimos 10 pregões.

Check verde significa sucesso. Um X vermelho indica falha: abra o passo com o X, leia as últimas linhas do log e consulte a seção de solução de problemas.

A caixa "Enviar todo o histórico" só é necessária nesta primeira vez. Nas execuções agendadas, ela fica desmarcada.

Etapa 5 — Conferir os dados no Supabase

Três consultas no SQL Editor confirmam que o pipeline gravou tudo. Rode uma de cada vez.

```
-- 1. Preços: 24 ações, cerca de 18 mil linhas, última data = último pregão
select count(distinct ticker) as acoes, count(*) as linhas, min(data),
max(data)
from precos_diarios;

-- 2. Modelo publicado, com a métrica de qualidade
select versao, treinado_em, n_amstras, ic_validacao
from modelos
order by treinado_em desc;

-- 3. Ranking do dia
select posicao, ticker, setor, round(retorno_previsto::numeric, 4) as
previsto
from v_ranking_atual
order by posicao
limit 10;
```

O bucket `avatares` continua vazio: ele só recebe arquivos quando alguém troca a foto pelo app.

A coluna `retorno_realizado` da tabela `previsoes` fica vazia nos primeiros dias. Ela é preenchida automaticamente quando se completam os 5 pregões de cada previsão.

Etapa 6 — Frontend em Streamlit

Ao final desta etapa, o app está publicado num endereço `nome.streamlit.app`, com login, ranking do dia, página da ação, montagem de carteiras, página do modelo e perfil com foto, cada usuário vendo só as próprias carteiras. O código fica na pasta `app/` do mesmo repositório.

Testar na sua máquina

Copie o modelo de chaves e preencha com a URL do projeto e a chave **publishable** (`sb_publishable_...`, em **Project Settings** → **API Keys** do Supabase). Esse arquivo está no `.gitignore` e não vai para o GitHub.

```
pip install -r app/requirements.txt
cp .streamlit/secrets.toml.example .streamlit/secrets.toml
streamlit run app/streamlit_app.py
```

No PowerShell do Windows, o comando `cp` funciona igual (é um apelido de `Copy-Item`); só troque as barras do caminho se preferir: `copy .streamlit\secrets.toml.example .streamlit\secrets.toml`.

Publicar no Streamlit Community Cloud

1. Acesse share.streamlit.io, entre com a conta do GitHub e autorize o acesso aos seus repositórios.
2. Clique em **Create app** e escolha publicar a partir de um repositório do GitHub.
Repositório: `monitor-b3-aula`; branch: `main`; arquivo principal: `app/streamlit_app.py`. Escolha o endereço do app.
3. Em **Advanced settings**, selecione Python 3.12 e, no campo **Secrets**, cole as duas linhas do seu `.streamlit/secrets.toml`, com a URL e a chave `publishable`.
4. Clique em **Deploy**. A primeira publicação leva 2 a 3 minutos; o Streamlit instala as bibliotecas de `app/requirements.txt`.

O app usa a chave **publishable**, nunca a secreta: depois do login, cada consulta vai ao banco com a identidade do usuário, e as políticas de RLS decidem o que ele vê. A cada `git push`, o app é atualizado sozinho.

No plano gratuito, um app sem acesso por 12 horas hiberna, e o primeiro visitante vê uma tela para acordá-lo, o que leva cerca de um minuto. Antes de uma aula, abra o app alguns minutos antes.

Alternativa no-code. O arquivo `frontend/prompt_lovable.md` gera um frontend equivalente no Lovable. Se usar esse caminho, conecte o seu Supabase ao projeto do Lovable logo no início (**More → Cloud → Already have a Supabase project?**), antes que ele ative o Lovable Cloud: depois disso, o projeto não aceita mais o seu Supabase.

Teste de segurança com dois usuários

Esse teste mostra na prática o que as políticas de RLS fazem, e é um bom momento da aula.

- ☐ Crie o usuário A, monte uma carteira e confira que ela aparece em **Minhas carteiras**
- ☐ Ainda como A, troque a foto em **Meu perfil**; no Supabase, em **Storage → avatares**, aparece uma pasta com o id de A
- ☐ Saia e crie o usuário B, com outro e-mail
- ☐ Confira que o usuário B vê o mesmo ranking do dia, mas a lista de carteiras dele está vazia
- ☐ No Supabase, em **Authentication → Users**, os dois usuários aparecem; na tabela `profiles`, cada um tem sua linha criada pelo trigger

Rotina depois da implantação

A partir daqui o pipeline roda sozinho de segunda a sexta, às 22h. O acompanhamento se resume a olhar a aba **Actions** de vez em quando.

- **Falhas:** o GitHub envia um e-mail quando uma execução agendada falha. Na maioria das vezes é instabilidade do Yahoo Finance; nesse caso, abra a execução e clique em **Re-run jobs**.
- **Rodar fora do horário: Run workflow**, com a caixa "Enviar todo o histórico" desmarcada. Rodar duas vezes no mesmo dia não duplica nada.
- **Incluir ou retirar ações:** é no banco, não no código. Insira uma linha na tabela `ativos` pelo Table Editor (com o setor em `setor_id`), ou mude `ativo` para `false` para o pipeline deixar de acompanhar uma ação. A mudança vale a partir da próxima execução.
- **Inatividade de 60 dias:** num repositório público sem nenhum commit por 60 dias, o GitHub desativa o agendamento. A aba Actions mostra um aviso com um botão para reativar; qualquer commit também reinicia a contagem. Vale lembrar disso nas férias.

- **Atualizar o código:** edite o arquivo direto no GitHub (ícone de lápis) ou envie pelo terminal com `git add`, `git commit` e `git push`. A próxima execução já usa a versão nova. Os parâmetros do modelo ficam em `pipeline/config.py`.
- **Supabase gratuito:** o projeto é pausado após um período sem uso. As gravações diárias devem mantê-lo ativo, mas confira o status no painel nas primeiras semanas.
- **Chaves antigas:** se você usou a `service_role`, troque pela chave `sb_secret_` antes do fim de 2026. Basta atualizar o valor do secret; o código não muda.

Solução de problemas

A maioria dos erros vem de um nome, uma chave ou uma pasta no lugar errado. Procure a mensagem do log na coluna da esquerda.

Sintoma	Causa provável	O que fazer
O workflow não aparece na aba Actions	A pasta <code>.github</code> não está na raiz do repositório	Conferir se não foi enviada a pasta <code>monitor-b3-aula</code> inteira; reenviar o conteúdo
Defina as variáveis <code>SUPABASE_URL</code> e <code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>	Secret não criado ou com outro nome	Conferir os dois nomes, letra por letra
<code>Invalid API key</code> ou erro 401	Foi copiada a chave <code>publishable</code> , ou a chave tem espaço sobrando	Copiar de novo a chave <code>sb_secret_</code> e substituir o secret
A tabela 'ativos' está vazia	O script SQL não rodou inteiro, ou rodou em outro projeto	Rodar <code>01_schema.sql</code> no projeto cuja URL está no secret
<code>relation "public.ativos" does not exist</code>	O schema não foi criado no projeto da URL cadastrada	Rodar <code>01_schema.sql</code> no projeto certo
<code>already exists</code> ao rodar o schema	O schema já tinha sido criado	Nada a fazer; para recomeçar do zero, crie um projeto novo no Supabase
Não foi possível baixar os preços do Yahoo Finance	Instabilidade do Yahoo	Re-run jobs ; o código já tenta 3 vezes antes de desistir

Sintoma	Causa provável	O que fazer
XXXX3: sem dados no Yahoo — ignorado no log	O ticker mudou de código ou foi digitado errado em ativos	Corrigir ou desativar (ativo = false) a linha na tabela ativos
git push recusado mencionando workflow	O token não tem permissão para arquivos de workflow	Autenticar com gh auth login
Execução agendada não rodou	Atraso do GitHub ou agendamento desativado por inatividade	Aguardar; conferir se há aviso na aba Actions
Frontend mostra listas vazias	Pipeline ainda não rodou, ou usuário não está logado	Rodar o workflow; entrar com um usuário (a RLS só libera leitura a usuários logados)
Erro ao enviar a foto	Arquivo maior que 2 MB, tipo não permitido ou caminho que não começa com o id do usuário	Conferir o arquivo; o caminho deve ser <id do usuário>/avatar