

Table des matières

1. Fiche Produit — Ressource **products** · PrestaShop 8.x Webservice

- Contexte métier (Fichier 1)
- Endpoint
 - Méthodes supportées
- Paramètres de requête utiles
- Champs principaux de la ressource **products**
 - Traitement des prix et taxes
 - Traitement des catégories
- Schéma XML — Création d'un produit (POST)
- Schéma XML — Réponse après création (201 Created)
- Schéma JSON — Réponse GET (output_format=JSON)
- Mise à jour du stock (après création du produit)
- Déclinaisons (**combinations**) — Fichier 2

Fiche_Produit.md — Ressource **products** · PrestaShop 8.x Webservice

1. Contexte métier (Fichier 1)

reference	nom	prix_ttc	Taxe	categorie	prix_achat	date_dispo
T_01	Tshirt	12,5	11,65 %	Akanjo	8,5	01/12/2025
P_01	Pantalon	18,99	11,65 %	Akanjo	14,33	02/05/2026
C_03	Casquette	5	5,60 %	Accessoire	2	08/05/2026
M_02	Montre	56	5,60 %	Accessoire	40	08/05/2026

Les produits T_01 et P_01 possèdent des déclinaisons (Fichier 2) ; C_03 et M_02 n'en ont pas.

2. Endpoint

```
Base URL : https://{SHOP_DOMAIN}/api/products
Auth      : Basic Auth – clé API en username, mot de passe vide
```

Méthodes supportées

Méthode	URL	Usage	Code retour
GET	/api/products	Liste les IDs de tous les produits	200

Méthode	URL	Usage	Code retour
GET	/api/products/{id}	Lit un produit complet	200
GET	/api/products?schema=blank	Gabarit XML vide pour création	200
GET	/api/products? schema=synopsis	Décrit les types et contraintes	200
POST	/api/products	Crée un produit	201
PUT	/api/products/{id}	Met à jour un produit (corps complet)	200
DELETE	/api/products/{id}	Supprime un produit	200

Important : PrestaShop 8.x retourne par défaut du XML. Pour obtenir du JSON en sortie, ajouter `?output_format=JSON`. Le corps des requêtes POST/PUT doit toujours être en XML.

3. Paramètres de requête utiles

?display=full	→ tous les champs
?display=[id,reference,price]	→ champs sélectionnés
?filter[reference]=T_01	→ filtre exact
?filter[date_add]=[2026-01-01 2026-12-31]	→ plage de dates
?limit=0,50	→ pagination : 50 résultats depuis
l'offset 0	
?sort=[date_add_DESC]	→ tri

4. Champs principaux de la ressource `products`

Champ	Type	Requis	Description
<code>id</code>	integer	Auto	Identifiant généré par PrestaShop
<code>id_category_default</code>	integer	Oui	ID de la catégorie principale
<code>id_tax_rules_group</code>	integer	Oui	ID du groupe de règles de taxe
<code>reference</code>	string 64	Non	Référence interne (T_01, P_01...)
<code>price</code>	decimal	Oui	Prix HT (PrestaShop stocke hors taxes)
<code>wholesale_price</code>	decimal	Non	Prix d'achat
<code>available_date</code>	date	Non	Date de disponibilité (YYYY-MM-DD)
<code>active</code>	boolean	Non	Produit actif (1) ou inactif (0)

Champ	Type	Requis	Description
<code>name</code>	multilang	Oui	Nom du produit (par langue)
<code>description</code>	multilang	Non	Description longue
<code>description_short</code>	multilang	Non	Description courte
<code>link_rewrite</code>	multilang	Oui	Slug URL (lettres minuscules, tirets)

Traitement des prix et taxes

PrestaShop stocke le prix **HT** dans le champ `price`. Le prix TTC est calculé à la volée via `id_tax_rules_group`.

```
prix_HT = prix_TTC / (1 + taux_taxe)
```

Exemples fichier 1 :

T_01 : 12,5 / 1,1165 ≈ 11,20 HT → `id_tax_rules_group` correspondant à 11,65 %

C_03 : 5 / 1,0560 ≈ 4,73 HT → `id_tax_rules_group` correspondant à 5,60 %

Pour retrouver l'ID du groupe de taxe :

```
GET /api/tax_rule_groups
GET /api/tax_rules?filter[id_tax_rules_group]={ID}
```

Traitement des catégories

```
GET /api/categories → liste toutes les catégories
GET /api/categories?filter[name]=Akanjo → recherche par nom
```

L'ID retourné est utilisé dans `id_category_default` et dans l'association `<categories>`.

5. Schéma XML — Création d'un produit (POST)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<prestashop xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  <product>
    <id_category_default></id_category_default>
    <id_tax_rules_group></id_tax_rules_group>
    <reference></reference>
    <supplier_reference></supplier_reference>
```

```

<price></price>
<wholesale_price></wholesale_price>
<available_date></available_date>
<active></active>
<type></type>
<minimal_quantity></minimal_quantity>
<name>
  <language id="1"></language>
</name>
<description>
  <language id="1"></language>
</description>
<description_short>
  <language id="1"></language>
</description_short>
<link_rewrite>
  <language id="1"></language>
</link_rewrite>
<associations>
  <categories>
    <category>
      <id></id>
    </category>
  </categories>
</associations>
</product>
</prestashop>

```

6. Schéma XML — Réponse après création (201 Created)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<prestashop xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  <product>
    <id><![CDATA[42]]></id>
    <id_category_default xlink:href="https://{SHOP}/api/categories/2">
      <![CDATA[2]]>
    </id_category_default>
    <id_tax_rules_group xlink:href="https://{SHOP}/api/tax_rule_groups/1">
      <![CDATA[1]]>
    </id_tax_rules_group>
    <reference><![CDATA[T_01]]></reference>
    <price><![CDATA[11.205084]]></price>
    <wholesale_price><![CDATA[8.5]]></wholesale_price>
    <active><![CDATA[1]]></active>
    <available_date><![CDATA[2025-12-01]]></available_date>
    <name>
      <language id="1"><![CDATA[Tshirt]]></language>
    </name>
    <link_rewrite>
      <language id="1"><![CDATA[tshirt]]></language>
    </link_rewrite>
  </product>
</prestashop>

```

```

</link_rewrite>
<associations>
  <categories>
    <category xlink:href="https://{SHOP}/api/categories/2">
      <id><![CDATA[2]]></id>
    </category>
  </categories>
  <stock_availabilityes>
    <stock_available xlink:href="https://{SHOP}/api/stock_availabilityes/1">
      <id><![CDATA[1]]></id>
      <id_product_attribute><![CDATA[0]]></id_product_attribute>
    </stock_available>
  </stock_availabilityes>
</associations>
</product>
</prestashop>

```

7. Schéma JSON — Réponse GET (output_format=JSON)

```

{
  "product": {
    "id": 42,
    "id_category_default": "2",
    "id_tax_rules_group": "1",
    "reference": "T_01",
    "price": "11.205084",
    "wholesale_price": "8.500000",
    "active": "1",
    "available_date": "2025-12-01",
    "name": [
      { "id": "1", "value": "Tshirt" }
    ],
    "link_rewrite": [
      { "id": "1", "value": "tshirt" }
    ],
    "associations": {
      "categories": [
        { "id": "2" }
      ],
      "stock_availabilityes": [
        { "id": "1", "id_product_attribute": "0" }
      ]
    }
  }
}

```

8. Mise à jour du stock (après création du produit)

PrestaShop génère automatiquement un enregistrement `stock_available` à la création. Il faut ensuite le mettre à jour :

```
GET /api/stock_averables?filter[id_product]={ID_PRODUIT}&display=full
```

```
<!-- PUT /api/stock_averables/{ID_STOCK} -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<prestashop xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  <stock_averable>
    <id></id>
    <id_product></id_product>
    <id_product_attribute></id_product_attribute>
    <id_shop></id_shop>
    <quantity></quantity>
    <depends_on_stock></depends_on_stock>
    <out_of_stock></out_of_stock>
  </stock_averable>
</prestashop>
```

9. Déclinaisons (`combinations`) — Fichier 2

Les produits T_01 et P_01 ont des déclinaisons. Après création du produit principal, chaque déclinaison est créée via `/api/combinations`.

Workflow :

1. GET `/api/product_options` → identifier l'attribut "taille" ou "couleur"
2. GET `/api/product_option_values` → identifier les valeurs (ngoza, kely, mainty, fotsy)
3. POST `/api/combinations` avec `id_product` et les `product_option_values`
4. PUT `/api/stock_averables/{id}` → mettre le stock de la déclinaison

```
<!-- POST /api/combinations -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<prestashop xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  <combination>
    <id_product></id_product>
    <reference></reference>
    <price></price>
    <minimal_quantity></minimal_quantity>
    <default_on></default_on>
    <associations>
      <product_option_values>
        <product_option_value>
          <id></id>
        </product_option_value>
      </product_option_values>
    </associations>
  </combination>
</prestashop>
```

```
</product_option_values>  
</associations>  
</combination>  
</prestashop>
```

Le champ **price** d'une déclinaison est un **delta de prix** (positif ou négatif) par rapport au prix du produit parent.