

Table des matières

1. Contexte métier (Fichier 3 — champ **etat**)
2. Endpoint
 - Méthodes supportées
3. Champs principaux de la ressource **orders**
4. Processus de transformation panier → commande
5. Schéma XML — Création d'une commande (POST)
6. Schéma XML — Réponse après création (201 Created)
7. Schéma JSON — Réponse GET (output_format=JSON)
8. Mise à jour de l'état — **order_histories**
 - Champs de **order_histories**
 - Schéma XML — Création d'un historique (POST)
 - Schéma JSON — Réponse (output_format=JSON)
9. États de commande disponibles
10. Mapping Fichier 3 → états

Gestion_Commande.md — Ressource **orders** · PrestaShop 8.x WebService

1. Contexte métier (Fichier 3 — champ **etat**)

Client	Panier	État (etat)	id_order_state probable
Rakoto	T_01 × 3 (ngoza)	en attente paiement à la livraison	8 (On backorder)
Rajao	T_01 × 2 (kely) + C_03 × 1	paiement accepté	2 (Payment accepted)
Rakoto	T_01 × 1 (kely)	erreur de paiement	8 ou statut personnalisé

Les IDs d'états exacts dépendent de l'installation PrestaShop. Les récupérer via **GET** `/api/order_states`.

2. Endpoint

Base URL : `https://{SHOP_DOMAIN}/api/orders`
Auth : Basic Auth – clé API en username, mot de passe vide

Méthodes supportées

Méthode	URL	Usage	Code retour
GET	/api/orders	Liste les IDs de commandes	200
GET	/api/orders/{id}	Lit une commande complète	200
GET	/api/orders?schema=blank	Gabarit XML vide	200
POST	/api/orders	Crée une commande à partir d'un panier	201
PUT	/api/orders/{id}	Met à jour la commande (corps complet)	200

Limitation : La ressource **orders** du Webservice ne recalcule pas automatiquement les totaux à partir du panier. Tous les montants doivent être fournis dans le corps de la requête POST.

3. Champs principaux de la ressource **orders**

Champ	Type	Requis	Description
id	integer	Auto	Identifiant généré
id_address_delivery	integer	Oui	ID de l'adresse de livraison
id_address_invoice	integer	Oui	ID de l'adresse de facturation
id_cart	integer	Oui	ID du panier source (lien entre panier et commande)
id_currency	integer	Oui	ID de la devise
id_lang	integer	Oui	ID de la langue
id_customer	integer	Oui	ID du client
id_carrier	integer	Oui	ID du transporteur
current_state	integer	Oui	ID de l'état courant (id_order_state)
payment	string	Oui	Libellé du mode de paiement (ex. "Paiement à la livraison")
module	string	Oui	Nom technique du module de paiement (ex. "cod")
conversion_rate	decimal	Oui	Taux de conversion de la devise (1.0 pour devise principale)
total_paid	decimal	Oui	Total TTC payé
total_paid_real	decimal	Oui	Total réellement encaissé
total_products	decimal	Oui	Total HT des produits
total_products_wt	decimal	Oui	Total TTC des produits

Champ	Type	Requis	Description
<code>total_discounts</code>	decimal	Non	Total des remises TTC
<code>total_discounts_tax_incl</code>	decimal	Non	Remises TTC
<code>total_discounts_tax_excl</code>	decimal	Non	Remises HT
<code>total_shipping</code>	decimal	Non	Frais de port TTC
<code>total_shipping_tax_incl</code>	decimal	Non	Frais de port TTC
<code>total_shipping_tax_excl</code>	decimal	Non	Frais de port HT
<code>total_wrapping</code>	decimal	Non	Frais d'emballage TTC
<code>invoice_number</code>	integer	Non	Numéro de facture (auto si non fourni)
<code>invoice_date</code>	datetime	Non	Date de facture
<code>valid</code>	boolean	Non	Commande validée
<code>date_add</code>	datetime	Auto	Date de création

4. Processus de transformation panier → commande

1. POST /api/carts → `id_cart`
2. PUT /api/carts/{id} → `cart_rows` renseignées
3. Calcul des totaux côté client (HT/TTC, taxes)
4. POST /api/orders → `id_order` (201 Created)
5. POST /api/order_histories → enregistrer l'état

PrestaShop ne convertit pas automatiquement un panier en commande via le Webservice (contrairement au front-office). Le champ `id_cart` est un lien de référence ; les totaux financiers doivent être calculés et fournis explicitement.

5. Schéma XML — Création d'une commande (POST)

```
<!-- POST /api/orders -->
<!-- Content-Type: application/xml -->

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<prestashop xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  <order>
    <id_address_delivery></id_address_delivery>
    <id_address_invoice></id_address_invoice>
    <id_cart></id_cart>
```

```

<id_currency></id_currency>
<id_lang></id_lang>
<id_customer></id_customer>
<id_carrier></id_carrier>
<current_state></current_state>
<payment></payment>
<module></module>
<recyclable>0</recyclable>
<gift>0</gift>
<gift_message></gift_message>
<conversion_rate>1.000000</conversion_rate>
<total_discounts>0.000000</total_discounts>
<total_discounts_tax_incl>0.000000</total_discounts_tax_incl>
<total_discounts_tax_excl>0.000000</total_discounts_tax_excl>
<total_paid></total_paid>
<total_paid_real>0.000000</total_paid_real>
<total_paid_tax_incl></total_paid_tax_incl>
<total_paid_tax_excl></total_paid_tax_excl>
<total_products></total_products>
<total_products_wt></total_products_wt>
<total_shipping>0.000000</total_shipping>
<total_shipping_tax_incl>0.000000</total_shipping_tax_incl>
<total_shipping_tax_excl>0.000000</total_shipping_tax_excl>
<total_wrapping>0.000000</total_wrapping>
<total_wrapping_tax_incl>0.000000</total_wrapping_tax_incl>
<total_wrapping_tax_excl>0.000000</total_wrapping_tax_excl>
<valid>1</valid>
</order>
</prestashop>

```

6. Schéma XML — Réponse après création (201 Created)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<prestashop xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  <order>
    <id><![CDATA[7]]></id>
    <id_address_delivery xlink:href="https://{SHOP}/api/addresses/5">
      <![CDATA[5]]>
    </id_address_delivery>
    <id_cart xlink:href="https://{SHOP}/api/carts/15">
      <![CDATA[15]]>
    </id_cart>
    <id_currency xlink:href="https://{SHOP}/api/currencies/1">
      <![CDATA[1]]>
    </id_currency>
    <id_customer xlink:href="https://{SHOP}/api/customers/3">
      <![CDATA[3]]>
    </id_customer>
    <current_state xlink:href="https://{SHOP}/api/order_states/8">
      <![CDATA[8]]>
    </current_state>
  </order>
</prestashop>

```

```

</current_state>
<payment><![CDATA[Palement à la livraison]]></payment>
<module><![CDATA[cod]]></module>
<total_paid><![CDATA[37.500000]]></total_paid>
<total_products><![CDATA[33.615]]></total_products>
<total_products_wt><![CDATA[37.500000]]></total_products_wt>
<date_add><![CDATA[2026-05-09 08:00:00]]></date_add>
<associations>
  <order_rows>
    <order_row>
      <id><![CDATA[1]]></id>
      <id_product><![CDATA[42]]></id_product>
      <id_product_attribute><![CDATA[7]]></id_product_attribute>
      <product_name><![CDATA[Tshirt - taille ngoza]]></product_name>
      <product_quantity><![CDATA[3]]></product_quantity>
      <product_price><![CDATA[11.205084]]></product_price>
      <unit_price_tax_incl><![CDATA[12.500000]]></unit_price_tax_incl>
      <unit_price_tax_excl><![CDATA[11.205084]]></unit_price_tax_excl>
    </order_row>
  </order_rows>
</associations>
</order>
</prestashop>

```

7. Schéma JSON — Réponse GET (output_format=JSON)

```

{
  "order": {
    "id": "7",
    "id_address_delivery": "5",
    "id_address_invoice": "5",
    "id_cart": "15",
    "id_currency": "1",
    "id_lang": "1",
    "id_customer": "3",
    "id_carrier": "2",
    "current_state": "8",
    "payment": "Palement à la livraison",
    "module": "cod",
    "conversion_rate": "1.000000",
    "total_paid": "37.500000",
    "total_paid_real": "0.000000",
    "total_products": "33.615252",
    "total_products_wt": "37.500000",
    "total_shipping": "0.000000",
    "valid": "1",
    "date_add": "2026-05-09 08:00:00",
    "date_upd": "2026-05-09 08:00:00",
    "associations": {
      "order_rows": [

```

```

{
  "id": "1",
  "id_product": "42",
  "id_product_attribute": "7",
  "product_name": "Tshirt - taille ngoza",
  "product_quantity": "3",
  "product_price": "11.205084",
  "unit_price_tax_incl": "12.500000",
  "unit_price_tax_excl": "11.205084"
}
]
}
}
}

```

8. Mise à jour de l'état — `order_histories`

Chaque changement d'état de commande doit être enregistré dans `/api/order_histories`. C'est ce mécanisme qui pilote les emails de notification et les transitions d'état.

Champs de `order_histories`

Champ	Type	Requis	Description
<code>id_order</code>	integer	Oui	ID de la commande
<code>id_order_state</code>	integer	Oui	ID du nouvel état
<code>id_employee</code>	integer	Non	ID de l'employé responsable (0 = API)
<code>date_add</code>	datetime	Auto	Date d'enregistrement de l'historique

Schéma XML — Création d'un historique (POST)

```

<!-- POST /api/order_histories -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<prestashop xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  <order_history>
    <id_order></id_order>
    <id_order_state></id_order_state>
    <id_employee>0</id_employee>
  </order_history>
</prestashop>

```

Schéma JSON — Réponse (output_format=JSON)

```
{
  "order_history": {
    "id": "12",
    "id_order": "7",
    "id_order_state": "2",
    "id_employee": "0",
    "date_add": "2026-05-09 09:00:00"
  }
}
```

9. États de commande disponibles

```
GET /api/order_states?display=full&output_format=JSON
```

États standard PrestaShop (IDs peuvent varier selon l'installation) :

id	Libellé courant
1	En attente de virement bancaire
2	Paiement accepté
3	En cours de préparation
4	Expédié
5	Livré
6	Annulé
7	Remboursé
8	Erreur de paiement
9	En attente de paiement PayPal

Toujours vérifier les IDs réels sur l'instance cible avec `GET /api/order_states`.

10. Mapping Fichier 3 → états

État CSV	Action Webservice
en attente paiement à la livraison	<code>current_state</code> = ID état "en attente" + <code>order_history</code>
paiement accepté	<code>current_state</code> = ID état "paiement accepté" + <code>order_history</code>

erreur de paiement

current_state = ID état "erreur paiement" +
order_history