

Table des matières

1. Contexte métier (Fichier 3 — champ **achat**)
2. Endpoint
 - Méthodes supportées
3. Champs principaux de la ressource **carts**
4. Pré-requis avant création d'un panier
5. Étape 1 — Créer le panier (POST)
6. Étape 2 — Ajouter des produits (cart_rows) via PUT
 - Structure de **cart_rows**
7. Exemples complets tirés du Fichier 3
 - Commande 1 — Rakoto : T_01 × 3 (ngoza)
 - Commande 2 — Rajao : T_01 × 2 (kely) + C_03 × 1
8. Schéma JSON — Réponse GET (output_format=JSON)
9. Lier un panier à un client — Récapitulatif

Gestion_Panier.md — Ressource **carts** · PrestaShop 8.x Webservice

1. Contexte métier (Fichier 3 — champ **achat**)

Le champ **achat** du Fichier 3 représente le contenu du panier sous la forme :

```
[("reference";quantité;"variante"), ...]
```

Commande	Client	Contenu du panier	État
Commande 1 (ligne 1)	Rakoto	T_01 × 3 (taille ngoza)	en attente paiement à la livraison
Commande 2 (ligne 2)	Rajao	T_01 × 2 (taille kely) + C_03 × 1 (sans variante)	paiement accepté
Commande 3 (ligne 3)	Rakoto	T_01 × 1 (taille kely)	erreur de paiement

Chaque ligne représente un panier distinct qui sera transformé en commande.

2. Endpoint

```
Base URL : https://{SHOP_DOMAIN}/api/carts
Auth      : Basic Auth – clé API en username, mot de passe vide
```

Méthodes supportées

Méthode	URL	Usage	Code retour
GET	/api/carts	Liste les IDs de paniers	200
GET	/api/carts/{id}	Lit un panier complet	200
GET	/api/carts?schema=blank	Gabarit XML vide	200
POST	/api/carts	Crée un panier	201
PUT	/api/carts/{id}	Met à jour le panier (corps complet)	200
DELETE	/api/carts/{id}	Supprime un panier	200

3. Champs principaux de la ressource **carts**

Champ	Type	Requis	Description
id	integer	Auto	Identifiant généré
id_customer	integer	Non	ID du client (lié à /api/customers)
id_currency	integer	Oui	ID de la devise (ex. 1 = EUR)
id_lang	integer	Oui	ID de la langue (ex. 1 = français)
id_address_delivery	integer	Non	ID de l'adresse de livraison du client
id_address_invoice	integer	Non	ID de l'adresse de facturation
id_carrier	integer	Non	ID du transporteur
id_shop	integer	Non	ID de la boutique (défaut : 1)
secure_key	string	Non	Clé de sécurité (max 32 chars)
recyclable	boolean	Non	Emballage recyclable
gift	boolean	Non	Commande cadeau
gift_message	string	Non	Message cadeau
date_add	datetime	Auto	Date de création
date_upd	datetime	Auto	Date de modification

4. Pré-requis avant création d'un panier

Avant de POSTer un panier, les IDs suivants doivent être résolus :

1. Client → GET /api/customers?filter[email]={EMAIL}&display=[id]
2. Adresse → GET /api/addresses?filter[id_customer]={ID_CLIENT}&display=full

- 3. Produits → GET /api/products?filter[reference]={REF}&display=[id]
- 4. Déclinais. → GET /api/combinations?filter[id_product]={ID}&display=full
- 5. Devise → GET /api/currencies?filter[active]=1&display=[id,iso_code]
- 6. Langue → GET /api/languages?filter[active]=1&display=[id,iso_code]

5. Étape 1 — Créer le panier (POST)

```
<!-- POST /api/carts -->
<!-- Content-Type: application/xml -->

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<prestashop xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  <cart>
    <id_customer></id_customer>
    <id_currency></id_currency>
    <id_lang></id_lang>
    <id_address_delivery></id_address_delivery>
    <id_address_invoice></id_address_invoice>
    <id_carrier></id_carrier>
    <id_shop></id_shop>
    <recyclable>0</recyclable>
    <gift>0</gift>
    <gift_message></gift_message>
    <secure_key></secure_key>
    <associations>
      <cart_rows/>
    </associations>
  </cart>
</prestashop>
```

Réponse 201 Created :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<prestashop xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  <cart>
    <id><![CDATA[15]]></id>
    <id_customer><![CDATA[3]]></id_customer>
    <id_currency><![CDATA[1]]></id_currency>
    <id_lang><![CDATA[1]]></id_lang>
    <id_address_delivery><![CDATA[5]]></id_address_delivery>
    <id_carrier><![CDATA[2]]></id_carrier>
    <date_add><![CDATA[2026-05-09 08:00:00]]></date_add>
    <date_upd><![CDATA[2026-05-09 08:00:00]]></date_upd>
    <associations>
      <cart_rows/>
    </associations>
  </cart>
</prestashop>
```

```
</cart>
</prestashop>
```

6. Étape 2 — Ajouter des produits (cart_rows) via PUT

Après création, le panier est mis à jour en y injectant les `cart_rows` dans l'association. Il faut fournir le corps **complet** du panier.

Structure de `cart_rows`

Champ	Type	Requis	Description
<code>id_product</code>	integer	Oui	ID du produit
<code>id_product_attribute</code>	integer	Oui	ID de la déclinaison (0 si produit sans déclinaison)
<code>id_address_delivery</code>	integer	Oui	ID de l'adresse de livraison pour cette ligne
<code>id_customization</code>	integer	Non	ID de personnalisation (0 si aucune)
<code>quantity</code>	integer	Oui	Quantité commandée

```
<!-- PUT /api/carts/{ID_PANIER} -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<prestashop xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  <cart>
    <id></id>
    <id_customer></id_customer>
    <id_currency></id_currency>
    <id_lang></id_lang>
    <id_address_delivery></id_address_delivery>
    <id_address_invoice></id_address_invoice>
    <id_carrier></id_carrier>
    <id_shop></id_shop>
    <recyclable>0</recyclable>
    <gift>0</gift>
    <gift_message></gift_message>
    <secure_key></secure_key>
    <associations>
      <cart_rows>
        <cart_row>
          <id_product></id_product>
          <id_product_attribute></id_product_attribute>
          <id_address_delivery></id_address_delivery>
          <id_customization>0</id_customization>
          <quantity></quantity>
        </cart_row>
      </cart_rows>
    </associations>
```

```
</cart>
</prestashop>
```

7. Exemples complets tirés du Fichier 3

Commande 1 — Rakoto : T_01 × 3 (ngoza)

```
<!-- PUT /api/carts/{ID} -->
<associations>
  <cart_rows>
    <cart_row>
      <id_product><!-- ID produit T_01 --></id_product>
      <id_product_attribute><!-- ID combinaison T_01/ngoza -->
    </id_product_attribute>
      <id_address_delivery><!-- ID adresse Rakoto --></id_address_delivery>
      <id_customization>0</id_customization>
      <quantity>3</quantity>
    </cart_row>
  </cart_rows>
</associations>
```

Commande 2 — Rajao : T_01 × 2 (kely) + C_03 × 1

```
<!-- PUT /api/carts/{ID} -->
<associations>
  <cart_rows>
    <cart_row>
      <id_product><!-- ID produit T_01 --></id_product>
      <id_product_attribute><!-- ID combinaison T_01/kely -->
    </id_product_attribute>
      <id_address_delivery><!-- ID adresse Rajao --></id_address_delivery>
      <id_customization>0</id_customization>
      <quantity>2</quantity>
    </cart_row>
    <cart_row>
      <id_product><!-- ID produit C_03 --></id_product>
      <id_product_attribute>0</id_product_attribute>
      <id_address_delivery><!-- ID adresse Rajao --></id_address_delivery>
      <id_customization>0</id_customization>
      <quantity>1</quantity>
    </cart_row>
  </cart_rows>
</associations>
```

8. Schéma JSON — Réponse GET (output_format=JSON)

```
{
  "cart": {
    "id": "15",
    "id_customer": "3",
    "id_currency": "1",
    "id_lang": "1",
    "id_address_delivery": "5",
    "id_address_invoice": "5",
    "id_carrier": "2",
    "id_shop": "1",
    "recyclable": "0",
    "gift": "0",
    "gift_message": "",
    "secure_key": "",
    "date_add": "2026-05-09 08:00:00",
    "date_upd": "2026-05-09 08:00:00",
    "associations": {
      "cart_rows": [
        {
          "id_product": "42",
          "id_product_attribute": "7",
          "id_address_delivery": "5",
          "id_customization": "0",
          "quantity": "3"
        }
      ]
    }
  }
}
```

9. Lier un panier à un client — Récapitulatif

1. Créer (ou récupérer) le client → POST /api/customers → id_customer
2. Créer (ou récupérer) son adresse → POST /api/addresses → id_address_delivery
3. Créer le panier vide → POST /api/carts → id_cart
4. Ajouter les lignes → PUT /api/carts/{id} avec cart_rows

Le panier est ensuite référencé dans la commande via son **id** (champ **id_cart** de la ressource **orders**).