# Mail Server

@danangnurfauzi

#### Pengertian

- sebuah komputer yang berfungsi sebagai kantor pos elektronik untuk email
- Mail dipertukarkan melalui jaringan dilewatkan antara server yang dirancang khusus menggunakan perangkat lunak yang dibuat berdasarkan protokol standar untuk menangani mail, dan file lampiran

#### Pengertian


- Internet Service Provider (ISP) memiliki mail server untuk menangani mail klien mereka, kadang-kadang disebut sebagai server mail pribadi.
- Beberapa situs juga menawarkan layanan email publik, memanfaatkan server sendiri seperti gmail atau yahoo mail.

#### Jenis Mail Server


- Mail server dapat dibagi menjadi dua kategori utama:
  - server surat keluar dan
  - server surat masuk.

#### Jenis Mail Server


- Server surat keluar dikenal sebagai SMTP, atau Simple Mail Transfer Protocol.
- Server surat masuk datang dalam dua varietas utama.
  - POP3, atau Post Office Protocol versi 3, server yang terbaik dikenal untuk menyimpan pesan yang dikirim dan diterima pada PC 'hard drive lokal.
  - IMAP, atau Internet Message Access Protocol, server selalu menyimpan salinan pesan pada server. Kebanyakan server POP3 dapat menyimpan pesan pada server juga yang jauh lebih nyaman.




- Bu Alice (alice@a.org)
  mengirim email kepada
  Pak Bob (bob@b.org).
- Mail User Agent (MUA) Bu Alice memanfaatkan SMTP di server smtp.a.org.
- MUA itu apa? Contoh
  MUA yaitu Outlook,
  Thunderbird, Evomail, dll.




- Server smtp.a.org mencari MX (mail exchange) untuk domain b.org letaknya dimana.
- Mencarinya tentu saja ke nameserver b.org.
- Darimana mengetahui nameserver domain b.org gimana caranya? Proses penemuan nameserver ns.b.org secara recursive, mulai dari query root .org, domain b.org, sampai akhirnya ditemukan layanan nameserver domain ada di host ns.b.org




 Nameserver domain b.org (dengan kata lain si ns.b.org) memberikan jawaban alamat IP mx.b.org



- SMTP server smtp.a.org mengirim paket email ke mx.b.org dan di simpan oleh mx.b.org di mailbox berdasarkan user.
- Karena ketika lihat tujuan di "amplop" email di tujukannya ke Pak Bob, maka nanti email ini disimpan di mailbox Pak Bob.



 Pak Bob mengakses mailbox-nya dengan menggunakan POP3 (POP versi 3) ke server pop3.b.org, didownload, dan sampailah email nya ke MUA Pak Bob.



## Tugas

• Buat Tutorial Mail server di Linux