서술 규약—채우는 사람이 먼저 읽는 블록

교재·워크북·템플릿·그림·슬라이드에 '설명'과 '찾을 곳'을 나누어 쓰는 법 (강사·저자용)

2026-10-04 빌드

> **이 문서는 무엇인가**—2026-09 현장 피드백("경험 있는 PM은 따라오는데 초보 PM은 갈피를 못 잡는다—설명과 봐야 할 곳이 한 문장에 섞여 있고, 그림 주석이 원시 ID이고, 문서 사이를 이리저리 옮겨 다닌다")에 답하기 위해 정한 **쓰는 규칙**이다. 새 문서를 만드는 규칙이 아니라, 학생이 실제로 읽는 자리(교재 절 첫머리·워크북 카드·빈 템플릿 항목 바·그림 캡션·슬라이드 실습 프레임)를 **같은 파일 안에서** 고치는 규칙이다. Day1(온담 P1 착수)에 먼저 적용했고, Day2~8은 이 규약대로 확장한다.

목차

1. 원칙—여섯 줄 2
2. 블록 여섯 종—표지와 자리 2
3. 전·후 예시 여섯—Day1 실제 문장 3
4. 파일별 자리—Day1에 적용한 것 5
5. 확장할 때 (Day2~8) 5

1. 원칙—여섯 줄

1. **설명과 주소를 다른 줄에.** 값은 이름과 함께 적고(예산 3층 168.0 / 156.0 / 145.8억), 주소(정본 §·워크북 항목·템플릿 항목 바)는"찾을 곳"열에만 적는다. **찾을 곳 열에는 숫자를 넣지 않는다**—학생이 값을 찾게 한다.
2. **ID는 이름 뒤 괄호.** "겸임 대기 R-05", "가맹 포털 선행 릴리스 O-02". ID만 있는 문장은 쓰지 않는다.
3. **한 문장에 연결 하나.** "A가 B가 되고 C가 D를 유발한다"처럼 연결이 둘 이상이면 표로 바꾼다.
4. **덧붙이되 지우지 않는다.** 새 블록은 절 첫머리·카드 앞에 더하거나 한 줄을 표로 펼 뿐, 기존 산문·항목별 가이드·완성 예시·해설·점검 질문을 한 문장도 없애지 않는다.
5. **정본에 없는 문장은 쓰지 않는다.** 새 블록의 모든 숫자·날짜·인명·직책·발언은 정본(가상회사_온담F앤B.md) §, 숫자표 ID, 워크북 §X.n 항목 n, [추가 설정] 중 하나를 붙일 수 있어야 한다. 개념을 쉽게 다시 쓰는 것(비유·평이한 문장)은 허용하되, 사실은 인용만 한다. 그럴듯한 인과("R-10과 O-02가 충돌하여 CR-09를 유발")는 정본 대조에서 걸러진다.
6. **인쇄되는 글리프만.** 허용 목록 ■ ◆ ● ▶ ★ □ → ⇒ ▷ ◇ ○ ✓ § ¶ ※ ⓘ. 이모지는 Apple SD Gothic Neo에 없어 PDF에서 빈 네모(결자 표시)로 찍힌다(▶·▶만 빌드 필터가 ▶로 바꾼다).

그리고 두 가지 금지—**의도된 함정은 고치지 않는다**(06_강사가이드/00_개설전_체크리스트.md §4.1 절대 교정 금지 25건·§16 함정 대장 T-01~T-23을 대조하기 전에는 어떤'오기'도 정정하지 않고, "틀리기 쉬운 것"에 함정의 답을 미리 적지 않는다). **정규식 일괄 치환은 하지 않는다**(제목 문자열 앵커 + 매칭 1건 확인 + 쓰기 전 diff).

2. 블록 여섯 종—표지와 자리

표지	이름	무엇을 쓰나	상한	어디에
○	**한 줄 개념**	이 절·산출물이 무엇인지, 왜 쓰는지. 비유 허용. ID·§ 없음	3문장	교재 절 첫머리
●	**지금 여러분은**	역할(발주사 IT본부 P1 PM), 이 문서로 얻는 것, 손에 쥔 값(기간·예산·기한) —값마다 §	4줄	교재 절 첫머리·워크북 X.1 첫머리(같은 문장)
⇒	**어디에 쓰고 어디서 찾나**	표: 항목 / 이 칸은 나중에 어디로 가나 / 어디서 찾나(정본 § + 값의 이름) / 앞 산출물	셀당 § 2개	교재 절 첫머리·워크북 ◆ 카드
※	**정본에 없는 값**	워크북이 정한 설정(예: 헌장 버전 v1.0→v1.1). "사례 문서에서 찾지 마라"	필요한 만큼	워크북 ◆ 카드
□	**저녁에 대조**	셀 수 있는 기준만—"항목 8의 세 숫자가 ⓘ 항목 5와 같은가"	★ 항목 수	워크북 X.7 뒤
▷	**틀리기 쉬운 것**	형식·판단 오류(예산에 168 하나만·목적 칸에"플랫폼 구축") — 함정의 답은 아님	3행	워크북 ◆ 카드·교재 절 첫머리

기존 표지의 뜻은 그대로다—■ 사례 사실·◆ 실습 입력 카드·★ 수업 중 과제·▶(▶) 교재 참조·(심화) ·(과정 후) ·[추가 설정]. 절 첫머리 블록 셋(○ ● ⇒)의 합은 한 쪽을 넘지 않는다. 블록 이름에"초보자용"을 쓰지 않는다—설계헌법 6조대로"채우는 사람이 먼저 읽는 블록"이고, 판단하는 사람(3~7년차)은 건너뛴다.

3. 전·후 예시 여섯—Day1 실제 문장

예시 A —구조 설명 문장

전 (다른 에이전트의 개정 초안에 있던 문장)

> "헌장 §5의 다섯 산출물이 WBS 레벨 2가 되고, R-10과 O-02가 충돌하여 CR-09를 유발하는 구조를 이해해야 합니다."

세 이야기가 한 문장, ID 4개에 이름 0개. 정본 대조: R-10(G2 정본 판정 되돌림 리스크)·O-02(가맹 포털 선행 릴리스 기회)·CR-09(Day3 가맹 발주 마감 22:00 변경)는 서로 인과가 없다—형식뿐 아니라 사실도 창작.

후

> **O 한 줄 개념**—헌장에 적은 것은 오늘로 끝나지 않는다. 산출물 목록은 내일 WBS의 둘째 층이 되고, 가정·제약 목록은 리스크 목록의 첫 원천이 되며, 우선순위 칸은 나중에 무엇을 뒤로 미룰 수 있는지를 정하는 근거가 된다.
>
> **● 지금 여러분은**—P1 PM이다. 오늘 헌장 항목 5·6에 다섯 산출물(신규 POS·주문 허브·통합 재고·가맹 발주 포털·통합 계층/데이터 전환)을 적는다(§3.2). 내일 Day2 워크북 ⑥에서 이 다섯이 WBS 1.1~1.5가 되고, 헌장에 없는 1.6 프로젝트 관리가 하나 더 붙는다. 오늘 항목 9에 적는 제약"G2 이후 정본 판정 되돌림 3.8억·6주"(§3.4)는 오후 ⑤에서 리스크 R-10이 되고, 항목 13 우선순위에"범위 조정 시 가맹 포털은 이연 불가"라고 적는 근거는 ⑤의 기회 O-02다.
>
> ⇒ **어디에 쓰고 어디서 찾나**

헌장의 칸	나중에 어디로 가나	값은 어디에 있나 (값의 이름)
항목 5·6 산출물 다섯	Day2 ⑥ WBS 레벨 2	정본 §3.2 —산출물 (1)~(5)
항목 9 제약	⑤ 리스크 R-10	정본 §3.4 —G2 행"정본 판정"
항목 13 우선순위	⑤ 기회 O-02 → Day2 릴리스 계획	정본 §6.3 —세 개의 시계

예시 B —■ 사례 사실 줄 (교재 3.2 첫 줄)

전

> ■ **사례 사실**—헌장 15개 항목에 들어갈 온담의 원재료—정의·범위·제외(§3.1·§3.2), 예산 3층 168.0 / 156.0 / 145.8(§3.3, P-08), 마일스톤 G0~G5와 고정 기한(§3.4·§5.4), 제약—성수기 창·병행 운영·P2 의존·3PL·전결 한도 5억(§3.5), 허용범위 초안(§5.6), 우선순위 충돌의 세 시계(§6.3).

후

> ■ **사례 사실** - 예산은 한 숫자가 아니라 세 층이다—승인 168.0 / 집행 한도 156.0 / 계획 원가 145.8억 - 움직일 수 없는 날짜 셋—개인정보법 2026-09-11, 컷오버 주말 2027-02-26~28, 전자금융업 2027-03-31 - 되돌릴 수 없는 결정 하나—G2(2026-11-27) 데이터 전환 정본 판정, 되돌리면 3.8억·6주 - 본부장 전결 한도 5억 < P1 원가 허용범위 10.08억—헌장의 PM 권한 칸이 이 불일치를 다뤄야 한다 - 대표(IPO 일정)·CFO(부채비율)·수행사(FP 12,400 손익)의 시계가 서로 맞지 않는다
>
> ▷ **출처**—예산 §3.3(숫자 표 P-08) ·날짜 §3.4·§5.4 ·제약 §3.5 ·허용범위 §5.6 ·세 시계 §6.3

예시 C —"워크북 연결"620자 문단 (교재 제3장 끝)

전

> 이 장의 내용은 Day1 워크북 다섯 산출물 전부에서 온담 P1에 적용한다—**§1 비즈니스 케이스 요약**(3.1절: 편익의 소유권·ITO·Ward & Daniel → 항목 4·6·9), **§2 프로젝트 헌장**(3.2절: 항목별 의미와 실질화 → 15개 항목 전부, 특히 목적·제외 범위·예산 층·가정·PM 권한의 흔한 오류), **§3 이해관계자 등록부와 현저성 분석**(3.3절: Mitchell-Agle-Wood → 인물 13명을 3속성으로 분류하고…

후

> **워크북 연결**—이 장에서 읽은 것이 오늘 오후 어느 칸이 되는가

오후에 쓰는 것	이 장의 어느 절이 근거인가	그 절에서 가져갈 한 가지
① 비즈니스 케이스 요약 항목 4·6·9	3.1 편익의 소유권	편익마다 오너 실명이 있는가
② 헌장 15개 항목	3.2 항목별 의미	목적 칸에 솔루션을 쓰지 않는다, 예산은 세 층
③ 이해관계자 등록부	3.3 현저성 모델	인물 13명을 권력·정당성·긴급성 3속성으로
④ 거버넌스·RACI	3.4 예외 관리	허용범위 초안을 사내 위임전결과 대조
⑤ 프리모템·리스크	3.5 프리모템	결과를 원인→사건→영향으로 옮기고 헌장 가정과 잇는다

심화 과제 문장은 표 아래에 원문 그대로.

예시 D —워크북 ② 카드 (2.1절 첫 줄)

전

▶ **먼저 읽기**—Day1 교재 제1·3장: 1.1절(프로젝트·프로그램·포트폴리오·운영) ·3.2절(프로젝트 헌장) ·3.4절(거버넌스). 이 산출물의 개념·표준·온담 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

절 번호 3개를 주지만"어느 칸에 어느 값이 들어가는가"는 없다. 학생은 칸마다 정본 전체를 뒤진다.

후

▶ **먼저 읽기**—교재 3.2절(헌장) ·3.4절(거버넌스). 개념은 거기에, 여기는 칸 채우는 법.

⇒ **칸별 길잡이**—값이 아니라 값이 있는 곳

헌장 항목	이 칸은 나중에 어디로 가나	어디서 찾나 (값의 이름)	앞 산출물에서
2 목적	Day2 ⑥ 범위 기술서 첫 문단	정본 §2.2 페기율·결품률·리드타임 현재값, §5.5 편익 표	① 항목 4 결론
5 범위 포함·제외	Day2 ⑥ WBS 레벨 2	정본 §3.2 산출물 (1)~(5), 제외 목록	—
7 마일스톤	Day2 ⑧ 일정의 제약 일자	정본 §5.4 날짜 표	—
8 예산	Day2 ⑨ 원가 기준선 3층	정본 §3.3, 숫자 표 P-08	① 항목 5
9 가정·제약	⑤ 리스크 목록의 첫 원천	정본 §3.5 제약 여섯 가지	—
12 PM 권한	④ 거버넌스 허용범위	정본 §5.6 허용범위 초안, §3.5 전결 한도	—
13 우선순위	Day2 릴리스 계획의 근거	정본 §6.3 세 개의 시계	⑤ O-02

※ 정본에 없는 값—헌장 버전(v1.0, G1에서 v1.1)은 이 워크북이 정한 설정이다. 사례 문서에서 찾지 마라.

☐ **저녁에 대조**—항목 8의 세 숫자가 ① 항목 5와 같은가 / 항목 9 제약이 정본 §3.5 여섯 가지를 다 덮는가 / 항목 12 컨틴전시 10.2억과 전결 5억의 불일치를 적었는가

▷ **틀리기 쉬운 것**—예산에 168 하나만·목적 칸에"플랫폼 구축"·PM 권한에"총괄"

아래의 2.3 항목별 가이드·2.4 빈 템플릿·2.5 완성 예시·2.6 해설은 손대지 않는다.

예시 E —그림 주석 (Day3 `fig_2_1_pmb_bac_layers.py`)

전

컨틴전시 집행 1.41 중 AC 발생 1.19 = 'PV 없는 AC'(R-07 0.15·R-05 0.42·R-03 0.50·CR-03 0.12) → SI CV -1.19

후

컨틴전시로 쓴 1.41억 중 1.19억은 계획(PV)에 없던 지출 요구 집중 R-07 0.15 ·겸임 대기 R-05 0.42 ·3PL 연동 R-03 0.50 ·발주 양식 CR-03 0.12

> 캡션 끝에 범례 한 줄: 범례—R-nn 리스크(Day1 워크북 ⑤ 목록) ·CR-nn 변경요청(Day3 워크북 ⑪) ·금액 억 원

규약: 이름 먼저, ID는 뒤에. ID가 나오는 그림마다 캡션 끝에 범례 한 문장. 그림 소스는 Day2부터 손댄다(Day1 그림은 이미 이름 병기).

예시 F —빈 템플릿 항목 바 (템플릿/PM_Day1/src/02_body.tex)

전

> 8. 예산 요약 (Summary Budget) + 안내문"3층(승인 예산 / 집행 한도 / 계획 원가)과 각 층의 정의…"

후 (빈양식에만—완성예시는 무변화)

> ⋆ 8. 예산 요약 (Summary Budget) —★ = 수업 중 채우는 칸 안내문 끝에 회색 한 줄: ▷ 찾을 곳—정본 §3.3 표, 숫자 표 P-08 · ① 비즈니스 케이스 항목 5와 같은 숫자여야 한다

4. 파일별 자리—Day1에 적용한 것

파일	넣은 것
공통/00_학습안내.md	§0 "첫날 아침—여러분은 P1 PM이다"(문서 ID 없는 서사, 발언은 정본 §4.2·§6.3 원문만) ·블록 여섯 종의 뜻과 펴는 순서
공통/02_용어약어색인.md	§0 "Day1 ID 지도"—ID 계열 / 뜻 한 줄 / 정본 위치 / Day1 첫 등장. ①~⑤의 이중 뜻(P1 범위 §3.2 vs 워크북 산출물) 명시
공통/04_보조강사_응대표_Day1.md ※신규	"학생이 이렇게 물으면 → 여기를 펴게 한다"산출물별 10문, 1쪽
PM트랙/Day1_교재.md	3.1~3.5 절 첫머리 ○ ● ⇒ (▷) ·■ 사례 사실 7줄을 불릿 + 출처 줄로·제1~3장"워크북 연결"문단을 표로·구판 절 번호 정정
PM트랙/Day1_워크북.md	§0.1에 블록 사용법 한 문단·X.1 첫머리 ● ·◆ 카드에 ⇒ 칸별 길잡이 표 + ※ + ▷ ·X.7 뒤 □ 저녁 대조
템플릿/PM_Day1/src/0N_body.tex	★ 항목 접두(수업 중 항목) ·빈양식에만 ▷ 찾을 곳 한 줄(\hint)
그림/PM_Day1	fig_3_1_bdn.tex 출처 표기 B-01→B-04(정본 §5.5, 함정 아님)
PM트랙/Day1_슬라이드_body.tex	실습 지시 프레임에"어디에 쓰나 / 어디서 찾나"두 줄·0교시에 블록 소개 한 줄·구판 절 번호 정정
build/readability/guide_check.py ※신규	글리프 허용 목록·찾을 곳 열 숫자 0 ·개수 게이트(항목 42 ·◆ 카드 5 ·★ 5) ·L\d+ 금지
build.sh	책 빌드 후 로그의'could not represent'검출 시 FAIL

5. 확장할 때 (Day2~8)

1. 그 날의 함정·복선을 체크리스트 §4.1·§16에서 먼저 뽑아"정정 후보"와 분리한다.
2. 교재 실습 절 첫머리 ○ ● ⇒ → 워크북 카드 ⇒ ※ ▷ □ → 템플릿 ★·▷ 순서로, **산출물 하나를 끝까지** 만든 뒤 나머지로 넓힌다.
3. 그림은 ID가 나오는 캡션에 범례 한 줄, 주석은 이름 먼저. Product 트랙 템플릿은 gen_product_templates.py에 ★·▷를 넣는다.
4. python3 build/readability/guide_check.py DayN 통과 → ./build.sh books DayN → pdftotext로 결자·이모지 0건 확인.