

요구사항 추적표 골격

⑦ Requirements Traceability Matrix (Skeleton)

온담F&B 특강 워크북 · Day2

산출물 2/5 · 빈 템플릿

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
요구사항 추적표 골격	[정식 명칭과 코드]	[RTM v0.x / 베이스라인]	[PMO 요구사항 담당 실명]	[Senior User 실명 — RACI 5행 A]

1. 문서 정보와 계층 규칙

RTM 버전, 기준 요구사항 베이스라인(동결 회차), 계층 정의(HR → StRS → SyRS → SRS)와 층별 건수, ID 규칙, 상위 문서(현장 §4, 범위 기술서). 건수 계산(층 합 = 전체)을 여기 적어 매 동결마다 갱신한다. 층을 섞으면 — StRS(“한 화면에서 발주할 수 있다”)와 SRS(“수량 입력은 정수만”)가 같은 층에 있으면 — 커버리지 100%가 무의미하다.

항목	내용	항목	내용
RTM 버전 / 베이스라인	[v0.x / 요구사항 베이스라인 vN, 동결 회차 FZ-nn, 일자]	계층·건수	[HR / StRS / SyRS / SRS = 합계]
ID 규칙	[HR-nn, StRS-nnn, SyRS-nnn, SRS-nnn, TC-]	상위 문서	[현장 §4, 범위 기술서 vN]
작성 / 승인	[PMO 담당 / Senior User 실명]	감리 기준	[게이트별 연결률 목표]

분류 규칙 (MoSCoW) Must = 규제·가용성·현장 고정 항목·편익 직접 기여 / Should = 편익 간접 기여, 이연 시 편익 지연 / Could = 편의 기능 / Won't(이번 릴리스) = 현장 제외 범위 또는 타 프로젝트 소관. **Must 상한은 릴리스별 FP 기준**으로 정한다 — 전부 Must면 우선순위가 없는 것이고 현장 §13의 조정 변수(범위)가 작동하지 않는다. 우선순위는 Senior User가 정하고 PM은 규칙을 지킨다.

Must = _____

Should = _____

Could = _____

Won't = _____

Must 상한 % (FP 기준) — 초과 시 조정자: _____

2. 상위 요구 노드 (HR)

현장 §4 상위 요구를 ID·문장(현장 그대로)·요구 제공자·유형(기능/비기능/규제)·연결 편익(B-ID)으로, StRS는 반드시 HR 하나에 매달린다. HR을 새로 쓰거나(현장과 다른 문장), HR에 매달리지 않는 StRS를 “기타”로 받지 말 것 — 기타는 범위 밖이거나 현장 수정 요청이다. 연결 편익 열이 우선순위 판정의 근거다.

HR	요구 문장 (현장 §4 그대로)	요구 제공자 (S-ID 실명)	유형	연결 편익·제약
HR-01	[현장 §4 문장]	[S-nn 실명]	[기능/비기능/규제]	[B-nn / 제약 n]
HR-02				
HR-03				
HR-04				
HR-05				
HR-06				
HR-07				
HR-08				

3~9. 추적 행 — StRS ID · 요구 문장 · 제공자 · 우선순위 · 하위 추적 · 설계 · 시험 · 검수 · 상태

한 행 = StRS 한 건. 문장은 “~할 수 있다 / ~이어야 한다”의 판정 가능한 문장(해결책 “Kafka로 구현한다”는 요구가 아니다). 제공자는 부서가 아니라 사람(S-ID) — “현업”이라고 적힌 행이 동결 직전에 들어온 요구의 대부분이다. 하위 추적은 “SyRS n / SRS n (SRS-~~nnn~~~nnn)”, 건수 0이면 아직 설계되지 않은 요구. 시험 열에 비기능 요구도 시험 ID를 적는다(“검토”는 시험이 아니다). 검수 열은 “인수 기준 n / Gn / 설명” — **비어 있으면 G3에서 커버리지 100%를 선언할 수 없고, 인수자가 PM이면 그 요구는 아직 주인을 찾지 못한 것이다.** 기각도 이력이다 — 지우지 않는다.

[illegible]

StRS	요구 문장	HR	제공자 (S-ID)	접수 경로·일자	MoSCoW	릴리스	SyRS / SRS (대표 ID)	설계 산출물	WBS	시험 케이스	검수 / 게이트 / 인수	상태 (FZ)	변경 이력

(계속되면 별지 — 같은 열 순서로)

10. 커버리지 집계

총별 건수, 상위 연결률(StRS 중 HR에 매달린 비율), 하위 분해율(SyRS·SRS 1건 이상), 시험 연결률, 검수 연결률, MoSCoW 비율. 동결마다 갱신. 감리 G2 “설계·시험 연결 100%”, G3 “검수 연결 100%”가 목표. 집계를 감리 직전에 처음 하지 말 것. **Must 비율은 건수가 아니라 FP 가중**으로 본다.

총	건수	상위 연결률	하위 분해율	시험 연결률	검수 연결률	MoSCoW (건수)	Must % (FP 가중)
샘플 StRS		[]%	[]%	[]%	[]%	M / S / C / W	[]%
전체 StRS							
SyRS			—		—	—	—
SRS			—		—	—	—