

CỤM THÙNG CHỨA DẦU	
KÍ HIỆU	Ý NGHĨA
25B	ÔNG LẤY KHÔNG KHÍ BÊN NGOÀI THÙNG DẦU
26B	BỘ LỌC KHÔNG KHÍ
80A	THUỐC DẦU
5A	BỘ LỌC DẦU BƠM AE1
6A	BỘ LỌC DẦU BƠM AE2
10A	VAN AN TOÀN
11A	VAN AN TOÀN
15A	VAN 1 CHIỀU BƠM AE1
16A	VAN 1 CHIỀU BƠM AE2
40A	PISTON 40A ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG MỞ ĐƯỜNG ĐI DẦU LẠM MÁT
30A	VAN CƠ 40A ĐIỀU KHIỂN PISTON 40A
20A	VAN 1 CHIỀU
44A	VAN XÁ DẦU THƯỜNG ĐÓNG
3C	BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT GIỮA DẦU VÀ NƯỚC LẠM MÁT
QC	NƯỚC LẠM MÁT DẦU ĐIỀU TỐC
41C	VAN ĐÓNG MỞ ĐẦU VÀO NƯỚC LẠM MÁT
40C	VAN ĐÓNG MỞ ĐẦU RA NƯỚC LẠM MÁT
BF	VAN ĐIỆN BF ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG MỞ VAN CẦU
64T	VAN TIẾT LƯU
BD	VAN BD ĐÓNG MỞ VAN SEAL HÀ LƯU
67T	VAN TIẾT LƯU
30T	VAN CƠ ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG MỞ VAN CẦU
60T	VAN TIẾT LƯU
61T	VAN TIẾT LƯU
EB	RƠ LE GIÀM SÁT ÁP LỰC CỦA BƠM
PA	RƠ LE GIÀM SÁT ÁP LỰC CỦA DẦU KHÍ CHẠY MÁY
70A	ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ ÁP SUẤT DẦU
46B	VAN CÁCH LY
OS1	RƠ LE BẢO NHIỆT ĐỘ TRONG THÙNG DẦU Ở MỨC CAO 50°C
OS2	RƠ LE BẢO NHIỆT ĐỘ TRONG THÙNG DẦU Ở MỨC CAO 55°C
75A	ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ
40B	VAN XÁ DẦU
41B	VAN NẠP DẦU
NE	Tiếp điểm phao báo mức dầu thấp
NF	Tiếp điểm phao báo mức dầu quá thấp
AE1	MOTOR BƠM DẦU 1
AE2	MOTOR BƠM DẦU 2
EA	RƠ LE ÁP LỰC THÙNG DẦU ĐIỀU TỐC
70D	ĐỒNG HỒ ĐO ÁP LỰC
45D	VAN CÁCH LY 45D

CỤM ACCU DẦU	
KÍ HIỆU	Ý NGHĨA
ND	MỨC DẦU QUẢ CAO
DA	MỨC DẦU CAO, MỞ VAN BI ĐỀ NẠP KHÍ CHO BÌNH ACCU DẦU
DB	MỨC DẦU XÁC LẬP KHI ĐÓNG VAN CÁCH LY
DC	MỨC DẦU LẠM VIỆC THÍCH HỢP 62-64BAR
DD	MỨC DẦU THẤP, HỆ THỐNG CHẠY ĐỘNG CƠ BƠM DẦU KHÔNG ƯU TIẾN
DE	MỨC DẦU DỰ PHÒNG
NA	MỨC DẦU QUẢ THẤP CẤP 1. DCS SẼ LỆNH DỪNG TÔ MÁY THEO SỰ CỎ 5M
NC	MỨC DẦU QUẢ THẤP CẤP 2. DCS SẼ LỆNH ĐÓNG VAN CÁCH LY BBF VÀ DỪNG TÔ MÁY THEO SỰ CỎ 5M
1D	THÙNG DẦU ÁP LỰC
80D	THANH CHỈ THỊ MỨC DẦU CỦA THÙNG DẦU ÁP LỰC
40D	VAN XÁ TAY THÙNG DẦU ÁP LỰC
CB	RƠ LE PHẢN HỒI VAN CÁCH LY ĐÓNG
CC	RƠ LE PHẢN HỒI VAN CÁCH LY MỞ
30D	VAN CÁCH LY THÙNG DẦU ÁP LỰC
46D	VAN TAY SỰ CỎ CỎ LẬP THÙNG DẦU
BBF	ĐẦU CÁP ĐIỆN VAN BB ĐÓNG
BBO	ĐẦU CÁP ĐIỆN VAN BB MỞ
BB	VAN ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN VAN CÁCH LY 30D
57D	VAN TIẾT LƯU DẦU XÁ
41D	VAN TAY XÁ KHÍ
10D	VAN AN TOÀN
42D	VAN CÁCH LY
15D	VAN 1 CHIỀU HỆ THỐNG NẠP KHÍ TỰ ĐỘNG
16D	VAN 1 CHIỀU HỆ THỐNG NẠP KHÍ BẰNG TAY
43D	VAN NẠP KHÍ BẰNG TAY
44D	VAN CÁCH LY BỘ LỌC KHÍ
55D	VAN TIẾT LƯU
25D	BỘ LỌC KHÔNG KHÍ
BI	VAN SOLENOID BƠM KHÍ VÀO THÙNG DẦU ÁP LỰC
51J	VAN CÁCH LY KHÍ NÉN ACCU DẦU TÔ MÁY 1
49J	VAN CÁCH LY KHÍ NÉN ACCU DẦU TÔ MÁY 2




CỤM VAN CẦU - VAN SEAL HÀ LƯU - VAN SEAL THƯỜNG LƯU	
KÍ HIỆU	Ý NGHĨA
E01	RƠ LE ÁP LỰC CỦA ĐƯỜNG ÔNG ÁP LỰC (58BAR)
E02	RƠ LE MỨC ÁP LỰC TỐI THIỂU CỦA ĐƯỜNG ÔNG ÁP LỰC (20BAR)
70M	ĐỒNG HỒ ĐO ÁP LỰC
46M	VAN CÁCH LY
EP	RƠ LE BẢO ÁP LỰC NƯỚC CỦA VAN SEAL THƯỜNG LƯU
46T	VAN CÁCH LY
ER	RƠ LE BẢO ÁP LỰC TRONG BUỒN XOĂN
71M	ĐỒNG HỒ ĐO ÁP LỰC TRONG BUỒN XOĂN
EQ	RƠ LE ÁP LỰC CỦA VAN SEAL HÀ LƯU
46T	VAN BA NGÃ
CF	Tiếp điểm bảo van seal hà lưu mở
1T	SERVO ĐÓNG VAN SEAL HÀ LƯU
47T	VAN XÁ NƯỚC TẠI VAN CẦU
31T	VAN ĐÓNG MỞ VAN SEAL HÀ LƯU
63T	VAN TIẾT LƯU
40T	VAN CÁCH LY
42T	VAN CÁCH LY
25T	BỘ LỌC
44T	VAN CÁCH LY
CZ1	Tiếp điểm bảo đóng
CZ2	Tiếp điểm bảo mở
CZ3	Tiếp điểm bảo mở 5/10
	SERVO MỞ VAN CẦU
37M	VAN XÁ ÁP TRONG BUỒN XOĂN
58M	VAN TIẾT LƯU
59M	VAN TIẾT LƯU

CỤM Ồ HƯỚNG TUA BIN	
KÍ HIỆU	Ý NGHĨA
92P	VAN ĐÓNG MỞ ĐẦU VÀO NƯỚC LẠM MÁT
91P	VAN ĐÓNG MỞ ĐẦU RA NƯỚC LẠM MÁT
GC	RƠ LE LƯU LƯỢNG NƯỚC LẠM MÁT Ồ HƯỚNG
90P	BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT LẠM MÁT Ồ HƯỚNG
HF	CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ DẦU TRONG Ồ HƯỚNG
75P	ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ DẦU
OB2	RƠ LE CẢNH BẢO NHIỆT ĐỘ DẦU Ồ HƯỚNG CAO 75°C
OA1	RƠ LE CẢNH BẢO NHIỆT ĐỘ VỎ Ồ HƯỚNG CAO 75°C
OA2	RƠ LE CẢNH BẢO NHIỆT ĐỘ VỎ Ồ HƯỚNG CAO 80°C
HA1	CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VỎ Ồ HƯỚNG TUA BIN 1
HA2	CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VỎ Ồ HƯỚNG TUA BIN 2
NP	RƠ LE ÁP SUẤT DẦU Ồ HƯỚNG TUA BIN
85P	THUỐC DẦU Ồ HƯỚNG
LA1	VAN BẢO VỆ QUẢ TỐC

CỤM KIM PHUN - CẢNH HƯỚNG	
KÍ HIỆU	Ý NGHĨA
BA	VAN ĐIỆN TỬ BA ĐỒNG MỞ KIM PHUN, CẢNH HƯỚNG
31A	VAN 31A
61A	VAN TIẾT LƯU 61A
BW	VAN BW ĐIỀU KHIỂN CẢNH HƯỚNG
55A	VAN TIẾT LƯU 55A
56A	VAN TIẾT LƯU 56A
27B	BỘ LỌC KHÔNG KHÍ
	KIM PHUN, CẢNH HƯỚNG ĐANG Ở VỊ TRÍ MỞ
	SERVO ĐIỀU KHIỂN CẢNH HƯỚNG
	BÁNH XE CÔNG TÁC
60A	VAN TIẾT LƯU
BX1,2,3,4	VAN BX ĐIỀU KHIỂN KIM PHUN
28B1,2,3,4	BỘ LỌC KHÍ
55M	VAN TIẾT LƯU
56M	VAN TIẾT LƯU
ID1,2,3,4	CẢM BIẾN PHẢN HỒI VỊ TRÍ KIM PHUN
CDI-1,2,3,4	RƠ LE BẢO HIỆU KIM PHUN ĐÓNG HOÀN TOÀN
IE1	CẢM BIẾN TIỆM CÁN, GIÁM SÁT NGỪNG TỐC ĐỘ QUAY THẤP VÀ DỪNG MÁY
IE2	CẢM BIẾN TIỆM CÁN, GIÁM SÁT NGỪNG TỐC ĐỘ QUAY KHÁC
CA1	RƠ LE BẢO HIỆU CẢNH HƯỚNG ĐÓNG HOÀN TOÀN
IB	PHẢN HỒI VỊ TRÍ CẢNH HƯỚNG

CỤM KHÍ NÉN	
KÍ HIỆU	Ý NGHĨA
50J	VAN CÁCH LY KHÍ NÉN
45J	VAN CÁCH LY KHÍ NÉN CỦA BỘ HÂM
42J	VAN CÁCH LY ĐẦU RA THÙNG THÍ NÉN
10J	VAN AN TOÀN THÙNG KHÍ NÉN
47J	VAN XÁ THÙNG KHÍ NÉN
1J	THÙNG KHÍ NÉN
41J	VAN TAY THƯỜNG MỞ THÙNG KHÍ NÉN
46J	VAN XÁ NƯỚC NGUNG
CTCP1	BĂNG ĐIỀU KHIỂN THÙNG KHÍ NÉN
40L	VAN CÁCH LY
41L	VAN CÁCH LY
15L	VAN MỘT CHIỀU
18L	VAN MỘT CHIỀU
AH1	MOTOR NÉN KHÍ 1
AH2	MOTOR NÉN KHÍ 2
25L	LỌC KHÍ 1
26L	LỌC KHÍ 2

KÝ HIỆU TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC

	Đường dầu áp lực không đổi
	Đường dầu điều khiển
	Đường dầu xả
	Đường dầu rò
	Đường nước
	Đường khí nén
	Đường hút dầu
	Lỗ đo áp suất