

AKB a STRATOS

Dokumentace interního pilotu

Funkce, infrastruktura, bezpečnost, provoz a práce s dokumentací

Revize 1.3 | 28. 8. 2026

Podklady pro vedení, bezpečnostní tým, IT správce a uživatele.

Obecné podklady pro nasazení ve vnitřní síti organizace. Kapacity a provozní cíle jsou návrhem k potvrzení při převzetí.

Souhrnné PDF odpovídá 16 zdrojovým dokumentům stejné revize. Metodika a autorské vzory jsou zahrnuty v závěrečné části.

Obsah

AKB a STRATOS: předání dokumentace	3
AKB a STRATOS: přehled pro vedení	6
AKB a STRATOS: katalog funkcí a datových autorit	9
AKB a STRATOS: podklad pro bezpečnostní posouzení	11
AKB a STRATOS: infrastruktura interního pilotu	15
AKB a STRATOS: instalace a převzetí pilotu	21
AKB a STRATOS: provoz a správa pilotu	26
AKB a STRATOS: bezpečnost a obnova pilotu	30
AKB a STRATOS: uživatelská příručka pilotu	32
AKB: metodika tvorby dokumentace aplikací	35
AKB: vložení a ověření předávací dokumentace	39
Vzor: uživatelský postup aplikace	42
Vzor: instalační postup aplikace	43
Vzor: provozní postup a obnova aplikace	44
Vzor: technická reference a integrace aplikace	45
Vzor: architektura a bezpečnost aplikace	46

AKB a STRATOS: předání dokumentace

Revize 1.3 | Příprava malého interního testovacího nasazení

Co se předává

Dokumentační sada **1.3** ze dne **28. 8. 2026** popisuje AKB a STRATOS a požadavky na jejich malé testovací nasazení u zákazníka. Pilot je dostupný **pouze ve vnitřní síti zákazníka**, nikoli z internetu. Sada je určena vedení, bezpečnostnímu týmu, IT správcům, autorům dokumentace a pilotním uživatelům.

Předání obsahuje osm věcných podkladů, tento rozcestník, metodiku, postup vložení a pět autorských vzorů. Markdown je kanonický zdroj; odvozená PDF a kontrolní součty slouží pro pohodlné čtení a kontrolu distribuční sady.

Určení: posouzení a příprava pilotu. Kapacity jsou návrhem k potvrzení IT zákazníka. Konkrétní vydání aplikací, přístupy, provozní odpovědnosti a výsledky ověření se zaznamenají při převzetí instalace. Dokumenty se v AKB zpřístupní až po obsahovém schválení a nastavení příjemců.

Použití u různých zákazníků

Tato sada je společný produktový podklad. Popisuje interní pilotní profil, nikoli konkrétní již instalované prostředí. Název zákazníka, skutečné adresy, účty a kontakty se do obecného textu, názvů souborů, tagů ani identifikátorů nepřidávají.

Pro každé nasazení vznikne samostatný chráněný instalační a akceptační protokol. Obsahuje zvolené vydání, topologii, vlastníky služeb, přístupový model a výsledky ověření. Není součástí obecné distribuční sady; jeho příjemce a klasifikaci určuje provozovatel. Přístup mimo vnitřní síť vyžaduje samostatný schválený návrh.

Rozsah řešení

- **AKB** spravuje dokumenty, přílohy, pravidla, vyhledávání a citované odpovědi chatu.
- **Budget & Contract** spravuje rozpočty, finanční plány, zakázky a smluvní evidenci.
- **ProjectFlow** spravuje projekty, milníky, rizika, rozhodnutí a stav portfolia.
- **ArchFlow** spravuje potřeby, jejich posouzení a návaznost na plánování.

STRATOS zajišťuje společné prostředí svých aplikací, správu přístupů a manažerské přehledy. AKB s ním spolupracuje přes zabezpečená rozhraní. Jednotné přihlášení nemění rozdělení odpovědností ani oprávnění k datům.

Přihlášení a připravenost pilotu

Pro pilot se vybere jeden schválený poskytovatel přihlášení. Výchozí varianta používá externí OIDC službu, například organizací spravovaný Keycloak. Volitelná varianta používá identity službu STRATOS s připojením k více AD/LDAPS nebo OIDC zdrojům; nevyžaduje Keycloak. AKB se nikdy nepřipojuje přímo k LDAP a nepřebírá adresářová hesla.

Připravená podpora centrálního SSO a volitelné identity služby není dokladem jejich aktivace v cílovém prostředí. Před převzetím musí oba vlastníci potvrdit konkrétní vydání, konfiguraci klientů a společnou akceptaci. Bez tohoto potvrzení se nemění schválený issuer ani existující přihlašování.

V cílovém SSO se volba zapamatování zařízení nastavuje jednou na centrální přihlašovací stránce. AKB a samostatný Chat mají vlastní chráněné serverové relace; nesdílejí cookie, šifrovací klíče ani uživatelské tokeny. Podrobné limity a bezpečnostní kontroly stanoví [instalační postup](#).

Kudy začít

Čtenář	Dokument
Vedení organizace	Přehled pro vedení
Vlastník aplikace a vedení	Katalog funkcí a datových autorit
Bezpečnostní komunita	Podklad pro bezpečnostní posouzení
IT infrastruktura	Infrastruktura interního pilotu
Instalační tým	Instalace a převzetí pilotu
Správce a podpora	Provoz pilotu
Správce obnovy a bezpečnost	Obnova a kontinuita
Pilotní uživatel	Uživatelský průvodce
Autor a dodavatel dokumentace	Metodika a jmenná konvence
Správce dokumentace AKB	Vložení a ověření sady

Autorské vzory jsou rovnocennou součástí sady, ale **nejsou schválenými provozními návody**:

- [Vzor uživatelského postupu](#).
- [Vzor instalačního postupu](#).
- [Vzor provozního postupu a obnovy](#).
- [Vzor technické reference](#).
- [Vzor architektury a bezpečnosti](#).

Identita, revize a přílohy

Stálé identifikátory jsou uvedeny v metadatech každého dokumentu a v [seznamu souborů sady](#). Při aktualizaci již vložených podkladů se použije existující identita dokumentu a založí jeho nová verze.

Revize dokumentace není totéž co release aplikace. Příložené PDF musí vždy odpovídat stejné revizi MD; má vlastní hash a dohledatelný zdroj. Distribuční souhrnné PDF není novou autoritou nad jednotlivými dokumenty. Při importu se nemá indexovat společně se všemi originály jako další nezávislý zdroj týchž faktů.

Co je nutné doplnit před instalací

Otevřený údaj	Odpovědný vlastník	Podmínka převzetí
Cílové release AKB a STRATOS, image identity	vlastníci aplikací	CI, build a integrační akceptace stejného vydání
Interní DNS, certifikáty a schválené síťové prostupy	IT zákazníka	pouze vnitřní přístup, datové porty neveřejné
Zvolený OIDC issuer, zdroje identity a centrální politika relací	IAM + vlastníci aplikací	přesní klienti, důvěryhodné TLS, SSO a negativní testy; žádné automatické přepnutí
Sizing, počet uživatelů, souběh, objem dokumentů	IT zákazníka + vlastníci	potvrzený návrh a měření pilotu
AI/embedding služba a nakládání s daty	bezpečnost + IT zákazníka	schválené umístění, provoz a dostupnost
Přístupový model a čtenáři včetně externích osob	vlastník dat + přístupový správce	pozitivní a negativní testy; bez plošného zpřístupnění
Zálohy, klíče, RPO/RTO, odpovědná podpora	provoz + bezpečnost	doložená konzistentní obnova
Metodika, skutečné názvy rolí a kontakty	vlastníci dokumentace	věcné potvrzení a publikace
Import této sady do AKB	oprávněný správce dokumentace	ID/verze, scan, citace, stažení a test čtenáře

U volitelné identity služby se samostatně ověří všechny technické identity potřebné pro zvolený rozsah pilotu, nejen přihlášení uživatele. Neověřená identita workeru nebo integrační služby je důvodem nepřepnout příslušný provozní profil.

Pilot může používat jen dokumentové funkce AKB, nebo také živé dotazy do Budgetu, ProjectFlow a ArchFlow. Obě varianty potřebují ověřenou identitu a centrální správu přístupů. Samostatná instalace bez STRATOS Access Governance není předmětem této sady.

Doporučené pořadí převzetí

1. Vedení, bezpečnost a IT posoudí rozsah a otevřené podmínky tohoto návrhu.
2. Vlastníci doplní konkrétní cílové vydání, infrastrukturu a odpovědnosti.
3. Správce dokumentace vloží věcné podklady, metodiku a vzory řízenou cestou do AKB jako koncepty.
4. Oprávněný vlastník provede obsahovou kontrolu a schválení určeného rozsahu.
5. Provede se dokumentová, přístupová, chatová a případně integrační akceptace. Teprve protokol doloží stav „ověřeno“.

AKB a STRATOS: přehled pro vedení

Revize 1.3 | Návrh pilotu; konkrétní release se určí při převzetí

Účel

Přehled vysvětluje přínosy, odpovědnosti a hranice AKB a STRATOS. Slouží k rozhodnutí o interním pilotu u zákazníka. Konkrétní rozsah nasazení se potvrdí při převzetí; příklady použití vyžadují odpovídající dokumenty, integrace a oprávnění.

AKB a STRATOS tvoří jednu integrovanou pracovní platformu, nikoli jednu databázi nebo jeden monolit. Každá část má jasně vymezenou odpovědnost:

- **AKB** je důvěryhodné místo pro řízené dokumenty, interní předpisy, právní podklady, jejich verze, citace, vyhledávání, pravidla a auditovatelné odpovědi.
- **Budget & Contract** je zdrojem financí, rozpočtů, zakázek, smluv a finančních plánů.
- **ProjectFlow** je zdrojem projektové reality: plánů, milníků, rizik, problémů, rozhodnutí a stavových aktualizací.
- **ArchFlow** eviduje a posuzuje strategické nebo architektonické potřeby a převádí schválené potřeby do plánování.

Společné manažerské přehledy STRATOS skládají údaje ze zdrojových aplikací. Nejsou samostatnou evidencí a nenahrazují pracovní data Budgetu, ProjectFlow ani ArchFlow.

Společné přihlášení dává uživateli jednotný vstup. Organizace může zvolit schválenou externí OIDC službu, například Keycloak, nebo volitelnou identity službu STRATOS pro více AD/LDAPS a OIDC zdrojů. Druhá varianta může fungovat bez Keycloaku a vyžaduje samostatnou akceptaci. AKB nepřebírá adresářová hesla. Oprávnění se vyhodnocují v každé aplikaci podle aktuální role, rozsahu a Information Policy; přihlášení samo o sobě neznamená přístup ke všem datům.

V cílovém společném SSO uživatel volí zapamatování zařízení pouze jednou. Důvěryhodné zařízení má nejvýše 90denní relaci s nejvýše 30 dny neaktivity; bez doložené dlouhodobé politiky jde o krátkou dočasnou relaci. Aktivita mezi aplikacemi neobchází kontrolu přístupů ani neprodlužuje absolutní časový strop. Tyto vlastnosti jsou podmínkou převzetí vybraného vydání, nikoli tvrzením o již přepnutém provozu zákazníka.

Přínos pro vedení

1. **Dohledatelné podklady pro odpověď.** U doloženého výsledku má manažer vidět zdroj, datum, rozsah a citaci. Dostupnost podkladů a správnost konkrétních odpovědí se ověří v pilotu.
2. **Rozhodování nad aktuální realitou.** Finance a projekty zůstávají v doménových aplikacích. AKB Chat je čte přes podporované kontrakty pouze v autorizovaném rozsahu; nepokrývá automaticky každou kombinaci otázky a dat.
3. **Řízené předpisy bez ztráty historie.** Platná i historická znění mají vlastní verze, účinnost, přílohy, gestory a audit.
4. **Méně ručního hledání.** Zaměstnanci mohou začít běžnou otázkou, například kde najdou formulář nebo jaký postup platí.
5. **Bezpečný negativní výsledek.** Když zdroj, oprávnění nebo důkaz chybí, systém neodhadne odpověď. Jasně označí, zda jde o chybějící podklad, neúplný výsledek, konflikt nebo dočasný výpadek.

Co uživatelé dostávají

Uživatel	Hlavní přínos	Příklad
Zaměstnanec	přístup k platným podkladům a citovaným odpovědím	„Kde najdu formulář pro zahraniční cestu?“
Gestor a schvalovatel	řízení vydání dokumentu a ověření pravidel	schválí nové znění směrnice a jeho přílohy
Externí spolupracovník	výslovně schválená dokumentace svěřené aplikace	čte instalační podklady a pokládá otázky nad nimi, bez automatického přístupu k interním směrnicím
Finanční pracovník	dohledatelné finance, plán a smluvní souvislosti	ověří plán a zdroj finanční položky
Projektový tým	pracovní řízení projektu a stavové aktualizace	spravuje milníky, rizika a rozhodnutí
Ředitel IT / vedení	autorizovaný přehled dokumentů, financí a projektů	„Jaký je stav mého portfolia a související rozpočtové riziko?“
Auditor a bezpečnostní tým	historie, autorita zdroje a auditní stopy	dohledá kdo, kdy a z jakého zdroje vydal rozhodnutí

Jak funguje jednotný Chat

AKB Chat klasifikuje záměr otázky a použije odpovídající autorizovaný zdroj:

Typ otázky	Zdroj odpovědi	Co musí být vidět
Postup, směrnice, zákon, formulář	AKB řízený dokument a citace	verze, účinnost, citace
Pravidlo nebo limit	AKB Controlled Rules	zdroj, precedence, účinnost, jistota
Rozpočet, akce, smlouva	Budget & Contract	rozsah, stav dat, čas zdroje
Projektové portfolio	ProjectFlow	autorizované projekty, aktuálnost a stav
Architektonické potřeby	ArchFlow	autorizované potřeby nebo bezpečný stav bez dat
Kombinovaná otázka	více ověřených zdrojů	jasné rozlišení zdrojů a jejich omezení

Chat nesmí zaměnit tyto zdroje. Dokumentový RAG nenahrazuje živá finanční nebo projektová data. Živý zdroj naopak nemůže nahradit právně účinný předpis.

Řízení dokumentů a pravidel

AKB podporuje životní cyklus dokumentu od karantény a antivirové kontroly, přes vytěžení metadat a příloh, po schválení, platnost, revizi a historii. Zveřejněný dokument nelze zaměnit za koncept. Přílohy jsou vazbou konkrétního vydání a historická otázka se vyhodnocuje podle rozhodného data.

Pro řízení pravidla platí:

- při konfliktu stejného normativního významu má zákonný zdroj vyšší prioritu než interní směrnice;
- interní procesní pravidlo se vyhodnocuje odděleně od zákonného limitu; nesmí být za tento limit zaměněno;
- neúplný, konfliktní nebo neověřený návrh není automatické rozhodnutí;
- aplikace mohou využít pouze schválené, časově účinné a citovatelné pravidlo.

Hranice produktu

AKB nenahrazuje účetní systém, evidenci IT incidentů, správu konfigurací ani provozní monitoring. Projektové řízení zůstává v ProjectFlow. Dokumentové originály a jejich verze spravuje AKB; integrované aplikace na ně odkazují a nemají vytvářet vlastní neřízené kopie.

Chat poskytuje podklady pro rozhodnutí. Neprovádí automaticky schválení smlouvy, změnu rozpočtu ani jiný úkon vyhrazený odpovědné osobě.

Společná sekce správy STRATOS soustřeďuje organizační strukturu, přístupy a povolená systémová nastavení podle role. Nenahrazuje odborné nastavení v jednotlivých aplikacích ani správu dokumentů AKB. Cílové vydání a dostupné části menu se ověří při převzetí, aby uživatelská příručka nepopisovala funkce mimo nasazený rozsah.

Metriky pro vedení

V pilotu se doporučuje sledovat:

- počet publikovaných a platných dokumentů podle oblasti a klasifikace;
- dobu od vložení dokumentu k publikaci a počet vrácených vydání;
- podíl odpovědí s přímou citací, bezpečných `no_data` a neúplných výsledků;
- p95 dobu hledání, chatu a zpracování dokumentu;
- stav záloh, obnovy a kritických bezpečnostních událostí;
- podíl manažerských dotazů, které získaly autorizovaný živý zdroj bez ruční eskalace.

Technické metriky a obsahovou kvalitu vždy interpretují příslušní vlastníci domén. Vyšší počet odpovědí není sám o sobě ukazatel kvality, pokud by vedl k oslabení autorizace nebo důkazů.

Stav a další řízení

Rozsah řešení popisuje [katalog funkcí](#), bezpečnostní podmínky [podklad pro bezpečnostní posouzení](#). Dokumenty, odpovědnosti a podmínky převzetí jsou shrnuty v [předávacím listu](#).

AKB a STRATOS: katalog funkcí a datových autorit

Revize 1.3 | Návrh pilotu; konkrétní release se určí při převzetí

Jak katalog číst

Katalog popisuje funkce aplikací a určuje, kde se spravují jejich data. Přístup uživatele závisí na jeho roli a povoleném rozsahu. Živé dotazy v chatu navíc vyžadují zapojené integrační rozhraní. Dostupnost vybraných scénářů u zákazníka se ověří při převzetí pilotu.

Oblast	Funkce	Zdroj dat	Uživatelé
AKB	registr dokumentů, verzí, příloh a účinnosti	registr a objektové úložiště AKB	čtenář, gestor
AKB	karanténa, antivirová kontrola a zpracování souboru	příjem dokumentů a ClamAV	gestor, správce
AKB	vyhledávání v textu a podle významu, přesné citace	dokumenty a odvozené indexy	oprávnění čtenáři
AKB	náhled a stažení dokumentu	přesná verze originálu	oprávnění čtenáři
AKB	kontrola, schválení, publikace a nahrazení vydání	registr AKB	gestor, schvalovatel
AKB	přehled vlastních dokumentů, stavů a přiřazených schválení	přiřazení gestora a schvalovatele v registru	gestor, schvalovatel; ověřit v cílovém vydání
AKB	ověřená pravidla a limity ze zákonů a směrnic	schválené, účinné balíčky AKB	Chat, Budget
AKB	chat nad dokumenty, návody a souvislostmi	autorizované dokumenty s citacemi	zaměstnanec, vedení
AKB	analytický pracovní prostor a evidenční případy	AKB Intelligence	analytik, auditor
Budget & Contract	rozpočtový plán, akce, smlouvy a skutečnost	Budget & Contract	finance, vedení
Budget & Contract	finanční dotazy v chatu	živé rozhraní Budgetu	oprávnění uživatelé
ProjectFlow	projektový plán, milníky, rizika, rozhodnutí a stav	ProjectFlow	projektový tým
ProjectFlow	přehled portfolia v chatu	živé rozhraní ProjectFlow	oprávnění uživatelé
ArchFlow	potřeby, posouzení a návaznost na plánování	ArchFlow	pověřené role

Oblast	Funkce	Zdroj dat	Uživatelé
ArchFlow	přehled potřeb v chatu	živé rozhraní ArchFlow	oprávnění uživatelé
STRATOS	společné manažerské přehledy	zdrojové aplikace STRATOS	vedení
STRATOS	správa oprávnění a rozsahu přístupů	STRATOS Access Center	správce přístupů
STRATOS	společná správa organizační struktury a povolených systémových nastavení	sekce Správa, role a organizační rozsah	určení správci; ověřit rozsah cílového vydání
STRATOS, volitelně	identity služba pro více AD/LDAPS a OIDC zdrojů	schválené zdroje identity, oddělené od AKB	správce identity; aktivace po společné akceptaci
Společné	jednotné přihlášení a serverové relace	schválený externí OIDC nebo identity služba STRATOS; vlastní relace aplikací	všichni oprávnění uživatelé
Společné	audit operací a přístupových rozhodnutí	AKB a STRATOS	auditor, podpora

Náhled není zárukou totožného vzhledu všech formátů. Office využívá odvozené PDF; u Markdownu současná aplikace zobrazuje obsah a umožňuje stažení zdroje, ale negeneruje PDF celého dokumentu. PDF předávací sady je samostatně vytvořený odvozený výstup.

Katalog rozlišuje funkční rozsah a podmínky zapnutí. Volitelná identity služba, nová politika centrálních relací a pracovní přehledy se musí ověřit proti konkrétnímu vydání obou aplikací. Samotná podpora v kódu není doklad zapnutí na cílových serverech. E-mailová notifikace schvalovateli není součástí garantovaného rozsahu této sady; přiřazení úkolů a jejich viditelnost se ověřují přímo v AKB.

Pravidla pro integraci

1. AKB čte živá data STRATOS pouze přes verzovaný kontrakt, manifest a minimální service identity.
2. Každý zdroj si znovu ověří člověka, capability, scope a Information Policy.
3. Výsledek `partial`, `conflict`, `no_data`, `denied` nebo `unavailable` není zjednodušen na běžnou odpověď.
4. Chat zobrazí zdroj, rozsah a omezení výsledku; neprezentuje autorizovanou část jako úplný součet celé organizace.
5. Odvozené indexy AKB nejsou zdrojem změn pro Budget, ProjectFlow nebo ArchFlow.

Vlastnictví katalogu

Za dokumentové funkce a chat odpovídá vlastník AKB. Za Budget, ProjectFlow, ArchFlow a společné funkce STRATOS odpovídá vlastník STRATOS. Rozsah a výsledky převzetí se zaznamenají pro konkrétní vydání a role podle [předávacího listu](#).

AKB a STRATOS: podklad pro bezpečnostní posouzení

Revize 1.3 | Návrh pilotu; konkrétní release se určí při převzetí

Rozhodnutí, která tento přehled podporuje

Dokument umožňuje vedení a bezpečnostní komunitě posoudit podmínky pilotu ve vnitřní síti. Je návrhem kontrol, nikoli bezpečnostní certifikací, protokolem penetračního testu ani potvrzením již zavedených opatření u zákazníka. Uvedené důkazy musí dodat a vyhodnotit vlastníci při převzetí.

Bezpečnostní principy

V tomto dokumentu znamená **oprávnění (capability)** povolení konkrétního úkonu, **rozsah (scope)** vymezení dostupných dat a **Information Policy** pravidla nakládání s konkrétním obsahem. **Fail-closed** znamená, že při neověřeném oprávnění nebo nedoloženém výsledku aplikace chráněný obsah nevydává.

1. **Určený vlastník dat.** Dokumenty, živá data, oprávnění a audit mají určenou autoritu. Akceptace má ověřit, že nevznikají neřízené kopie cizích dat.
2. **Nejnižší nutné oprávnění.** Přístup je průnik aktivní identity, členství, capability, scope, audience, klasifikace a Information Policy.
3. **Fail-closed.** Nejistota v identitě, zdroji, pravidle, stránkování nebo integraci nevede k domyšlené odpovědi ani k širšímu přístupu.
4. **Dohledatelnost bez úniku obsahu.** Audit a telemetrie nesou technická metadata a correlation ID, nikoli soubory, prompty, odpovědi či přístupové údaje.
5. **Obnovitelnost.** Kanonická data se zálohují; indexy se obnovují kontrolovaně z kanonických zdrojů.

Hlavní kontrolní oblasti

Riziko	Požadovaná kontrola	Důkaz požadovaný při převzetí
Neoprávněný přístup	OIDC, serverová relace, access projection, Information Policy	audit rozhodnutí, negativní autorizační testy
Únik tokenu v prohlížeči	neprůhledná HttpOnly cookie, tokeny pouze šifrovaně na serveru	konfigurace relace a kontrola logů
Chybný nebo škodlivý upload	karanténa, ClamAV, limit typu a velikosti, fail-closed	scan metadata, test FOUND a timeoutu
Chybné právní nebo interní pravidlo	časová účinnost, precedence, schválení gestorem, citace	balíček pravidel, zdrojová verze a audit
Nepravdivá odpověď chatu	evidence gate, citace, explicitní stav neúplnosti	testovací sada, zdrojová metadata a correlation ID
Širší přístup přes integraci	audience-bound service identity, route grants, PEP zdroje	manifest preflight a negativní testy
Výpadek závislosti	readiness, timeouty, fail-closed odpověď a alerting	health/readiness, incidentní test
Ztráta dat	schválený plán záloh a izolovaný restore test	záznam obnovy, dosažené RPO/RTO
Útok z internetu	interní DNS, HTTPS, síťová segmentace, neveřejné datové porty	firewall review a síťový test

Hranice dat a důvěry

Druh dat	Kanonický vlastník	Co je odvozené	Bezpečnostní důsledek
Dokumenty, přílohy, verze, citace	AKB Registry a objektové úložiště	chunking, Qdrant, OpenSearch	index lze obnovit, originál a audit se nemažou
Finance a zakázky	Budget & Contract	autorizovaná odpověď pro Chat	AKB nesmí finance domýšlet nebo přepisovat
Projekty a portfolio	ProjectFlow	read-only odpověď a Executive read-model	lokální role projektu zůstávají autoritou
Potřeby a posouzení	ArchFlow	autorizovaná odpověď pro Chat	citlivé potřeby nejsou vidět mimo scope
Identity a přístupy	schválený OIDC poskytovatel a STRATOS Access Center	krátkodobé serverové ověření	statický claim není náhradou aktuálního rozhodnutí

Společné přihlášení a hranice identity

Výchozí varianta používá schválený externí OIDC issuer, například Keycloak. Volitelná identity služba STRATOS obsluhuje více AD/LDAPS a OIDC zdrojů; její zapnutí je samostatná řízená změna. AKB pouze ověřuje OIDC a aktuální přístupovou projekci. Nemá LDAP konektor, nezná adresářové heslo a s jinými aplikacemi nesdílí databázi relací ani šifrovací klíč.

V cílovém společném SSO se zapamatování zařízení volí pouze centrálně. Trvání relace se odvozuje z ověřeného access tokenu, nikoli z formuláře AKB, neověřené hlavičky nebo nového okamžiku přechodu mezi aplikacemi:

Politika	Neaktivita nejvýše	Absolutní platnost nejvýše	Cookie
Doložené zapamatování zařízení	30 dní	90 dní od neměnného začátku centrální relace	persistentní, nejdéle do stejného stropu
Bez doložené dlouhodobé politiky	8 hodin	24 hodin; doložený centrální začátek se zachová	dočasná, bez trvalé expirace v prohlížeči

Aktivní požadavek vyžaduje serverové ověření identity nejpozději po 15 minutách. To nenahrazuje kontrolu capability, scope a Information Policy při každém relevantním přístupu. Obnova tokenu ani nové ověření hesla neposouvá absolutní konec relace. Neplatný podpis, issuer nebo audience se odmítne; nesmí vyvolat náhradní přihlášení s širšími právy. Tyto vlastnosti musí být doloženy společným testem cílového vydání, ne pouze existencí implementace.

Externí osoba nezískává automaticky dokumenty pro zaměstnance. Shodné přihlašovací jméno nebo e-mail v různých zdrojích identity nejsou důvodem ke sloučení účtů. Služební klient nezískává lidské role ani zaměstnanecký recipient set.

Výpadkové chování

- Nedostupný scanner: dokument zůstává v karanténě nebo je upload odmítnut.
- Nedostupný dokumentový index či model: Chat neprezentuje neověřenou odpověď.
- Nedostupný STRATOS zdroj: Chat nevyužije dokumenty jako náhradu živých dat.
- Neúplné stránkování nebo změna source version: agregace se nevydá jako úplná.
- Nedostupná access projection nebo policy: není-li možné platně ověřit oprávnění, chráněný požadavek se odmítne; nesmí přejít na statický claim nebo širší scope.
- Výpadek poskytovatele přihlášení při odhlášení: lokální relace se ukončí i bez vzdálené revokace. Odhlášení jedné aplikace samo nedokládá okamžité odvolání všech ostatních aplikačních relací.

Minimum před převzetím pilotu

1. Zkontrolovaná segmentace s výhradně interním přístupem.
2. Schválený model identity, správy skupin a rolí.
3. Doložený upload, scanner, dokumentové workflow a historická citace.
4. Doložené negativní autorizační a integrační testy.
5. Aktivní monitoring, alerty, zálohy a izolovaný restore test.
6. Záznam o release SHA, image identitě, konfiguraci bez secret hodnot a známých omezeních pilotu.
7. Ověření obou politik relace, změny uživatele, revokace, chybného callbacku, cizího Origin a přechodů mezi aplikacemi ve stejném profilu prohlížeče.

Navazující podklady: [Infrastruktura pilotu](#), [obnova a kontinuita](#), [předávací list](#) a [podmínky převzetí](#).

AKB a STRATOS: infrastruktura interního pilotu

Revize 1.3 | Návrh pilotu; konkrétní release se určí při převzetí

Návrh pro posouzení IT zákazníka. Uvedené kapacity se potvrdí podle rozsahu pilotu a měřením; nejde o naměřené minimum.

Účel a hranice

Tento dokument stanovuje vstupní požadavky pro malé testovací nasazení AKB a STRATOS ve vnitřní síti zákazníka. Je určen společně pro IT zákazníka, správce AKB a správce STRATOS.

Pilot není veřejná služba. Uživatelé se připojují pouze z interní sítě zákazníka přes interní DNS a HTTPS. Internetový příjem dokumentů, veřejné API a veřejné administrátorské rozhraní nejsou součástí první etapy. Případný sběr oficiálních dokumentů z internetu se řeší až samostatným, schváleným odchozím přístupem přes proxy a s allowlistem zdrojů.

AKB je kanonický systém pro řízení dokumenty, jejich verze, přílohy, citace, pravidla a audit. STRATOS zůstává kanonickým systémem pro finance, projekty a architektonické potřeby. AKB Chat nad nimi pracuje jako jednotné uživatelské rozhraní, ale nesmí nahrazovat živá data STRATOS dokumentovým vyhledáváním.

Doporučená výchozí topologie

```
interní uživatelé zákazníka
|
| HTTPS (pouze interní DNS)
v
interní reverse proxy
+-- AKB web, chat a klientské API
+-- STRATOS web a klientské API
+-- schválený poskytovatel OIDC / centrální SSO

serverová komunikace (není publikována pro uživatele):
AKB    -> PostgreSQL, S3, Qdrant, OpenSearch, ClamAV
AKB    -> schválená AI / embedding služba
AKB    -> STRATOS access projection a doménové API
STRATOS -> vlastní PostgreSQL, Redis a další závislosti
STRATOS -> AD/LDAPS nebo OIDC zdroje (jen volitelný režim identity)
služby  -> centrální monitoring a zálohování
```

Databáze, objektové úložiště, vyhledávací indexy, ClamAV, Redis, interní API a telemetrie nesmějí být dostupné z uživatelské sítě ani z internetu. Reverse proxy je jediný publikovaný vstup pro uživatele; administrace probíhá jen ze správcovské sítě.

Varianty pilotu

A. Dokumentové funkce AKB bez živých doménových dat

Varianta pro správu dokumentů, hledání a citované odpovědi bez živých dotazů do Budgetu, ProjectFlow a ArchFlow. Vyžaduje AKB, OIDC, PostgreSQL, objektové úložiště, vyhledávací služby, scanner a schválenou embedding službu. Přístupová oprávnění a Information Policy poskytuje centrální správa přístupů STRATOS. Tato varianta tedy není plně samostatnou instalací bez STRATOS Access Governance; taková instalace není předmětem této sady.

B. AKB a STRATOS integrovaně

Doporučená varianta pro test společného uživatelského prostředí. Přidává STRATOS API, Redis, manifesty Director Copilot V2 a read-only integraci Budget, ProjectFlow a ArchFlow. Jednotné přihlášení využívá společný schválený OIDC issuer; každá aplikace však drží vlastní serverovou relaci a vlastní autorizaci.

Volba poskytovatele identity

Výchozí režim využívá organizací schválený externí OIDC, například Keycloak. Volitelný režim využívá identity službu STRATOS s více AD/LDAPS nebo OIDC zdroji a může fungovat bez Keycloaku. Není zapnut automaticky a vyžaduje společný instalační preflight a akceptaci. AKB se připojuje pouze přes HTTPS k OIDC a přístupovému API STRATOS, nikoli k LDAP. AKB může běžet na samostatném serveru; nepotřebuje společnou databázi ani Docker síť se STRATOS.

Výchozí kapacitní návrh

Přesný výkon závisí na počtu dokumentů, jejich velikosti a zvoleném modelu. Pro první test doporučujeme oddělit aplikační a datovou vrstvu:

Vrstva	Výchozí návrh k posouzení	Účel
Aplikační VM	12 vCPU, 32 GiB RAM, 200 GiB SSD	AKB a STRATOS weby, API a workery; bez lokálního velkého jazykového modelu
Datová a vyhledávací VM	8 vCPU, 32 GiB RAM, 500 GiB SSD	PostgreSQL, Redis, Qdrant a OpenSearch, pokud je zákazník neposkytne jako sdílené služby
Objektové úložiště	samostatný S3-kompatibilní bucket	originální dokumenty, přílohy a jejich verze
AI výpočet	samostatně posoudit	embedding a LLM služba podle bezpečnostních a kapacitních pravidel zákazníka
Monitoring a zálohy	sdílená služba zákazníka nebo samostatná VM	metriky, trasy, redigované logy, alerty a zálohy

Pokud zákazník poskytne PostgreSQL, S3, OIDC, monitoring a schválený AI endpoint jako centrální služby, mohou být aplikační VM menší. Naopak lokální LLM se nemá přidávat na stejnou VM jako databáze nebo vyhledávací indexy bez samostatného kapacitního testu.

Před přechodem z pilotu do ostrého provozu je nutné změřit skutečný objem dokumentů, denní přírůstek, souběžné uploady, počet aktivních uživatelů a p95 latenci chatu.

Výchozí tabulka není rozměrováním odvozeným ze zátěžového testu zákazníka. IT před objednáním kapacity potvrdí počet uživatelů, souběh, objem dokumentů, OCR a umístění modelu. Přijatelnou menší variantu je možné ověřit pilotním měřením; GPU není zahrnuto v uvedené RAM ani vCPU.

Síťové a DNS požadavky

IT zákazníka připraví interní DNS jména a certifikáty pro AKB, STRATOS, zvolený OIDC issuer a podle zvoleného řešení pro monitoring a objektové úložiště. Certifikáty musí být důvěryhodné pro spravované prohlížeče a pro serverové klienty. OIDC URL musí být dostupná pro prohlížeč i pro aplikace přes schválené HTTPS; neznamená to zveřejnění do internetu.

Směr	Port/protokol	Účel
Uživatelská síť -> reverse proxy	443/TCP	interní web AKB a STRATOS
Správcovská síť -> servery	22/TCP	správa, pouze pro určené administrátory
Prohlížeč a aplikace -> schválený OIDC issuer	443/TCP	centrální přihlášení, discovery a ověření identity
Identity služba STRATOS -> schválené AD/LDAPS zdroje	636/TCP	pouze volitelný režim identity; AKB tento přístup nemá
Aplikace -> PostgreSQL	5432/TCP	kanonická metadata a audit
STRATOS -> Redis	6379/TCP	fronty a cache, pouze interně
AKB -> S3	443/TCP nebo interně schválené TLS	kanonické dokumenty a přílohy
AKB -> Qdrant/OpenSearch	6333/TCP, 9200/TCP	interní odvozené indexy
AKB -> ClamAV	3310/TCP	interní skenování dokumentů
AKB -> STRATOS API	interní HTTPS	access projection a povolené doménové dotazy mezi servery
AKB -> AI/embedding endpoint	schválený interní service port / HTTPS	embedding a generování podle profilu
Aplikace -> monitoring	4317/4318/TCP, případně scrape přes management síť	telemetrie a metriky

Konkrétní port se otevírá pouze tehdy, pokud příslušná služba není ve stejné privátní síti nebo na stejném hostiteli. Žádný z datových portů nemá být publikován přes reverse proxy ani do uživatelské VLAN.

Identity a autorizace

- Zvolený OIDC issuer je explicitně schválený a ověřuje se přes discovery. Změna poskytovatele přihlášení není změnou oprávnění uživatelů.
- AKB a samostatný Chat mají vlastní OIDC klienty a přesné redirect/logout URI. V režimu identity služby STRATOS jde o veřejné browser klienty s Authorization Code + PKCE S256, bez client secretu; parametry externího issueru určuje schválená registrace.

- Prohlížeč nikdy neuchovává access ani refresh token. Aplikace používají serverovou neprůhlednou relaci v cookie HttpOnly, Secure a SameSite=Lax.
- AKB a Chat mají oddělené šifrovací klíče pro serverové tokeny, předané chráněným mechanismem mimo Git a Compose. Cookie mají omezenou cestu a nesdílejí atribut Domain mezi aplikacemi.
- V cílovém společném SSO platí ověřená centrální politika relace: nejvýše 30 dní neaktivity a 90 dní od jejího začátku; bez doložené dlouhodobé politiky pouze dočasná cookie, nejvýše 8 hodin neaktivity a 24 hodin. Identita se při aktivitě znovu ověřuje nejpozději po 15 minutách.
- AKB při každém relevantním požadavku vyhodnocuje aktuální capabilities, scopes a Information Policy. STRATOS access projection není nahrazena statickým OIDC claimem.
- Publikované interní směrnice určené všem zaměstnancům jsou dostupné běžným zaměstnancům; upload, editace, schválení, publikace, export a audit jsou samostatná, výslovně přidělená oprávnění.
- Externí osoba dostává pouze výslovně schválené dokumenty a role; zaměstnanecké dokumenty nezískává automaticky. Identity různých zdrojů se neslučují podle e-mailu nebo shodného loginu.
- Služební identity mají samostatné klienty, minimální role, přesnou audience a pouze route-bound oprávnění. Nikdy nepoužívají uživatelské role.

Dokumenty, vyhledávání a AI

- Originální soubory jsou v objektovém úložišti; PostgreSQL obsahuje jejich identitu, verze, platnost a audit. Qdrant a OpenSearch jsou odvozené indexy a lze je obnovit z kanonických zdrojů.
- Upload vstupuje do karantény. Dokument je zpřístupněn až po výsledku OK z interního ClamAV. Výpadek, timeout nebo nález je fail-closed.
- Každý dokument dostane vlastníka, klasifikaci, publikum, časovou účinnost a zdrojovou verzi. Citace musí ukazovat na konkrétní verzi a úsek dokumentu.
- Modelová a embedding služba se připojuje jen přes organizací schválený endpoint. Dokumenty, prompty, odpovědi, tokeny a citace se neposílají do telemetrie ani běžných aplikačních logů.

Zálohy, obnova a monitoring

Zálohovat se musí PostgreSQL, objektový bucket, infrastruktura a konfigurační metadata indexů. Stav identity závisí na zvoleném režimu: externí OIDC službu včetně případné databáze Keycloaku obnovuje její správce; identity služba STRATOS potřebuje zálohu své konfigurace, vazeb identit a podpisových klíčů a dostupné zdrojové adresáře. Šifrovací klíče mají oddělenou zabezpečenou obnovu, nejsou součástí této dokumentace. Qdrant snapshoty urychlují obnovu; při jejich absenci se index musí sestavit z kanonických zdrojů. OpenSearch lze logicky reindexovat; podporovaný snapshot/restore vyžaduje shodu verzí a vlastní ověřený postup. Datové adresáře se nekopírují mezi verzemi.

Databáze a objekty se obnovují ke společnému konzistentnímu bodu. Samotná existence jednotlivých záloh bez ověření vazeb dokument-verze-objekt není důkazem obnovitelnosti.

Frekvence	Minimální činnost
Denně	PostgreSQL dump, kopie objektů, Qdrant snapshot
Týdně	kontrola úplnosti a kopie mimo provozní host
Měsíčně	izolovaný test obnovy včetně evidence výsledku

Uvedené intervaly jsou návrhem provozní politiky, nikoliv tvrzením, že jsou u zákazníka již zavedeny.

Centrální dohled sleduje alespoň health/readiness, p95 latenci chatu a ingestion, chyby autorizace, stav front, volné místo, zálohy, stav indexů a nedostupnost externích závislostí. Logy musí být redigované.

Rozdělení odpovědností

Oblast	IT zákazníka	AKB tým	STRATOS tým
VM, VLAN, DNS, TLS, firewall, zálohovací úložiště	poskytuje a provozuje	specifikuje požadavky	specifikuje požadavky
AKB runtime, Registry, ingestion, RAG a řízená dokumentace	poskytuje provozní přístup	nasazuje a ověřuje	integruje pouze přes kontrakty
STRATOS runtime, Budget, ProjectFlow a ArchFlow	poskytuje provozní přístup	čte jen schválené integrační rozhraní	nasazuje a ověřuje
OIDC, zdroje identity, uživatelé a skupiny	IAM provozuje nebo schválí issuer a zdrojové adresáře	nastavuje pouze AKB/Chat klienty a vazby policy	spravuje vlastní klienty, projekci a volitelnou identity službu
S3 bucket a scanner	poskytuje nebo schválí službu	nastavuje AKB backend a fail-closed scan	používá jen vlastní schválené datové cesty
Akceptace a incidenty	účastní se	odpovídá za AKB	odpovídá za STRATOS

Vstupy potřebné před instalací

1. Interní DNS jména, certifikační autorita a rozhodnutí o reverse proxy.
2. Volba poskytovaných sdílených služeb: PostgreSQL, S3, OIDC, monitoring, ClamAV, AI/embedding endpoint a zálohy; u identity služby STRATOS také schválené zdroje identity a jejich TLS důvěra.

3. Oddělené technické identity a tajné údaje předané mimo Git.
4. Potvrzená síťová pravidla z této dokumentace a správcovská skupina.
5. Pilotní skupina uživatelů, jejich role a zásady klasifikace dokumentů.
6. Rozhodnutí, zda se v první etapě zapnou živé doménové dotazy Director Copilot V2. Závislosti autorizace se posuzují samostatně, i pokud je Copilot vypnutý.

Akceptační kritéria pilotu

Pilot lze převzít, pokud je splněno vše následující:

- žádná uživatelská ani datová služba není dostupná z internetu;
- AKB a STRATOS vracejí health i readiness a běží z neměnných obrazů;
- oprávněný uživatel se přihlásí a získá povolený rozsah; nepovolený uživatel nezíská přístup k aplikaci nebo chráněným datům;
- centrální SSO, obě politiky relace a odhlášení byly ověřeny ve stejném prohlížeči; volitelný issuer ani mapper se neaktivují bez společné akceptace;
- dokument nelze zveřejnit bez bezpečného skenu a řádného schválení;
- citace, verze, přílohy a historický dotaz vedou ke správnému zdroji;
- záloha i izolovaná obnova byly doloženy;
- monitoring a redigovaný audit jsou funkční;
- při výpadku databáze, indexu, modelu, registru nebo STRATOS zdroje systém nevydává domyšlené údaje ani méně důvěryhodnou náhradu.

Podrobný postup instalace, ověření a rollbacku je v [instalačním postupu pilotu](#).

AKB a STRATOS: instalace a převzetí pilotu

Revize 1.3 | Návrh pilotu; konkrétní release se určí při převzetí

Tento dokument je kontrolní postup, nikoliv záznam provedené instalace. Před skutečným nasazením vlastníci aplikací doplní release, konfiguraci a konkrétní příkazy pro schválené prostředí.

Účel

Tento postup navazuje na [infrastrukturní návrh](#). Slouží pro řízené nasazení malého interního testovacího prostředí. Neobsahuje přístupové údaje, konkrétní IP adresy ani příkazy závislé na infrastruktuře zákazníka.

AKB a STRATOS se nasazují z nezávislých repozitářů a vlastníci aplikací za ně odpovídají samostatně. Společné jsou pouze předem schválené infrastrukturní a integrační hranice.

Fáze 0: převzetí prostředí

IT zákazníka předá:

1. interní DNS, TLS a přístup ze správcovské sítě;
2. oddělené VM nebo schválené sdílené služby;
3. PostgreSQL databáze a účty oddělené pro AKB a STRATOS;
4. samostatný AKB S3 bucket s minimálními právy;
5. schválený OIDC issuer, registrace samostatných klientů a přesné redirect/logout URI;
6. interní ClamAV endpoint pro AKB uploady;
7. centralizované zálohy a monitoring;
8. schválený AI a embedding endpoint, pokud se má používat generativní chat.

Před nasazením se ověří, že z uživatelské VLAN jsou dostupné jen interní HTTPS adresy a že databáze, object storage, Redis, indexy, ClamAV a telemetry nejsou z této VLAN ani z internetu dosažitelné.

Předpoklady centrálního přihlášení

IAM a vlastníci aplikací nejprve zvolí externí OIDC režim, nebo volitelnou identity službu STRATOS. Existující schválený Keycloak issuer se bez společného souhlasu nemění. Režim identity služby STRATOS nevyžaduje Keycloak, ale vyžaduje akceptované zdroje AD/LDAPS či OIDC. AKB nedostává adresářová hesla, LDAP konektor ani přístup do jejich sítě.

1. Ověřte discovery a TLS řetězec explicitně schváleného issueru z prohlížeče i ze serverů. Neodvozujte důvěru z hodnoty dodané v uživatelském tokenu.
2. Pro AKB a samostatný Chat zaregistrujte samostatné klienty. V režimu identity služby STRATOS použijte Authorization Code + PKCE S256, token_endpoint_auth_method=none, scopes openid profile email a přesné redirect/logout URI bez wildcardů. Client secret jiného issueru se novému poskytovateli nikdy neposílá.
3. Pro AKB i Chat připravte oddělený klíč šifrování serverových tokenů. Klíče nepatří do Compose, image, PDF ani Git; každý má vlastní chráněné předání a obnovu. Nesdílejte cookie Domain ani relaci mezi aplikacemi.

4. Při externím Keycloaku ověřte s IAM mapper `stratos-session-policy-mapper` pro příslušné browser klienty a jeho kompatibilitu s konkrétní nasazovanou verzí. Instalace mapperu je samostatná IAM změna; nepřidává se service klientům a nemění jejich role nebo audience.
5. Připravte uživatelské i technické identity pro celý zvolený profil. Chybějící schválený kontrakt některého workeru je blokátorem úplného přepnutí, i když browser přihlášení již funguje.

Přijímané tokeny volitelné identity služby STRATOS

Tato tabulka platí pouze pro explicitně nakonfigurovaný režim identity služby STRATOS. Neprovádí sama migraci klientů stávajícího externího issueru.

Klient nebo účel	Audience a minimální rozsah	Povinné ověření
AKB / Chat, uživatelský access token	přesně <code>akl-api</code> a <code>stratos-access-api</code>	schválený issuer a podpis, UUID v <code>sub</code> , <code>stratos_roles</code> , <code>identity_source</code> , <code>identity_audience</code>
AKB / Chat, ID token	vlastní browser client ID	samostatná OIDC validace včetně nonce; není náhradou access tokenu
Director Copilot: tři samostatní klienti	vždy jediná audience <code>budget-api</code> , <code>projectflow-api</code> nebo <code>archflow-api</code> ; scope <code>director-copilot:read</code>	<code>stratos_service=true</code> , správný <code>client_id</code> , žádné lidské role
Budget čte řízená pravidla AKB	pouze <code>akl-api</code> ; scope <code>controlled-rules-read</code>	<code>stratos_service_roles=["service_budget_rules_read"]</code> a samostatný route grant; bez dokumentových a administračních práv

Akceptace politiky relací

Volbu zapamatování zařízení uživatel provádí pouze na centrální přihlašovací stránce. AKB nesmí zobrazovat druhou volbu a běžný vstup nesmí vynucovat `prompt=login` ani `max_age=0`. Při chybějící relaci zahájí jeden Authorization Code + PKCE tok, ne nekonečnou přesměrovací smyčku.

- Persistenci určuje pouze platně podepsaný a ověřený access token: boolean `stratos_remember_device` a neměnný `stratos_session_started_at` v Unix sekundách. `auth_time` není nový začátek dlouhodobé relace.
- Zapamatovaná relace končí nejpozději po 30 dnech neaktivity nebo 90 dnech od centrálního začátku, podle toho, co nastane dříve. Přejít do jiné aplikace ani refresh tento strop neposouvá.
- Bez doložené dlouhodobé politiky vzniká pouze session cookie bez `Max-Age` a `Expires`, nejvýše 8 hodin neaktivity a 24 hodin absolutně. Je-li doložen centrální začátek, strop se odvozuje od něj. Již expirovaný doložený začátek se nenahradí novým obdobím.
- Identita se při aktivitě znovu ověří nejpozději po 15 minutách. Každý relevantní přístup navíc potřebuje aktuální projekci a Information Policy; výpadek autorizace není důvodem použít statické claims.
- Odhlášení odvolá lokální relaci a cookie i při výpadku issueru. Obnova tokenu nesmí oživit odvolanou relaci. Po logoutu aplikace nezahájí automatické opětovné přihlášení.

Otestujte ve stejném prohlížeči a profilu přechody STRATOS -> AKB -> Chat a zpět, obě volby zapamatování, expiraci, revokaci, výpadek issueru, chybný callback a změnu účtu. Samostatná instalovaná PWA může mít oddělený profil a potřebovat vlastní první přihlášení. Do protokolu patří výsledky a correlation ID, nikoli tokeny či cookie.

Fáze 1: AKB bez živých doménových integrací

Před startem ověřte centrální přístupovou projekci a Information Policy ze STRATOS. Samotné přihlášení přes OIDC nenahrazuje správu oprávnění. Dokumentové funkce se zpřístupní až po úspěšném ověření této závislosti.

Vlastník AKB provede nasazení přes neměnný release z ověřeného commitu. Build nesmí poprvé vznikat na cílovém produkčním hostiteli. Konfigurace se předává výhradně chráněným mechanismem prostředí; .env, tokeny, klientské secrety a privátní klíče nepatří do repozitáře ani image.

Povinné kontroly po startu:

- interní AKB web a chat jsou dostupné přes reverse proxy;
- /akb/api/health a /akb/api/ready jsou zdravé;
- Registry, ingestion, RAG, object storage, databáze, Qdrant a scanner mají očekávaný stav;
- upload malého neškodného souboru skončí skenem OK, vytvoří verzi a citaci;
- simulovaný výpadek scanneru nebo indexu není vyhodnocen jako úspěch;
- koncept není viditelný běžnému zaměstnanci a publikovaný dokument ano;
- audit neobsahuje soubory, prompty, odpovědi, cookie, tokeny ani secrets.

Pokud není AI služba součástí pilotu, AKB zůstává použitelný pro řízené dokumenty, vyhledávání a citace. Chat nesmí při nedostupném modelu předstírat odpověď.

Fáze 2: STRATOS

Vlastník STRATOS nasadí vlastní immutable release podle jeho provozní dokumentace. Ověří zejména weby, API, PostgreSQL, Redis, OIDC a vlastní health a readiness endpointy. AKB tým do STRATOS runtime ani jeho oprávnění nezasahuje.

Pro společný pilot musí STRATOS dodat:

- aktuální Director Copilot V2 kontrakt, revizi a bundle hash;
- read-only manifesty Budgetu, ProjectFlow a ArchFlow;
- service identity s minimálními route granty a správnou audience;
- aktivní access projection pro pilotní uživatele;
- veřejně popsané bezpečné stavy no_data, partial, conflict, denied a unavailable.

Fáze 3: integrace AKB se STRATOS

AKB provede pouze read-only preflight manifestů a tokenů. Integrace se zapne nejprve v režimu shadow. Povýšení vyžaduje shodu kontraktu, bundle hashů, audience, service grantů, scope, Information Policy a evidence gate.

Akceptační dotazy se provádějí vždy pod reálným pilotním uživatelem:

Oblast	Příklad ověření	Očekávání
Dokumenty	„Kde najdu formulář pro zahraniční cestu?“	citovatelný dokument nebo bezpečný nedostatek zdroje
Řízená pravidla	„Jaký je limit průzkumu trhu?“	správná verze, účinnost, precedence a citace
Budget	„Jaký má IT rozpočet na letošní rok?“	pouze autorizovaný rozsah, viditelná neúplnost, pokud existuje
ProjectFlow	„Jaký je stav projektového portfolia?“	pouze autorizované projekty a živý zdroj
ArchFlow	„Jaké potřeby čekají na posouzení?“	pouze povolená data nebo bezpečný no_data/denied

Živá data STRATOS nikdy nenahrazuje dokumentový RAG. Chyba manifestu, autorizace, stránky, evidence nebo zdroje musí skončit fail-closed odpovědí s uživatelsky srozumitelným vysvětlením a technickým correlation ID pouze pro oprávněnou podporu.

Fáze 4: bezpečnostní a obnovovací akceptace

Před převzetím pilotu se ověří:

1. neplatný, expirovaný nebo odvolaný uživatel nezíská dokumenty ani živá data;
2. běžný zaměstnanec čte publikované směrnice pro zaměstnance, ale nemůže je měnit, schválit ani publikovat;
3. uživatel bez akb: read_document neotevře chráněný dokument ani citaci;
4. servisní identita nepřevezme lidská oprávnění;
5. upload překračující limit, výpadek ClamAV, neznámý typ nebo nález malwaru nepřijme dokument jako čistý;
6. při výpadku PostgreSQL, S3, Qdrantu, OpenSearch, modelu, registru nebo STRATOS endpointu nevznikne domyšlená odpověď;
7. záloha podle schváleného harmonogramu se vytvoří a izolovaný test obnovy vrátí konzistentní data, dokumentové objekty a dohledatelnou auditní historii;
8. centrální monitoring vidí health, readiness, p95 latenci, chyby, fronty, volné místo a stav záloh.

Release, rollback a změny

- Release je povýšení stejného plného commit SHA, který prošel povinným CI a image buildem. Neznámý nebo smíšený rozsah změn spouští plné CI.
- Nasazení používá neměnné image tagy nebo digesty, release evidence, zálohu před migrací a health/readiness kontrolu po aktivaci.
- Při selhání se aktivuje předchozí ověřený release a obnovuje se pouze podle schváleného restore postupu. Nemažou se dokumenty, indexy ani auditní data jako způsob řešení incidentu.
- Konfigurace, schema migrace, integrační kontrakty, model, klasifikace nebo Information Policy vyžadují řízenou změnu a opakování relevantní akceptace.

Výstupy pro předání zákazníkovi

Při ukončení instalace předají vlastníci aplikací společný záznam obsahující:

- release SHA a immutable image identity AKB i STRATOS;
- seznam interních URL a potvrzení, že nejsou zveřejněné do internetu;
- výsledky health/readiness a integračního preflightu;
- seznam pilotních rolí a jejich záměrně omezených oprávnění;
- zvolený issuer, identity profil, ověření TLS a SSO politiky; žádné tajné hodnoty;
- výsledek dokumentového uploadu, skenu, publikace, citace a historického dotazu;
- výsledek testu integrace Director Copilot nebo explicitní potvrzení, že v pilotu není zapnut;
- ověření zálohy, obnovy, monitoringu a alertů;
- známá omezení, odpovědné osoby a postup eskalace incidentu.

Podpora funkce v předávaném kódu není potvrzením jejího produkčního zapnutí. V protokolu se každá volitelná funkce označí jako zapnutá a ověřená, nezapnutá, nebo blokována konkrétní nesplněnou podmínkou. Vydání s neověřeným společným SSO se nepředává jako již akceptované.

Navazující postupy

- [Provoz a správa pilotu.](#)
- [Bezpečnost a obnova pilotu.](#)
- [Předávací list a odpovědnosti.](#)

AKB a STRATOS: provoz a správa pilotu

Revize 1.3 | Návrh pilotu; konkrétní release se určí při převzetí

Navržené provozní povinnosti musí před převzetím přijmout konkrétní provozovatelé. Dokument nepotvrzuje, že už jsou zavedené.

Provozní model

IT zákazníka provozuje infrastrukturu a společné platformní služby. AKB tým provozuje AKB a jeho dokumentové workflow. STRATOS tým provozuje STRATOS, Budget, ProjectFlow a ArchFlow. Každý tým odpovídá za vlastní release, databázové migrace a incidenty své aplikace.

Každé prostředí zákazníka má vlastní interní DNS, konfiguraci, databáze, objektový bucket, OIDC klienty, účty služeb, označení v monitoringu a zálohovací sadu. Údaje ani přístupové klíče se nesdílejí mezi testovacím a ostrým prostředím.

Denní provozní kontrola

Správce ověřuje:

1. dostupnost interních URL a stav health/readiness obou aplikací;
2. kapacitu CPU, RAM, disku a růst object storage, databází a indexů;
3. stav uploadů, karantény, ClamAV, ingestion front a případných retry;
4. stav záloh, poslední úspěšnou obnovu a volné místo cíle záloh;
5. chyby OIDC, relací, přístupové projekce, service identity a Information Policy;
6. chybovost, p95 latenci a nedostupnost integrovaných zdrojů;
7. neobvyklé bezpečnostní události bez prohlížení obsahu dokumentů nebo chatů.

Provozní dashboard ukazuje agregované technické údaje. Obsah dokumentů, prompty, odpovědi, tokeny, cookie a secrets do něj nepatří.

Provoz identity a relací

Evidujte zvolený režim identity, schválený issuer a vlastníka služby. Externí OIDC, například Keycloak, provozuje určený IAM tým. Ve volitelném režimu obsluhuje identity STRATOS a pouze on přistupuje k povoleným AD/LDAPS nebo OIDC zdrojům. AKB nikdy neřeší výpadek adresáře přímým připojením nebo převzetím hesla uživatele.

Centrální SSO po akceptaci cílového vydání používá jednu volbu zapamatování. Doložená relace má nejvýše 30 dní neaktivity a 90 dní od centrálního začátku; bez doložené dlouhodobé politiky pouze session cookie, nejvýše 8 hodin neaktivity a 24 hodin absolutně. Refresh tyto stropy neposouvá. Ověření identity musí při aktivitě proběhnout nejpozději po 15 minutách; projekce přístupů a Information Policy se nadále vyhodnocují u relevantních požadavků.

Dohled rozlišuje chybu issueru, podpisu či audience, odmítnutí přístupu, expiraci relace a nedostupnost zdrojového adresáře. Kontroluje také expiraci TLS certifikátů, dostupnost discovery, obnovu tokenů a neobvyklé přesměrovací smyčky. Změna issueru, mapperu, klienta nebo šifrovacího klíče vyžaduje samostatnou akceptaci a plán návratu. Servisní klienty při úpravě browser SSO neměňte.

Správa AKB

U manuálu nebo provozního návodu gestor založí dokument a jeho verzi, doplní metadata, nechá provést sken a zpracování a dokončí dokumentové schválení a publikaci. Extrakce rozhodovacích pravidel ani založení právního balíčku nejsou podmínkou publikace běžného manuálu. Viz [metodika dokumentace](#).

U řízené směrnice s pravidly se navíc uplatní tento tok:

1. založí dokumentový balíček a připojí hlavní dokument i přílohy;
2. doplní vlastníka, klasifikaci, publikum, účinnost a oblast;
3. ověří vytěžená metadata, citace a případná pravidla;
4. schválí vydání v rozsahu své role;
5. vyhlásí vydání jako platné;
6. při nové verzi založí navazující vydání, předchozí verzi ponechá dohledatelnou pro historii.

U právních předpisů se standardně vrací znění účinné k rozhodnému dni. Při konfliktu stejného normativního významu má zákonný zdroj vyšší prioritu než interní pravidlo. Interní procesní povinnost se nesmí zaměnit za zákonný limit. Konflikt nebo neúplný důkaz nesmí vést k jednoznačnému automatickému rozhodnutí. Uplynutí termínu přezkumu je upozornění pro gestora, nikoli samo o sobě zrušení účinnosti dokumentu; použitelnost pravidla určuje jeho skutečný stav a kontrakt.

Správce AKB spravuje nastavení AKB, workflow a vazby dokumentů na schválené politiky. Centrální granty, rozsahy a recipient sets spravuje jejich vlastník v STRATOS; AKB je nesmí samo rozšiřovat. Správce není automaticky oprávněným čtenářem veškerého obsahu. Konfigurační změny jsou oddělené od běžné redakční práce a auditují se.

Při nasazení ověřte přehled vlastních dokumentů gestora a úkolů přiřazeného schvalovatele. Úkol má odkazovat na konkrétní verzi, obsah a přílohy, nikoli pouze na stav dokumentu. Nová verze nezdědí automaticky obsahové schválení předchozího vydání. Dostupnost e-mailových upozornění se potvrzuje samostatně; v tomto pilotním návrhu není garantována.

Správa STRATOS

STRATOS správce řídí uživatele, capabilities, scopes, organizační rozsah a Information Policy přes vlastní Access Center v rámci společné správy. Správa organizační struktury, přístupů a identity je oddělena od odborných nastavení Budgetu, ProjectFlow a ArchFlow; dostupné části se odvozují od role. AKB tyto údaje načítá jen přes schválenou access projection a nikdy je nedoplňuje heuristikou.

Pro Director Copilot musí STRATOS spravovat aktuální manifesty a jejich bundle, audience, minimální route granty a read-only service identity. AKB při manifest driftu, chybné audience, nedostupnosti zdroje nebo neúplném stránkování odpověď uzavře a nezkouší nahrazovat živé informace dokumenty.

Uživatelé a podpora

Role	Běžná činnost	Co nevidí nebo nedělá
Zaměstnanec	hledá, čte publikované podklady, používá chat a otevírá citace	koncepty, audit, upload, editace, schvalování a publikace
Externí spolupracovník	čte výslovně přidělenou dokumentaci a používá povolené části chatu	automatický přístup k zaměstnaneckým dokumentům nebo cizím aplikacím
Gestor	připravuje balíčky, ověřuje extrakci a pravidla, navrhuje vydání	globální policy a data mimo svěřenou oblast
Schvalovatel	schvaluje nebo vrací vydání a pravidla	technickou konfiguraci, pokud ji nemá zvlášť přidělenou
AKB administrátor	spravuje workflow, klasifikace, policy a auditní přístup	živý obsah STRATOS bez odpovídajících doménových grantů
Ředitel IT	používá chat nad povolenými dokumenty a živými daty	editace nebo schvalování bez samostatné capability

První podpora řeší s uživatelem význam stavů: nenalezen dostatečný zdroj, neúplný výsledek, konflikt, přístup není povolen a zdroj je dočasně nedostupný. Technické correlation ID si vyžádá pouze při eskalaci na provozní tým.

Aktualizace a release

Každá aplikace nasazuje jen stejný plný commit SHA, který prošel povinným CI, kontrolou image a release gate. Aktualizace AKB a STRATOS se plánují odděleně, ale integrační kontrakt se ověřuje společně před aktivací změny.

Před release se vytvoří záloha kanonických dat a ověří se očekávané dotčené služby. Po release se ověří aktivní SHA, health/readiness, přihlášení, autorizovaný dokumentový tok a pouze u relevantních změn také Director Copilot preflight. Přímý ruční build nebo improvizovaná změna konfigurace na produkční VM není akceptovaný release postup.

Rychlost nasazení se zlepšuje opětovným využitím ověřených závislostí, build cache a rozsahem dotčených služeb, nikoli vynecháním povinných kontrol. CI výpočet může běžet na schváleném lokálním stroji nebo dedikovaném runneru, pokud dodá stejné SHA, požadované důkazy a odpovídající neměnné obrazy. Konkrétní dobu nasazení doloží měření v cílovém prostředí.

Incidenty a eskalace

Příznak	První krok	Vlastník
AKB nebo STRATOS není ready	ověřit závislou službu a correlation ID	příslušný aplikační tým
Upload čeká v karanténě	ověřit ClamAV, limit a frontu; dokument neuvolňovat	AKB tým a IT zákazníka
Chat nevrací živá data	ověřit manifest, projection, scope a source status	AKB tým; STRATOS tým při doménové příčině
Uživatel vidí nesprávná data	okamžitě omezit dotčený přístup, zachovat audit	vlastník aplikace a bezpečnost zákazníka
Selhala záloha nebo obnova	eskalovat jako provozní riziko, nečekat na incident	IT zákazníka a aplikační tým

Při incidentu se nemažou dokumenty, indexy, volumes ani auditní záznamy. Postupuje se podle posledního ověřeného rollbacku nebo obnovy.

Ověření a související podklady

Úspěšná kontrola má záznam s časem, prostředím, odpovědnou osobou a výsledkem; neobsahuje tajné hodnoty. Při chybě se použije výše uvedená eskalace, nikoliv označení služby za zdravou bez důkazu.

- [Instalace a převzetí](#)
- [Bezpečnost a obnova](#)

AKB a STRATOS: bezpečnost a obnova pilotu

Revize 1.3 | Návrh pilotu; konkrétní release se určí při převzetí

RTO/RPO jsou navržené cíle, nikoliv ověřené SLA. Tento postup není oprávněním provádět destruktivní obnovu na běžícím prostředí.

Bezpečnostní minimum

- Pilot je dostupný pouze v interní síti zákazníka přes HTTPS a interní DNS.
- Secrety, service credentials, databázová hesla, OIDC client secrets a šifrovací klíče jsou v chráněném secret mechanismu, ne v Git, Compose, image ani logu.
- Upload dokumentů je kontrolován přes interní ClamAV a při chybě skeneru selže uzavřeně.
- Citace, chat, export, dokumentové čtení, upload, schvalování a audit jsou autorizovány odděleně.
- Telemetrie a audit obsahují jen technická metadata, anonymizované correlation ID a bezpečné statusy. Neobsahují dokumentový obsah, prompty, odpovědi, tokeny, hodnoty cookie ani secrets.
- Neznámý manifest, špatná audience, manipulovaný cursor, neúplné stránkování nebo výpadek zdroje nikdy nesmí být nahrazen domyšleným výsledkem.

RTO a RPO pilotu

RPO je nejvyšší přijatelná ztráta dat vyjádřená časem od poslední použitelné zálohy. **RTO** je cílová doba obnovení služby. Oba cíle schvaluje provozovatel a ověřuje je testem obnovy.

Pro první testovací etapu stanovte před zahájením provozu minimálně:

Parametr	Návrh pro pilot	Poznámka
RPO	24 hodin	denní záloha kanonických dat; častější záloha při intenzivní redakci
RTO	8 pracovních hodin	od vyhlášení výpadku do ověřené dostupnosti; provozní hodiny a eskalace se musí předem dohodnout
Obnova indexů	samostatně měřit	Qdrant obnovit snapshotem, OpenSearch logicky reindexovat

Před ostrým provozem se RPO/RTO upraví podle skutečné důležitosti a objemu dat.

Postup obnovy

1. Vyhlase incident, zastavte změny a uchovejte auditní a provozní evidence.
2. Určete rozsah: aplikace, databáze, bucket, index, identita nebo integrace.
3. Zvolte společný konzistentní bod obnovy. Obnovte PostgreSQL a odpovídající objekty. Externí OIDC službu včetně případné databáze Keycloaku obnoví její správce; u identity služby STRATOS obnovte konfiguraci, vazby identit a odděleně chráněné klíče a ověřte zdrojové adresáře. Ověřte vazby přesných verzí dokumentů na objekty dříve, než povolíte zápis nebo přístup uživatelů.
4. Obnovte Qdrant snapshot nebo index znovu sestavte z kanonických dokumentů.

5. OpenSearch obnovte logickým reindexem nebo vlastním ověřeným snapshot/restore postupem pro shodnou podporovanou verzi. Nekopírujte jeho datový adresář mezi verzemi.
6. Aktivujte ověřený immutable release a obnovte jen schválenou konfiguraci.
7. Ověřte health/readiness, autorizaci, dokumentový upload, citaci, audit a zálohy.
8. Zapište dobu, rozsah, použitý backup, případnou ztrátu dat a nápravná opatření.

Obnova se pravidelně testuje v izolovaném prostředí. Nikdy se nezkouší poprvé během ostrého incidentu.

Relace a oprávnění po obnově

Obnova databáze nesmí oživit odvolanou nebo expirovanou relaci, znovu přidělit odebraný grant ani prodloužit centrální časový strop. Pokud nelze doložit zachování revokací, před otevřením provozu zneplatněte obnovené aplikační relace schváleným postupem a vyžádejte nové přihlášení. Ověřte aktuální identity, členství a přístupovou projekci ze zdrojových služeb.

AKB a Chat mají oddělené šifrovací klíče. Relace, jejichž tokeny po obnově nebo rotaci nelze dešifrovat, musí zůstat neplatné; nepoužívá se náhradní nezabezpečené uložení. SSO test zahrne 30denní neaktivitu a 90denní absolutní strop zapamatované relace, 8hodinovou neaktivitu a 24hodinový strop krátké relace a nové ověření identity nejpozději po 15 minutách aktivity.

Povinné bezpečnostní testy před převzetím

1. odebrání uživatele, role, capability nebo scope okamžitě nebo při nejbližším ověření zablokuje přístup;
2. neplatná service identity, audience nebo route grant je odmítnut;
3. koncept, neúčinný dokument, zakázaná klasifikace a cizí recipient set nejsou čitelné;
4. nedostupný scanner, databáze, S3, index, model, registry nebo STRATOS zdroj vede k bezpečnému stavu;
5. záloha se obnoví do izolovaného prostředí a je dohledatelná včetně dokumentových objektů a auditních metadat;
6. uživatelské, datové a správcovské síťové cesty odpovídají schválené segmentaci.
7. shodné login nebo e-mail v různých zdrojích nesloučí identity; externista ani služba nezískají automaticky zaměstnanecké dokumenty;
8. lokální logout funguje i při výpadku issueru, neplatný callback nevytvoří relaci a odvolaná relace se neobnoví refreshem ani návratem ze zálohy.

Když obnova neprojde

Prostředí ponechte izolované, neotevírejte neúplná data uživatelům a eskalujte vlastníkovi aplikace a záloh. Zachovejte původní data i důkazy a zvolte jiný ověřený bod obnovy. Záloha nebo rollback aplikace samy o sobě nevracejí nevratnou databázovou migraci.

Související podklady

[Provoz a správa a instalace a převzetí.](#)

AKB a STRATOS: uživatelská příručka pilotu

Revize 1.3 | Návrh pilotu; konkrétní release se určí při převzetí

Co potřebujete

Potřebujete schválený osobní účet, přístup z vnitřní sítě a přidělená oprávnění. Adresu aplikace a kontakt na podporu vám předá správce pilotu. V nabídce se zobrazují části, ke kterým máte přístup.

Přihlášení a přístup

AKB a STRATOS používají společnou přihlašovací službu schválenou organizací. Může jít o Keycloak nebo volitelnou identitu službu STRATOS; uživatel zadává heslo pouze na centrální přihlašovací stránce. Při přechodu mezi aplikacemi ve stejném prohlížeči obvykle nevyplňuje heslo znovu. Každá aplikace samostatně kontroluje aktuální oprávnění; úspěšné přihlášení samo o sobě nedává přístup ke všem dokumentům, financím nebo projektům.

Následující politika relací popisuje cílové společné SSO. Správce pilotu před předáním potvrdí, že ji zvolená vydání aplikací a poskytovatel přihlášení společně ověřily. Neověřené přepnutí poskytovatele není součástí běžného uživatelského přihlášení.

Volbu „Zůstat přihlášen na tomto zařízení“ nastavujete pouze na centrální přihlašovací stránce, nikoliv znovu v AKB. Používejte ji jen na vlastním nebo spravovaném zařízení. Doložená důvěryhodná relace trvá nejvýše 90 dní od začátku centrálního přihlášení a skončí po 30 dnech neaktivity. Přechod mezi aplikacemi tuto dobu neprodlužuje. Bez této doložené volby má relace AKB nejvýše 8 hodin neaktivity a 24 hodin celkové platnosti a prohlížeč dostane pouze dočasnou cookie.

Pro plynulý přechod používejte stejný prohlížeč a uživatelský profil. Samostatně instalovaný Chat může při prvním spuštění vyžadovat vlastní přihlášení. Po odhlášení, odebrání oprávnění nebo vypršení relace chráněný obsah zůstane nedostupný. Samotné zavření okna není spolehlivé odhlášení: některé prohlížeče relaci při obnovení oken zachovají. Na sdíleném zařízení se vždy výslovně odhlaste.

Práce s dokumenty

1. V registru dokumentů vyhledejte název, oblast nebo postup.
2. Otevřete publikovaný dokument a ověřte jeho účinnost a verzi.
3. U odpovědi v chatu otevřete citaci; vede na konkrétní dokumentovou verzi nebo zdrojový úsek.
4. Historický dotaz formulujte s jednoznačným datem, například „Jaké znění platilo 1. 7. 2024?“. V průběhu roku se znění může změnit.

Koncept není platný pokyn. Pokud je zdroj označen jako neúplný, v konfliktu nebo po termínu revize, odpověď není automatickým rozhodnutím a je třeba postupovat podle uvedeného gestora.

Jak se ptát chatu

Chat přijímá běžně formulované otázky, například:

- „Kde najdu formulář pro zahraniční cestu?“
- „Jaký je limit průzkumu trhu?“

- „Jaký má IT rozpočet na letošní rok?“
- „Jaký je stav projektového portfolia?“
- „Jaké prostředky potřebuji pro testovací instalaci AKB a STRATOS?“
- „Kde najdu vzor provozního návodu pro další aplikaci?“

Odpověď závisí na podkladech zpřístupněných v pilotu. Návod k používání Budgetu je dokumentový podklad; skutečný rozpočet se načítá z Budgetu. U manuálu je důležitá také verze aplikace, nikoliv pouze datum dokumentu.

AKB volí zdroj podle obsahu dotazu: řízené dokumenty a pravidla, nebo aktuální autorizovaná data STRATOS. U kombinovaného dotazu může odpověď uvést více zdrojů; jejich původ je vždy viditelný.

Pokud AKB zdroj nemá, není oprávněný nebo je dočasně nedostupný, neodhadne odpověď. Zobrazí srozumitelný stav a případně doporučí další krok. Neznamená to automaticky, že data v organizaci neexistují.

Jak rozumět výsledku

Stav odpovědi	Co znamená	Jak pokračovat
Doložená odpověď	Odpověď má dostupný zdroj a uvedený rozsah.	Otevřete citaci a ověřte její použitelnost.
Neúplný výsledek	Zdroj poskytl jen část údajů.	Nepovažujte dílčí částku nebo počet za úplný souhrn.
Chybějící podklad	Pro otázku není dostupný dostatečný zdroj.	Upřesněte aplikaci, téma nebo datum; případně kontaktujte gestora.
Rozpor mezi pravidly	Podklady nedávají jednoznačné rozhodnutí.	Požádejte gestora o posouzení.
Přístup není povolen	Požadavek přesahuje vaše oprávnění.	Obraťte se na správce přístupů; nesdílejte cizí účet.
Dočasně nedostupný zdroj	Závislá služba neodpovídá.	Zkuste dotaz později; při opakování kontaktujte podporu.

Kdo co dělá

- Zaměstnanec: čte zveřejněné dokumenty a používá chat.
- Gestor: připravuje obsah a ověřuje vytěžené informace.
- Schvalovatel: schvaluje nebo vrací návrhy.
- Administrátor AKB: spravuje nastavení, workflow a vazby na přístupové politiky; centrální granty a scope spravuje pověřený správce STRATOS.
- Externí spolupracovník: čte jen konkrétní dokumenty a aplikace přidělené pro jeho práci; zaměstnanecké směrnice nedostává automaticky.

Pro gestora a schvalovatele se při předání ověří pracovní přehled přiřazených dokumentů a úkolů. Gestor má sledovat stav své verze a termín revize, schvalovatel obsah konkrétní verze čekající na rozhodnutí. Přidělení role samo nezpřístupní cizí dokumenty. Na e-mailovou notifikaci se nespolehejte, dokud správce nepotvrdí, že je v daném prostředí zavedena.

Pokud vidíte chybný obsah, neobcházejte jej vlastní kopíí dokumentu. Nahlaste název dokumentu, verzi, stručný problém a případně correlation ID správci AKB nebo vlastníkoví dané oblasti.

Stažení dokumentace a PDF

Akce „Stáhnout zdroj“ vrací formát uloženého originálu. U Markdownu jde o soubor .md, nikoliv automaticky o PDF. Předávací sada obsahuje odvozené PDF ze stejné revize Markdownů. Po jeho řízeném vložení je možné číst a stahovat tento PDF dokument v rozsahu přidělených oprávnění. Dostupnost přílohy nebo exportu ověřte v konkrétním vydání.

PDF soubor odpovídá označené revizi dokumentace. Při jeho aktualizaci se vždy vychází ze stejného spravovaného originálu.

Jak ověřit správnou odpověď

Otevřete citaci, porovnejte aplikaci, verzi a prostředí a zkontrolujte, že text skutečně odpovídá otázce. Při chybě nebo chybějícím podkladu kontaktujte vlastníka dokumentu. Není nutné zkoušet odhadnout interní technické příkazy.

AKB: metodika tvorby dokumentace aplikací

Revize 1.3 | Dokumentace aplikací předávaná do AKB

Účel a rozsah

Metodika sjednocuje dokumentaci AKB, STRATOS a dalších aplikací. Autor má jasnou osnovu, uživatel dohledá správný návod a Chat získá zdroj s rozpoznatelnou aplikací, verzí a účelem. Platí pro návody, technické reference a provozní podklady. Nenahrazuje schvalování interních předpisů ani rozhodnutí o přístupu.

Redakční profil akb-application-docs-1 určuje jednotnou podobu dokumentace. Neuděluje přístupy a nenahrazuje kontrolu metadat při vložení do AKB.

Rychlý postup autora

1. Zvolte aplikaci, cílového čtenáře a jeden konkrétní účel dokumentu.
2. Vyberte odpovídající vzor z tabulky níže.
3. Vyplňte identitu dokumentu, jeho revizi a použitelnost pro verzi aplikace a prostředí.
4. Nahradte všechny zástupné údaje, popište předpoklady, postup, výsledek a bezpečné řešení neúspěchu.
5. Nechte postup věcně ověřit vlastníkem aplikace nebo pověřeným správcem.
6. Vložte zdroj a přílohy do AKB řízenou cestou jako koncept; ověřte metadata a skutečné přístupy.
7. Po kontrole publikujte oprávněnou rolí a ověřte hledání, citace i případné PDF.

Pro obyčejný manuál se nezakládá balíček Controlled Rules a nevytěžují se automaticky právní limity. Tento další proces je určen pouze pro skutečně řízená rozhodovací pravidla.

Druhy dokumentů a vzory

Potřeba čtenáře	Oblast	Vzor
Jak provedu konkrétní úkon?	uživatel	Uživatelský postup
Jak aplikaci připravím a nainstaluji?	instalace	Instalační postup
Jak provozuji službu nebo obnovím data?	provoz	Provozní postup a obnova
Jaké jsou přesné parametry a rozhraní?	reference	Technická reference
Jak systém funguje a co chrání data?	architektura, bezpečnost	Architektura a bezpečnost

Samostatný přehled shrnuje přínosy a hranice pro vedení. Oblasti metodika a vzor slouží autorům. Nedělejte jednu rozsáhlou příručku, která míchá uživatelské úkony, instalaci, tajné provozní hodnoty a audit.

Názvy a stabilní identita

Název souboru má tvar:

```
aplikace[-modul]-oblast-tema-jazyk.md
```

Používejte malá ASCII písmena, číslice a spojovníky. Modul je volitelný. Jazyk je například `cs` nebo `en`. Revize ani datum nejsou součástí běžného názvu zdroje; u archivního distribučního balíčku být mohou. Obecný produktový dokument neobsahuje název zákazníka v názvu, tagu ani identifikátoru. Údaje konkrétní instalace patří do samostatného chráněného protokolu s vlastní identitou a příjemci.

Příklady:

```
akb-uzivatel-vlozeni-dokumentu-cs.md
stratos-budget-uzivatel-zalozeni-akce-cs.md
stratos-projectflow-provoz-obnova-cs.md
personalni-system-uzivatel-zadost-o-dovolenou-cs.md
```

Jde o příklady pojmenování, nikoli seznam již existujících návodů. Viditelný název v AKB zůstává přirozený, například „Budget: založení plánované akce“. Nepoužívejte názvy `final`, `final2` nebo `nova-verze`.

Dokument drží stále `external_ref`, například `DOC-STRATOS-BUDGET-CREATE-ACTION`. Skutečnou identitu a verze přiděluje Registry AKB. Přejmenování souboru nesmí samo o sobě založit druhý dokument; při vložení nové revize vždy dohledáte původní záznam podle ID nebo externího odkazu. Příloha odkazuje na konkrétní verzi rodiče, ne jen na podobný název souboru.

Metadata bez zbytečné administrativy

Autor vyplňuje především název, aplikaci, druh, vlastníka, revizi a použitelnost. Jazyk, klasifikaci a opakující se hodnoty lze předvyplnit podle schválené sady. Pro přístupy se ale nesmí slepě převzít výchozí hodnota.

Údaj	Význam
<code>title</code> , <code>external_ref</code>	Srozumitelný název a stabilní identita dokumentu.
<code>application_id</code> , případně <code>component_id</code>	Aplikace a volitelně modul; nejde o oprávnění.
<code>document_type</code> , <code>documentation_kind</code>	Typ AKB a redakční oblast; nejsou to totéž.
<code>owner</code>	Spravující tým; při převzetí se přiřadí skutečný odpovědný vlastník.
<code>document_revision</code>	Revize textu dokumentace, například 1.0; není to release aplikace.
<code>applies_to</code> , <code>target_environment</code>	Pro kterou verzi či ověřený rozsah verzí a prostředí postup platí.
<code>classification</code> , <code>language</code> , <code>tags</code>	Klasifikace, jazyk a několik věcných témat pro hledání.
<code>status</code> , účinnost, termín revize	Skutečný stav a data se ověřují v Registry; hlavička souboru je pouze návrh.

Číselné release verze uvádějte jen z doloženého vydání. Není-li přesný release určen, napište „návrh, vyžaduje ověření pro cílové vydání“, nikoli „platí pro všechny verze“. Datum přípravy

ani revize se nesmí zaměnit za datum účinnosti předpisu. Upomínka přezkumu neznamená automatické zrušení dokumentu.

Kompatibilita se současným AKB

Sada používá YAML hlavičku slučitelnou se základními poli `stratos-okf-v1`. Nástroj OKF dnes zpracovává jen vyjmenovaná pole; redakční údaje `documentation_profile`, `documentation_kind`, `document_revision`, `target_environment`, `applies_to` a `reviewed_on` automaticky nepřenáší všechny.

Při řízeném vložení se musí zkontrolovat jejich mapování do metadat dokumentu, případně zůstanou čitelně v obsahu. Nelze předpokládat, že pouhé přidání YAML vytvoří nové filtry, přístupové role nebo datum účinnosti. Tato sada nemění schéma API ani chování importéru. Dokud není přenos a vyhledání konkrétního pole ověřeno, nesmí na něm stát bezpečnostní či verzovací rozhodnutí.

Osnova kvalitního postupu

Každý postup má jasný účel, určení čtenáře, předpoklady, číslované kroky, očekávaný výsledek, chybové stavy a odpovědnou podporu. Každý krok říká, co uživatel udělá a jak pozná úspěch. Používejte skutečné názvy ovládacích prvků ověřené v daném vydání.

- Jedna kapitola řeší jednu úlohu. Nadpis odpovídá běžné otázce uživatele.
- Zkratku při prvním použití vysvětlíte; do textu přirozeně zahrňte běžné synonymum.
- Tabulky mají hlavičky a jednotky; částka vždy uvádí měnu a DPH, je-li relevantní.
- Obrázek doplňuje text, nenese jedinou informaci potřebnou k provedení úkolu.
- Příkazy mají předpoklady, rozsah dopadu a ověření. Destruktivní krok musí mít schválení a obnovu.
- Neuvádějte hesla, tokeny, privátní klíče ani reálné osobní údaje v příkladech či snímcích.
- Fakt, doporučení, návrh a neověřený předpoklad musí být rozlišitelné.
- Návod popisuje současné chování aplikace. Neobsahuje neaktivní funkce, pracovní poznámky autora ani nesouvisející interní záznamy.
- Instalační návrh může popsat volitelný režim, ale musí uvést podmínky jeho aktivace a neprovedené testy. Podpora v kódu, nasazení a úspěšná akceptace jsou tři odlišné skutečnosti. Konkrétní prostředí se nesmí označit za ověřené jen podle zdrojového kódu.
- Do zákaznické sady zahrnujte pouze soubory uvedené v jejím schváleném seznamu. Stejnou kontrolou musí projít PDF, přílohy a distribuční ZIP.

U identity popište zvolený režim, vlastníka přihlášení, nezávislou autoritu oprávnění, délku relace a výpadkové chování. Rozlišujte uživatelské a služební klienty a přístup zaměstnance od externí osoby. Konkrétní issuer, tajné hodnoty, skutečné uživatelské účty a výsledky provozních kontrol patří do chráněného instalačního protokolu, nikoli do obecné šablony pro další zákazníky.

Markdown, PDF a přílohy

Kanonický zdroj je jeden: Markdown nebo jiný spravovaný originál. PDF je odvozený čitelný výstup stejné revize, nikoli samostatně upravovaný dokument. U PDF se eviduje jeho vlastní kontrolní součet a vazba na konkrétní revizi zdroje. Hash zdroje a hash PDF přirozeně nejsou stejné.

Současný AKB podporuje Markdown jako dokument. Ovládací prvek „Stáhnout zdroj“ stáhne původní soubor. Automatický převod celého Markdown dokumentu do PDF zatím v této cestě

není; Office má vlastní konverzi do PDF. Proto předávací sada obsahuje předem vytvořené PDF. Chcete-li jej nabídnout také v AKB, vložte jej řízeně jako odpovídající odvozený soubor či svázanou přílohu a ověřte dostupnou vazbu a autorizaci. Nevydávejte dva nezávisle indexované exempláře za dva různé důkazy.

Formulář, obrázek nebo datový slovník se připojuje k přesné verzi návodu. Změna použitelnosti přílohy vyžaduje novou vazbu v nové verzi. Distribuční ZIP je obal pro předání; nenahrazuje jednotlivé dohledatelné dokumenty v AKB.

Vzory nejsou provozní fakta

Prázdné vzory jsou samostatně dohledatelné dokumenty s názvem „Vzor“, oblastí vzor a odpovídajícím tagem. Jejich účelem je odpovědět „kde je šablona“, nikoli „jaký máme server“. Zástupné hodnoty se označují DOPLNIT; nesmějí být vydány jako skutečná konfigurace.

Současná sada nezavádí automatický zákaz využití šablon retrieverem. Proto je nutný negativní test Chatu před publikací vzorů do jeho korpusu. Pokud Chat použije vzor jako provozní důkaz, vzory se do té doby zpřístupní jen v dokumentovém režimu, který je prokazatelně vylučuje z odpovědí, nebo zůstanou neveřejným konceptem. Samotný tag není bezpečnostní filtr.

Přístup, publikace a nová revize

Kategorie dokumentace není role. Externí čtenář dostává jen schválený rozsah pro příslušnou aplikaci a dokumenty; označení `internal` ani `application_id` mu samo žádný přístup nedává. Přílohy, náhledy, download a citace musí mít nejvýše stejný přístup jako zdroj.

Nové dokumenty se vkládají jako koncept. Autor či vlastník ověří text a použitelnost; oprávněná role provede potřebné schválení a publikaci. U běžných manuálů není potřeba vytvářet další organizační role nad rámec schváleného modelu. Soubory této sady mají záměrně status: `draft`.

Nové vydání vzniká jako další verze stejného dokumentu. Zachová se historie, přesné citace a staré přílohy. Před publikací se uvede, zda nové znění nahrazuje dosavadní návod, nebo platí souběžně pro jinou verzi aplikace. Chat nemá použít návod pro jinou verzi, pokud jeho použitelnost není potvrzena; má si vyžádat upřesnění.

Kontrola před vydáním

1. Žádné nevyplněné údaje mimo samotné vzory; identita, vlastník a revize jsou jednoznačné.
2. Postup provedl nebo ověřil kompetentní člověk pro uvedený release; neprovedené testy jsou přiznány.
3. Odkazy a přílohy vedou na správný dokument a verzi, ne na lokální cestu autora.
4. PDF je úplné, čitelné, bez přetékajících tabulek a odpovídá zdroji.
5. Přístupy a neviditelnost konceptu se ověřily pod cílovým čtenářem.
6. Obecný balíček neobsahuje název zákazníka, skutečné účty, interní adresy ani zákaznické poznámky; kontrola zahrnuje metadata, PDF, odkazy a názvy souborů.
7. Vyhledání běžnou otázkou, otevření citace a negativní dotaz bez podkladu dopadly správně.

Praktické vložení této sady popisuje [postup importu a ověření](#).

AKB: vložení a ověření předávací dokumentace

Revize 1.3 | Řízené vložení dokumentační sady do AKB

Předpoklady

Potřebujete oprávnění k vložení dokumentů, funkční skener a schválené publikum. Před založením konceptu vyberte z adresáře gestora a odlišného schvalovatele. Stejný účet v obou rolích zablokuje odeslání; kontrolu neobcházejte ani jako administrátor.

Dokumenty uvádí [předávací list](#) a příložená inventura `akb-stratos-dokumentacni-sada.json`. Inventura není příkazem k importu. Předání souborů neznamená jejich zveřejnění; publikovat smí pouze oprávněná osoba.

1. Ověřte obsah a duplicity

1. Porovnejte soubory s kontrolními součty distribučního balíčku.
2. V Registry vyhledejte stabilní `external_ref` a případný původní název. Existujícímu dokumentu vytvořte novou verzi, nikoli nový záznam.
3. Odlište provozní návrhy, metodiku a vzory. Tato sada je návrh pro interní pilot, nikoli schválený popis již nasazeného prostředí zákazníka.
4. Ověřte, kdo bude text posuzovat za AKB, STRATOS a zákazníka. Označení týmu v souboru není přidělení oprávnění konkrétní osobě.
5. Nová verze zachová identitu dokumentu, příjemce a odpovědnosti, pokud vlastník neschválil jejich změnu. Schválení dřívějšího obsahu se nepřenáší na upravený text.

2. Vložte originál bezpečnou cestou

Použijte aktuální dokumentové UI nebo dokumentované autentizované intake API. Každý soubor projde validací a ClamAV. Při `FOUND`, chybě nebo timeoutu se dokument nesmí považovat za čistý ani zpřístupnit.

Dokumenty vkládejte pouze přes autorizované rozhraní AKB. Přímý zápis do databáze, objektového úložiště nebo indexu nenahrazuje kontrolovaný příjem a není přípustnou cestou publikace.

MD je originál. Má-li být dostupné PDF, použijte dodaný odvozený soubor stejné revize a svázání s přesnou verzí zdroje dostupné v řízeném workflow. Pokud aktuální obrazovka nepodporuje správnou vazbu, neřešte to dvěma nesouvisejícími publikovanými kopiemi; ponechte PDF v distribučním balíčku do vyřešení vazby.

3. Zkontrolujte metadata a přílohy

Zkontrolujte název, `external_ref`, aplikaci, typ, jazyk, vlastníka a klasifikaci. Redakční metadata v YAML nemusí být automaticky převzata: zejména revizi dokumentace, prostředí a použitelnost ověřte v uloženém dokumentu i jeho textu. Skutečnou účinnost a termín revize nastavte až podle rozhodnutí vlastníka, nikoli automaticky podle data importu.

Přílohy, PDF a formuláře musí být spojeny s přesnou verzí. U nové revize nesmějí staré citace začít otevírat nový soubor. Zaznamenejte výsledná ID dokumentu a verze do předávacího protokolu mimo obecnou šablonu.

4. Nastavte příjemce a publikujte

- Návrhy a nevyplněné šablony nezpřístupňujte automaticky všem zaměstnancům.
- Pro schválenou metodiku a vzory určete cílové autory; ověřte jejich čitelnost i chování Chatu.
- U dokumentů určených externí firmě ověřte konkrétní grant a Information Policy včetně příloh. Nerušte užší omezení jiných dokumentů.
- Schválení se vztahuje jen na určené dokumenty a verze, nikoli na další provozní, právní nebo bezpečnostní podklady.

Po věcné kontrole provede oprávněná osoba odpovídající schválení a publikaci. Běžné manuály nevyžadují krok „Navrhnout pravidla“ v Controlled Rules. Publikace metodiky nepublikuje automaticky dokumenty vytvořené podle ní.

Ověřte, že se konkrétní nová verze objeví v přehledu přiřazeného schvalovatele a ve vlastních dokumentech gestora, pokud tyto pracovní přehledy obsahuje cílové vydání. Pokud se úkol nezobrazí nebo nelze bezpečně zahájit revizi, ponechte verzi jako koncept a předejte její odkaz oprávněnému schvalovateli. Neobcházejte kontrolu přímou změnou stavu v databázi. E-mail není důkazem přiřazení ani schválení.

5. Ověřte skutečné použití

Test	Očekávaný výsledek
„Jaké prostředí je navrženo pro pilot AKB a STRATOS u zákazníka?“	Interní síť; návrhové kapacity označené jako návrh, nikoli měření.
„Je pro pilot potřebný veřejný přístup z internetu?“	Ne; odkaz na infrastrukturní návrh.
„Je Keycloak povinný? Připojuje se AKB přímo do AD?“	Keycloak je možnost externího OIDC. Volitelná identity služba STRATOS vyžaduje akceptaci; AKB k LDAP nepřistupuje.
„Jak dlouho budu přihlášen a obnoví se lhůta přechodem do Chatu?“	Cílové limity 30/90 dní, krátká relace 8/24 hodin; přechod ani refresh neobnovuje absolutní strop.
„Má externí dodavatel automaticky všechny směrnice?“	Ne; potřebuje výslovný grant a příslušnou Information Policy.
„Je nové SSO u zákazníka už aktivní?“	Sada je podklad k instalaci, nikoli provozní protokol; bez dalšího důkazu nesmí tvrdit aktivaci.
„Kde najdu vzor uživatelského návodu?“	Odkaz na skutečně vložený vzor, nikoli vymyšlený formulář.
„Jak mám pojmenovat dokumentaci aplikace?“	Metodika a konkrétní jmenná konvence.
„Jaký přesný server a IP už máme u zákazníka?“	Bez dalšího schváleného podkladu nesmí převzít placeholder ani návrh jako skutečnost.
„Jaká verze STRATOS je právě nasazená u zákazníka?“	Tato sada to nedokládá; bezpečné přiznání chybějícího podkladu.
„Kolik máme rozpočtových akcí?“	Živý autorizovaný Budget zdroj, nikoli manuál.
Uživatel bez grantu otevře odkaz/citaci/PDF	Bez vydání chráněného obsahu.
Nová revize stejného dokumentu	Starší citace zachová starou verzi; běžný dotaz používá odpovídající účinný návod.

Ověřte MD i PDF po stažení, hledání podle aplikace a běžných synonym, citaci přesné verze a nepoužití konceptů. Vzor s DOPLNIT nesmí poskytovat provozní fakta. Samotný úspěšný import ani nalezení souboru ve fulltextu není úspěšná akceptace Chatu.

Výstup a řešení neúspěchu

Protokol uvádí prostředí, čas, release AKB, ID a verze dokumentů, výsledek skenu, přístupový profil a testy. Nesmí obsahovat tokeny, cookie ani citlivý obsah. Při chybě skenu, přílohy, autorizace nebo citace dokument nepublikujte a předejte nález vlastníkovu AKB. Zachovejte správné publikované verze i historii; nepoužívejte neověřenou náhradní cestu.

Vzor: uživatelský postup aplikace

Revize 1.3 | Vzor pro autory; není návodem konkrétní aplikace

Jak vzor použít

Osnova není provozní návod. Novému dokumentu přiďte název, `external_ref`, aplikaci, revizi a vlastníka. Nahradte DOPLNIT a ověřte ovládací prvky, oprávnění i výsledek podle [metodiky](#).

Identifikace nového návodu

Pole k vyplnění	Hodnota autora
Název úlohy a aplikace	DOPLNIT
Pro koho je postup určen	DOPLNIT
Verze aplikace a prostředí	DOPLNIT
Revize návodu, vlastník, datum ověření	DOPLNIT

Účel

DOPLNIT: Co uživatel dokončí. Jedna krátká věta, nikoli obecný popis produktu.

Předpoklady

DOPLNIT: Potřebný přístup, stav záznamu, vstupní údaje a případná schválení. Neukládejte sem heslo ani token.

DOPLNIT: Centrální přihlášení, přechod mezi aplikacemi a bezpečné odhlášení ze sdíleného zařízení podle ověřeného vydání. Přihlášení samo nezvyšuje oprávnění.

Postup

- DOPLNIT: Kde začít a jak poznat správnou obrazovku.
- DOPLNIT: Jaká pole nebo volby změnit; uvést jednotky, je-li to relevantní.
- DOPLNIT: Jak potvrdit operaci a co se tím skutečně provede.

Obrázek použijte jen jako doplněk s popisem, bez osobních údajů. Důležité informace musí být i v textu.

Ověření výsledku

DOPLNIT: Konkrétní stav nebo údaj, který potvrzuje úspěch; kdo jej uvidí a zda následuje schvalování.

Když se úkon nepodaří

Projev	Bezpečný další krok
DOPLNIT	DOPLNIT

DOPLNIT: Jak zjistit, zda se operace již provedla, než ji uživatel zopakuje. Nesmí vzniknout duplicitní požadavek.

Odkazy a dohledání odpovědi

DOPLNIT: Odkaz na konkrétní přílohu a její použitelnost, skutečné kontaktní místo podpory a související postup.

DOPLNIT: Dvě běžně formulované otázky, na které text opravdu obsahuje odpověď. Zkontrolovat nalezení návodu, citaci a přístup cílové role v AKB.

Vzor: instalační postup aplikace

Revize 1.3 | Vzor pro autory; není instalačním příkazem

Použití vzoru

Jde o osnovu pro vlastníka instalace, ne o schválený postup konkrétního prostředí. Podle [metodiky](#) založte dokument s vlastní identitou a nahradte všechny údaje DOPLNIT.

Cíl, verze a rozsah změny

DOPLNIT: Aplikace, přesné vydání, cílové prostředí, vlastník, požadované oprávnění a očekávaný dopad na dostupnost. Rozlišit první instalaci od aktualizace.

Předpoklady

Oblast	Požadavek a způsob ověření
VM, CPU, RAM, disk	DOPLNIT: doložená kapacita, rezerva a zdroj měření
Databáze a objektové úložiště	DOPLNIT: oddělení dat, kompatibilní verze
Identita, DNS a TLS	DOPLNIT: zvolený issuer, režim, registrace klientů, interní adresy, důvěra a správcí
Síťová spojení	DOPLNIT: zdroj, cíl, port, směr, účel
Záloha a obnova	DOPLNIT: ověřený bod obnovy a návratový postup
Artefakty a přístupové údaje	DOPLNIT: ověřený zdroj image; pouze odkaz na správu secretů

Konfigurace

DOPLNIT: Názvy proměnných, význam, povinnost a bezpečné výchozí hodnoty. Hodnoty secretů, soukromé klíče a produkční connection stringy sem nepatří. Popište, co se při chybě konfigurace odmítne spustit.

Provedení

- DOPLNIT: Ověření vydání, integrity artefaktů a dokončených kontrol.
- DOPLNIT: Příprava dat a zálohy; podmínky přerušení.
- DOPLNIT: Migrace a start, včetně pořadí závislostí.
- DOPLNIT: Zdraví služeb, skutečná připravenost a minimální uživatelský test.

Příkazy doplňte až po ověření v daném prostředí. Uveďte pracovní adresář, účet, dopad a očekávaný návratový stav. Zástupný příkaz se nesmí tvářit jako připravený produkční příkaz.

Akceptace

DOPLNIT: Test přihlášení, minimálních oprávnění, čtení a zápisu, zálohy a hlavní integrace. Ke každému testu uveďte očekávání, skutečný výsledek, datum a vydání. Neprovedené testy označte.

DOPLNIT: U centrálního SSO otestovat přechod mezi aplikacemi, politiku zapamatování, časové stropy, změnu uživatele a odvolání relace. Volitelný režim identity aktivovat pouze po ověření všech browser a service klientů pro daný profil. Neúspěšný nebo neprovedený test není souhlas k přepnutí.

Selhání a návrat

DOPLNIT: Kdy zastavit, kdo rozhoduje o návratu, co lze vrátit a které migrace jsou nevratné. Návrat image automaticky nevrací databázi. Nikdy nenahrazujte obnovu mazáním dat.

Předání

DOPLNIT: Běžící verze, vlastník služby, podpora, monitoring, ověřená záloha a známá omezení. Auditní protokol neobsahuje secrets.

Vzor: provozní postup a obnova aplikace

Revize 1.3 | Vzor pro autory; není oprávněním k zásahu nebo obnově

Použití vzoru

Osnova není provozní runbook. Založte vlastní dokument podle [metodiky](#). Správce musí před použitím vyplnit a ověřit údaje DOPLNIT.

Služba a odpovědnost

DOPLNIT: Aplikace, prostředí, verze, vlastník, podpora, doba podpory a oprávnění ke změně. Uvedte schválené RPO a RTO a od kterého okamžiku se počítají; návrh není SLA.

Běžný provoz

Kontrola	Frekvence	Očekávání	Postup při odchylce
Dostupnost a readiness	DOPLNIT	DOPLNIT	DOPLNIT
Fronty, latence, disk	DOPLNIT	DOPLNIT	DOPLNIT
Zálohy a test obnovy	DOPLNIT	DOPLNIT	DOPLNIT
OIDC, TLS, relace a přístupová projekce	DOPLNIT	DOPLNIT	DOPLNIT

Rozpoznání incidentu

DOPLNIT: Příznak pro uživatele, bezpečné read-only diagnostické kontroly, korelační ID a eskalace. Nezveřejňujte obsah dokumentů, prompty ani autentizační hodnoty v logu incidentu.

Zálohovaná data

DOPLNIT: Kanonická data a obnovitelné indexy; databáze, soubory, konfigurace, identity a chráněné klíče. Bod obnovy, retence, šifrování a přístup. Záloha bez testu nedokazuje obnovitelnost.

Obnova

- DOPLNIT: Schválení a izolace cílového prostředí; zabránění nechtěným zápisům.
- DOPLNIT: Výběr konzistentního bodu a ověření integrity zálohy.
- DOPLNIT: Pořadí obnovy závislostí a dat; bezpečné zpřístupnění klíčů mimo dokument.
- DOPLNIT: Kontrola vazeb, autorizace, historie a funkčních testů před otevřením služby.
- DOPLNIT: Kritéria rozhodnutí o obnovení provozu a záznam dosaženého RPO/RTO.

DOPLNIT: Obnova zvoleného OIDC, revokací a časových stropů relací; ověření grantů a zneplatnění neobnovitelných relací. Obnova nesmí oživit odebraný přístup.

Kdy nepokračovat

DOPLNIT: Chybějící záloha, jiná verze schématu, neověřené klíče, neúplné objekty nebo selhání autorizace. Definujte zachování důkazů a další odpovědnost; žádný automatický destruktivní pokus.

Záznam ověření

DOPLNIT: Datum, izolované prostředí, vydání, rozsah dat, výsledky, trvání, schválení a známé odchylky. Vzor bez výsledků není důkazem provedeného restore testu.

Vzor: technická reference a integrace aplikace

Revize 1.3 | Vzor pro autory; nepopisuje existující API

Použití vzoru

Tato osnova sama nezavádí žádný endpoint, kontrakt ani oprávnění. Založte vlastní referenci podle [metodiky](#) a každý údaj DOPLNIT doložte autoritativním schématem nebo implementací.

Rozsah a verze

DOPLNIT: Aplikace, komponenta, vydání, revize kontraktu, podporované prostředí, vlastník rozhraní a odkaz na strojové schéma. Rozlišit stabilní API od návrhu a od interního nepublikovaného rozhraní.

Identity a hranice přístupu

DOPLNIT: Typ klienta, ověřovaná audience, minimální role/scopes, pravidla autorizace každé operace a tenant boundary. Žádné bearer tokeny ani client secrets v příkladech.

DOPLNIT: Výslovně schválený issuer a discovery, oddělená validace access a ID tokenu, PKCE a nonce u browser klienta, časové limity relace a chování při neplatném podpisu nebo revokaci. Jde-li o volitelný režim, uvést přesné podmínky jeho aktivace a kompatibility bez automatického přepnutí.

Operace a parametry

Operace	Metoda a cesta	Parametry a limity	Výsledek
DOPLNIT	DOPLNIT	DOPLNIT	DOPLNIT

DOPLNIT: Povinná pole, enum hodnoty, null versus prázdný seznam, datum a časové pásmo, jednotky, chybové kódy a stránkování. Příklady musí být syntetické a musí projít validací proti uvedenému schématu.

Úplnost, opakování a konzistence

DOPLNIT: Idempotence, retry, timeout, kurzor, vazba na snapshot a změny oprávnění. Jak klient pozná úplný výsledek a co nesmí tvrdit z částečné odpovědi.

Výpadkové chování

Situace	Bezpečný stav a reakce klienta
Neplatná identita nebo nedostatečný přístup	DOPLNIT
Výpadek zdroje či timeout	DOPLNIT
Nesoulad kontraktu nebo neúplná odpověď	DOPLNIT

Změny a ověření

DOPLNIT: Kompatibilita s předchozí verzí, vlastník změny, testy pozitivního i negativního chování a vydání, vůči kterému prošly. Vzorové hodnoty ani text „DOPLNIT“ nejsou provozní kontrakt.

Vzor: architektura a bezpečnost aplikace

Revize 1.3 | Vzor pro autory; není bezpečnostním posudkem

Použití vzoru

Jde o osnovu pro vlastníka aplikace a bezpečnostního posuzovatele. Nenahrazuje risk assessment ani schválení provozu. Podle [metodiky](#) založte dokument s novou identitou a vyplňte všechny údaje DOPLNIT.

Účel a hranice

DOPLNIT: Co aplikace řeší, co naopak neřeší, pro koho je určena a ke kterému vydání a prostředí se popis vztahuje. Odlišit návrh od skutečně ověřeného stavu.

Komponenty a toky dat

Komponenta	Odpovědnost	Kanonická data	Závislosti
DOPLNIT	DOPLNIT	DOPLNIT	DOPLNIT

DOPLNIT: Čitelný diagram a jeho textový popis; uživatel, vstupní bod, interní služby, data, externí služby a hranice důvěry. Uvést směr komunikace a účel, ne pouze seznam ikon.

Identity a klasifikace

DOPLNIT: Autorita identity, relace, udělení a odebrání oprávnění, účty služeb, klasifikace dat a přístupy externích čtenářů. Rozlišit roli od rozsahu dat. Popsat přístupy ke zdroji i odvozeným souborům a indexům.

DOPLNIT: Výchozí a případný volitelný OIDC režim, centrální politika relace, nezávislá přístupová projekce, oddělení uživatelských a služebních klientů a zákaz slučování identity podle e-mailu. Uvést, která služba smí přistupovat do adresáře a která pouze ověřuje OIDC. Odlišit existenci implementace od aktivace a akceptace v daném prostředí.

Síť, secrets a monitoring

DOPLNIT: Prostupy, TLS, správa důvěry, způsob distribuce a rotace tajných údajů. Konkrétní secret hodnoty se uvádějí pouze v určeném chráněném úložišti, nikdy zde. Popsat sběr bezpečných technických metadat, audit a odpovědnost za alerty.

Hrozby a omezení

Riziko	Opatření	Důkaz nebo neověřená podmínka	Vlastník
DOPLNIT	DOPLNIT	DOPLNIT	DOPLNIT

Zahrnout neoprávněné čtení, podvržený zdroj, chybný upload, ztrátu dat, výpadek závislosti a přístup při změně role. Tvrzení „bezpečné“ bez důkazu nestačí.

Kontinuita a změny

DOPLNIT: Autoritativní zálohy, obnova, závislost na klíších, schválené RPO/RTO, související provozní runbook a podmínky nové bezpečnostní kontroly po změně.

Závěr posouzení

DOPLNIT: Co bylo skutečně ověřeno, co zůstává otevřené, kdo rozhoduje a pro jaké vydání. Bez vyplnění nejde o pozitivní bezpečnostní stanovisko.