

Auslaufmengen aus Öffnungen verschiedener Größe



Bewährt bis ins Detail.

	Lite	r in der	Kubikmeter pro	
mm	Minute	Stunde	Tag	Monat
0,5	0,33	20	0,48	14,4
1,0	0,97	58	1,39	41,6
1,5	1,82	110	2,64	79,0
.,,2	.,02		2,0 .	, ,,,
2,0	3,16	190	4,56	136,0
2,5	5,09	305	7,30	218,0
3,0	8,15	490	11,75	351,0
3,5	11,30	680	16,30	490,0
4,0	14,80	890	21,40	640,0
4,0	14,00	890	21,40	040,0
4,5	18,20	1100	26,40	790,0
5,0	22,30	1340	32,00	960,0
5,5	26,00	1560	37,40	1120,0
	20,00	.555	37,10	1120,0
6,0	30,00	1800	43,20	1300,0
6,5	34,00	2050	49,10	1478,0
7,0	39,30	2360	56,80	1700,0
	,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,-

Obige Zahlenwerte gelten

bei 5 bar Betriebsdruck mit 100 %

bei 4 bar Betriebsdruck mit 89 %

bei 3 bar Betriebsdruck mit 77 % bei 2 bar Betriebsdruck mit 63 %

bei 1 bar Betriebsdruck mit 45 %

Alle Angaben ohne Gewähr!