

Key-Value Store v1

Multithread, sezioni critiche, safety e liveness

Architetture dei Sistemi Distribuiti

Lezione 10

Nuovo scenario:

- stesso servizio key-value;
- piu' client simultanei;
- un thread per connessione;
- stato interno condiviso.

Il problema centrale non e' piu' la sintassi del protocollo, ma la correttezza degli interleaving.

Perche' questa tappa

La concorrenza rende visibili nuovi rischi:

- race condition;
- lost update;
- osservazione di stato incoerente;
- lock troppo larghi che peggiorano liveness.

Nuovo comando utile: INCR

Introduciamo:

- INCR <key>

Questo comando rende esplicito un percorso read-modify-write:

- 1 leggere il valore attuale;
- 2 calcolare il nuovo valore;
- 3 riscrivere il risultato.

Interleaving unsafe

Stato iniziale:

```
counter = 10
```

Possibile interleaving:

```
T1: read counter -> 10  
T2: read counter -> 10  
T1: write counter <- 11  
T2: write counter <- 11
```

Risultato: un incremento si perde.

Safety

Non accade mai qualcosa di scorretto.

Nel nostro contesto:

- niente lost update su INCR;
- stato condiviso sempre coerente;
- operazioni osservano una disciplina di serializzazione chiara.

Liveness

Il sistema continua a fare progresso.

Nel nostro contesto:

- i thread non restano bloccati per sempre;
- il server continua a servire richieste;
- la sezione critica non deve inglobare I/O di rete.

Tre famiglie:

- read-only: GET, EXISTS, KEYS;
- write semplici: SET, DELETE;
- read-modify-write: INCR.

Il percorso piu' delicato e' INCR.

Idea chiave:

- non basta proteggere la scrittura finale;
- va protetta tutta la sequenza logica;
- il lock deve coprire read, compute e write.

Una richiesta INCR puo' essere vista come automa:

- Idle -> ReadCurrent -> ComputeNext -> WriteBack -> Reply

Nella versione safe:

- Idle -> AcquireLock -> ReadCurrent -> ComputeNext -> WriteBack -> ReleaseLock -> Reply

In un software concorrente il contratto non dipende solo dall'API.

Dipende anche da:

- quali interleaving sono ammessi;
- quali porzioni di codice sono atomiche;
- quali proprietà di safety e liveness vengono difese.

Lavoro richiesto:

- ① analizzare la versione unsafe;
- ② riprodurre una race con `stress_incr.py`;
- ③ introdurre lock e sezioni critiche;
- ④ discutere l'effetto sui percorsi di safety e liveness.