

Урок 1: Первая страничка на React

От установки до GitHub Pages за 3,5 часа

- Цель: сделать персональную страницу и опубликовать в интернет
- Формат: пошагово, простым языком, с готовыми командами
- Пример результата: <https://vologjanka.github.io/bCard/>

0:00-0:10 — Старт урока

Реплика преподавателя (дословно):

Сегодня вы сделаете свою первую страницу на React и опубликуете ее в интернете.

В конце урока у каждого будет ссылка на свой сайт.

Если что-то не работает — это нормально.

В программировании ошибки не мешают, они помогают понять, что поправить.

Действия: показать пример и план занятия.

Тайминг занятия (210 минут)

- 00:00-00:20 — сайт / React / Git
- 00:20-01:10 — установка Cursor, Node.js, Git
- 01:10-01:35 — создание проекта и запуск
- 01:35-02:20 — компоненты + CSS Modules
- 02:20-02:45 — компоновка и адаптив
- 02:45-03:10 — Git/GitHub (init -> commit -> push)
- 03:10-03:30 — GitHub Pages (deploy)

0:10-0:25 — Что такое сайт и React

Реплики:

Сайт — это то, что браузер рисует из кода (HTML/CSS/JS).

React — это способ собирать сайт из блоков.

Один блок называется компонент. Компонент как LEGO-деталь.

Сегодня собираем страницу из 3 компонентов: `FullName`, `ProfilePhoto`, `AboutMe`.

0:25-1:05 — Установка ПО

Cursor

1. <https://cursor.com>
2. Скачать для Windows
3. Установить и запустить

Node.js LTS

1. <https://nodejs.org>
2. Установить LTS (20+ или 22+)
3. Проверка:

```
node -v  
npm -v
```

1:10-1:35 — Создание и запуск проекта

Реплика:

Сейчас создадим проект одной командой, установим зависимости и запустим сайт локально.

```
cd C:\js\react\bCard
npm create vite@latest my-app -- --template react-ts
cd my-app
npm install
npm run dev
```

Открыть адрес из терминала (localhost:5173 или другой порт).

1:30-1:45 — Структура проекта

- `src` — основной код приложения
- `public` — статические файлы (фото, иконки)
- `package.json` — паспорт проекта: зависимости и скрипты

Важно: если вы не в папке с `package.json`, `npm`-команды не сработают.

package.json — разбор простыми словами

```
{
  "name": "my-app",
  "private": true,
  "version": "0.0.0",
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "tsc -b && vite build",
    "preview": "vite preview",
    "predeploy": "npm run build",
    "deploy": "gh-pages -d dist"
  }
}
```

- `name` — имя проекта
- `version` — версия проекта
- `private` — запрет публикации в npm

package.json — зависимости и скрипты

- `scripts` — команды проекта (`npm run ...`)
- `dependencies` — без них сайт не работает
- `devDependencies` — инструменты разработки

Связка файлов:

- `package.json` — что нужно установить
- `package-lock.json` — что установилось точно

1:45-2:05 — Компонент ProfilePhoto

```
import styles from './ProfilePhoto.module.css'

function ProfilePhoto() {
  return (
    <section className={styles.photoCard} aria-label="Фото">
      <img
        className={styles.photo}
        src={` ${import.meta.env.BASE_URL}myfoto.jpg`}
        alt="Фото Дувановой Ирины"
      />
    </section>
  )
}

export default ProfilePhoto
```

`BASE_URL` нужен, чтобы картинки корректно работали на GitHub Pages.

2:05-2:20 — CSS для ProfilePhoto

```
.photoCard {  
  width: fit-content;  
  max-width: 100%;  
  text-align: center;  
  background: #ffffff;  
  border-radius: 12px;  
  padding: 16px 20px;  
  border: 2px solid #d8b4fe;  
  box-shadow: 0 8px 24px rgb(0 0 0 / 0.08);  
}  
  
.photo {  
  display: block;  
  width: min(100%, 420px);  
  height: auto;  
  border-radius: 12px;  
}
```

CSS объяснение (простыми словами)

- `width` / `max-width` — ограничивают размер блока
- `padding` — внутренние отступы
- `border` — рамка
- `border-radius` — скругление углов
- `box-shadow` — тень
- `display: block` — убирает лишние отступы у картинки
- `height: auto` — сохраняет пропорции фото

2:20-2:50 — AboutMe и FullName

AboutMe.tsx + AboutMe.module.css

Блок с фактами о себе, аккуратные отступы через `margin`.

FullName.tsx + FullName.module.css

Крупный фигурный заголовок:

- `font-size: clamp(34px, 6vw, 56px)` — адаптивный размер
- `font-family: 'Brush Script MT', 'Segoe Script', cursive`
- `font-weight: 700` — жирность

2:50-3:05 — Сборка страницы

```
import './App.css'
import AboutMe from './components/AboutMe'
import FullName from './components/FullName'
import ProfilePhoto from './components/ProfilePhoto'

function App() {
  return (
    <main className="page">
      <FullName />
      <section className="content-row">
        <ProfilePhoto />
        <AboutMe />
      </section>
    </main>
  )
}
```

App.css — макет и адаптив

```
.page { display: flex; flex-direction: column; gap: 16px; }  
.content-row { display: flex; gap: 16px; width: 100%; }  
@media (max-width: 900px) {  
  .content-row { flex-direction: column; }  
}
```

- `flex` — гибкая раскладка
- `gap` — расстояние между блоками
- `@media` — правила для телефона/планшета

3:05-3:20 — Git + GitHub

```
cd C:\js\react\bCard
git init
git add .
git commit -m "Initial commit"
git remote add origin https://github.com/<username>/<repo>.git
git branch -M main
git push -u origin main
```


3:20-3:30 — Deploy на GitHub Pages

vite.config.ts :

```
export default defineConfig({  
  base: './',  
  plugins: [react()],  
  server: { host: 'localhost', port: 3000, open: true }  
})
```

Скрипты и команды:

```
cd C:\js\react\bCard\my-app  
npm install -D gh-pages  
npm run deploy
```

GitHub -> Settings -> Pages -> gh-pages / (root) .

Финальная памятка для ученика

Запуск:

```
npm install  
npm run dev
```

Git:

```
git add .  
git commit -m "message"  
git push
```

Публикация:

```
npm run deploy
```

Главная мысль: сначала рабочая структура, потом красота.