

Situação	Finalizada
Iniciado	domingo, 12 out. 2025, 14:28
Concluído	domingo, 12 out. 2025, 14:50
Duração	21 minutos 11 segundos
Nota	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em um sistema com SysV init, que comando mostra o nível de execução atual do sistema?

- ☐ a. show-level
- ☐ b. init --level
- ☐ c. telinit
- ☒ d. runlevel ✓
- ☐ e. sudo init

A resposta correta é: runlevel

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00



Que comando pode ser usado para atualizar as ligações e o cache de bibliotecas compartilhadas no sistema?

- ☐ a. link-update
- ☐ b. cache-update
- ☐ c. ldd
- ☐ d. ldcache
- ☒ e. ldconfig ✓

A resposta correta é: ldconfig

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando pode ser usado para determinar as bibliotecas compartilhadas das quais um dado comando depende?

- ☐ a. `lsdeps`
- ☐ b. `ldconfig`
- ☐ c. `librarylist`
- ☐ d. `listdeps`
- ☒ e. `ldd` ✓

A resposta correta é: `ldd`

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

No `systemd`, que comando é usado para listar as unidades de serviço disponíveis?

- ☒ a. `systemctl list-units` ✓
- ☐ b. `systemd list-units`
- ☐ c. `systemctl show-units`
- ☐ d. `systemd unit-list`
- ☐ e. `systemctl units`



A resposta correta é: `systemctl list-units`

Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em que diretório são armazenados os arquivos de configuração de unidades do `systemd`?

- ☐ a. `/etc/system.conf.d`
- ☒ b. `/lib/systemd/system` ✓
- ☐ c. `/lib/system.conf.d`
- ☐ d. `/etc/systemd/systemd.conf.d`
- ☐ e. `/etc/sysconfd`

A resposta correta é: `/lib/systemd/system`

Questão 6

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em um sistema controlado com systemd, que comando coloca o sistema em modo monousuário?

- ☐ a. `systemctl start single`
- ☐ b. `systemctl one`
- ☐ c. `systemctl runlevel one`
- ☐ d. `systemctl single-user`
- ☒ e. `systemctl isolate rescue.target` ✓

A resposta correta é: `systemctl isolate rescue.target`

Questão 7

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em que diretório devem ser armazenados arquivos de unidade do systemd criados localmente, ou seja, que não são instalados por nenhum pacote?

- ☐ a. `/usr/share/system`
- ☐ b. `/etc/system`
- ☒ c. `/etc/systemd/system` ✓
- ☐ d. `/usr/share/systemd`
- ☐ e. `/usr/local/systemd`



A resposta correta é: `/etc/systemd/system`

Questão 8

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual dos comandos abaixo reinicia o sistema depois de 15 minutos?

- ☐ a. `reboot +15`
- ☐ b. `shutdown -15`
- ☐ c. `shutdown +15`
- ☐ d. `shutdown -r 00:15`
- ☒ e. `shutdown -r +15` ✓

A resposta correta é: `shutdown -r +15`

Questão 9

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que arquivo permite especificar outros diretórios (além de `/lib` e `/usr/lib`) a serem pesquisados por `ldconfig`?

- ☐ a. `/etc/ld.conf`
- ☐ b. `/etc/ldconf`
- ☒ c. `/etc/ld.so.conf` ✓
- ☐ d. `/etc/lib.conf`
- ☐ e. `/etc/lib.cfg`

A resposta correta é: `/etc/ld.so.conf`

Questão 10

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que subcomando de `systemctl` faz com que um serviço seja iniciado no próximo boot do sistema?

- ☐ a. `startonboot`
- ☐ b. `activate`
- ☒ c. `enable` ✓
- ☐ d. `loadonboot`
- ☐ e. `start`

A resposta correta é: `enable`

