

Situação	Finalizada
Iniciado	domingo, 17 ago. 2025, 10:23
Concluído	domingo, 17 ago. 2025, 14:12
Duração	3 horas 49 minutos
Notas	7,00/7,00
Nota	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O arquivo `ceps.txt` contém os CEPs de vários endereços (cada linha contém um CEP). Qual comando pode ser usado para mostrar quantos CEPs distintos existem no arquivo?

- ☐ a. `sort ceps.txt | uniq -c`
- ☒ b. `sort -u ceps.txt | wc -l` ✓
- ☐ c. `count ceps.txt`
- ☐ d. `sort -uc ceps.txt`
- ☐ e. `uniq ceps.txt | wc -l`

A resposta correta é: `sort -u ceps.txt | wc -l`

**Questão 2**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Ao compilar o programa C `prog.c`, você recebe uma mensagem indicando que existe um erro na linha 138. Que comando pode ser usado para mostrar apenas a linha que contém o erro?

- ☐ a. `cat -n prog.c | grep 138`
- ☐ b. `tail -n 138 prog.c`
- ☐ c. `head -n 138 prog.c`
- ☒ d. `head -n 138 prog.c | tail -n 1` ✓
- ☐ e. `grep -l 138 prog.c`

A resposta correta é: `head -n 138 prog.c | tail -n 1`

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Ao ser usado o comando `cat -e MyFile.txt`, aparece um `$` no final de cada linha exibida. Sabendo que um registro de um arquivo texto representa uma linha desse arquivo, o que a saída do comando indica?

- ☐ a. O arquivo texto foi corrompido de alguma forma
- ☐ b. Os registros do arquivo texto terminam com o caracter ASCII NUL
- ☐ c. Os registros do arquivo texto terminam com o caracter ASCII `$`
- ☒ d. Os registros do arquivo texto terminam com o caracter ASCII LF ✓
- ☐ e. Os registros do arquivo texto têm um `$` ao final

A resposta correta é: Os registros do arquivo texto terminam com o caracter ASCII LF

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

`sem_wait()` e `sem_post()` são funções da biblioteca C que manipulam semáforos POSIX. As páginas de manual para essas funções podem ser encontradas em qual seção?

- ☐ a. O manual não documenta funções da biblioteca C
- ☐ b. 1
- ☐ c. `func`
- ☐ d. 2
- ☒ e. 3 ✓



A resposta correta é: 3

Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O que faz o comando `head -15 a1.txt`, onde `a1.txt` é um arquivo extenso?

- ☒ a. Exibe as 15 primeiras linhas do arquivo ✓
- ☐ b. Exibe as 15 últimas linhas do arquivo
- ☐ c. Exibe todas as linhas do arquivo, menos as 15 primeiras
- ☐ d. Exibe todas as linhas do arquivo, menos as 15 últimas
- ☐ e. Produz uma mensagem de erro

A resposta correta é: Exibe as 15 primeiras linhas do arquivo

Questão 6

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual o delimitador padrão usado pelo comando cut?

- ☐ a. vírgula
- ☒ b. tabulação ✓
- ☐ c. aspas
- ☐ d. espaço
- ☐ e. dois pontos (:)

A resposta correta é: tabulação

Questão 7

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando pode ser usado para mostrar apenas a arquitetura de processador do sistema?

- ☐ a. `uname -a`
- ☐ b. `proc`
- ☐ c. `sysarch`
- ☒ d. `uname -m` ✓
- ☐ e. `arch`

A resposta correta é: `uname -m`

