

Situação	Finalizada
Iniciado	domingo, 24 ago. 2025, 12:31
Concluído	domingo, 24 ago. 2025, 16:14
Duração	3 horas 42 minutos
Notas	11,00/11,00
Nota	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual comando pode ser usado para descompactar e extrair o conteúdo de um arquivo tar comprimido com gzip?

- ☒ a. `tar -xzf file.tgz` ✓
- ☐ b. `tar -vz file.tgz`
- ☐ c. `tar -xf file.tgz`
- ☐ d. `tar -zef file.tgz`
- ☐ e. `tar -fd file.tgz`

A resposta correta é: `tar -xzf file.tgz`

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00



Qual comando e opção do Bash podem ser usados para evitar que redirecionamentos de saída sobrescrevam acidentalmente arquivos existentes?

- ☐ a. `setoutput -f`
- ☒ b. `set -C` ✓
- ☐ c. `overwrite -n`
- ☐ d. `overwrite=no`
- ☐ e. `set -o overwrite`

A resposta correta é: `set -C`

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Você está tentando usar `rmdir` para remover um diretório, mas ainda existem vários arquivos e subdiretórios dentro dele. Supondo que você tenha certeza que deseja remover o diretório e todo o seu conteúdo, qual é o comando (com opções) que irá realizar essa tarefa?

- ☒ a. `rm -rf` ✓
- ☐ b. `rm -f`
- ☐ c. `rmdir -m`
- ☐ d. `rmdir -a`
- ☐ e. `rmdir -f`

A resposta correta é: `rm -rf`

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando deve ser usado para listar todos os arquivos no diretório atual que contêm a palavra `data` e possuem a extensão `.txt`?

- ☒ a. `ls *data*.txt` ✓
- ☐ b. `ls data*.txt`
- ☐ c. `ls data?.txt`
- ☐ d. `ls *data.txt`
- ☐ e. `ls ?data?.txt`

A resposta correta é: `ls *data*.txt`

**Questão 5**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando envia o conteúdo de `/etc/passwd` tanto para STDOUT quando para um arquivo de nome `passwordfile`?

- ☐ a. `cat /etc/passwd > passwordfile`
- ☐ b. `echo /etc/passwd | stdout > passwordfile`
- ☒ c. `cat /etc/passwd | tee passwordfile` ✓
- ☐ d. `var /etc/passwd | passwordfile`
- ☐ e. `cat /etc/passwd > passwordfile | stdout`

A resposta correta é: `cat /etc/passwd | tee passwordfile`

Questão 6

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual dos comandos abaixo descarta todas as mensagens de erro que eventualmente forem geradas?

- ☒ a. `sort SpaceOpera.txt 2> /dev/null` ✓
- ☐ b. `sort SpaceOpera.txt &> Zero`
- ☐ c. `sort SpaceOpera.txt 2> null`
- ☐ d. `sort SpaceOpera.txt > null`
- ☐ e. `sort SpaceOpera.txt > /dev/null`

A resposta correta é: `sort SpaceOpera.txt 2> /dev/null`

Questão 7

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Como você pode redirecionar STDERR para STDOUT em uma linha de comando no Bash?

- ☒ a. `2>&1` ✓
- ☐ b. `1>2`
- ☐ c. `1>&2`
- ☐ d. `>>`
- ☐ e. `>2`

A resposta correta é: `2>&1`

**Questão 8**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que opção pode ser usada com os comandos `mv` e `cp` para pedir confirmação antes de sobrescrever arquivos existentes?

- ☐ a. `-f`
- ☒ b. `-i` ✓
- ☐ c. `-Z`
- ☐ d. `-r`
- ☐ e. `-c`

A resposta correta é: `-i`

Questão 9

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual dos comandos abaixo pesquisa no arquivo `.bash_history` de cada usuário para determinar se foi invocado o comando `sudo`?

- ☐ a. `find /home -type history | xargs grep sudo`
- ☐ b. `find /home -name "bash_history" | grep sudo`
- ☐ c. `find -dir /home -name "bash_history" | grep sudo`
- ☒ d. `find /home -name ".bash_history" | xargs grep sudo` ✓
- ☐ e. `find /home/.bash_history | xargs grep sudo`

A resposta correta é: `find /home -name ".bash_history" | xargs grep sudo`

Questão 10

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando procura por diretórios com nomes começando com 2014 e que estão localizados abaixo do diretório atual?

- ☐ a. `find . -name "2014"`
- ☒ b. `find . -type d -name "2014*"` ✓
- ☐ c. `find . -type d -name "2014"`
- ☐ d. `find / -type d "2014"`
- ☐ e. `find . -type d -name 2014*`

A resposta correta é: `find . -type d -name "2014*"`

**Questão 11**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual comando `find` procura arquivos sob o diretório atual que foram modificados nas últimas 24 horas?

- ☐ a. `find ./ -type f -mtime +1`
- ☐ b. `find ./ type -f time 24`
- ☐ c. `find ./ -type f -mtime 24`
- ☒ d. `find ./ -type f -mtime 0` ✓
- ☐ e. `find ./ -mtime -1`

A resposta correta é: `find ./ -type f -mtime 0`