

Situação	Finalizada
Iniciado	domingo, 28 set. 2025, 14:39
Concluído	domingo, 28 set. 2025, 15:42
Duração	1 hora 2 minutos
Notas	25,00/25,00
Nota	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

No Ubuntu ou outra distribuição Linux baseada no Debian, que comando pode ser usado para automatizar as várias etapas necessárias para adicionar um usuário ao sistema?

- ☐ a. usermod
- ☒ b. adduser ✓
- ☐ c. newuser
- ☐ d. useradd
- ☐ e. passwd

A resposta correta é: adduser

**Questão 2**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que variável em `/etc/login.defs` controla o menor valor de GID usado no sistema?

- ☐ a. MIN_GID
- ☒ b. GID_MIN ✓
- ☐ c. FIRST_GID
- ☐ d. GROUPID_MIN
- ☐ e. GIDMIN

A resposta correta é: GID_MIN

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando pode ser usado pelo root para bloquear a senha da usuária alice?

- ☐ a. `passwd -b alice`
- ☒ b. `passwd -l alice` ✓
- ☐ c. `lockpw alice`
- ☐ d. `usermod -l alice`
- ☐ e. `pwlock alice`

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: `passwd -l alice`

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual dos comandos abaixo remove a expiração de uma conta?

- ☒ a. `sudo chage -E -1 username` ✓
- ☐ b. `sudo chage -E now username`
- ☐ c. `sudo chage -e now username`
- ☐ d. `sudo chage --noexpire username`
- ☐ e. `sudo chage -l username`



A resposta correta é: `sudo chage -E -1 username`

Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que opção para `useradd` deve ser usada para que o diretório home do usuário seja criado?

- ☐ a. `--dir`
- ☒ b. `-m` ✓
- ☐ c. `-h`
- ☐ d. `-x`
- ☐ e. `-a`

A resposta correta é: `-m`

Questão 6

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual opção do comando useradd inclui grupos adicionais para um usuário?

- ☐ a. -x
- ☐ b. -a
- ☐ c. -g
- ☒ d. -G ✓
- ☐ e. -l

A resposta correta é: -G

Questão 7

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual a melhor descrição para a relação entre UIDs e GIDs em um sistema Linux?

- ☒ a. Não existe relação direta entre o UID e o GID de um usuário. ✓
- ☐ b. O UID representa o usuário, enquanto o GID é um identificador único global de usuário.
- ☐ c. Cada usuário tem um UID e um GID que são iguais, e que são criados quando o usuário é criado.
- ☐ d. Em um sistema, o UID e o GID para um dado usuário são iguais.
- ☐ e. O UID de um usuário deve ser diferente do seu GID primário.



A resposta correta é: Não existe relação direta entre o UID e o GID de um usuário.

Questão 8

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual é a forma correta para criar um array em um script Bash?

- ☒ a. `ARRAY=(val1 val2)` ✓
- ☐ b. `ARRAY{0}="val1"`
- ☐ c. `ARRAY_PUSH($ARRAY, "val1", "val2");`
- ☐ d. `ARRAY={ val1, val2 }`
- ☐ e. `ARRAY="val1 val2"`

A resposta correta é: `ARRAY=(val1 val2)`

Questão 9

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Se o comando interno `test` for invocado com um argumento, o que será retornado se esse argumento não for nulo?

- ☐ a. será gerado um erro
- ☐ b. indefinido
- ☐ c. -1
- ☒ d. verdadeiro ✓
- ☐ e. falso

A resposta correta é: verdadeiro

Questão 10

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando pode ser usado para incluir `staff` na lista de grupos adicionais do usuário `peter`?

- ☐ a. `addgroup staff peter`
- ☒ b. `usermod -G staff -a peter` ✓
- ☐ c. `gpasswd -u peter staff`
- ☐ d. `groupmod -i peter staff`
- ☐ e. `usermod -g staff peter`



Sua resposta está correta.

A resposta correta é: `usermod -G staff -a peter`

Questão 11

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando exibirá o número 5 em um script Bash?

- ☐ a. `echo ${2+3}`
- ☐ b. `echo 2+3`
- ☐ c. `echo 2 + 3`
- ☐ d. `echo expr 2+3`
- ☒ e. `echo $((2+3))` ✓

A resposta correta é: `echo $((2+3))`

Questão 12

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que argumento para getent enumera a base de senhas de um determinado sistema?

- ☐ a. pwdb
- ☐ b. showpassdb
- ☐ c. password
- ☒ d. passwd ✓
- ☐ e. listpass

A resposta correta é: passwd

Questão 13

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando pode ser usado para remover o usuário jim junto com seu diretório home?

- ☐ a. userdel -h jim
- ☒ b. userdel -r jim ✓
- ☐ c. usermod -h jim
- ☐ d. rmuser --home jim
- ☐ e. rmuser -rf jim



Sua resposta está correta.

A resposta correta é: userdel -r jim

Questão 14

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

No contexto de um script shell, qual dos testes abaixo determina se o arquivo arq1 existe?

- ☐ a. [-x arq1]
- ☐ b. [-a arq1]
- ☐ c. [-m arq1]
- ☒ d. [-e arq1] ✓
- ☐ e. [-i arq1]

A resposta correta é: [-e arq1]

Questão 15

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Você deseja solicitar ao usuário dois valores, que devem ser armazenados nas variáveis VAR1 e VAR2. Qual dos comandos abaixo pode ser usado para fazer isso em um script Bash?

- ☐ a. `read $VAR1 $VAR2`
- ☐ b. `VAR1=$0 VAR2=$1`
- ☒ c. `read VAR1 VAR2` ✓
- ☐ d. `prompt VAR1 VAR2`
- ☐ e. `(VAR1 VAR2) = prompt`

A resposta correta é: `read VAR1 VAR2`

Questão 16

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Ao examinar o arquivo `/etc/passwd`, você encontra um x no campo de senha. O que significa a presença de um x no arquivo de senhas?

- ☐ a. O usuário está com a senha travada.
- ☒ b. O sistema usa senhas shadow. ✓
- ☐ c. O sistema usa expiração automática de senhas.
- ☐ d. O sistema foi comprometido.
- ☐ e. A senha do usuário é x.



A resposta correta é: O sistema usa senhas shadow.

Questão 17

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando renomeia um grupo chamado DomainAdmins para DomainUsers?

- ☒ a. `groupmod -n DomainUsers DomainAdmins` ✓
- ☐ b. `groupchg DomainAdmins DomainUsers`
- ☐ c. `chgroup DomainAdmins DomainUsers`
- ☐ d. `chgrp DomainAdmins DomainUsers`
- ☐ e. `group -N DomainAdmins DomainUsers`

A resposta correta é: `groupmod -n DomainUsers DomainAdmins`

Questão 18

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em um script shell, que sequência de caracteres é usada para o padrão default em um comando case?

- ☐ a. else
- ☐ b. default:
- ☒ c. *) ✓
- ☐ d. =)
- ☐ e. -->

A resposta correta é: *)

Questão 19

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

De que forma dois comandos cmdA e cmdB podem ser executados em sequência, com a restrição de que cmdB só seja executado se cmdA for executado com sucesso?

- ☐ a. cmdA + cmdB
- ☐ b. cmdA ; cmdB
- ☐ c. cmdA -- cmdB
- ☐ d. cmdA & cmdB
- ☒ e. cmdA && cmdB ✓



A resposta correta é: cmdA && cmdB

Questão 20

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual comando chmod atribuiria as permissões mínimas necessárias para que um arquivo possa ser carregado no Bash usando source? Suponha que o seu usuário é o dono do arquivo.

- ☐ a. chmod 500
- ☐ b. chmod 777
- ☐ c. chmod 600
- ☐ d. chmod 755
- ☒ e. chmod 400 ✓

A resposta correta é: chmod 400

Questão 21

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual opção do comando seq gera uma sequência de 1 a 5 delimitados por um espaço?

- ☐ a. seq -d ' ' 1 5
- ☐ b. seq -m 1 5
- ☒ c. seq -s ' ' 1 5 ✓
- ☐ d. seq 1 5
- ☐ e. seq --space 1 5

A resposta correta é: seq -s ' ' 1 5

Questão 22

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Supondo que uma lista de valores separados por espaços tenha sido definida como LIST="one two three four", qual dos comandos for abaixo itera sobre os elementos da lista?

- ☐ a. for \$LIST -> \$VAR
- ☒ b. for VAR in \$LIST ✓
- ☐ c. foreach VAR (\$LIST)
- ☐ d. for LIST
- ☐ e. for VAR in LIST



A resposta correta é: for VAR in \$LIST

Questão 23

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Considere que existe uma variável chamada FILEPATH em um script Bash. Que caracteres podem ser usados para garantir que essa variável será interpretada corretamente independente de onde ela for usada no script?

- ☒ a. Chaves: \${FILEPATH} ✓
- ☐ b. Aspas simples: '\$ FILEPATH'
- ☐ c. Colchetes: \$[FILEPATH]
- ☐ d. Parênteses: \$(FILEPATH)
- ☐ e. Aspas: "\$FILEPATH"

A resposta correta é: Chaves: \${FILEPATH}

Questão 24

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em um script Bash, qual a forma correta de criar uma variável FILENAME e atribuir-lhe o segundo argumento passado na linha de comando?

- ☒ a. FILENAME="\$2" ✓
- ☐ b. FILENAME = \$(2)
- ☐ c. FILENAME=1
- ☐ d. \$FILENAME = "\$2"
- ☐ e. FILENAME=ARG[2]

A resposta correta é: FILENAME="\$2"

Questão 25

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando produz uma listagem com a data da última mudança de senha de todos os usuários do sistema?

- ☐ a. passwd -S
- ☒ b. passwd -a -S ✓
- ☐ c. passwd -a
- ☐ d. passwd -L
- ☐ e. passwd --all



A resposta correta é: passwd -a -S