

Situação	Finalizada
Iniciado	terça-feira, 7 out. 2025, 13:32
Concluído	terça-feira, 7 out. 2025, 14:23
Duração	50 minutos 55 segundos
Notas	21,00/50,00
Nota	4,20 de um máximo de 10,00(42%)

Questão 1

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que comando pode ser usado para alterar o shell de login de um usuário?

- ☐ a. chsh
- ☐ b. newsh
- ☒ c. chgshell 
- ☐ d. newshell
- ☐ e. shmod

A resposta correta é: chsh

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00



Em um script Bash, como exibir a mensagem Erro caso o comando cmd encerre com erro?

- ☐ a. cmd && echo "Erro"
- ☐ b. cmd ? echo "Erro"
- ☐ c. cmd & echo "Erro"
- ☐ d. cmd | echo "Erro"
- ☒ e. cmd || echo "Erro" 

A resposta correta é: cmd || echo "Erro"

Questão 3

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Em qual diretório devem ser colocados arquivos que serão copiados para o diretório inicial de um usuário durante a criação da conta?

- ☒ a. /etc/userskel 
- ☐ b. /etc/template
- ☐ c. /etc/usertemplate
- ☐ d. /etc/skel
- ☐ e. /etc/usercfg

A resposta correta é: /etc/skel

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O comando `mcc` invoca um compilador C. Um exemplo de saída deste comando é mostrado abaixo:

```
$ mcc -o hello hello.c
MCC (Linux) 5.4.1
hello.c:4: warning: unused variable `x'
hello.c:5: error: undefined reference to `Printf'
```

A saída do comando é enviada para `stderr`. A primeira linha é a versão do compilador, e sempre é exibida. As outras linhas são exibidas apenas caso haja algum erro ou aviso. Como você poderia filtrar a saída do comando acima para mostrar apenas as linhas que NÃO sejam versão do compilador?



- ☐ a. `mcc -o hello hello.c 2>&1 | cat +1`
- ☐ b. `mcc -o hello hello.c | head -n +2`
- ☒ c. `mcc -o hello hello.c 2>&1 | tail -n +2` 
- ☐ d. `mcc -o hello hello.c 2>&1 | head -n +1`
- ☐ e. `mcc -o hello hello.c | head -n +1`

A resposta correta é: `mcc -o hello hello.c 2>&1 | tail -n +2`

Questão 5

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

O que faz o comando atq quando executado pelo root?

- ☐ a. Mostra as últimas 10 entradas no log at
- ☐ b. Lista os jobs cron e at pertencentes a root
- ☐ c. Encerra a execução do serviço at
- ☒ d. Lista os jobs cron e at pertencentes a todos os usuários ✖
- ☐ e. Lista os jobs at pertencentes a todos os usuários

A resposta correta é: Lista os jobs at pertencentes a todos os usuários

Questão 6

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que opção do comando crontab pode ser usada para remover todos os jobs cron de um determinado usuário?

- ☐ a. -e
- ☐ b. -l
- ☐ c. -x
- ☒ d. -r ✔
- ☐ e. -d



A resposta correta é: -r

Questão 7

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que opção do comando crontab permite trabalhar com os jobs cron de um usuário diferente?

- ☐ a. -m
- ☐ b. -e
- ☒ c. -u ✔
- ☐ d. -i
- ☐ e. -d

A resposta correta é: -u

Questão 8

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que comando é equivalente a `getent passwd alice`?

- ☐ a. `grep ^alice /etc/passwd`
- ☒ b. `grep alice /etc/passwd` ✖
- ☐ c. `grep -i ^alice /etc/passwd`
- ☐ d. `grep -w alice /etc/passwd`
- ☐ e. `grep ^alice: /etc/passwd`

A resposta correta é: `grep ^alice: /etc/passwd`

Questão 9

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Como você pode atribuir à variável `mycmd` o nome de caminho completo para o comando externo `cmd`?

- ☐ a. `mycmd=$(whereis cmd)`
- ☐ b. `mycmd=$(which cmd)`
- ☐ c. `mycmd=$(type cmd)`
- ☐ d. `mycmd=$(find cmd)`
- ☒ e. `mycmd=$(path cmd)` ✖



A resposta correta é: `mycmd=$(which cmd)`

Questão 10

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

O processo com PID 1234 está executando em *background*. Qual dos comandos abaixo pode ser usado para pausar a execução desse processo?

- ☐ a. `bg %1234`
- ☒ b. `kill -PAUSE 1234` ✖
- ☐ c. `pause 1234`
- ☐ d. `suspend 1234`
- ☐ e. `kill -STOP 1234`

A resposta correta é: `kill -STOP 1234`

Questão 11

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Ao realizar o backup de um sistema, que diretório deve ser incluído para salvar a maior parte dos seus arquivos de configuração?

- ☒ a. /etc ✓
- ☐ b. /bin
- ☐ c. /sys
- ☐ d. /var
- ☐ e. /opt

A resposta correta é: /etc

Questão 12

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual das opções abaixo mostra uma função Bash válida chamada sayHello?

- ☐ a. `function sayHello{}`
- ☐ b. `function sayHello () { echo "hello" }`
- ☐ c. `function sayHello() { echo Hello } ;`
- ☐ d. `function sayHello() { echo Hello }`
- ☒ e. `function sayHello () { echo "hello"; } ✓`



A resposta correta é: `function sayHello () { echo "hello"; }`

Questão 13

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Qual dos condicionais abaixo pode ser usado em um script Bash para testar se a variável DAY é igual a SUNDAY?

- ☐ a. `if [ "$DAY" == "SUNDAY" ]`
- ☐ b. `if [ DAY = "SUNDAY" ]`
- ☒ c. `if ($DAY == "SUNDAY") ✗`
- ☐ d. `if ($DAY -eq "SUNDAY")`
- ☐ e. `if [ "DAY" = SUNDAY ]`

A resposta correta é: `if [ "$DAY" == "SUNDAY" ]`

Questão 14

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

As opções abaixo representam formas válidas de codificar um laço de 1 a 10 no Bash, **EXCETO**:

- ☒ a. `for i in $(jot 1 10)` ✓
- ☐ b. `for i in $(seq 1 10)`
- ☐ c. `for ((i=1; i <= 10; i++))`
- ☐ d. `for i in {1..10}`
- ☐ e. `for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10`

A resposta correta é: `for i in $(jot 1 10)`

Questão 15

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

O arquivo `cmd.sh` tem permissões `rwxr-sr-x`. Que representação numérica corresponde a essas permissões?

- ☐ a. 2755
- ☐ b. 4754
- ☐ c. 754
- ☒ d. 765 ✗
- ☐ e. 744

A resposta correta é: 2755

**Questão 16**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando deve ser usado para que uma variável definida no shell atual fique visível para os processos filhos?

- ☐ a. `def`
- ☐ b. `let`
- ☐ c. `var`
- ☐ d. `source`
- ☒ e. `export` ✓

A resposta correta é: `export`

Questão 17

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Qual dos comandos abaixo mostra o ID do processo, o ID real do usuário, o ID de usuário para acesso ao sistema de arquivos e o comando para os processos ativos no sistema?

- ☐ a. `ps afx`
- ☐ b. `listproc -uf`
- ☒ c. `ps -e pid,user,comm` ❌
- ☐ d. `ps -eo pid,user,fuser,comm`
- ☐ e. `ps -fa`

A resposta correta é: `ps -eo pid,user,fuser,comm`

Questão 18

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Em um script Bash, como testar a igualdade numérica entre duas variáveis `n1` e `n2`?

- ☐ a. `[ "$n1" = "$n2" ]`
- ☐ b. `[ $n1 = $n2 ]`
- ☐ c. `[ "$n1" -eq "$n2" ]`
- ☐ d. `[ $n1 == $n2 ]`
- ☒ e. `[ $n1 -equal $n2 ]` ❌

A resposta correta é: `[ "$n1" -eq "$n2" ]`

**Questão 19**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando pode ser usado para pesquisar os caracteres DB no conteúdo de todos os arquivos abaixo de sua localização atual?

- ☐ a. `cat *.txt | grep DB`
- ☒ b. `grep -r "DB" *` ✔️
- ☐ c. `grep -ri "DB" *`
- ☐ d. `find . -exec grep -i "DB" {} \;`
- ☐ e. `cat * | less`

A resposta correta é: `grep -r "DB" *`

Questão 20

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que comando atribui a propriedade do arquivo Class.java ao usuário steve e grupo developers?

- ☐ a. chown Class.java steve.developers
- ☐ b. chown Class.java steve:developers
- ☐ c. chown steve.developers Class.java
- ☒ d. chgrp steve:developers Class.java ✖
- ☐ e. chown developers.steve Class.java

A resposta correta é: chown steve.developers Class.java

Questão 21

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em sistemas baseados em Debian, que comando pode ser usado para excluir um grupo?

- ☐ a. rmgrp
- ☐ b. grouprm
- ☐ c. rmgroup
- ☒ d. delgroup ✔
- ☐ e. groupkill



A resposta correta é: delgroup

Questão 22

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Suponha que você deseje mudar o nome do grupo admins para serveradmins. Que arquivos devem ser editados para esse fim?

- ☐ a. /etc/group e /etc/gshadow
- ☒ b. /etc/group e /etc/passwd ✖
- ☐ c. /etc/group e /etc/shadow
- ☐ d. /etc/groups e /etc/login.defs
- ☐ e. /etc/passwd e /etc/shadow

A resposta correta é: /etc/group e /etc/gshadow

Questão 23

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Qual dos comandos abaixo cria um alias para o comando ps de modo que as opções aux sejam incluídas quando o usuário digitar psa?

- ☐ a. alias psa="ps aux"
- ☐ b. psa="ps aux"
- ☐ c. alias psa=ps aux
- ☐ d. alias "ps aux" = "psa"
- ☒ e. alias psa:"ps aux" ❌

A resposta correta é: alias psa="ps aux"

Questão 24

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

O usuário bob pertence apenas ao grupo staff. cmd é um script shell com permissões 754, localizado em /usr/local/sbin; tanto o script como o diretório têm dono e grupo root. Quando bob tenta executar cmd usando o comando bash /usr/local/sbin/cmd, o sistema retorna um erro, e o script não é executado. Qual a possível causa para o erro?

- ☐ a. bob não tem direito de execução sobre /usr/local/sbin ou um de seus antecessores
- ☐ b. bob não tem direito de execução sobre /usr/local/sbin/cmd
- ☐ c. bob não tem direito de leitura sobre /usr/local/sbin/cmd
- ☐ d. bob não pertence ao grupo root
- ☒ e. bob não tem direito de leitura sobre /usr/local/sbin ou um de seus antecessores ❌



A resposta correta é: bob não tem direito de execução sobre /usr/local/sbin ou um de seus antecessores

Questão 25

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

As opções abaixo representam formas válidas de incrementar a variável num no Bash, **EXCETO**:

- ☐ a. num=\$((num+1))
- ☒ b. num=\$((num+1)) ✅
- ☐ c. ((num++))
- ☐ d. num=\$((expr \$num + 1))
- ☐ e. ((num=num+1))

A resposta correta é: num=\$((num+1))

Questão 26

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando acrescenta ~/code/bin ao PATH?

- ☐ a. PATH=/home/code/bin:\$PATH
- ☐ b. PATH=~/code/bin:PATH
- ☒ c. PATH=~/code/bin:\$PATH ✓
- ☐ d. PATH=PATH:~/code/bin
- ☐ e. PATH=/code/bin:\$PATH

A resposta correta é: PATH=~/code/bin:\$PATH

Questão 27

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando procura todos os arquivos com nomes iniciados por DB, a partir do diretório atual?

- ☐ a. find "DB*"
- ☐ b. locate "DB*"
- ☒ c. find . -type f -name "DB*" ✓
- ☐ d. find . -name "DB*"
- ☐ e. whereis "DB*"



A resposta correta é: find . -type f -name "DB*"

Questão 28

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que comando extrai o conteúdo do arquivo arq.tar.gz no diretório corrente?

- ☐ a. tar xtvf arq.tar.gz .
- ☐ b. tar zcvf arq.tar.gz
- ☒ c. tar xvf arq.tar.gz . ✗
- ☐ d. tar ztvf arq.tar.gz
- ☐ e. tar zxvf arq.tar.gz

A resposta correta é: tar zxvf arq.tar.gz

Questão 29

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em um script Bash, que comando pode ser usado para exibir a mensagem Erro na saída de erro padrão (stderr)?

- ☐ a. error "Erro"
- ☒ b. echo "Erro" >&2 ✓
- ☐ c. perror "Erro"
- ☐ d. exit "Erro"
- ☐ e. echo "Erro" >stderr

A resposta correta é: echo "Erro" >&2

Questão 30

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Você está acompanhando um administrador enquanto ele trabalha em um servidor, e observa ele usar o comando `. variables.sh` (note o ponto no início). Qual dos comandos abaixo é equivalente a `. variables.sh`?

- ☐ a. `let variables.sh`
- ☐ b. `var variables.sh`
- ☒ c. `source variables.sh` ✓
- ☐ d. `set variables.sh`
- ☐ e. `sh variables.sh`



A resposta correta é: `source variables.sh`

Questão 31

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que opção no arquivo `.bashrc` define o número máximo de comandos armazenados no arquivo `.bash_history`?

- ☒ a. HISTLIMIT ✗
- ☐ b. HISTFILESIZE
- ☐ c. HISTNUM
- ☐ d. HISTLINES
- ☐ e. HISTORYFILE

A resposta correta é: HISTFILESIZE

Questão 32

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Para tentar resolver um problema, você examina `.bash_history` procurando comandos executados recentemente. No entanto, o arquivo não contém informações sobre a sessão atual. Que comando pode ser usado para ver os comandos que foram executados na sessão atual?

- ☒ a. `history` ✓
- ☐ b. `last`
- ☐ c. `cmds`
- ☐ d. `cmdhist`
- ☐ e. `pwd`

A resposta correta é: `history`

Questão 33

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que opção do comando `cp` preserva as permissões e *timestamps* dos arquivos de origem?

- ☐ a. `-T`
- ☐ b. `-p`
- ☐ c. `-i`
- ☒ d. `-t` ✗
- ☐ e. `-f`



A resposta correta é: `-p`

Questão 34

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando faz com que a variável de ambiente `JAVA_PATH` receba `/home/user/java2` no shell Bash?

- ☒ a. `export JAVA_PATH=/home/user/java2` ✓
- ☐ b. `envvar JAVA_PATH=/home/user/java2`
- ☐ c. `var JAVA_PATH=/home/user/java2`
- ☐ d. `invoke JAVA_PATH=/home/user/java2`
- ☐ e. `echo JAVA_PATH=/home/user/java2`

A resposta correta é: `export JAVA_PATH=/home/user/java2`

Questão 35

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando mostra as linhas iniciadas por ** no arquivo notas.txt?

- ☒ a. `egrep '^*\*' notas.txt` ✓
- ☐ b. `fgrep '^**' notas.txt`
- ☐ c. `grep '^**' notas.txt`
- ☐ d. `grep '**$' notas.txt`
- ☐ e. `grep '** notas.txt`

A resposta correta é: `egrep '^*\*' notas.txt`

Questão 36

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

No Bash, que comando pode ser usado para ler a entrada do usuário e armazená-la na variável resp?

- ☐ a. `read $resp`
- ☒ b. `read > resp` ✗
- ☐ c. `read resp`
- ☐ d. `resp=$(read)`
- ☐ e. `scanf "%s" $resp`



A resposta correta é: `read resp`

Questão 37

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Após excluir um grupo, você precisa buscar arquivos remanescentes cujo grupo seja igual ao ID do grupo excluído. Que opção do comando `find` busca arquivos usando o ID de grupo?

- ☒ a. `-gid` ✓
- ☐ b. `-name`
- ☐ c. `-groupid`
- ☐ d. `-group`
- ☐ e. `-grp`

A resposta correta é: `-gid`

Questão 38

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que comando cria uma ligação estrita (*hard link*) chamada peixe para o arquivo existente manjuba?

- ☐ a. `ln -h manjuba peixe`
- ☐ b. `ln -f manjuba peixe`
- ☒ c. `ln -h peixe manjuba` ✖
- ☐ d. `ln peixe manjuba`
- ☐ e. `ln manjuba peixe`

A resposta correta é: `ln manjuba peixe`

Questão 39

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Ao visualizar um conteúdo com `less`, que tecla (ou combinação de teclas) pode ser pressionada para realizar uma pesquisa?

- ☐ a. `s`
- ☐ b. `Ctrl+f`
- ☒ c. `f` ✖
- ☐ d. `/`
- ☐ e. `w`



A resposta correta é: `/`

Questão 40

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual linha de comando redireciona a saída do comando `cmd` para o arquivo `cmd.out` e ao mesmo tempo a exibe de forma paginada?

- ☐ a. `cmd 2>cmd.out && less`
- ☐ b. `cmd <cmd.out >less`
- ☒ c. `cmd | tee cmd.out | less` ✔
- ☐ d. `cmd >cmd.out | less`
- ☐ e. `cmd >cmd.out ; less`

A resposta correta é: `cmd | tee cmd.out | less`

Questão 41

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que opção do Bash pode ser usada para mostrar os comandos que são processados ao executar um shell script?

- ☒ a. -l 
- ☐ b. -v
- ☐ c. -n
- ☐ d. -x
- ☐ e. -i

A resposta correta é: -x

Questão 42

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que comando conta o número de linhas únicas (não repetidas) no arquivo itens.txt?

- ☐ a. wc -lu itens.txt
- ☐ b. sort <itens.txt | uniq -c
- ☒ c. uniq -c itens.txt 
- ☐ d. cat itens.txt | uniq -c
- ☐ e. sort <itens.txt | uniq | wc -l



A resposta correta é: sort <itens.txt | uniq | wc -l

Questão 43

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Qual das opções abaixo para o comando tail mostra as últimas linhas a partir da trigésima linha do arquivo, em vez do final do arquivo?

- ☐ a. -n -30
- ☐ b. -30
- ☐ c. -n 30
- ☒ d. +30 
- ☐ e. -n +30

A resposta correta é: -n +30

Questão 44

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Qual variável de ambiente contém o valor de retorno do último comando executado?

- ☐ a. \$!
- ☐ b. \$?
- ☒ c. \$LAST 
- ☐ d. \$RCODE
- ☐ e. \$EXIT

A resposta correta é: \$?

Questão 45

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que comando permite editar o arquivo de senhas protegendo contra acessos concorrentes e corrupção de arquivos?

- ☐ a. vipw
- ☐ b. pwd
- ☒ c. pwchg 
- ☐ d. pwedit
- ☐ e. passwd

A resposta correta é: vipw

**Questão 46**

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que opção do comando top mostra threads em vez de processos?

- ☐ a. -T
- ☒ b. -t 
- ☐ c. -n
- ☐ d. -f
- ☐ e. -H

A resposta correta é: -H

Questão 47

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

A execução de um comando em *foreground* é suspensão usando Ctrl-Z. Que comando pode ser usado para continuar a execução em *background*?

- ☐ a. continue
- ☒ b. bg ✓
- ☐ c. kill -RESUME
- ☐ d. cont
- ☐ e. resume

A resposta correta é: bg

Questão 48

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que comando pode ser usado pelo root para tornar o processo 1234 mais prioritário no sistema?

- ☐ a. renice +5 -p 1234
- ☐ b. nice -5 -p 1234
- ☐ c. nice +5 -p 1234
- ☐ d. renice -5 -p 1234
- ☒ e. setprio +5 -p 1234 ✗



A resposta correta é: renice -5 -p 1234

Questão 49

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Qual variável de ambiente contém o PID do processo corrente?

- ☒ a. \$PID ✗
- ☐ b. \$CURPID
- ☐ c. \$?
- ☐ d. \$ID
- ☐ e. \$\$

A resposta correta é: \$\$

Questão 50

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que comando pode ser usado para mostrar uma representação octal de um arquivo texto?

- ☒ a. `cat -o` 
- ☐ b. `list`
- ☐ c. `oct`
- ☐ d. `od`
- ☐ e. `ocat`

A resposta correta é: `od`

