

Situação	Finalizada
Iniciado	quinta-feira, 4 dez. 2025, 13:30
Concluído	quinta-feira, 4 dez. 2025, 14:12
Duração	41 minutos 27 segundos
Notas	21,00/50,00
Nota	4,20 de um máximo de 10,00(42%)

Questão 1

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Qual dos comandos abaixo pode ser usado para mostrar as mensagens do buffer de anel do kernel (*kernel ring buffer*)?

- ☐ a. `uname`
- ☐ b. `lsbuf`
- ☒ c. `lsring` 
- ☐ d. `dmesg`
- ☐ e. `showbuf`

A resposta correta é: `dmesg`

Questão 2

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00



Qual ID de processo está tipicamente associado ao processo `init`?

- ☐ a. 5
- ☐ b. 100
- ☐ c. 1
- ☒ d. 1000 
- ☐ e. 0

A resposta correta é: 1

Questão 3

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que comando **completo** pode ser usado para desligar o sistema imediatamente?

- ☐ a. halt
- ☐ b. systemctl halt
- ☒ c. shutdown ✖
- ☐ d. poweroff
- ☐ e. turnoff

A resposta correta é: poweroff

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual a sintaxe correta para que o sistema seja encerrado às 8 da noite?

- ☐ a. halt 8pm
- ☐ b. shutdown +20:00
- ☐ c. halt 20
- ☒ d. shutdown 20:00 ✔
- ☐ e. shutdown 8pm



A resposta correta é: shutdown 20:00

Questão 5

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Em sistemas que usam systemd, qual dos comandos abaixo pode ser usado para fazer com que a unidade de serviço ssh seja ativada no boot?

- ☐ a. systemctl init ssh.service
- ☒ b. systemctl start ssh.service ✖
- ☐ c. systemctl onboot ssh.service
- ☐ d. systemctl activate ssh.service
- ☐ e. systemctl enable ssh.service

A resposta correta é: systemctl enable ssh.service

Questão 6

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que comando e opção do systemd lista todas as unidades de serviço disponíveis no sistema, independente de estarem ou não habilitadas?

- ☐ a. `systemctl list-all-services`
- ☐ b. `systemctl list-unit-files`
- ☐ c. `systemctl service-units`
- ☐ d. `systemctl list-unit-files --type=service`
- ☒ e. `systemctl list-services` ❌

A resposta correta é: `systemctl list-unit-files --type=service`

Questão 7

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Em um sistema controlado com systemd, que comando coloca o sistema em modo monousuário?

- ☐ a. `systemctl start single`
- ☐ b. `systemctl one`
- ☐ c. `systemctl isolate rescue.target`
- ☒ d. `systemctl runlevel one` ❌
- ☐ e. `systemctl single-user`



A resposta correta é: `systemctl isolate rescue.target`

Questão 8

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual dos comandos abaixo envia a mensagem "Please Log Off" para os usuários logados que pertencem ao grupo operator?

- ☐ a. `wall "Please Log Off"`
- ☒ b. `wall -g operator "Please Log Off"` ✅
- ☐ c. `echo "Please Log Off" | group operator`
- ☐ d. `wall -operator "Please Log Off"`
- ☐ e. `echo "Please Log Off" | write -g operator`

A resposta correta é: `wall -g operator "Please Log Off"`

Questão 9

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual das opções abaixo melhor descreve o conteúdo do sistema de arquivos / no Linux?

- ☐ a. O sistema de arquivos / não possui arquivos, apenas os diretórios usados como pontos de montagem por outros sistemas de arquivos
- ☐ b. O sistema de arquivos / é usado para armazenar informações sobre dispositivos e swap
- ☐ c. O sistema de arquivos / é o diretório inicial do usuário root
- ☐ d. O sistema de arquivos / é o sistema de arquivos raiz e contém arquivos temporários
- ☒ e. O sistema de arquivos / é o sistema de arquivos raiz e é a raiz lógica da hierarquia no Linux ✓

A resposta correta é: O sistema de arquivos / é o sistema de arquivos raiz e é a raiz lógica da hierarquia no Linux

Questão 10

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Qual a sequência correta para a criação de um volume lógico no LVM?

- ☐ a. Criação de volume lógico, criação de volume físico, criação de grupo de volume
- ☐ b. Criação de LVM, formatação, particionamento
- ☐ c. Criação de volume físico, criação de grupo de volume, criação de volume lógico
- ☐ d. Criação de volume físico, criação de volume lógico, criação de grupo de volume
- ☒ e. Particionamento, formatação, criação de LVM ✗



A resposta correta é: Criação de volume físico, criação de grupo de volume, criação de volume lógico

Questão 11

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Em um sistema com LVM, que comando pode ser usado para remover o volume físico /dev/sda4 do grupo de volume vg0?

- ☐ a. vgreduce vg0 /dev/sda4
- ☒ b. vgremove vg0 /dev/sda4 ✗
- ☐ c. pvreduce vg0 /dev/sda4
- ☐ d. pvremove vg0 /dev/sda4
- ☐ e. pvdelete /dev/sda4

A resposta correta é: vgreduce vg0 /dev/sda4

Questão 12

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Ao inspecionar o disco de um sistema Linux em operação, não aparece uma partição separada para /boot. A partir de que partição o sistema deve ter sido iniciado?

- ☒ a. Quando /boot está ausente, o sistema é inicializado a partir de /root. ❌
- ☐ b. A partição /boot deve ficar desmontada.
- ☐ c. O sistema ainda não construiu a partição /boot.
- ☐ d. A partição /boot fica escondida.
- ☐ e. Existe um diretório /boot na partição /.

A resposta correta é: Existe um diretório /boot na partição /.

Questão 13

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Em um sistema que usa BIOS, em que região do disco tipicamente é instalado o carregador de boot?

- ☐ a. /boot
- ☐ b. MBR
- ☐ c. Setor 8192
- ☐ d. Na frente
- ☒ e. Setor 1024 ❌



A resposta correta é: MBR

Questão 14

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Você está tendo problemas com bibliotecas compartilhadas no seu sistema. Qual dos comandos abaixo regenera o cache de diretórios e bibliotecas e lista o seu conteúdo?

- ☐ a. ldconfig -v
- ☐ b. libcache -n
- ☒ c. ldconfig -C ❌
- ☐ d. ldd -b
- ☐ e. ldd -f

A resposta correta é: ldconfig -v

Questão 15

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

No systemd, que conceito é equivalente aos níveis de execução (*runlevels*) do SysV init?

- ☐ a. serviços
- ☐ b. temporizadores (*timers*)
- ☒ c. escopos (*scopes*) ❌
- ☐ d. unidades
- ☐ e. destinos (*targets*)

A resposta correta é: destinos (*targets*)

Questão 16

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando remove todos os arquivos de um pacote Debian, incluindo arquivos de configuração?

- ☐ a. apt remove
- ☒ b. apt purge ✔️
- ☐ c. apt clean
- ☐ d. apt delete-all
- ☐ e. apt conf-remove

A resposta correta é: apt purge

**Questão 17**

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Em um sistema com APT, que comando mostra informações detalhadas sobre o pacote xpto?

- ☐ a. apt show xpto
- ☒ b. apt info xpto ❌
- ☐ c. apt list xpto
- ☐ d. apt query xpto
- ☐ e. apt detail xpto

A resposta correta é: apt show xpto

Questão 18

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em um sistema com APT, que comando atualiza os pacotes que possuem versões mais recentes?

- ☐ a. apt refresh
- ☐ b. apt update
- ☐ c. apt newer
- ☐ d. apt install
- ☒ e. apt upgrade ✓

A resposta correta é: apt upgrade

Questão 19

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em um sistema com dpkg, que comando pode ser usado para descobrir o pacote que instalou o arquivo /etc/foo.conf?

- ☐ a. dpkg -s /etc/foo.conf
- ☒ b. dpkg -S /etc/foo.conf ✓
- ☐ c. dpkg -L /etc/foo.conf
- ☐ d. dpkg --owner /etc/foo.conf
- ☐ e. dpkg -l /etc/foo.conf

A resposta correta é: dpkg -S /etc/foo.conf

**Questão 20**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Você precisa instalar a ferramenta ABC, que não está disponível nos repositórios do APT, mas pode ser baixada como o pacote abc_1.3_amd64.deb. Que comando pode ser usado para instalar esse pacote?

- ☒ a. dpkg -i abc_1.3_amd64.deb ✓
- ☐ b. apt-file abc_1.3_amd64.deb
- ☐ c. apt-get install abc_1.3_amd64.deb
- ☐ d. apt install abc_1.3_amd64.deb
- ☐ e. dpkg abc_1.3_amd64.deb

A resposta correta é: dpkg -i abc_1.3_amd64.deb

Questão 21

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que comando mostra apenas o total de espaço em disco ocupado pelo diretório /var/log, incluindo seus subdiretórios?

- ☐ a. find /var/log -sum
- ☐ b. du -sh /var/log
- ☐ c. df -h /var/log
- ☐ d. du -h /var/log
- ☒ e. ls -lR /var/log ❌

A resposta correta é: du -sh /var/log

Questão 22

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que comando pode ser usado para mostrar o conteúdo do superbloco de um sistema de arquivos ext3?

- ☐ a. e2sblock
- ☐ b. dumpe2fs
- ☒ c. ext3dump ❌
- ☐ d. e3sblock
- ☐ e. dumpe3fs



A resposta correta é: dumpe2fs

Questão 23

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual opção do comando fsck faz com que ele peça confirmação antes de executar alguma ação de reparação de um sistema de arquivos Ext3?

- ☐ a. -q
- ☐ b. -a
- ☐ c. -f
- ☐ d. -y
- ☒ e. nenhuma opção é necessária ✔️

A resposta correta é: nenhuma opção é necessária

Questão 24

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando deve ser usado para criar uma nova partição em um dispositivo de armazenamento cuja tabela de partições está no formato GUID Partition Table (GPT)?

- ☐ a. fdisk
- ☐ b. newpart
- ☐ c. mkpart
- ☐ d. gptdisk
- ☒ e. gdisk ✓

A resposta correta é: gdisk

Questão 25

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Dentro de qual hierarquia de diretórios podem ser encontradas informações sobre os fusos horários disponíveis em um sistema?

- ☐ a. /etc/timezones
- ☐ b. /usr/zoneinfo
- ☐ c. /etc/tz.conf.d
- ☐ d. /usr/share/zoneinfo
- ☒ e. /etc/zoneinfo ✗



A resposta correta é: /usr/share/zoneinfo

Questão 26

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em um sistema com systemd, qual dos comandos abaixo pode ser usado para executar o comando `cmd` às 07:00?

- ☐ a. `systemd-run -on-time='07:00' cmd`
- ☒ b. `systemd-run --on-calendar='07:00' cmd` ✓
- ☐ c. `systemd-time -t '07:00' cmd`
- ☐ d. `systemd-exec -on-time='07:00' cmd`
- ☐ e. `systemd-run --at='07:00' cmd`

A resposta correta é: `systemd-run --on-calendar='07:00' cmd`

Questão 27

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando pode ser usado para definir o fuso horário em um sistema Debian?

- ☐ a. timecfg
- ☐ b. tzconf
- ☐ c. timeconfig
- ☒ d. tzselect ✓
- ☐ e. /etc/timeconfig

A resposta correta é: tzselect

Questão 28

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual arquivo de configuração define o fuso horário local do sistema?

- ☐ a. /etc/tz.conf
- ☒ b. /etc/localtime ✓
- ☐ c. /usr/share/zoneinfo
- ☐ d. /etc/tzlocal
- ☐ e. /etc/timezone

A resposta correta é: /etc/localtime

**Questão 29**

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Qual dos comandos abaixo pode ser usado para exibir a data e hora atual no fuso horário de Paris (Europe/Paris)?

- ☐ a. TZ=Europe/Paris date -u
- ☐ b. date -t Europe/Paris
- ☐ c. date --zone=Europe/Paris
- ☐ d. TZ=Europe/Paris date
- ☒ e. date --tz=Europe/Paris ✗

A resposta correta é: TZ=Europe/Paris date

Questão 30

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando ajusta o relógio do sistema a partir do relógio de hardware?

- ☐ a. `hwclock --adjust`
- ☒ b. `hwclock --hctosys` ✓
- ☐ c. `hwclock -w`
- ☐ d. `hwclock -r`
- ☐ e. `hwclock --systohc`

A resposta correta é: `hwclock --hctosys`

Questão 31

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando mostra informações de data e hora, incluindo fuso horário e sincronização, em um sistema que utiliza systemd?

- ☒ a. `timedatectl` ✓
- ☐ b. `systemctl date`
- ☐ c. `systemctl timedate`
- ☐ d. `date`
- ☐ e. `systemctl time`



A resposta correta é: `timedatectl`

Questão 32

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

A respeito do NTP (*Network Time Protocol*), é correto afirmar que:

- ☐ a. Um sistema não pode ser ao mesmo tempo cliente e servidor NTP
- ☐ b. Quando um cliente NTP detecta um pequeno desvio de relógio em relação ao servidor, o relógio local é corrigido de forma gradativa, e não de uma vez só
- ☐ c. Um servidor NTP que tem acesso a duas fontes de tempo de alta precisão (um relógio atômico e um receptor GPS, por exemplo) é um servidor estrato 2
- ☐ d. Um cliente NTP sincroniza seu relógio com apenas um servidor
- ☒ e. O estrato de um servidor NTP representa a quantidade de clientes que ele tem capacidade de atender. Por exemplo, um servidor  estrato 1 pode atender a mais clientes do que um servidor estrato 3

A resposta correta é: Quando um cliente NTP detecta um pequeno desvio de relógio em relação ao servidor, o relógio local é corrigido de forma gradativa, e não de uma vez só

Questão 33

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que opção do comando date exibe a hora em UTC (Tempo Universal Coordenado) independente do fuso horário adotado?

- ☐ a. -v
- ☐ b. -t
- ☐ c. -utc
- ☒ d. -u ✓
- ☐ e. -s

A resposta correta é: -u

Questão 34

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual o serviço de sincronização de relógios que faz parte do systemd?

- ☐ a. systemd-ntp
- ☐ b. systemd-sync
- ☐ c. systemd-chronyd
- ☐ d. systemd-ntpsec
- ☒ e. systemd-timesyncd ✓



A resposta correta é: systemd-timesyncd

Questão 35

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em que diretório os diários do systemd são armazenados por padrão?

- ☐ a. /var/log/systemd
- ☐ b. /usr/lib/systemd/journal
- ☐ c. /var/systemd/journal
- ☐ d. /lib/systemd/journal
- ☒ e. /var/log/journal ✓

A resposta correta é: /var/log/journal

Questão 36

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Você recebe de "herança" um servidor Linux no qual os arquivos de log modo texto são enormes, pois são rotacionados uma vez por mês. Em que arquivo de configuração você deve mexer para ajustar a frequência de rotação?

- ☐ a. /etc/syslog.conf
- ☐ b. /etc/systemd/journald.conf
- ☒ c. /etc/rsyslog.conf ❌
- ☐ d. /etc/logs.conf
- ☐ e. /etc/logrotate.conf

A resposta correta é: /etc/logrotate.conf

Questão 37

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando é usado para examinar entradas de arquivos de log em um sistema que utiliza systemd?

- ☐ a. journalentry
- ☒ b. journalctl ✔️
- ☐ c. systemctl journal
- ☐ d. jrnctl
- ☐ e. logger

A resposta correta é: journalctl

**Questão 38**

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Para enviar a mensagem Hello, logs! para os logs do sistema, você pode usar o comando:

- ☐ a. printlog "Hello, logs!"
- ☒ b. syslog "Hello, logs!" ❌
- ☐ c. logger "Hello, logs!"
- ☐ d. rsyslog "Hello, logs!"
- ☐ e. writelog "Hello, logs!"

A resposta correta é: logger "Hello, logs!"

Questão 39

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Qual dentre os recursos (*facilities*) abaixo do syslog captura mensagens do kernel?

- ☐ a. kern
- ☐ b. messages
- ☒ c. sys ✖
- ☐ d. kernel
- ☐ e. linux

A resposta correta é: kern

Questão 40

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que arquivo permite configurar o redirecionamento de emails em um servidor SMTP?

- ☐ a. /var/mail/users
- ☐ b. /etc/aliases
- ☒ c. /etc/forward ✖
- ☐ d. /etc/redirect
- ☐ e. /etc/mailusers

A resposta correta é: /etc/aliases

**Questão 41**

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que comando envia um email para root com o assunto Update e o conteúdo do arquivo /etc/hostname?

- ☐ a. mail -s Update root > /etc/hostname
- ☐ b. mail root > /etc/hostname
- ☐ c. mail -s Update root < /etc/hostname
- ☒ d. mail root -s Update /etc/hostname ✖
- ☐ e. echo Update | mail /etc/hostname root

A resposta correta é: mail -s Update root < /etc/hostname

Questão 42

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual dos comandos abaixo pode ser usado para mostrar a fila de emails pendentes em um sistema com Sendmail ou Postfix?

- ☒ a. mailq ✓
- ☐ b. printqueue
- ☐ c. mailqueue
- ☐ d. lsmail
- ☐ e. showqueue

A resposta correta é: mailq

Questão 43

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

A rede de uma organização passou por uma queda de seu enlace de acesso à Internet. Alguns minutos após o enlace ter sido restabelecido, o administrador entra no servidor de email Postfix que serve como MTA para a rede e percebe que existem diversas mensagens retidas na fila aguardando envio. Que comando pode ser usado para tentar transmitir imediatamente as mensagens retidas?

- ☐ a. sendmail -q
- ☐ b. mailq
- ☒ c. flushmail ✗
- ☐ d. sendmail -f
- ☐ e. mail -f



A resposta correta é: sendmail -q

Questão 44

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que comando mostra uma lista de quem está logado em um servidor juntamente com a data e hora em que eles entraram no sistema?

- ☒ a. lsusr ✗
- ☐ b. who
- ☐ c. curusers
- ☐ d. loggedin
- ☐ e. whois

A resposta correta é: who

Questão 45

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O que um Dockerfile contém?

- ☒ a. Instruções para construir uma imagem Docker ✓
- ☐ b. Uma ou mais imagens Docker
- ☐ c. Uma imagem contendo o sistema de arquivos de um contêiner Docker
- ☐ d. Dados binários
- ☐ e. Um ou mais contêineres Docker

A resposta correta é: Instruções para construir uma imagem Docker

Questão 46

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que comando do Docker é usado para criar uma imagem a partir de um Dockerfile?

- ☐ a. docker make
- ☐ b. docker compose
- ☒ c. docker build ✓
- ☐ d. docker commit
- ☐ e. docker image



A resposta correta é: docker build

Questão 47

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Suponha que o contêiner com ID c0ffee, instanciado a partir da imagem bourbon, esteja em execução. Que comando do Docker permite abrir um shell nesse contêiner?

- ☐ a. docker shell c0ffee
- ☐ b. docker exec -it bourbon sh
- ☐ c. docker exec -it c0ffee sh
- ☒ d. docker run -it bourbon c0ffee sh ✗
- ☐ e. docker run -it c0ffee sh

A resposta correta é: docker exec -it c0ffee sh

Questão 48

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que comando do Docker lista todos os contêineres em execução?

- ☐ a. `docker show`
- ☐ b. `docker list`
- ☒ c. `docker ls` ❌
- ☐ d. `docker ps`
- ☐ e. `docker display`

A resposta correta é: `docker ps`

Questão 49

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que comando do Docker é usado para instanciar um contêiner a partir da imagem `manjuba`?

- ☐ a. `docker pull manjuba`
- ☐ b. `docker instantiate manjuba`
- ☒ c. `docker exec manjuba` ❌
- ☐ d. `docker run manjuba`
- ☐ e. `docker build manjuba`

A resposta correta é: `docker run manjuba`

**Questão 50**

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Que comando do Docker lista os processos em execução em um contêiner?

- ☐ a. `docker stats`
- ☐ b. `docker list`
- ☒ c. `docker ps` ❌
- ☐ d. `docker proc`
- ☐ e. `docker top`

A resposta correta é: `docker top`