

Avaliação Diagnóstica – Linux

Cada questão possui apenas uma opção correta

1. Que elementos empacotados por uma distribuição Linux a tornam única?
 - A. Núcleo (*kernel*), aplicações, contas de usuário e de grupo, ferramentas GNU
 - B. Núcleo (*kernel*), aplicações, contas de usuário e de grupo, ferramentas de gerenciamento de pacotes
 - C. Aplicações, contas de usuário e de grupo, ferramentas GNU, ferramentas de gerenciamento de pacotes
 - D. Núcleo (*kernel*), contas de usuário e de grupo, ferramentas GNU, ferramentas de gerenciamento de pacotes
 - E. Núcleo (*kernel*), aplicações, ferramentas GNU, ferramentas de gerenciamento de pacotes
2. Qual das opções abaixo contém apenas licenças de software de código aberto?
 - A. GPL, BSD, Creative Commons, Apache
 - B. MIT, BSD, Creative Commons, Apache
 - C. MIT, GPL, Creative Commons, Apache
 - D. MIT, GPL, BSD, Apache
 - E. MIT, GPL, BSD, Creative Commons
3. Qual dos comandos abaixo atualiza os pacotes em um sistema baseado em Debian?
 - A. `apt upgrade`
 - B. `apt-get update`
 - C. `dpkg -U`
 - D. `yum update`
 - E. `apt update`
4. Qual dos comandos abaixo permite que você pesquise a palavra chave `copy` nas páginas de manual?
 - A. `man -k copy`
 - B. `whereis copy`
 - C. `man copy`
 - D. `whatis copy`
 - E. `locate copy`
5. Que tipos de arquivos são geralmente armazenados no diretório `/usr`?
 - A. Arquivos de dados de usuários
 - B. Arquivos de configuração
 - C. Arquivos críticos do sistema
 - D. Arquivos de programas e de dados não críticos do sistema
 - E. Arquivos de bibliotecas de programas

6. Em uma expressão regular, qual caracter coringa casa com qualquer caracter ou conjunto de caracteres?
- A. *
 - B. ?
 - C. []
 - D. _ (*underscore*)
 - E. - (sinal de menos)
7. Qual dos caracteres a seguir NÃO pode ser usado em regras de casamento de expressões regulares?
- A. *
 - B. []
 - C. >
 - D. ?
 - E. .
8. Qual comando pode ser usado para gerar um arquivo comprimido com todo o conteúdo do diretório mydir?
- A. `zip mydir /tmp/backup.zip`
 - B. `tar czf /tmp/backup.tgz mydir`
 - C. `zip /tmp/backup.zip mydir`
 - D. `tar cf mydir | gzip -9c >/tmp/backup.tgz`
 - E. `find mydir | cpio >/tmp/mydir.cpio.bz2`
9. Qual comando você pode usar para ver se o servidor de banco de dados MySQL está em execução no sistema?
- A. `ls`
 - B. `ps`
 - C. `find`
 - D. `free`
 - E. `yum`
10. Qual comando mostra o uso global de memória no seu sistema Linux?
- A. `ls`
 - B. `ps`
 - C. `mem`
 - D. `free`
 - E. `glob`
11. A primeira linha de um script de shell é `#!/bin/bash`. O que isso significa?
- A. O script pode ser executado sem especificar o nome de caminho completo para o arquivo de script.
 - B. O script não irá executar na maioria dos sistemas Linux.
 - C. O script requer o shell Bash para executar.
 - D. O script requer o C shell para executar.
 - E. O script irá executar em sistemas Unix.
12. Que variável pode ser usada para recuperar o valor de retorno de um script após o seu encerramento?
- A. `$?`
 - B. `$0`
 - C. `$1`
 - D. `$PATH`
 - E. `$exit`

13. Qual dos arquivos a seguir tipicamente contém as senhas de usuários em uma distribuição Linux moderna?
- A. `/etc/passwd`
 - B. `/bin/bash`
 - C. `/etc/shadow`
 - D. `/etc/group`
 - E. `/sbin/nologin`
14. Quando uma nova conta é criada com a ferramenta `useradd`, ela ficará bloqueada caso uma senha não seja definida. Qual comando deve ser usado com privilégios de superusuário para desbloquear a conta?
- A. `usermod -u username`
 - B. `password username`
 - C. `useradd -p password username`
 - D. `unlock username`
 - E. `passwd username`
15. Que comando pode ser usado para descobrir o grupo primário da usuária `alice`?
- A. `id alice`
 - B. `group alice`
 - C. `gid alice`
 - D. `lsgrp alice`
 - E. `finger alice`
16. Qual dos comandos abaixo pode ser usado para mudar o grupo atribuído a um arquivo?
- A. `groupmod`
 - B. `chmod`
 - C. `chgrp`
 - D. `chage`
 - E. `groupadd`
17. Se um servidor Linux não tiver uma interface gráfica instalada, que duas ferramentas poderiam ser usadas para estabelecer as configurações de rede a partir da linha de comando?
- A. `nmcli, iwconfig`
 - B. `iwconfig, ip`
 - C. `ip, netstat`
 - D. `netstat, ping`
 - E. `nmcli, ip`
18. Qual ferramenta permite que você envie mensagens ICMP a um hospedeiro remoto para testar a conectividade de rede?
- A. `ifconfig`
 - B. `ping`
 - C. `iwconfig`
 - D. `ss`
 - E. `netstat`
19. Qual das opções abaixo NÃO corresponde a um interpretador de comandos (shell) disponível no Linux?
- A. Bash
 - B. Korn Shell
 - C. Born Shell
 - D. Dash
 - E. Z Shell

20. Você precisa consultar linhas no arquivo `/var/log/messages` que iniciam com a data May 30 e terminam com o endereço IPv4 192.168.10.42. Qual das opções abaixo corresponde ao melhor comando `grep` para essa tarefa?
- A. `grep "May 30?192.168.10.42" /var/log/messages`
 - B. `grep "^May 30.*192.168.10.42$" /var/log/messages`
 - C. `grep -i "May 30.*192.168.10.42" /var/log/messages`
 - D. `grep -i "May 30?192.168.10.42" /var/log/messages`
 - E. `grep -v "May 30.*192.168.10.42" /var/log/messages`
21. Qual dos comandos abaixo determina quantas linhas no arquivo `Problems.txt` contém a palavra `error`?
- A. `grep error Problems.txt | wc -b`
 - B. `grep error Problems.txt | wc -w`
 - C. `grep error Problems.txt | wc -l`
 - D. `grep Problems.txt error | wc -w`
 - E. `grep Problems.txt error | wc -l`
22. Qual das opções abaixo está de acordo com o padrão de nomeação de arquivos de pacotes Debian?
- A. `openssh-client_1%3a7.6pl-4ubuntu0.3_amd64.deb`
 - B. `openssh-client-3a7-24_86_x64.rpm`
 - C. `zsh_5.4.2-3ubuntu3.1.amd64.deb`
 - D. `zsh_5.4.2-3ubuntu3.1.amd64.dpkg`
 - E. `emacs_47.0_all.dpkg`
23. No Bash, que combinação de teclas pode ser usada para suspender a execução do processo em primeiro plano (*foreground*)?
- A. `Ctrl+F`
 - B. `Ctrl+S`
 - C. `Ctrl+C`
 - D. `Ctrl+Z`
 - E. `Ctrl+Q`
24. O que faz um símbolo de *ampersand* (&) no final de uma linha de comando?
- A. Desconecta o comando da sessão de terminal.
 - B. Executa o comando em primeiro plano (*foreground*).
 - C. Executa o comando em segundo plano (*background*).
 - D. Redireciona a saída para outro comando.
 - E. Redireciona a saída para um arquivo.
25. No `vi`, como se pode salvar as alterações no arquivo e sair do editor?
- A. `:q!`
 - B. `xx`
 - C. `:q`
 - D. `zz`
 - E. `:x`
26. Que tipo de interface de hardware usa interrupções, portas de E/S, e canais de DMA para se comunicar com a placa mãe do PC?
- A. USB
 - B. GPIO
 - C. PCI
 - D. Monitores
 - E. Impressoras

27. Qual diretório é reservado pelo Linux FHS especificamente para a instalação de programas de terceiros?
- A. /usr/bin
 - B. /opt
 - C. /usr
 - D. /usr/sbin
 - E. /tmp
28. Que comando permite adicionar manualmente um sistema de arquivos à árvore de diretórios de um sistema Linux em operação?
- A. mount
 - B. umount
 - C. fsck
 - D. fdisk
 - E. mkfs
29. Qual arquivo de dispositivo corresponde ao segundo disco SCSI conectado ao sistema?
- A. /dev/hdb
 - B. /dev/sd2
 - C. /dev/hdb1
 - D. /dev/sdb
 - E. /dev/sdb1
30. Quais as permissões correspondentes à permissão octal 4750?
- A. `rwxr-xr--`
 - B. `rwsr-x---`
 - C. `rw-r-xr--`
 - D. `rwxr-sr--`
 - E. `rwxr-----`
31. Quais as permissões *default* (em octal) de um diretório antes que a configuração de `umask` seja aplicada?
- A. 111
 - B. 755
 - C. 666
 - D. 777
 - E. 888
32. Você precisa encontrar arquivos no diretório /tmp ou em um de seus subdiretórios. Esses arquivos devem estar vazios. Supondo que você tenha privilégios de superusuário, qual comando deveria ser usado?
- A. `find / -name tmp`
 - B. `find /tmp -empty`
 - C. `find /tmp -empty 0`
 - D. `find /tmp/* -name empty`
 - E. `find / -empty`
33. Onde a BIOS do sistema NÃO tenta encontrar um *bootloader*?
- A. Um disco rígido interno
 - B. Um disco rígido externo
 - C. Um *drive* de DVD
 - D. Um *pendrive* USB
 - E. Um servidor DHCP

34. Qual opção corresponde a um método de inicialização do sistema?
- A. `/sbin/init`
 - B. `/etc/init`
 - C. SysVinit
 - D. Sysboot
 - E. `cloud-init`
35. Uma sessão do ambiente gráfico X está travada. Qual combinação de teclas deve ser usada para reiniciar a sessão?
- A. Ctrl+C
 - B. Ctrl+Z
 - C. Ctrl+Q
 - D. Ctrl+Alt+Delete
 - E. Ctrl+Alt+Backspace
36. Qual diretório contém arquivos com definições para todos os fusos horários no Linux?
- A. `/etc/timezone`
 - B. `/etc/localtime`
 - C. `/usr/share/zoneinfo`
 - D. `/usr/share/timezone`
 - E. `/usr/share/localtime`
37. Qual recurso (*facility*) e definição de prioridade deveria ser usada para registrar mensagens de log do *kernel* com gravidade de aviso (*warning*) ou superior?
- A. `kern.=warn`
 - B. `kern.*`
 - C. `*.info`
 - D. `kern.warn`
 - E. `kern.alert`
38. Qual das ferramentas abaixo pode ser usada no Linux para implementar sincronização de relógios via rede?
- A. Exim
 - B. `crond`
 - C. Sendmail
 - D. Postfix
 - E. `chronyd`
39. Qual variável de ambiente permite recuperar o valor numérico do id de usuário para a conta que está executando um script de shell?
- A. `$USER`
 - B. `$UID`
 - C. `$BASH`
 - D. `$HOME`
 - E. `$1`

40. Quando a entrada `0 0 1 * * myscript` na crontab irá executar o comando especificado?

- A. Todos os dias à 1 da manhã.
- B. À meia-noite no primeiro dia de todos os meses.
- C. À meia-noite no primeiro dia de todas as semanas.
- D. Todos os dias à 1 da tarde.
- E. Todos os dias à meia-noite.