

Exercícios – Objetivo 103.3

1. Crie um diretório aula-103.3 e entre nesse diretório.
2. Crie um diretório doc (como subdiretório de aula-103.3) e entre nesse diretório.
3. Use o comando touch para criar os seguintes arquivos:

abacate.doc
amora.txt
arara.txt
arroz.txt
anis.bmp
banana.txt
beterraba.doc
couve.doc
feijao.doc
.batata
.alface
4. Liste o conteúdo do diretório corrente. Observe que os arquivos que começam com “.” não aparecem, pois são os arquivos ocultos.
5. Crie um diretório img como subdiretório de aula-103.3, e entre nesse diretório.
6. Copie o arquivo couve.doc de doc para img, mantendo o mesmo nome.
7. Mude o nome do arquivo couve.doc (em img) para batata.doc.
8. Crie um diretório arquivos2 como subdiretório de img, e entre nesse diretório.
9. Copie para o diretório corrente, com um único comando, os arquivos abacate.doc e amora.txt do subdiretório doc.
10. Entre no diretório /etc e a partir dele remova todo o subdiretório img, sem pedir confirmação. Você pode usar “~” para referir-se ao seu diretório home (/home/udesc, nas máquinas do laboratório).
11. Retorne ao seu diretório home usando cd (sem parâmetros).
12. Use o comando cd - para retornar ao diretório anterior (/etc).
13. Retorne ao diretório ~/aula-103.3/doc. Com um único comando, crie os diretórios dir1/dir2 (note que dir2 é um subdiretório de dir1), sem mudar o diretório corrente.
14. Crie arquivos arq1 e arq2 dentro do subdiretório dir2.
15. Remova recursivamente o diretório dir1 e todos os seus subdiretórios.
16. Baixe o arquivo arqs-103.3.tgz disponível no Moodle, salvando-o em ~/Downloads.
17. Use tar para exibir o conteúdo do arquivo arqs-103.3.tgz.
18. Use tar para abrir o arquivo arqs-103.3.tgz no diretório aula-103.3.
19. Entre no subdiretório relatorios, e liste seu conteúdo.

20. Usando `curingas`, liste somente os arquivos que começam com `"a"`.
21. Usando `curingas`, liste somente os arquivos que terminam com `"t"`.
22. Usando `curingas`, liste somente os arquivos que começam e terminam com `"a"`.
23. Usando `curingas`, liste somente os arquivos que começam com `"aa"`.
24. Usando `curingas`, liste somente os arquivos que começam com `"a"` e contêm `"f"`.
25. Usando `curingas`, liste somente os arquivos cuja segunda letra é `"a"` ou `"d"`.
26. Usando `curingas`, liste somente os arquivos cuja terceira letra é qualquer coisa entre `"f"` e `"m"`.
27. Usando `curingas`, liste somente os arquivos que começam com uma letra qualquer seguida de `"alfa"`.
28. Suba para o diretório `aula-103.3`, e copie todo o diretório `relatorios` (incluindo seus arquivos) para um diretório de mesmo nível chamado `relatorios.bak`.
29. Entre no diretório `relatorios.bak` e remova o arquivo `alfa.txt`.
30. Remova com um único comando os arquivos `gama.alfa.txt` e `adendos/lixo1.txt`.
31. Suba um nível de diretório e remova recursivamente o diretório `relatorios.bak`.
32. Entre no diretório `imagens`. Use `find` para procurar os arquivos com extensão `.jpg` a partir deste diretório.
33. Use `find` para procurar os arquivos com extensão `.png` neste diretório ou em um de seus subdiretórios imediatos, sem considerar mais níveis.
34. Use `find` para procurar somente os arquivos que começam com `foto` ou `Foto` a partir deste diretório.
35. Use `find` para listar os subdiretórios que começam com letra maiúscula a partir deste diretório.
36. Use `find` para listar os arquivos ocultos no diretório `aula-103.3` ou em um de seus subdiretórios.
37. Use `find` para listar os arquivos maiores que 20 MB em `/usr/bin`.
38. Use `find` para obter os hashes SHA-256 dos arquivos maiores que 20 MB em `/usr/bin`.
39. Use `find` e `wc` para descobrir quantos arquivos de tamanho zero existem em `/usr`.
40. Use `dd` para copiar o arquivo `foto1.jpg` para `foto1.jpg.bak`.
41. Crie um arquivo `tar /tmp/antigas.tar` com o conteúdo do subdiretório `fotos-antigas`.
42. Use `cpio` para arquivar os subdiretórios `Noronha` e `Paraty`.
43. No diretório `aula-103.3/imagens.bak`, abra os arquivos `tar` e `cpio` criados nos exercícios anteriores.
44. Suba um nível de diretório, para `aula-103.3`.
45. Crie um subdiretório `txt.bkp`, e use `find` para copiar para esse diretório os arquivos com a extensão `.txt` contidos nos diretórios `relatorios` e `fichas` (incluindo seus subdiretórios).

46. Os comandos abaixo mostram três formas diferentes de criar um arquivo tar com o conteúdo do diretório ~/aula-103.3/imagens/Paraty. Execute esses comandos, e identifique quais são as diferenças entre os arquivos gerados.

```
# 1a forma
tar cf /tmp/Paraty1.tar ~/aula-103.3/imagens/Paraty
```

```
# 2a forma
cd ~/aula-103.3/imagens/
tar cf /tmp/Paraty2.tar Paraty
```

```
# 3a forma
cd ~/aula-103.3/imagens/
tar cf /tmp/Paraty3.tar *
```

47. A tabela abaixo contém nomes de arquivos (colunas) e expressões contendo curingas (linhas). Assinale os nomes de arquivo que casariam com cada uma das expressões:

<i>expressões</i>	<i>nomes de arquivo</i>						
	a.png	A.png	ab.png	ba.png	png	? .png	.png
? .png							
*.png							
[a-z].png							
a*png							
*png							
.*							

Responda sem usar o terminal e depois verifique suas respostas criando os arquivos em um diretório e usando o comando `echo expressão` para ver quais nomes de arquivos são casados pelo shell.