

Exercícios – Objetivo 104.5

1. Expresse as permissões abaixo usando a notação octal:

- (a) -rwxr-xr-x
- (b) -rw-r-----
- (c) --wx-w---x
- (d) -rwsr-xr-x
- (e) drwxrwxrwt
- (f) drwxr-xr-T

2. Crie arquivos `arq1`, `arq2`, `arq3`, `arq4`, e use `chmod` para alterar suas permissões conforme segue:

- (a) `arq1: -rwxr-xr-x`
- (b) `arq2: -rw----r--`
- (c) `arq3: --wx-w---x`
- (d) `arq4: -rwsr-xr-x`

3. Considere um sistema onde três usuários atuam em um projeto: Alice, Bob e Carol. Os usuários e grupos definidos são os seguintes:

Usuário	Login	Grupos
Alice	alice	alice, staff, proj1
Bob	bob	bob, proj1
Carol	carol	carol, proj1

Os grupos `staff` e `proj1` não contêm outros usuários além dos mostrados.

- (a) Alice é dona do arquivo `abacaxi`, que Bob e Carol podem ler. Alice, Bob e Carol podem ler e escrever no arquivo `banana` de Bob, enquanto os demais usuários só podem ler. Somente Carol pode ler e escrever no seu arquivo `cereja`. O dono de cada um desses arquivos pode executá-lo. Defina o dono, o grupo e as permissões que os arquivos `abacaxi`, `banana` e `cereja` devem ter para conceder os acessos desejados.
- (b) Mostre a representação octal das permissões definidas no item (a).
- (c) Carol quer dar a Alice permissão para ler `cereja`, enquanto Alice quer remover o privilégio de leitura de Bob em `abacaxi`. Forneça uma sequência de comandos que poderiam ser usados para ajustar as permissões conforme desejado. Caso não seja possível definir as permissões para algum arquivo, explique o porquê. Você não pode criar ou remover grupos, nem alterar a composição de um grupo existente.
- (d) O diretório `/home/proj1` contém os arquivos comuns do projeto. Deseja-se que:
 - i. os arquivos e subdiretórios criados em `/home/proj1` possam ser lidos e modificados por qualquer integrante do projeto;
 - ii. usuários que não pertençam ao projeto possam ver e acessar arquivos contidos em `/home/proj1/pub`;
 - iii. usuários que não pertençam ao projeto possam copiar arquivos de `/home/proj1/temp` desde que saibam os seus nomes, não podendo obter uma lista de arquivos contidos no diretório.

Defina dono, grupo e permissões para o diretório `/home/proj1` e seus subdiretórios `pub` e `temp`, bem como a `umask` que deve ser adotada pelos membros do projeto, para implementar as restrições desejadas.

4. O usuário `tom` deseja executar o programa `/usr/local/bin/prog`, mas não está conseguindo. O dono e o grupo do arquivo são, respectivamente, `root` e `staff`, e o seu modo é `0751`. Dentre as razões listadas abaixo, assinale aquelas que podem estar impedindo a execução:

- (a) `tom` não é `root`, e apenas `root` tem direito de executar o arquivo
- (b) `tom` não pertence ao grupo `staff`, e “outros” não têm direito de executar o arquivo
- (c) `tom` não pertence ao grupo `staff`, e “outros” não têm direito de ler o arquivo
- (d) `tom` pertence ao grupo `staff`, mas o grupo não tem direito de executar o arquivo
- (e) `tom` pertence ao grupo `staff`, mas o grupo não tem direito de ler o arquivo
- (f) `/usr/local/bin/prog` é um arquivo SETUID
- (g) `/usr/local/bin/prog` **não** é um arquivo SETUID
- (h) `/usr/local/bin/prog` é um arquivo SETGID
- (i) `/usr/local/bin/prog` **não** é um arquivo SETGID
- (j) `/usr/local/bin/prog` tem o bit de *sticky* ligado nas suas permissões
- (k) `/usr/local/bin/prog` **não** tem o bit de *sticky* ligado nas suas permissões
- (l) `/usr/local/bin/prog` não tem um formato executável reconhecido pelo sistema
- (m) `/usr/local/bin` não está no PATH
- (n) `tom` não tem direito de leitura sobre `/usr/local/bin`
- (o) `tom` não tem direito de escrita sobre `/usr/local/bin`
- (p) `tom` não tem direito de execução sobre `/usr/local/bin`
- (q) `tom` não tem direito de leitura sobre `/usr`
- (r) `tom` não tem direito de escrita sobre `/usr`
- (s) `tom` não tem direito de execução sobre `/usr`
- (t) `tom` tem `umask 0022`
- (u) `tom` tem `umask 0077`
- (v) `tom` tem `umask 7777`